
Inhaltsverzeichnis

Howto:E-Mail Konfiguration

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 27. April 2019, 12:10 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE3OCC (Diskussion | Beiträge)
(→SMTP Sendeeinstellungen mit STARTTLS)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 27. April 2019, 12:10 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE3OCC (Diskussion | Beiträge)
(→Alternative SMTP Sendeeinstellungen mit SSL)
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 52:

[[Datei:EMAIL-SMTP-Thunderbird-Einstellungen.png|400px]]

- =Alternative SMTP Sendeeinstellungen mit SSL=

Manche Provider blockieren ausgehend den TCP Port 25. Sollte dies der Fall sein, so bitte diese SMTP Einstellungen verwenden.

Zeile 52:

[[Datei:EMAIL-SMTP-Thunderbird-Einstellungen.png|400px]]

+ ==Alternative SMTP Sendeeinstellungen mit SSL==

Manche Provider blockieren ausgehend den TCP Port 25. Sollte dies der Fall sein, so bitte diese SMTP Einstellungen verwenden.

Version vom 27. April 2019, 12:10 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Grundeinstellungen	3
1.1 Server für eingehende Mails	3
1.2 Server für ausgehende Mails	3
2 POP3	3
2.1 Allgemein	3
2.2 Konfiguration Outlook	4
3 IMAP	4
3.1 Allgemein	5
3.2 Konfiguration Thunderbird	6
4 IMAP Client Einstellungen	6
4.1 SMTP Sendeeinstellungen mit STARTTLS	7
4.2 Alternative SMTP Sendeeinstellungen mit SSL	7
5 Nicht unterstützte Mailclients	7
5.1 Outlook Express Version 6	7

Grundeinstellungen

Server für eingehende Mails

- srv01.oevsv.at
- Verschlüsselung muss aktiviert werden (siehe Screenshots)
- Port je nach Protokoll

Server für ausgehende Mails

- srv01.oevsv.at
- Verschlüsselung muss aktiviert werden (siehe Screenshots)
- Port 25 / (TLS / STARTTLS)
- Port 465 (SSL für Clients die kein STARTTLS unterstützen)

POP3

Allgemein

- Mails werden Client-seitig gespeichert
- es gibt (Server-seitig) KEINE Ordnerstruktur

Vorteile:

- breite Software-Unterstützung weil alt (und bewährt)

Nachteile:

- Existiert mehr als ein Client, machen diese sich gegenseitig die Mails streitig; Der, der zuerst abholt, hat die Mail in seiner "Inbox"
- Falls der Client-Computer ausfällt, sind alle Mails verloren -> Aufgabe "Backup" lastet auf jedem einzelnen Benutzer
- etwaige Ordnerstrukturen müssen auf allen Clients parallel manuell gewartet werden

The image displays three sequential screenshots from a Windows operating system, illustrating the process of setting up an email account in Microsoft Outlook.

Screenshot 1 (Top): Shows the "Internet-E-Mail-Einstellungen" (Internet Email Settings) window. The "Benutzerinformationen" (User Information) tab is active, displaying fields for Name ("Dieter Kritzer"), E-mail-Adresse ("oe8kdk@oevsv.at"), Kontotyp ("POP3"), Posteingangsserver ("srv01.oevsv.at"), and Postausgangsserver (SMTP) ("srv01.oevsv.at"). The "Anmeldeinformationen" (Login Information) section shows the Username ("oe8kdk@oevsv.at") and Password ("*****"). A checkbox for "Kennwort speichern" (Save password) is checked. A message at the bottom states: "Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortsauthentifizierung (SPA) erforderlich" (Login using secured password authentication (SPA) required). Buttons for "< Zurück", "Weiter >", and "Abbrechen" are visible.

Screenshot 2 (Middle): Shows the same "Internet-E-Mail-Einstellungen" window, but the "Verbindung" (Connection) tab is selected. It confirms the SMTP server settings and offers options for authentication: "Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden" (Use same settings as for incoming mail server), "Anmelden mit Benutzername und Kennwort" (Log in with username and password), or "Vor dem Senden bei Posteingangsserver anmelden" (Log in before sending to incoming mail server). The "Anmelden mit Benutzername und Kennwort" option is selected. Fields for Username and Password are present, along with a "Kennwort speichern" checkbox. A note indicates "Gesicherte Kennwortsauthentifizierung (SPA) erforderlich". Buttons for "OK", "Abbrechen", "< Zurück", "Weiter >", and "Abbrechen" are shown.

Screenshot 3 (Bottom): Shows the "Internet-E-Mail-Einstellungen" window with the "Erweitert" (Advanced) tab selected. This tab allows configuration of advanced connection settings, including "Serveranschlussummern" (Server port numbers) for POP3 (995) and SMTP (25), and a checkbox for "Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)" (Server requires a secure connection (SSL)). The "Verschlüsselten Verbindungstyp:" (Secure connection type) is set to "TLS". Other settings include "Servvertimeout" (6 minutes) and "Übermittlung" (Delivery) options like "Kopie aller Nachrichten auf dem Server belassen" (Leave all messages on server) and "Entfernen, wenn aus 'Gelöschte Objekte' entfernt" (Remove when removed from 'Deleted Items'). Buttons for "OK", "Abbrechen", "< Zurück", "Weiter >", and "Abbrechen" are visible.

IMAP

Allgemein

- Mails werden Server-seitig gespeichert, Clients arbeiten somit direkt "am Server"
- Mails können zusätzlich lokal gespeichert werden, so dass auch offline-Arbeiten möglich ist

Vorteile:

- Mehrere Geräte können sich mit einem Konto verbinden, man sieht auf allen Geräten ob eine Mail bereits gelesen wurde oder nicht.
- Alle Clients sind automatisch "synchron".
- Im Falle einer "schwachen" Internetverbindung kann ein Client so konfiguriert werden, dass er nur die Mail-Header (Betreff) abholt; somit kann anhand des Betreffs bzw der Größe der Nachricht entschieden werden ob diese heruntergeladen werden soll oder nicht.
- Ordnerstrukturen werden vom Mailclient (Outlook/Thunderbird/Mail...) mit dem Server synchronisiert, somit ist die Mailablage auf allen Clients konsistent.
- Die Aufgabe des "Backups" wird auf den Server verschoben -> Verantwortung wird den Benutzern abgenommen.

Nachteile:

- Die Aufgabe des "Backups" wird auf den Server verschoben und muss dementsprechend dort zentral gewissenhaft erledigt werden.

Konfiguration Thunderbird

IMAP Client Einstellungen

Server-Einstellungen

Servertyp: IMAP

Server: Port: Standard: 993

Benutzername:

Sicherheit und Authentifizierung

Verbindungssicherheit:

Authentifizierungsmethode:

Server-Einstellungen

☒ Beim Starten auf neue Nachrichten prüfen

☒ Alle Minuten auf neue Nachrichten prüfen

Beim Löschen einer Nachricht:

☒ In diesen Ordner verschieben:

☐ Als gelöscht markieren

☐ Sofort entfernen


Nachrichtenspeicher

☐ Bereinigen ("Expunge") des Posteingangs beim Verlassen

☐ Papierkorb beim Verlassen leeren

Lokaler Ordner:

SMTP Sendeeinstellungen mit STARTTLS



SMTP-Server

Einstellungen

Beschreibung:

Server:

Port: Standard: 587

Sicherheit und Authentifizierung

Verbindungssicherheit:


Authentifizierungsmethode:

Benutzername:

OK Abbrechen

Alternative SMTP Sendeeinstellungen mit SSL

Manche Provider blockieren ausgehend den TCP Port 25. Sollte dies der Fall sein, so bitte diese SMTP Einstellungen verwenden.



SMTP Server

Settings

Description:

Server Name:

Port: Default: 465

Security and Authentication

Connection security:

Authentication method:

User Name:

OK Cancel

Nicht unterstützte Mailclients

Outlook Express Version 6

- Outlook Express Version 6 hat Probleme mit dem Versenden von E-Mails über den SMTP Server. Es handelt sich hierbei um einen Bug, der Mailclient übersendet sporadisch keine Benutzdaten somit ist der Login fehlerhaft.

Lösung:

- Mozilla Thunderbird installieren und die Nachrichten die sich im Outlook Express befinden importieren.