
Inhaltsverzeichnis

Howto:E-Mail Konfiguration

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[VisuellWikitext](#)

Version vom 8. Dezember 2012, 13:24

Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3OCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „[Kategorie:OEVSV IT Infra](#) blubb“)

Aktuelle Version vom 31. Januar 2022,

16:49 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Kategorien wurden geändert.)

(23 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

[[Kategorie:OEVSV IT Infra]]

Zeile 1:

[[Kategorie:OEVSV IT Infra]]

- + **= Grundeinstellungen =**
- + **== Server für eingehende Mails ==**
- + *** srv01.oevsv.at**
- + *** Verschlüsselung muss aktiviert werden (siehe Screenshots)**
- + *** Port je nach Protokoll**
- + **== Server für ausgehende Mails ==**
- + *** srv01.oevsv.at**
- + *** Verschlüsselung muss aktiviert werden (siehe Screenshots)**
- + *** Port 25 / (TLS / STARTTLS)**
- + *** Port 465 (SSL für Clients die kein STARTTLS unterstützen)**
- + *** Manche Provider blockieren ausgehend den TCP Port 25. Sollte dies der Fall sein, so bitte die Alternativen SMTP Einstellungen verwenden (siehe Screenshot).**
- + **= POP3 =**
- + **== Allgemein ==**

– **blubb**

- + * Mails werden Client-seitig gespeichert
- + * es gibt (Server-seitig) KEINE Ordnerstruktur
- +
- + ""Vorteile:""
- + * breite Software-Unterstützung weil alt (und bewährt)
- +
- + ""Nachteile:""
- + * Existiert mehr als ein Client, machen diese sich gegenseitig die Mails streitig; Der, der zuerst abholt, hat die Mail in seiner "Inbox"
- + * Falls der Client-Computer ausfällt, sind alle Mails verloren -> Aufgabe "Backup" lastet auf jedem einzelnen Benutzer
- + * etwaige Ordnerstrukturen müssen auf allen Clients parallel manuell gewartet werden
- +
- + == Konfiguration Outlook ==
- + [[Datei:EMAIL-Outlook-POP3-Konteneinstellungen.png|400px]]
- + [[Datei:EMAIL-Outlook-SMTP-Anmeldung.png|400px]]
- + [[Datei:EMAIL-Outlook-POP3-Verbindungseinstellungen.png|400px]]
- +
- + = IMAP =
- + == Allgemein ==
- + * Mails werden Server-seitig gespeichert, Clients arbeiten somit direkt "am Server"

- + * Mails können zusätzlich lokal gespeichert werden, so dass auch offline-Arbeiten möglich ist
- +
- + ""Vorteile:""
- + * Mehrere Geräte können sich mit einem Konto verbinden, man sieht auf allen Geräten ob eine Mail bereits gelesen wurde oder nicht.
- + * Alle Clients sind automatisch "synchron".
- + * Im Falle einer "schwachen" Internetverbindung kann ein Client so konfiguriert werden, dass er nur die Mail-Header (Betreff) abholt; somit kann anhand des Betreffs bzw der Größe der Nachricht entschieden werden ob diese heruntergeladen werden soll oder nicht.
- + * Ordnerstrukturen werden vom Mailclient (Outlook/Thunderbird /Mail...) mit dem Server synchronisiert, somit ist die Mailablage auf allen Clients konsistent.
- + * Die Aufgabe des "Backups" wird auf den Server verschoben -> Verantwortung wird den Benutzern abgenommen.
- +
- + ""Nachteile:""
- + * Die Aufgabe des "Backups" wird auf den Server verschoben und muss dementsprechend dort zentral gewissenhaft erledigt werden.
- +
- + == Konfiguration Thunderbird ==
- + =IMAP Client Einstellungen (Empfang von eMails)=

- + ==Verbindungseinstellung==
- + [[Datei:EMAIL-IMAP-Thunderbird-Einstellungen.png|400px]]
- +
- + ==IMAP Ordner Pfad==
- + Es empfiehlt sich unter dem Menüpunkt Tools -> Account Settings den IMAP Ordner Pfad zu setzen. Dies bewirkt, dass der Client alle eMails im Ordner INBOX ablegt.
- +
- + [[Datei:EMAIL-Folder-Thunderbird-Einstellungen.png|400px]]
- +
- + =SMTP Client Einstellungen (Versenden von eMails)=
- +
- + ==SMTP Sendeeinstellungen mit STARTTLS==
- + [[Datei:EMAIL-SMTP-Thunderbird-Einstellungen.png|400px]]
- +
- + ==Alternative SMTP Sendeeinstellungen mit SSL==
- + Manche Provider blockieren ausgehend den TCP Port 25. Sollte dies der Fall sein, so bitte diese SMTP Einstellungen verwenden.
- +
- + [[Datei:EMAIL-SMTP-SSL-Thunderbird-Einstellungen.png|400px]]
- +
- + = Nicht unterstützte Mailclients =
- + == Outlook Express Version 6 ==

- + *** Outlook Express Version 6 hat Probleme mit dem Versenden von E-Mails über den SMTP Server. Es handelt sich hierbei um einen Bug, der Mailclient übersendet sporadisch keine Benutzdaten somit ist der Login fehlerhaft.**
- +
- + **""Lösung: ""**
- + *** Mozilla Thunderbird installieren und die Nachrichten die sich im Outlook Express befinden importieren.**

Aktuelle Version vom 31. Januar 2022, 16:49 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Grundeinstellungen	7
1.1 Server für eingehende Mails	7
1.2 Server für ausgehende Mails	7
2 POP3	7
2.1 Allgemein	7
2.2 Konfiguration Outlook	8
3 IMAP	8
3.1 Allgemein	9
3.2 Konfiguration Thunderbird	10
4 IMAP Client Einstellungen (Empfang von eMails)	10
4.1 Verbindungseinstellung	10
4.2 IMAP Ordner Pfad	10
5 SMTP Client Einstellungen (Versenden von eMails)	11
5.1 SMTP Sendeeinstellungen mit STARTTLS	11
5.2 Alternative SMTP Sendeeinstellungen mit SSL	11
6 Nicht unterstützte Mailclients	12
6.1 Outlook Express Version 6	12

Grundeinstellungen

Server für eingehende Mails

- srv01.oevsv.at
- Verschlüsselung muss aktiviert werden (siehe Screenshots)
- Port je nach Protokoll

Server für ausgehende Mails

- srv01.oevsv.at
- Verschlüsselung muss aktiviert werden (siehe Screenshots)
- Port 25 / (TLS / STARTTLS)
- Port 465 (SSL für Clients die kein STARTTLS unterstützen)
- Manche Provider blockieren ausgehend den TCP Port 25. Sollte dies der Fall sein, so bitte die Alternativen SMTP Einstellungen verwenden (siehe Screenshot).

POP3

Allgemein

- Mails werden Client-seitig gespeichert
- es gibt (Server-seitig) KEINE Ordnerstruktur

Vorteile:

- breite Software-Unterstützung weil alt (und bewährt)

Nachteile:

- Existiert mehr als ein Client, machen diese sich gegenseitig die Mails streitig; Der, der zuerst abholt, hat die Mail in seiner "Inbox"
- Falls der Client-Computer ausfällt, sind alle Mails verloren -> Aufgabe "Backup" lastet auf jedem einzelnen Benutzer
- etwaige Ordnerstrukturen müssen auf allen Clients parallel manuell gewartet werden

Konfiguration Outlook

The image displays three sequential screenshots of the 'Internet-E-Mail-Einstellungen' (Internet Email Settings) dialog box in Outlook, illustrating the configuration steps for an email account.

Screenshot 1: Main Settings (Allgemein)

- Benutzerinformationen:** Name: Dieter Kritzer; E-Mail-Adresse: oe8kdk@oevsv.at.
- Serverinformationen:** Kontotyp: POP3; Posteingangsserver: srv01.oevsv.at; Postausgangsserver (SMTP): srv01.oevsv.at.
- Anmeldeinformationen:** Benutzername: oe8kdk@oevsv.at; Kennwort: [masked]; ☒ Kennwort speichern.
- Kontoeinstellungen testen:** Button to test the configuration.
- Buttons:** < Zurück, Weiter >, Abbrechen.

Screenshot 2: Connection Settings (Verbindung)

- Buttons:** Allgemein, Postausgangsserver, **Verbindung**, Erweitert.
- Options:** ☒ Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung; ☒ Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden; ☐ Anmelden mit.
- Fields:** Benutzername: oe8kdk@oevsv.at; Kennwort: [masked]; ☒ Kennwort speichern.
- Options:** ☒ Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich; ☐ Vor dem Senden bei Posteingangsserver anmelden.
- Buttons:** OK, Abbrechen, < Zurück, Weiter >, Abbrechen.

Screenshot 3: Advanced Settings (Erweitert)

- Buttons:** Allgemein, Postausgangsserver, Verbindung, **Erweitert**.
- Serveranschlussummern:** Posteingangsserver (POP3): 995; ☒ Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL); Postausgangsserver (SMTP): 25.
- Verbindungsstyp:** Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp: TLS.
- Servertimeout:** Kurz (selected), Lang 6 Minuten.
- Übermittlung:** ☐ Kopie aller Nachrichten auf dem Server belassen; ☐ Vom Server nach 10 Tagen entfernen; ☐ Entfernen, wenn aus "Gelöschte Objekte" entfernt.
- Buttons:** OK, Abbrechen, < Zurück, Weiter >, Abbrechen.

IMAP

Allgemein

- Mails werden Server-seitig gespeichert, Clients arbeiten somit direkt "am Server"
- Mails können zusätzlich lokal gespeichert werden, so dass auch offline-Arbeiten möglich ist

Vorteile:

- Mehrere Geräte können sich mit einem Konto verbinden, man sieht auf allen Geräten ob eine Mail bereits gelesen wurde oder nicht.
- Alle Clients sind automatisch "synchron".
- Im Falle einer "schwachen" Internetverbindung kann ein Client so konfiguriert werden, dass er nur die Mail-Header (Betreff) abholt; somit kann anhand des Betreffs bzw der Größe der Nachricht entschieden werden ob diese heruntergeladen werden soll oder nicht.
- Ordnerstrukturen werden vom Mailclient (Outlook/Thunderbird/Mail...) mit dem Server synchronisiert, somit ist die Mailablage auf allen Clients konsistent.
- Die Aufgabe des "Backups" wird auf den Server verschoben -> Verantwortung wird den Benutzern abgenommen.

Nachteile:

- Die Aufgabe des "Backups" wird auf den Server verschoben und muss dementsprechend dort zentral gewissenhaft erledigt werden.

Konfiguration Thunderbird

IMAP Client Einstellungen (Empfang von eMails)

Verbindungseinstellung

The screenshot shows the 'Server-Einstellungen' (Server Settings) window for an IMAP account. The 'Servertyp' (Server type) is set to IMAP. The 'Server' field contains 'srv01.oevsv.at', the 'Port' is '993', and the 'Standard' is '993'. The 'Benutzername' (Username) is 'oe3occ@oevsv.at'. Under 'Sicherheit und Authentifizierung' (Security and Authentication), 'Verbindungssicherheit' (Connection security) is set to 'SSL/TLS' and 'Authentifizierungsmethode' (Authentication method) is 'Passwort, normal'. The 'Server-Einstellungen' (Server settings) section has 'Beim Starten auf neue Nachrichten prüfen' (Check for new messages on startup) checked, and 'Alle 10 Minuten auf neue Nachrichten prüfen' (Check for new messages every 10 minutes) is selected. Under 'Beim Löschen einer Nachricht:' (When deleting a message:), 'In diesen Ordner verschieben:' (Move to this folder:) is selected with 'Papierkorb' (Trash) as the folder. The 'Nachrichtenspeicher' (Message storage) section has 'Bereinigen ("Expunge") des Posteingangs beim Verlassen' (Clean up ("Expunge") the mailbox when leaving) and 'Papierkorb beim Verlassen leeren' (Empty the trash when leaving) both unchecked. The 'Lokaler Ordner:' (Local folder:) field shows 'C:\Users\j.wagner\AppData\Roaming\Thunderbird\Profile' with an 'Ordner wählen...' (Choose folder...) button. At the bottom are 'OK' and 'Abbrechen' (Cancel) buttons.

Server-Einstellungen

Servertyp: IMAP

Server: srv01.oevsv.at Port: 993 Standard: 993

Benutzername: oe3occ@oevsv.at

Sicherheit und Authentifizierung

Verbindungssicherheit: SSL/TLS

Authentifizierungsmethode: Passwort, normal

Server-Einstellungen

☒ Beim Starten auf neue Nachrichten prüfen

☒ Alle 10 Minuten auf neue Nachrichten prüfen

Beim Löschen einer Nachricht:

☒ In diesen Ordner verschieben: Papierkorb

☐ Als gelöscht markieren

☐ Sofort entfernen

Nachrichtenspeicher

☐ Bereinigen ("Expunge") des Posteingangs beim Verlassen

☐ Papierkorb beim Verlassen leeren [Erweitert...](#)

Lokaler Ordner:

C:\Users\j.wagner\AppData\Roaming\Thunderbird\Profile [Ordner wählen...](#)

[OK](#) [Abbrechen](#)

IMAP Ordner Pfad

Es empfiehlt sich unter dem Menüpunkt Tools -> Account Settings den IMAP Ordner Pfad zu setzen. Dies bewirkt, dass der Client alle eMails im Ordner INBOX ablegt.



SMTP Client Einstellungen (Versenden von eMails)

SMTP Sendeeinstellungen mit STARTTLS



Alternative SMTP Sendeeinstellungen mit SSL

Manche Provider blockieren ausgehend den TCP Port 25. Sollte dies der Fall sein, so bitte diese SMTP Einstellungen verwenden.

SMTP Server

Settings

Description:

Server Name:

Port: Default: 465

Security and Authentication

Connection security:

Authentication method:

User Name:

OK Cancel

Nicht unterstützte Mailclients

Outlook Express Version 6

- Outlook Express Version 6 hat Probleme mit dem Versenden von E-Mails über den SMTP Server. Es handelt sich hierbei um einen Bug, der Mailclient übersendet sporadisch keine Benutzdaten somit ist der Login fehlerhaft.

Lösung:

- Mozilla Thunderbird installieren und die Nachrichten die sich im Outlook Express befinden importieren.