

---

## Inhaltsverzeichnis

## Howto:E-Mail Konfiguration

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 15. Januar 2013, 14:44 Uhr (**  
**Quelltext anzeigen)**  
[Anonym](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
K ([→Allgemein](#): Kleinigkeiten, Typos)  
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Aktuelle Version vom 31. Januar 2022,**  
**16:49 Uhr (Quelltext anzeigen)**  
[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
(Die Kategorien wurden geändert.)

(13 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

**Zeile 10:**

\* Verschlüsselung muss aktiviert werden  
(siehe Screenshots)

\* Port 25 / (TLS / STARTTLS)

– \* Port 465 (SSL für Clients die kein  
STARTTLS unterstützen)

= POP3 =

**Zeile 46:**

== Konfiguration Thunderbird ==

[[Datei:EMAIL-IMAP-Thunderbird-  
Einstellungen.png|400px]]

**Zeile 10:**

\* Verschlüsselung muss aktiviert werden  
(siehe Screenshots)

\* Port 25 / (TLS / STARTTLS)

+ \* Port 465 (SSL für Clients die kein  
STARTTLS unterstützen)

+ **\* Manche Provider blockieren  
ausgehend den TCP Port 25. Sollte  
dies der Fall sein, so bitte die  
Alternativen SMTP Einstellungen  
verwenden (siehe Screenshot).**

= POP3 =

**Zeile 47:**

== Konfiguration Thunderbird ==

+ **=IMAP Client Einstellungen (Empfang  
von eMails)=**

+ **==Verbindungseinstellung==**

[[Datei:EMAIL-IMAP-Thunderbird-  
Einstellungen.png|400px]]

+

+ **==IMAP Ordner Pfad==**

	<div>Es empfiehlt sich unter dem Menüpunkt Tools -&gt; Account Settings .... den IMAP Ordner Pfad zu setzen. Dies bewirkt, dass der Client alle eMails im Ordner INBOX ablegt.</div>
	+
	<div>[[Datei:EMAIL-Folder-Thunderbird-Einstellungen.png 400px]]</div>
	+
	<div>=SMTP Client Einstellungen (Versenden von eMails)=</div>
	+
	<div>==SMTP Sendeeinstellungen mit STARTTLS==</div>
<div>[[Datei:EMAIL-SMTP-Thunderbird-Einstellungen.png 400px]]</div>	<div>[[Datei:EMAIL-SMTP-Thunderbird-Einstellungen.png 400px]]</div>
	+
	<div>==Alternative SMTP Sendeeinstellungen mit SSL==</div>
	+
	<div>Manche Provider blockieren ausgehend den TCP Port 25. Sollte dies der Fall sein, so bitte diese SMTP Einstellungen verwenden.</div>
	+
	<div>[[Datei:EMAIL-SMTP-SSL-Thunderbird-Einstellungen.png 400px]]</div>
	+
<div>= Nicht unterstützte Mailclients =</div>	<div>= Nicht unterstützte Mailclients =</div>

Aktuelle Version vom 31. Januar 2022, 16:49 Uhr

## Inhaltsverzeichnis

1 Grundeinstellungen .....	5
1.1 Server für eingehende Mails .....	5
1.2 Server für ausgehende Mails .....	5

2 POP3 .....	5
2.1 Allgemein .....	5
2.2 Konfiguration Outlook .....	6
3 IMAP .....	6
3.1 Allgemein .....	7
3.2 Konfiguration Thunderbird .....	8
4 IMAP Client Einstellungen (Empfang von eMails) .....	8
4.1 Verbindungseinstellung .....	8
4.2 IMAP Ordner Pfad .....	8
5 SMTP Client Einstellungen (Versenden von eMails) .....	9
5.1 SMTP Sendeeinstellungen mit STARTTLS .....	9
5.2 Alternative SMTP Sendeeinstellungen mit SSL .....	9
6 Nicht unterstützte Mailclients .....	10
6.1 Outlook Express Version 6 .....	10

## Grundeinstellungen

### Server für eingehende Mails

---

- srv01.oevsv.at
- Verschlüsselung muss aktiviert werden (siehe Screenshots)
- Port je nach Protokoll

### Server für ausgehende Mails

---

- srv01.oevsv.at
- Verschlüsselung muss aktiviert werden (siehe Screenshots)
- Port 25 / (TLS / STARTTLS)
- Port 465 (SSL für Clients die kein STARTTLS unterstützen)
- Manche Provider blockieren ausgehend den TCP Port 25. Sollte dies der Fall sein, so bitte die Alternativen SMTP Einstellungen verwenden (siehe Screenshot).

## POP3

### Allgemein

---

- Mails werden Client-seitig gespeichert
- es gibt (Server-seitig) KEINE Ordnerstruktur

#### Vorteile:

- breite Software-Unterstützung weil alt (und bewährt)

#### Nachteile:

- Existiert mehr als ein Client, machen diese sich gegenseitig die Mails streitig; Der, der zuerst abholt, hat die Mail in seiner "Inbox"
- Falls der Client-Computer ausfällt, sind alle Mails verloren -> Aufgabe "Backup" lastet auf jedem einzelnen Benutzer
- etwaige Ordnerstrukturen müssen auf allen Clients parallel manuell gewartet werden

The image displays three sequential screenshots from a Windows operating system, illustrating the process of setting up an email account in Microsoft Outlook.

**Screenshot 1 (Top):** Shows the "Internet-E-Mail-Einstellungen" (Internet Email Settings) window. The "Benutzerinformationen" (User Information) tab is active, displaying fields for Name ("Dieter Kritzer"), E-mail-Adresse ("oe8kdk@oevsv.at"), and Password ("\*\*\*\*\*"). The "Serverinformationen" (Server Information) section shows POP3 as the Kontotyp (Account Type), with incoming server "srv01.oevsv.at" and outgoing server "srv01.oevsv.at". The "Anmeldeinformationen" (Login Information) section has the username "oe8kdk@oevsv.at" and password masked. A checkbox for "Kennwort speichern" (Save password) is checked. A note at the bottom states: "Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortsauthentifizierung (SPA) erforderlich" (Login requires Secure Password Authentication). A "Weiterer Einstellungen" (More Settings) button is visible.

**Screenshot 2 (Middle):** Shows the same "Internet-E-Mail-Einstellungen" window, but the "Verbindung" (Connection) tab is selected. It confirms "Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung" (The outgoing mail server (SMTP) requires authentication). Under "Anmelden mit" (Log on with), "Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden" (Use same settings as for incoming mail server) is selected. Other options include "Anmelden mit Benutzername und Kennwort" (Log on with username and password) and "Vor dem Senden bei Posteingangsserver anmelden" (Log on before sending to incoming mail server). The "Gesicherte Kennwortsauthentifizierung (SPA) erforderlich" checkbox is also checked. "OK" and "Abbrechen" (Cancel) buttons are at the bottom.

**Screenshot 3 (Bottom):** Shows the "Internet-E-Mail-Einstellungen" window with the "Erweitert" (Advanced) tab selected. The "Serveranschlussummern" (Server connection numbers) section shows POP3 set to 995 and SMTP set to 25. Both have "Standard verwenden" (Use default) buttons. The "Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)" checkbox is checked. Under "Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp:" (Use the following encrypted connection type), "TLS" is selected from a dropdown menu. The "Servvertimeout" (Server timeout) is set to 6 minutes. The "Übermittlung" (Delivery) section includes a checkbox for "Kopie aller Nachrichten auf dem Server belassen" (Leave copy of all messages on server), which is unchecked. Below it are checkboxes for retention policies: "Vom Server nach 10 Tagen entfernen" (Remove from server after 10 days) and "Entfernen, wenn aus 'Gelöschte Objekte' entfernt" (Remove when removed from 'Deleted Items'). "OK" and "Abbrechen" buttons are at the bottom.

---

## IMAP

---

### Allgemein

---

- Mails werden Server-seitig gespeichert, Clients arbeiten somit direkt "am Server"
- Mails können zusätzlich lokal gespeichert werden, so dass auch offline-Arbeiten möglich ist

#### **Vorteile:**

- Mehrere Geräte können sich mit einem Konto verbinden, man sieht auf allen Geräten ob eine Mail bereits gelesen wurde oder nicht.
- Alle Clients sind automatisch "synchron".
- Im Falle einer "schwachen" Internetverbindung kann ein Client so konfiguriert werden, dass er nur die Mail-Header (Betreff) abholt; somit kann anhand des Betreffs bzw der Größe der Nachricht entschieden werden ob diese heruntergeladen werden soll oder nicht.
- Ordnerstrukturen werden vom Mailclient (Outlook/Thunderbird/Mail...) mit dem Server synchronisiert, somit ist die Mailablage auf allen Clients konsistent.
- Die Aufgabe des "Backups" wird auf den Server verschoben -> Verantwortung wird den Benutzern abgenommen.

#### **Nachteile:**

- Die Aufgabe des "Backups" wird auf den Server verschoben und muss dementsprechend dort zentral gewissenhaft erledigt werden.

## Konfiguration Thunderbird

### IMAP Client Einstellungen (Empfang von eMails)

#### Verbindungseinstellung

The screenshot shows the 'Server-Einstellungen' (Server Settings) dialog box in Thunderbird. The 'Servertyp' (Server type) is set to 'IMAP'. The 'Server' field contains 'srv01.oevsv.at', the 'Port' is '993', and the 'Standard' is '993'. The 'Benutzername' (Username) is 'oe3occ@oevsv.at'. Under 'Sicherheit und Authentifizierung' (Security and Authentication), 'Verbindungssicherheit' (Connection security) is set to 'SSL/TLS' and 'Authentifizierungsmethode' (Authentication method) is 'Passwort, normal'. The 'Server-Einstellungen' (Server settings) section has 'Beim Starten auf neue Nachrichten prüfen' (Check for new messages on startup) checked, and 'Alle 10 Minuten auf neue Nachrichten prüfen' (Check for new messages every 10 minutes) is selected. Under 'Beim Löschen einer Nachricht:' (When deleting a message:), 'In diesen Ordner verschieben:' (Move to this folder:) is selected with 'Papierkorb' (Trash) as the folder. The 'Nachrichtenspeicher' (Message storage) section has 'Bereinigen ("Expunge") des Posteingangs beim Verlassen' (Clean up ("Expunge") the mailbox when leaving) and 'Papierkorb beim Verlassen leeren' (Empty the trash when leaving) both unchecked. The 'Lokaler Ordner:' (Local folder:) field shows 'C:\Users\j.wagner\AppData\Roaming\Thunderbird\Profile' with an 'Ordner wählen...' (Select folder...) button. At the bottom are 'OK' and 'Abbrechen' (Cancel) buttons.

**Server-Einstellungen**

Servertyp: IMAP

Server: srv01.oevsv.at Port: 993 Standard: 993

Benutzername: oe3occ@oevsv.at

**Sicherheit und Authentifizierung**

Verbindungssicherheit: SSL/TLS

Authentifizierungsmethode: Passwort, normal

**Server-Einstellungen**

☒ Beim Starten auf neue Nachrichten prüfen

☒ Alle 10 Minuten auf neue Nachrichten prüfen

Beim Löschen einer Nachricht:

☒ In diesen Ordner verschieben: Papierkorb

☐ Als gelöscht markieren

☐ Sofort entfernen

**Nachrichtenspeicher**

☐ Bereinigen ("Expunge") des Posteingangs beim Verlassen

☐ Papierkorb beim Verlassen leeren Erweitert...

Lokaler Ordner:

C:\Users\j.wagner\AppData\Roaming\Thunderbird\Profile Ordner wählen...

OK Abbrechen

#### IMAP Ordner Pfad

Es empfiehlt sich unter dem Menüpunkt Tools -> Account Settings .... den IMAP Ordner Pfad zu setzen. Dies bewirkt, dass der Client alle eMails im Ordner INBOX ablegt.





## SMTP Client Einstellungen (Versenden von eMails)

### SMTP Sendeeinstellungen mit STARTTLS



### Alternative SMTP Sendeeinstellungen mit SSL

Manche Provider blockieren ausgehend den TCP Port 25. Sollte dies der Fall sein, so bitte diese SMTP Einstellungen verwenden.



SMTP Server

**Settings**

Description:

Server Name:

Port:  Default: 465

**Security and Authentication**

Connection security:

Authentication method:

User Name:

OK Cancel

## Nicht unterstützte Mailclients

### Outlook Express Version 6

---

- Outlook Express Version 6 hat Probleme mit dem Versenden von E-Mails über den SMTP Server. Es handelt sich hierbei um einen Bug, der Mailclient übersendet sporadisch keine Benutzdaten somit ist der Login fehlerhaft.

#### Lösung:

- Mozilla Thunderbird installieren und die Nachrichten die sich im Outlook Express befinden importieren.