

Howto:E-Mail Konfiguration

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 8. Dezember 2012, 13:39
Uhr (Quelltext anzeigen)
OE3OCC (Diskussion | Beiträge)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 8. Dezember 2012, 13:42
Uhr (Quelltext anzeigen)
OE3OCC (Diskussion | Beiträge)
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 27:

* Im falle einer "schwachen"
Internetverbindung kann ein Client so
konfiguriert werden, dass er nur die Mail-
Header (Betreff) abholt; somit kann
anhand des Betreffs bzw der Größe der
Nachricht entschieden werden ob diese
heruntergeladen werden soll oder nicht.

* Ordnerstrukturen werden vom Mailclient
(Outlook/Thunderbird/Mail...) mit dem
Server synchronisiert, somit ist die
Mailablage auf allen clients konsistent

'''Nachteile:'''

Zeile 27:

* Im falle einer "schwachen"
Internetverbindung kann ein Client so
konfiguriert werden, dass er nur die Mail-
Header (Betreff) abholt; somit kann
anhand des Betreffs bzw der Größe der
Nachricht entschieden werden ob diese
heruntergeladen werden soll oder nicht.

* Ordnerstrukturen werden vom Mailclient
(Outlook/Thunderbird/Mail...) mit dem
Server synchronisiert, somit ist die
Mailablage auf allen clients konsistent

+

*** Die Aufgabe des "Backups" wird auf
den Server verschoben ->
Verantwortung wird den Benutzern
abgenommen**

'''Nachteile:'''

Version vom 8. Dezember 2012, 13:42 Uhr

Inhaltsverzeichnis

| | |
|-------------------------------------|---|
| 1 POP3 | 2 |
| 1.1 Allgemein | 2 |
| 1.2 Konfiguration Thunderbird | 2 |
| 1.3 Konfiguration Outlook | 2 |
| 2 IMAP | 2 |
| 2.1 Allgemein | 2 |
| 2.2 Konfiguration Thunderbird | 3 |
| 2.3 Konfiguration Outlook | 3 |

POP3

Allgemein

- Mails werden Client-seitig gespeichert
- es gibt (Server-seitig) KEINE Ordnerstruktur

Vorteile:

- breite Software-Unterstützung weil alt (und bewährt)

Nachteile:

- Existiert mehr als ein Client, machen diese sich gegenseitig die Mails streitig; Der, der zuerst abholt, hat die Mail in seiner "Inbox"
- Falls der Client-Computer ausfällt, sind alle Mails verloren -> Aufgabe "Backup" lastet auf jedem einzelnen Benutzer
- etwaige Ordnerstrukturen müssen auf allen Clients parallel manuell gewartet werden

Konfiguration Thunderbird

Konfiguration Outlook

IMAP

Allgemein

- Mails werden Server-seitig gespeichert, Clients arbeiten somit direkt "am Server"
- Mails können zusätzlich lokal gespeichert werden, so dass auch ein Offline Arbeiten möglich ist

Vorteile:

- Mehrere Geräte können sich mit einem Konto verbinden, man sieht auf allen Geräten ob eine Mail bereits gelesen wurde oder nicht.
- Alle Clients sind automatisch "synchron"
- Im Falle einer "schwachen" Internetverbindung kann ein Client so konfiguriert werden, dass er nur die Mail-Header (Betreff) abholt; somit kann anhand des Betreffs bzw der Größe der Nachricht entschieden werden ob diese heruntergeladen werden soll oder nicht.
- Ordnerstrukturen werden vom Mailclient (Outlook/Thunderbird/Mail...) mit dem Server synchronisiert, somit ist die Mailablage auf allen Clients konsistent
- Die Aufgabe des "Backups" wird auf den Server verschoben -> Verantwortung wird den Benutzern abgenommen

Nachteile:

- Die Aufgabe des "Backups" wird auf den Server verschoben und muss dementsprechend dort zentral gewissenhaft erledigt werden

Konfiguration Thunderbird

Konfiguration Outlook
