Inhaltsverzeichnis

1. Howto:E-Mail Konfiguration 7
2. Benutzer:OE3OCC 4

Howto:E-Mail Konfiguration

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 8. Dezember 2012, 12:38 Uhr (Quelltext anzeigen) OE3OCC (Diskussion | Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 8. Dezember 2012, 12:39 Uhr (Quelltext anzeigen)** OE3OCC (Diskussion | Beiträge) Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 2:	**Zeile 2:**
= POP3 =	= POP3 =
− '''Allgemein:'''	+ == Allgemein ==
* Mails werden Client-seitig gespeichert	* Mails werden Client-seitig gespeichert
* es gibt (Server-seitig) KEINE Ordnerstruktur	* es gibt (Server-seitig) KEINE Ordnerstruktur
Zeile 18:	**Zeile 18:**
= IMAP =	= IMAP =
− '''Allgemein:'''	+ == Allgemein ==
* Mails werden Server-seitig gespeichert, Clients arbeiten somit direkt "am Server"	* Mails werden Server-seitig gespeichert, Clients arbeiten somit direkt "am Server"
* Mails können zusätzlicb lokal gespeichert werden, so dass auch ein Offline Arbeiten möglich ist	* Mails können zusätzlicb lokal gespeichert werden, so dass auch ein Offline Arbeiten möglich ist

Version vom 8. Dezember 2012, 12:39 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 POP3 9
1.1 Allgemein 9
1.2 Konfiguration Thunderbird 9
1.3 Konfiguration Outlook 9
2 IMAP 9
2.1 Allgemein 9
2.2 Konfiguration Thunderbird 9
2.3 Konfiguration Outlook 9

POP3

Allgemein

- Mails werden Client-seitig gespeichert
- es gibt (Server-seitig) KEINE Ordnerstruktur

Vorteile:

- breite Software-Unterstützung weil alt (und bewährt)

Nachteile:

- Existiert mehr als ein Client, machen diese sich gegenseitig die Mails streitig; Der, der zuerst abholt, hat die Mail in seiner "Inbox"
- Falls der Client-Computer ausfällt, sind alle Mails verloren -> Aufgabe "Backup" lastet auf jedem einzelnen Benutzer
- etwaige Ordnerstrukturen müssen auf allen Clients parallel manuell gewartet werden

Konfiguration Thunderbird

Konfiguration Outlook

IMAP

Allgemein

- Mails werden Server-seitig gespeichert, Clients arbeiten somit direkt "am Server"
- Mails können zusätzlicb lokal gespeichert werden, so dass auch ein Offline Arbeiten möglich ist

Vorteile:

- Mehrere Geräte können sich mit einem Konto verbinden, man sieht auf allen Geräten ob eine Mail bereits gelesen wurde oder nicht.
- Alle Clients sind automatisch "synchron"
- Im falle einer "schwachen" Internetverbindung kann ein Client so konfiguriert werden, dass er nur die Mail-Header (Betreff) abholt; somit kann anhand des Betreffs bzw der Größe der Nachricht entschieden werden ob diese heruntergeladen werden soll oder nicht.
- Ordnerstrukturen werden vom Mailclient (Outlook/Thunderbird/Mail...) mit dem Server synchronisiert, somit ist die Mailablage auf allen clients konsistent

Nachteile:

- Die Aufgabe des "Backups" wird auf den Server verschoben und muss dementsprechend dort zentral gewissenhaft erledigt werden

Konfiguration Thunderbird

Konfiguration Outlook

Howto:E-Mail Konfiguration: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 8. Dezember 2012, 12:38 Uhr (Quelltext anzeigen) OE3OCC (Diskussion | Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 8. Dezember 2012, 12:39 Uhr (Quelltext anzeigen)** OE3OCC (Diskussion | Beiträge) Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 2:	**Zeile 2:**
= POP3 =	= POP3 =
− '''Allgemein:'''	+ == Allgemein ==
* Mails werden Client-seitig gespeichert	* Mails werden Client-seitig gespeichert
* es gibt (Server-seitig) KEINE Ordnerstruktur	* es gibt (Server-seitig) KEINE Ordnerstruktur
Zeile 18:	**Zeile 18:**
= IMAP =	= IMAP =
− '''Allgemein:'''	+ == Allgemein ==
* Mails werden Server-seitig gespeichert, Clients arbeiten somit direkt "am Server"	* Mails werden Server-seitig gespeichert, Clients arbeiten somit direkt "am Server"
* Mails können zusätzlicb lokal gespeichert werden, so dass auch ein Offline Arbeiten möglich ist	* Mails können zusätzlicb lokal gespeichert werden, so dass auch ein Offline Arbeiten möglich ist

Version vom 8. Dezember 2012, 12:39 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 POP3 6
1.1 Allgemein 6
1.2 Konfiguration Thunderbird 6
1.3 Konfiguration Outlook 6
2 IMAP 6
2.1 Allgemein 6
2.2 Konfiguration Thunderbird 6

2.3 Konfiguration Outlook 6

POP3

Allgemein

- Mails werden Client-seitig gespeichert
- es gibt (Server-seitig) KEINE Ordnerstruktur

Vorteile:

- breite Software-Unterstützung weil alt (und bewährt)

Nachteile:

- Existiert mehr als ein Client, machen diese sich gegenseitig die Mails streitig; Der, der zuerst abholt, hat die Mail in seiner "Inbox"
- Falls der Client-Computer ausfällt, sind alle Mails verloren -> Aufgabe "Backup" lastet auf jedem einzelnen Benutzer
- etwaige Ordnerstrukturen müssen auf allen Clients parallel manuell gewartet werden

Konfiguration Thunderbird

Konfiguration Outlook

IMAP

Allgemein

- Mails werden Server-seitig gespeichert, Clients arbeiten somit direkt "am Server"
- Mails können zusätzlicb lokal gespeichert werden, so dass auch ein Offline Arbeiten möglich ist

Vorteile:

- Mehrere Geräte können sich mit einem Konto verbinden, man sieht auf allen Geräten ob eine Mail bereits gelesen wurde oder nicht.
- Alle Clients sind automatisch "synchron"
- Im falle einer "schwachen" Internetverbindung kann ein Client so konfiguriert werden, dass er nur die Mail-Header (Betreff) abholt; somit kann anhand des Betreffs bzw der Größe der Nachricht entschieden werden ob diese heruntergeladen werden soll oder nicht.
- Ordnerstrukturen werden vom Mailclient (Outlook/Thunderbird/Mail...) mit dem Server synchronisiert, somit ist die Mailablage auf allen clients konsistent

Nachteile:

- Die Aufgabe des "Backups" wird auf den Server verschoben und muss dementsprechend dort zentral gewissenhaft erledigt werden

Konfiguration Thunderbird

Konfiguration Outlook

Howto:E-Mail Konfiguration: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 8. Dezember 2012, 12:38 Uhr (Quelltext anzeigen) OE3OCC (Diskussion | Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 8. Dezember 2012, 12:39 Uhr (Quelltext anzeigen)** OE3OCC (Diskussion | Beiträge) Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 2:	**Zeile 2:**
= POP3 =	= POP3 =
− '''Allgemein:'''	+ == Allgemein ==
* Mails werden Client-seitig gespeichert	* Mails werden Client-seitig gespeichert
* es gibt (Server-seitig) KEINE Ordnerstruktur	* es gibt (Server-seitig) KEINE Ordnerstruktur
Zeile 18:	**Zeile 18:**
= IMAP =	= IMAP =
− '''Allgemein:'''	+ == Allgemein ==
* Mails werden Server-seitig gespeichert, Clients arbeiten somit direkt "am Server"	* Mails werden Server-seitig gespeichert, Clients arbeiten somit direkt "am Server"
* Mails können zusätzlicb lokal gespeichert werden, so dass auch ein Offline Arbeiten möglich ist	* Mails können zusätzlicb lokal gespeichert werden, so dass auch ein Offline Arbeiten möglich ist

Version vom 8. Dezember 2012, 12:39 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 POP3 9
1.1 Allgemein 9
1.2 Konfiguration Thunderbird 9
1.3 Konfiguration Outlook 9
2 IMAP 9
2.1 Allgemein 9
2.2 Konfiguration Thunderbird 9

2.3 Konfiguration Outlook 9

POP3

Allgemein

- Mails werden Client-seitig gespeichert
- es gibt (Server-seitig) KEINE Ordnerstruktur

Vorteile:

- breite Software-Unterstützung weil alt (und bewährt)

Nachteile:

- Existiert mehr als ein Client, machen diese sich gegenseitig die Mails streitig; Der, der zuerst abholt, hat die Mail in seiner "Inbox"
- Falls der Client-Computer ausfällt, sind alle Mails verloren -> Aufgabe "Backup" lastet auf jedem einzelnen Benutzer
- etwaige Ordnerstrukturen müssen auf allen Clients parallel manuell gewartet werden

Konfiguration Thunderbird

Konfiguration Outlook

IMAP

Allgemein

- Mails werden Server-seitig gespeichert, Clients arbeiten somit direkt "am Server"
- Mails können zusätzlicb lokal gespeichert werden, so dass auch ein Offline Arbeiten möglich ist

Vorteile:

- Mehrere Geräte können sich mit einem Konto verbinden, man sieht auf allen Geräten ob eine Mail bereits gelesen wurde oder nicht.
- Alle Clients sind automatisch "synchron"
- Im falle einer "schwachen" Internetverbindung kann ein Client so konfiguriert werden, dass er nur die Mail-Header (Betreff) abholt; somit kann anhand des Betreffs bzw der Größe der Nachricht entschieden werden ob diese heruntergeladen werden soll oder nicht.
- Ordnerstrukturen werden vom Mailclient (Outlook/Thunderbird/Mail...) mit dem Server synchronisiert, somit ist die Mailablage auf allen clients konsistent

Nachteile:

- Die Aufgabe des "Backups" wird auf den Server verschoben und muss dementsprechend dort zentral gewissenhaft erledigt werden

Konfiguration Thunderbird

Konfiguration Outlook