Inhaltsverzeichnis

1. Howto:E-Mail Konfiguration 16
2. Benutzer:OE3OCC 9

Howto:E-Mail Konfiguration

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 8. Dezember 2012, 13:01 Uhr (Quelltext anzeigen) OE3OCC (Diskussion | Beiträge) (→Konfiguration Thunderbird) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 8. Dezember 2012, 13:06 Uhr (Quelltext anzeigen)** OE3OCC (Diskussion | Beiträge) Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 1:	**Zeile 1:**
[[Kategorie:OEVSV IT Infra]]	[[Kategorie:OEVSV IT Infra]]
	+ **= Grundeinstellungen =**
	+ **== Server für eingehende Mails ==**
	+ *** srv01.oevsv.at**
	+ *** Verschlüsselung muss aktiviert werden (siehe Screenshots)**
	+ *** Port je nach Protokoll**
	+
	+ **== Server für ausgehende Mails ==**
	+ *** srv01.oevsv.at**
	+ *** Verschlüsselung muss aktiviert werden (siehe Screenshots)**
	+ *** Port 25 / (TLS / STARTTLS)**
	+
= POP3 =	= POP3 =

Version vom 8. Dezember 2012, 13:06 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Grundeinstellungen 18
1.1 Server für eingehende Mails 18
1.2 Server für ausgehende Mails 18
2 POP3 18
2.1 Allgemein 18

2.2 Konfiguration Outlook 19
3 IMAP 19
3.1 Allgemein 20
3.2 Konfiguration Thunderbird 21

Grundeinstellungen

Server für eingehende Mails

- srv01.oevsv.at
- Verschlüsselung muss aktiviert werden (siehe Screenshots)
- Port je nach Protokoll

Server für ausgehende Mails

- srv01.oevsv.at
- Verschlüsselung muss aktiviert werden (siehe Screenshots)
- Port 25 / (TLS / STARTTLS)

POP3

Allgemein

- Mails werden Client-seitig gespeichert
- es gibt (Server-seitig) KEINE Ordnerstruktur


Vorteile:

- breite Software-Unterstützung weil alt (und bewährt)

Nachteile:

- Existiert mehr als ein Client, machen diese sich gegenseitig die Mails streitig; Der, der zuerst abholt, hat die Mail in seiner "Inbox"
- Falls der Client-Computer ausfällt, sind alle Mails verloren -> Aufgabe "Backup" lastet auf jedem einzelnen Benutzer
- etwaige Ordnerstrukturen müssen auf allen Clients parallel manuell gewartet werden

Konfiguration Outlook



IMAP

Allgemein

- Mails werden Server-seitig gespeichert, Clients arbeiten somit direkt "am Server"
- Mails können zusätzlicb lokal gespeichert werden, so dass auch ein Offline Arbeiten möglich ist


Vorteile:

- Mehrere Geräte können sich mit einem Konto verbinden, man sieht auf allen Geräten ob eine Mail bereits gelesen wurde oder nicht.
- Alle Clients sind automatisch "synchron"
- Im falle einer "schwachen" Internetverbindung kann ein Client so konfiguriert werden, dass er nur die Mail-Header (Betreff) abholt; somit kann anhand des Betreffs bzw der Größe der Nachricht entschieden werden ob diese heruntergeladen werden soll oder nicht.
- Ordnerstrukturen werden vom Mailclient (Outlook/Thunderbird/Mail...) mit dem Server synchronisiert, somit ist die Mailablage auf allen clients konsistent
- Die Aufgabe des "Backups" wird auf den Server verschoben -> Verantwortung wird den Benutzern abgenommen

Nachteile:

- Die Aufgabe des "Backups" wird auf den Server verschoben und muss dementsprechend dort zentral gewissenhaft erledigt werden

Konfiguration Thunderbird



Howto:E-Mail Konfiguration: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 8. Dezember 2012, 13:01 Uhr (Quelltext anzeigen) OE3OCC (Diskussion | Beiträge) (→Konfiguration Thunderbird) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 8. Dezember 2012, 13:06 Uhr (Quelltext anzeigen)** OE3OCC (Diskussion | Beiträge) Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 1:	**Zeile 1:**
[[Kategorie:OEVSV IT Infra]]	[[Kategorie:OEVSV IT Infra]]
	+ **= Grundeinstellungen =**
	+ **== Server für eingehende Mails ==**
	+ *** srv01.oevsv.at**
	+ *** Verschlüsselung muss aktiviert werden (siehe Screenshots)**
	+ *** Port je nach Protokoll**
	+
	+ **== Server für ausgehende Mails ==**
	+ *** srv01.oevsv.at**
	+ *** Verschlüsselung muss aktiviert werden (siehe Screenshots)**
	+ *** Port 25 / (TLS / STARTTLS)**
	+
= POP3 =	= POP3 =

Version vom 8. Dezember 2012, 13:06 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Grundeinstellungen 11
1.1 Server für eingehende Mails 11
1.2 Server für ausgehende Mails 11

2 POP3 11
2.1 Allgemein 11
2.2 Konfiguration Outlook 12
3 IMAP 12
3.1 Allgemein 13
3.2 Konfiguration Thunderbird 14

Grundeinstellungen

Server für eingehende Mails

- srv01.oevsv.at
- Verschlüsselung muss aktiviert werden (siehe Screenshots)
- Port je nach Protokoll

Server für ausgehende Mails

- srv01.oevsv.at
- Verschlüsselung muss aktiviert werden (siehe Screenshots)
- Port 25 / (TLS / STARTTLS)

POP3

Allgemein

- Mails werden Client-seitig gespeichert
- es gibt (Server-seitig) KEINE Ordnerstruktur


Vorteile:

- breite Software-Unterstützung weil alt (und bewährt)

Nachteile:

- Existiert mehr als ein Client, machen diese sich gegenseitig die Mails streitig; Der, der zuerst abholt, hat die Mail in seiner "Inbox"
- Falls der Client-Computer ausfällt, sind alle Mails verloren -> Aufgabe "Backup" lastet auf jedem einzelnen Benutzer
- etwaige Ordnerstrukturen müssen auf allen Clients parallel manuell gewartet werden

Konfiguration Outlook



IMAP

Allgemein

- Mails werden Server-seitig gespeichert, Clients arbeiten somit direkt "am Server"
- Mails können zusätzlicb lokal gespeichert werden, so dass auch ein Offline Arbeiten möglich ist


Vorteile:

- Mehrere Geräte können sich mit einem Konto verbinden, man sieht auf allen Geräten ob eine Mail bereits gelesen wurde oder nicht.
- Alle Clients sind automatisch "synchron"
- Im falle einer "schwachen" Internetverbindung kann ein Client so konfiguriert werden, dass er nur die Mail-Header (Betreff) abholt; somit kann anhand des Betreffs bzw der Größe der Nachricht entschieden werden ob diese heruntergeladen werden soll oder nicht.
- Ordnerstrukturen werden vom Mailclient (Outlook/Thunderbird/Mail...) mit dem Server synchronisiert, somit ist die Mailablage auf allen clients konsistent
- Die Aufgabe des "Backups" wird auf den Server verschoben -> Verantwortung wird den Benutzern abgenommen

Nachteile:

- Die Aufgabe des "Backups" wird auf den Server verschoben und muss dementsprechend dort zentral gewissenhaft erledigt werden

Konfiguration Thunderbird



Howto:E-Mail Konfiguration: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 8. Dezember 2012, 13:01 Uhr (Quelltext anzeigen) OE3OCC (Diskussion | Beiträge) (→Konfiguration Thunderbird) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 8. Dezember 2012, 13:06 Uhr (Quelltext anzeigen)** OE3OCC (Diskussion | Beiträge) Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 1:	**Zeile 1:**
[[Kategorie:OEVSV IT Infra]]	[[Kategorie:OEVSV IT Infra]]
	+ **= Grundeinstellungen =**
	+ **== Server für eingehende Mails ==**
	+ *** srv01.oevsv.at**
	+ *** Verschlüsselung muss aktiviert werden (siehe Screenshots)**
	+ *** Port je nach Protokoll**
	+
	+ **== Server für ausgehende Mails ==**
	+ *** srv01.oevsv.at**
	+ *** Verschlüsselung muss aktiviert werden (siehe Screenshots)**
	+ *** Port 25 / (TLS / STARTTLS)**
	+
= POP3 =	= POP3 =

Version vom 8. Dezember 2012, 13:06 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Grundeinstellungen 18
1.1 Server für eingehende Mails 18
1.2 Server für ausgehende Mails 18

2 POP3 18
2.1 Allgemein 18
2.2 Konfiguration Outlook 19
3 IMAP 19
3.1 Allgemein 20
3.2 Konfiguration Thunderbird 21

Grundeinstellungen

Server für eingehende Mails

- srv01.oevsv.at
- Verschlüsselung muss aktiviert werden (siehe Screenshots)
- Port je nach Protokoll

Server für ausgehende Mails

- srv01.oevsv.at
- Verschlüsselung muss aktiviert werden (siehe Screenshots)
- Port 25 / (TLS / STARTTLS)

POP3

Allgemein

- Mails werden Client-seitig gespeichert
- es gibt (Server-seitig) KEINE Ordnerstruktur


Vorteile:

- breite Software-Unterstützung weil alt (und bewährt)

Nachteile:

- Existiert mehr als ein Client, machen diese sich gegenseitig die Mails streitig; Der, der zuerst abholt, hat die Mail in seiner "Inbox"
- Falls der Client-Computer ausfällt, sind alle Mails verloren -> Aufgabe "Backup" lastet auf jedem einzelnen Benutzer
- etwaige Ordnerstrukturen müssen auf allen Clients parallel manuell gewartet werden

Konfiguration Outlook



IMAP

Allgemein

- Mails werden Server-seitig gespeichert, Clients arbeiten somit direkt "am Server"
- Mails können zusätzlicb lokal gespeichert werden, so dass auch ein Offline Arbeiten möglich ist

Vorteile:

- Mehrere Geräte können sich mit einem Konto verbinden, man sieht auf allen Geräten ob eine Mail bereits gelesen wurde oder nicht.
- Alle Clients sind automatisch "synchron"
- Im falle einer "schwachen" Internetverbindung kann ein Client so konfiguriert werden, dass er nur die Mail-Header (Betreff) abholt; somit kann anhand des Betreffs bzw der Größe der Nachricht entschieden werden ob diese heruntergeladen werden soll oder nicht.
- Ordnerstrukturen werden vom Mailclient (Outlook/Thunderbird/Mail...) mit dem Server synchronisiert, somit ist die Mailablage auf allen clients konsistent
- Die Aufgabe des "Backups" wird auf den Server verschoben -> Verantwortung wird den Benutzern abgenommen

Nachteile:

- Die Aufgabe des "Backups" wird auf den Server verschoben und muss dementsprechend dort zentral gewissenhaft erledigt werden

Konfiguration Thunderbird

