Inhaltsverzeichnis

Howto:E-Mail Konfiguration

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 10. Dezember 2012, 17:05 Uhr (Quelltext anzeigen) OE3OCC (Diskussion | Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 20. Dezember 2012, 14:03 Uhr (Quelltext anzeigen)** OE3OCC (Diskussion | Beiträge) (→Server für ausgehende Mails) Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 10:	**Zeile 10:**
* Verschlüsselung muss aktiviert werden (siehe Screenshots)	* Verschlüsselung muss aktiviert werden (siehe Screenshots)
* Port 25 / (TLS / STARTTLS)	* Port 25 / (TLS / STARTTLS)
−	+ *** Port 465 (SSL für Clients die kein STARTTLS unterstützen)**
= POP3 =	= POP3 =

Version vom 20. Dezember 2012, 14:03 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Grundeinstellungen 3
1.1 Server für eingehende Mails 3
1.2 Server für ausgehende Mails 3
2 POP3 3
2.1 Allgemein 3
2.2 Konfiguration Outlook 4
3 IMAP 4
3.1 Allgemein 5
3.2 Konfiguration Thunderbird 6
4 Nicht unterstützte Mailclients 7
4.1 Outlook Express Version 6 7

Grundeinstellungen

Server für eingehende Mails

- srv01.oevsv.at
- Verschlüsselung muss aktiviert werden (siehe Screenshots)
- Port je nach Protokoll

Server für ausgehende Mails

- srv01.oevsv.at
- Verschlüsselung muss aktiviert werden (siehe Screenshots)
- Port 25 / (TLS / STARTTLS)
- Port 465 (SSL für Clients die kein STARTTLS unterstützen)

POP3

Allgemein

- Mails werden Client-seitig gespeichert
- es gibt (Server-seitig) KEINE Ordnerstruktur


Vorteile:

- breite Software-Unterstützung weil alt (und bewährt)

Nachteile:

- Existiert mehr als ein Client, machen diese sich gegenseitig die Mails streitig; Der, der zuerst abholt, hat die Mail in seiner "Inbox"
- Falls der Client-Computer ausfällt, sind alle Mails verloren -> Aufgabe "Backup" lastet auf jedem einzelnen Benutzer
- etwaige Ordnerstrukturen müssen auf allen Clients parallel manuell gewartet werden

Konfiguration Outlook



IMAP

Allgemein

- Mails werden Server-seitig gespeichert, Clients arbeiten somit direkt "am Server"
- Mails können zusätzlicb lokal gespeichert werden, so dass auch ein Offline Arbeiten möglich ist


Vorteile:

- Mehrere Geräte können sich mit einem Konto verbinden, man sieht auf allen Geräten ob eine Mail bereits gelesen wurde oder nicht.
- Alle Clients sind automatisch "synchron"
- Im falle einer "schwachen" Internetverbindung kann ein Client so konfiguriert werden, dass er nur die Mail-Header (Betreff) abholt; somit kann anhand des Betreffs bzw der Größe der Nachricht entschieden werden ob diese heruntergeladen werden soll oder nicht.
- Ordnerstrukturen werden vom Mailclient (Outlook/Thunderbird/Mail...) mit dem Server synchronisiert, somit ist die Mailablage auf allen clients konsistent
- Die Aufgabe des "Backups" wird auf den Server verschoben -> Verantwortung wird den Benutzern abgenommen

Nachteile:

- Die Aufgabe des "Backups" wird auf den Server verschoben und muss dementsprechend dort zentral gewissenhaft erledigt werden

Konfiguration Thunderbird



Nicht unterstützte Mailclients

Outlook Express Version 6

- Outlook Express Version 6 hat Probleme mit dem Versenden von E-Mails über den SMTP Server. Es handelt sich hierbei um einen Bug, der Mailclient übersendet sporadisch keine Benutzdaten somit ist der Login fehlerhaft.

Lösung:

- Mozilla Thunderbrid installieren und die Nachrichten die sich im Outlook Express befinden importieren.