Inhaltsverzeichnis

Howto:E-Mail Konfiguration

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 27. April 2019, 11:06 Uhr (Quelltext anzeigen) OE3OCC (Diskussion | Beiträge) (→Konfiguration Thunderbird) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 27. April 2019, 11:06 Uhr (Quelltext anzeigen)** OE3OCC (Diskussion | Beiträge) (→Alternative SMTP Sendeeinstellungen mit SSL) Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 55:	**Zeile 55:**
Manche Provider blockieren ausgehend den TCP Port 25 sollte dies der Fall sein, so bitte diese SMTP Einstellungen verwenden.	Manche Provider blockieren ausgehend den TCP Port 25 sollte dies der Fall sein, so bitte diese SMTP Einstellungen verwenden.
− [[Datei:EMAIL-SMTP-Thunderbird-Einstellungen.png|400px]]	+ [[Datei:EMAIL-SMTP-**SSL**-Thunderbird-Einstellungen.png|400px]]
= Nicht unterstützte Mailclients =	= Nicht unterstützte Mailclients =

Version vom 27. April 2019, 11:06 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Grundeinstellungen 3
1.1 Server für eingehende Mails 3
1.2 Server für ausgehende Mails 3
2 POP3 3
2.1 Allgemein 3
2.2 Konfiguration Outlook 4
3 IMAP 4
3.1 Allgemein 5
3.2 Konfiguration Thunderbird 6
4 IMAP Client Einstellungen 6
5 SMTP Sendeeinstellungen mit STARTTLS 7
6 Alternative SMTP Sendeeinstellungen mit SSL 7
7 Nicht unterstützte Mailclients 8
7.1 Outlook Express Version 6 8

Grundeinstellungen

Server für eingehende Mails

- srv01.oevsv.at
- Verschlüsselung muss aktiviert werden (siehe Screenshots)
- Port je nach Protokoll

Server für ausgehende Mails

- srv01.oevsv.at
- Verschlüsselung muss aktiviert werden (siehe Screenshots)
- Port 25 / (TLS / STARTTLS)
- Port 465 (SSL für Clients die kein STARTTLS unterstützen)

POP3

Allgemein

- Mails werden Client-seitig gespeichert
- es gibt (Server-seitig) KEINE Ordnerstruktur


Vorteile:

- breite Software-Unterstützung weil alt (und bewährt)

Nachteile:

- Existiert mehr als ein Client, machen diese sich gegenseitig die Mails streitig; Der, der zuerst abholt, hat die Mail in seiner "Inbox"
- Falls der Client-Computer ausfällt, sind alle Mails verloren -> Aufgabe "Backup" lastet auf jedem einzelnen Benutzer
- etwaige Ordnerstrukturen müssen auf allen Clients parallel manuell gewartet werden

Konfiguration Outlook



IMAP

Allgemein

- Mails werden Server-seitig gespeichert, Clients arbeiten somit direkt "am Server"
- Mails können zusätzlich lokal gespeichert werden, so dass auch offline-Arbeiten möglich ist

Vorteile:


- Mehrere Geräte können sich mit einem Konto verbinden, man sieht auf allen Geräten ob eine Mail bereits gelesen wurde oder nicht.
- Alle Clients sind automatisch "synchron".
- Im falle einer "schwachen" Internetverbindung kann ein Client so konfiguriert werden, dass er nur die Mail-Header (Betreff) abholt; somit kann anhand des Betreffs bzw der Größe der Nachricht entschieden werden ob diese heruntergeladen werden soll oder nicht.
- Ordnerstrukturen werden vom Mailclient (Outlook/Thunderbird/Mail...) mit dem Server synchronisiert, somit ist die Mailablage auf allen Clients konsistent.
- Die Aufgabe des "Backups" wird auf den Server verschoben -> Verantwortung wird den Benutzern abgenommen.

Nachteile:


- Die Aufgabe des "Backups" wird auf den Server verschoben und muss dementsprechend dort zentral gewissenhaft erledigt werden.

Konfiguration Thunderbird

IMAP Client Einstellungen




SMTP Sendeeinstellungen mit STARTTLS



Alternative SMTP Sendeeinstellungen mit SSL

Manche Provider blockieren ausgehend den TCP Port 25 sollte dies der Fall sein, so bitte diese SMTP Einstellungen verwenden.



Nicht unterstützte Mailclients

Outlook Express Version 6

- Outlook Express Version 6 hat Probleme mit dem Versenden von E-Mails über den SMTP Server. Es handelt sich hierbei um einen Bug, der Mailclient übersendet sporadisch keine Benutzdaten somit ist der Login fehlerhaft.

Lösung:

- Mozilla Thunderbrid installieren und die Nachrichten die sich im Outlook Express befinden importieren.