

Howto:E-Mail Konfiguration

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 27. April 2019, 12:10 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3OCC (Diskussion | Beiträge)

(→IMAP Client Einstellungen)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 27. April 2019, 12:11 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3OCC (Diskussion | Beiträge)

(→Server für ausgehende Mails)

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 11:

* Port 25 / (TLS / STARTTLS)

* Port 465 (SSL für Clients die kein STARTTLS unterstützen)

= POP3 =

Zeile 11:

* Port 25 / (TLS / STARTTLS)

* Port 465 (SSL für Clients die kein STARTTLS unterstützen)

+

+

Manche Provider blockieren ausgehend den TCP Port 25. Sollte dies der Fall sein, so bitte die Alternativen SMTP Einstellungen verwenden.

= POP3 =

Version vom 27. April 2019, 12:11 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Grundeinstellungen	3
1.1 Server für eingehende Mails	3
1.2 Server für ausgehende Mails	3
2 POP3	3
2.1 Allgemein	3
2.2 Konfiguration Outlook	4
3 IMAP	4
3.1 Allgemein	5
3.2 Konfiguration Thunderbird	6
4 IMAP Client Einstellungen	6
5 SMTP Client Einstellungen	7
5.1 SMTP Sendeeinstellungen mit STARTTLS	7
5.2 Alternative SMTP Sendeeinstellungen mit SSL	7

6 Nicht unterstützte Mailclients	8
6.1 Outlook Express Version 6	8

Grundeinstellungen

Server für eingehende Mails

- srv01.oevsv.at
- Verschlüsselung muss aktiviert werden (siehe Screenshots)
- Port je nach Protokoll

Server für ausgehende Mails

- srv01.oevsv.at
- Verschlüsselung muss aktiviert werden (siehe Screenshots)
- Port 25 / (TLS / STARTTLS)
- Port 465 (SSL für Clients die kein STARTTLS unterstützen)

Manche Provider blockieren ausgehend den TCP Port 25. Sollte dies der Fall sein, so bitte die Alternativen SMTP Einstellungen verwenden.

POP3

Allgemein

- Mails werden Client-seitig gespeichert
- es gibt (Server-seitig) KEINE Ordnerstruktur

Vorteile:

- breite Software-Unterstützung weil alt (und bewährt)

Nachteile:

- Existiert mehr als ein Client, machen diese sich gegenseitig die Mails streitig; Der, der zuerst abholt, hat die Mail in seiner "Inbox"
- Falls der Client-Computer ausfällt, sind alle Mails verloren -> Aufgabe "Backup" lastet auf jedem einzelnen Benutzer
- etwaige Ordnerstrukturen müssen auf allen Clients parallel manuell gewartet werden

Konfiguration Outlook

The image displays three sequential screenshots of the 'Internet-E-Mail-Einstellungen' (Internet E-Mail Settings) dialog box in Outlook, illustrating the configuration process for an email account.

Top Screenshot: Initial Setup

- Benutzerinformationen (User Information):** Includes fields for 'Ihr Name' (Your Name) and 'E-Mail-Adresse' (E-Mail Address).
- Serverinformationen (Server Information):** Includes fields for 'Kontotyp' (Account Type), 'Posteingangsserver' (Incoming Mail Server), and 'Postausgangsserver (SMTP)' (Outgoing Mail Server).
- Anmeldeinformationen (Sign-in Information):** Includes fields for 'Benutzername' (Username) and 'Kennwort' (Password), with a checkbox for 'Kennwort speichern' (Save password).
- Kontoeinstellungen testen (Test Account Settings):** A section with a message recommending a test and a 'Kontoeinstellungen testen ...' button.
- Buttons:** '< Zurück' (Back), 'Weiter >' (Next), and 'Abbrechen' (Cancel).

Middle Screenshot: 'Verbindung' (Connection) Tab

- General Settings:** Includes checkboxes for 'Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung' (The outgoing mail server (SMTP) requires authentication) and 'Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden' (Use same settings as for incoming mail server).
- Authentication:** Includes a radio button for 'Anmelden mit' (Sign in with) and fields for 'Benutzername' (Username) and 'Kennwort' (Password).
- Advanced Settings:** Includes checkboxes for 'Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich' (Secure password authentication (SPA) required) and 'Vor dem Senden bei Posteingangsserver anmelden' (Sign in to incoming mail server before sending).
- Buttons:** 'OK', 'Abbrechen', '< Zurück', 'Weiter >', and 'Abbrechen'.

Bottom Screenshot: 'Erweitert' (Advanced) Tab

- Server Settings:** Includes fields for 'Posteingangsserver (POP3)' (Incoming mail server (POP3)) and 'Postausgangsserver (SMTP)' (Outgoing mail server (SMTP)).
- SSL/TLS Settings:** Includes checkboxes for 'Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)' (Server requires an encrypted connection (SSL)) and a dropdown for 'Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp:' (Use the following encrypted connection type).
- Server Timeout:** Includes a slider for 'Serverzeitout' (Server timeout) with 'Kurz' (Short) and 'Lang 6 Minuten' (Long 6 minutes) options.
- Übermittlung (Delivery):** Includes checkboxes for 'Kopie aller Nachrichten auf dem Server belassen' (Leave copy of all messages on the server) and 'Entfernen, wenn aus "Gelöschte Objekte" entfernt' (Remove when removed from "Deleted Items").
- Buttons:** 'OK', 'Abbrechen', '< Zurück', 'Weiter >', and 'Abbrechen'.

IMAP

Allgemein

- Mails werden Server-seitig gespeichert, Clients arbeiten somit direkt "am Server"
- Mails können zusätzlich lokal gespeichert werden, so dass auch offline-Arbeiten möglich ist

Vorteile:

- Mehrere Geräte können sich mit einem Konto verbinden, man sieht auf allen Geräten ob eine Mail bereits gelesen wurde oder nicht.
- Alle Clients sind automatisch "synchron".
- Im Falle einer "schwachen" Internetverbindung kann ein Client so konfiguriert werden, dass er nur die Mail-Header (Betreff) abholt; somit kann anhand des Betreffs bzw der Größe der Nachricht entschieden werden ob diese heruntergeladen werden soll oder nicht.
- Ordnerstrukturen werden vom Mailclient (Outlook/Thunderbird/Mail...) mit dem Server synchronisiert, somit ist die Mailablage auf allen Clients konsistent.
- Die Aufgabe des "Backups" wird auf den Server verschoben -> Verantwortung wird den Benutzern abgenommen.

Nachteile:

- Die Aufgabe des "Backups" wird auf den Server verschoben und muss dementsprechend dort zentral gewissenhaft erledigt werden.

Konfiguration Thunderbird

IMAP Client Einstellungen

Server-Einstellungen

Servertyp: IMAP

Server: Port: Standard: 993

Benutzername:

Sicherheit und Authentifizierung

Verbindungssicherheit:

Authentifizierungsmethode:

Server-Einstellungen

☒ Beim Starten auf neue Nachrichten prüfen

☒ Alle Minuten auf neue Nachrichten prüfen

Beim Löschen einer Nachricht:

☒ In diesen Ordner verschieben:

☐ Als gelöscht markieren

☐ Sofort entfernen

Nachrichtenspeicher


☐ Bereinigen ("Expunge") des Posteingangs beim Verlassen

☐ Papierkorb beim Verlassen leeren

Lokaler Ordner:

SMTP Client Einstellungen


SMTP Sendeeinstellungen mit STARTTLS



The screenshot shows a dialog box titled "SMTP-Server". It has two main sections: "Einstellungen" (Settings) and "Sicherheit und Authentifizierung" (Security and Authentication). In the "Einstellungen" section, the "Beschreibung:" field is empty, the "Server:" field contains "srv01.oevsv.at", and the "Port:" field contains "25" with a "Standard: 587" label next to it. In the "Sicherheit und Authentifizierung" section, the "Verbindungssicherheit:" dropdown is set to "STARTTLS", the "Authentifizierungsmethode:" dropdown is set to "Passwort, normal", and the "Benutzername:" field contains "oe3occ@oevsv.at". At the bottom are "OK" and "Abbrechen" buttons.

Alternative SMTP Sendeeinstellungen mit SSL

Manche Provider blockieren ausgehend den TCP Port 25. Sollte dies der Fall sein, so bitte diese SMTP Einstellungen verwenden.



The screenshot shows a dialog box titled "SMTP Server". It has two main sections: "Settings" and "Security and Authentication". In the "Settings" section, the "Description:" field is empty, the "Server Name:" field contains "srv01.oevsv.at", and the "Port:" field contains "465" with a "Default: 465" label next to it. In the "Security and Authentication" section, the "Connection security:" dropdown is set to "SSL/TLS", the "Authentication method:" dropdown is set to "Normal password", and the "User Name:" field contains "oe1eqw@oevsv.at". At the bottom are "OK" and "Cancel" buttons.

Nicht unterstützte Mailclients

Outlook Express Version 6

- Outlook Express Version 6 hat Probleme mit dem Versenden von E-Mails über den SMTP Server. Es handelt sich hierbei um einen Bug, der Mailclient übersendet sporadisch keine Benutzdaten somit ist der Login fehlerhaft.

Lösung:

- Mozilla Thunderbird installieren und die Nachrichten die sich im Outlook Express befinden importieren.