Inhaltsverzeichnis

1. Howto:E-Mail Konfiguration 16
2. Benutzer:OE3OCC 9

Howto:E-Mail Konfiguration

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 27. April 2019, 11:21 Uhr (Quelltext anzeigen) OE3OCC (Diskussion | Beiträge) (→SMTP Client Einstellungen) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 27. April 2019, 11:21 Uhr (Quelltext anzeigen)** OE3OCC (Diskussion | Beiträge) (→IMAP Client Einstellungen) Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 47:	**Zeile 47:**
== Konfiguration Thunderbird ==	== Konfiguration Thunderbird ==
− =IMAP Client Einstellungen=	+ =IMAP Client Einstellungen **(Empfang von eMails)**=
==Verbindungseinstellung==	==Verbindungseinstellung==
[[Datei:EMAIL-IMAP-Thunderbird-Einstellungen.png|400px]]	[[Datei:EMAIL-IMAP-Thunderbird-Einstellungen.png|400px]]

Version vom 27. April 2019, 11:21 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Grundeinstellungen 17
1.1 Server für eingehende Mails 17
1.2 Server für ausgehende Mails 17
2 POP3 17
2.1 Allgemein 17
2.2 Konfiguration Outlook 18
3 IMAP 18
3.1 Allgemein 19
3.2 Konfiguration Thunderbird 20
4 IMAP Client Einstellungen (Empfang von eMails) 20
4.1 Verbindungseinstellung 20
4.2 IMAP Ordner Pfad 20
5 SMTP Client Einstellungen (Versenden von eMails) 21
5.1 SMTP Sendeeinstellungen mit STARTTLS 21
5.2 Alternative SMTP Sendeeinstellungen mit SSL 21
6 Nicht unterstützte Mailclients 22
6.1 Outlook Express Version 6 22

Grundeinstellungen

Server für eingehende Mails

- srv01.oevsv.at
- Verschlüsselung muss aktiviert werden (siehe Screenshots)
- Port je nach Protokoll

Server für ausgehende Mails

- srv01.oevsv.at
- Verschlüsselung muss aktiviert werden (siehe Screenshots)
- Port 25 / (TLS / STARTTLS)
- Port 465 (SSL für Clients die kein STARTTLS unterstützen)
- Manche Provider blockieren ausgehend den TCP Port 25. Sollte dies der Fall sein, so bitte die Alternativen SMTP Einstellungen verwenden (siehe Screenshot).

POP3

Allgemein

- Mails werden Client-seitig gespeichert
- es gibt (Server-seitig) KEINE Ordnerstruktur


Vorteile:


- breite Software-Unterstützung weil alt (und bewährt)


Nachteile:

- Existiert mehr als ein Client, machen diese sich gegenseitig die Mails streitig; Der, der zuerst abholt, hat die Mail in seiner "Inbox"
- Falls der Client-Computer ausfällt, sind alle Mails verloren -> Aufgabe "Backup" lastet auf jedem einzelnen Benutzer
- etwaige Ordnerstrukturen müssen auf allen Clients parallel manuell gewartet werden

Konfiguration Outlook







IMAP

Allgemein

- Mails werden Server-seitig gespeichert, Clients arbeiten somit direkt "am Server"
- Mails können zusätzlich lokal gespeichert werden, so dass auch offline-Arbeiten möglich ist

Vorteile:

- Mehrere Geräte können sich mit einem Konto verbinden, man sieht auf allen Geräten ob eine Mail bereits gelesen wurde oder nicht.
- Alle Clients sind automatisch "synchron".
- Im falle einer "schwachen" Internetverbindung kann ein Client so konfiguriert werden, dass er nur die Mail-Header (Betreff) abholt; somit kann anhand des Betreffs bzw der Größe der Nachricht entschieden werden ob diese heruntergeladen werden soll oder nicht.
- Ordnerstrukturen werden vom Mailclient (Outlook/Thunderbird/Mail...) mit dem Server synchronisiert, somit ist die Mailablage auf allen Clients konsistent.
- Die Aufgabe des "Backups" wird auf den Server verschoben -> Verantwortung wird den Benutzern abgenommen.


Nachteile:

- Die Aufgabe des "Backups" wird auf den Server verschoben und muss dementsprechend dort zentral gewissenhaft erledigt werden.

Konfiguration Thunderbird


IMAP Client Einstellungen (Empfang von eMails)

Verbindungseinstellung




IMAP Ordner Pfad

Es empfiehlt sich unter dem Menüpunkt Tools -> Account Settings .... den IMAP Ordner Pfad zu setzen. Dies bewirkt, dass der Client alle eMails im Ordner INBOX ablegt.




SMTP Client Einstellungen (Versenden von eMails)

SMTP Sendeeinstellungen mit STARTTLS



Alternative SMTP Sendeeinstellungen mit SSL

Manche Provider blockieren ausgehend den TCP Port 25. Sollte dies der Fall sein, so bitte diese SMTP Einstellungen verwenden.



Nicht unterstützte Mailclients

Outlook Express Version 6

- Outlook Express Version 6 hat Probleme mit dem Versenden von E-Mails über den SMTP Server. Es handelt sich hierbei um einen Bug, der Mailclient übersendet sporadisch keine Benutzdaten somit ist der Login fehlerhaft.

Lösung:

- Mozilla Thunderbrid installieren und die Nachrichten die sich im Outlook Express befinden importieren.

Howto:E-Mail Konfiguration: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 27. April 2019, 11:21 Uhr (Quelltext anzeigen) OE3OCC (Diskussion | Beiträge) (→SMTP Client Einstellungen) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 27. April 2019, 11:21 Uhr (Quelltext anzeigen)** OE3OCC (Diskussion | Beiträge) (→IMAP Client Einstellungen) Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 47:	**Zeile 47:**
== Konfiguration Thunderbird ==	== Konfiguration Thunderbird ==
− =IMAP Client Einstellungen=	+ =IMAP Client Einstellungen **(Empfang von eMails)**=
==Verbindungseinstellung==	==Verbindungseinstellung==
[[Datei:EMAIL-IMAP-Thunderbird-Einstellungen.png|400px]]	[[Datei:EMAIL-IMAP-Thunderbird-Einstellungen.png|400px]]

Version vom 27. April 2019, 11:21 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Grundeinstellungen 10
1.1 Server für eingehende Mails 10
1.2 Server für ausgehende Mails 10
2 POP3 10
2.1 Allgemein 10
2.2 Konfiguration Outlook 11
3 IMAP 11
3.1 Allgemein 12
3.2 Konfiguration Thunderbird 13
4 IMAP Client Einstellungen (Empfang von eMails) 13
4.1 Verbindungseinstellung 13
4.2 IMAP Ordner Pfad 13
5 SMTP Client Einstellungen (Versenden von eMails) 14
5.1 SMTP Sendeeinstellungen mit STARTTLS 14
5.2 Alternative SMTP Sendeeinstellungen mit SSL 14
6 Nicht unterstützte Mailclients 15
6.1 Outlook Express Version 6 15

Grundeinstellungen

Server für eingehende Mails

- srv01.oevsv.at
- Verschlüsselung muss aktiviert werden (siehe Screenshots)
- Port je nach Protokoll

Server für ausgehende Mails

- srv01.oevsv.at
- Verschlüsselung muss aktiviert werden (siehe Screenshots)
- Port 25 / (TLS / STARTTLS)
- Port 465 (SSL für Clients die kein STARTTLS unterstützen)
- Manche Provider blockieren ausgehend den TCP Port 25. Sollte dies der Fall sein, so bitte die Alternativen SMTP Einstellungen verwenden (siehe Screenshot).

POP3

Allgemein

- Mails werden Client-seitig gespeichert
- es gibt (Server-seitig) KEINE Ordnerstruktur


Vorteile:

- breite Software-Unterstützung weil alt (und bewährt)

Nachteile:

- Existiert mehr als ein Client, machen diese sich gegenseitig die Mails streitig; Der, der zuerst abholt, hat die Mail in seiner "Inbox"
- Falls der Client-Computer ausfällt, sind alle Mails verloren -> Aufgabe "Backup" lastet auf jedem einzelnen Benutzer
- etwaige Ordnerstrukturen müssen auf allen Clients parallel manuell gewartet werden

Konfiguration Outlook



IMAP

Allgemein

- Mails werden Server-seitig gespeichert, Clients arbeiten somit direkt "am Server"
- Mails können zusätzlich lokal gespeichert werden, so dass auch offline-Arbeiten möglich ist

Vorteile:

- Mehrere Geräte können sich mit einem Konto verbinden, man sieht auf allen Geräten ob eine Mail bereits gelesen wurde oder nicht.
- Alle Clients sind automatisch "synchron".
- Im falle einer "schwachen" Internetverbindung kann ein Client so konfiguriert werden, dass er nur die Mail-Header (Betreff) abholt; somit kann anhand des Betreffs bzw der Größe der Nachricht entschieden werden ob diese heruntergeladen werden soll oder nicht.
- Ordnerstrukturen werden vom Mailclient (Outlook/Thunderbird/Mail...) mit dem Server synchronisiert, somit ist die Mailablage auf allen Clients konsistent.
- Die Aufgabe des "Backups" wird auf den Server verschoben -> Verantwortung wird den Benutzern abgenommen.


Nachteile:

- Die Aufgabe des "Backups" wird auf den Server verschoben und muss dementsprechend dort zentral gewissenhaft erledigt werden.

Konfiguration Thunderbird


IMAP Client Einstellungen (Empfang von eMails)

Verbindungseinstellung




IMAP Ordner Pfad

Es empfiehlt sich unter dem Menüpunkt Tools -> Account Settings .... den IMAP Ordner Pfad zu setzen. Dies bewirkt, dass der Client alle eMails im Ordner INBOX ablegt.




SMTP Client Einstellungen (Versenden von eMails)

SMTP Sendeeinstellungen mit STARTTLS



Alternative SMTP Sendeeinstellungen mit SSL

Manche Provider blockieren ausgehend den TCP Port 25. Sollte dies der Fall sein, so bitte diese SMTP Einstellungen verwenden.



Nicht unterstützte Mailclients

Outlook Express Version 6

- Outlook Express Version 6 hat Probleme mit dem Versenden von E-Mails über den SMTP Server. Es handelt sich hierbei um einen Bug, der Mailclient übersendet sporadisch keine Benutzdaten somit ist der Login fehlerhaft.

Lösung:

- Mozilla Thunderbrid installieren und die Nachrichten die sich im Outlook Express befinden importieren.

Howto:E-Mail Konfiguration: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 27. April 2019, 11:21 Uhr (Quelltext anzeigen) OE3OCC (Diskussion | Beiträge) (→SMTP Client Einstellungen) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 27. April 2019, 11:21 Uhr (Quelltext anzeigen)** OE3OCC (Diskussion | Beiträge) (→IMAP Client Einstellungen) Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 47:	**Zeile 47:**
== Konfiguration Thunderbird ==	== Konfiguration Thunderbird ==
− =IMAP Client Einstellungen=	+ =IMAP Client Einstellungen **(Empfang von eMails)**=
==Verbindungseinstellung==	==Verbindungseinstellung==
[[Datei:EMAIL-IMAP-Thunderbird-Einstellungen.png|400px]]	[[Datei:EMAIL-IMAP-Thunderbird-Einstellungen.png|400px]]

Version vom 27. April 2019, 11:21 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Grundeinstellungen 17
1.1 Server für eingehende Mails 17
1.2 Server für ausgehende Mails 17
2 POP3 17
2.1 Allgemein 17
2.2 Konfiguration Outlook 18
3 IMAP 18
3.1 Allgemein 19
3.2 Konfiguration Thunderbird 20
4 IMAP Client Einstellungen (Empfang von eMails) 20
4.1 Verbindungseinstellung 20
4.2 IMAP Ordner Pfad 20
5 SMTP Client Einstellungen (Versenden von eMails) 21
5.1 SMTP Sendeeinstellungen mit STARTTLS 21
5.2 Alternative SMTP Sendeeinstellungen mit SSL 21
6 Nicht unterstützte Mailclients 22
6.1 Outlook Express Version 6 22

Grundeinstellungen

Server für eingehende Mails

- srv01.oevsv.at
- Verschlüsselung muss aktiviert werden (siehe Screenshots)
- Port je nach Protokoll

Server für ausgehende Mails

- srv01.oevsv.at
- Verschlüsselung muss aktiviert werden (siehe Screenshots)
- Port 25 / (TLS / STARTTLS)
- Port 465 (SSL für Clients die kein STARTTLS unterstützen)
- Manche Provider blockieren ausgehend den TCP Port 25. Sollte dies der Fall sein, so bitte die Alternativen SMTP Einstellungen verwenden (siehe Screenshot).

POP3

Allgemein

- Mails werden Client-seitig gespeichert
- es gibt (Server-seitig) KEINE Ordnerstruktur


Vorteile:

- breite Software-Unterstützung weil alt (und bewährt)

Nachteile:

- Existiert mehr als ein Client, machen diese sich gegenseitig die Mails streitig; Der, der zuerst abholt, hat die Mail in seiner "Inbox"
- Falls der Client-Computer ausfällt, sind alle Mails verloren -> Aufgabe "Backup" lastet auf jedem einzelnen Benutzer
- etwaige Ordnerstrukturen müssen auf allen Clients parallel manuell gewartet werden

Konfiguration Outlook



IMAP

Allgemein

- Mails werden Server-seitig gespeichert, Clients arbeiten somit direkt "am Server"
- Mails können zusätzlich lokal gespeichert werden, so dass auch offline-Arbeiten möglich ist

Vorteile:

- Mehrere Geräte können sich mit einem Konto verbinden, man sieht auf allen Geräten ob eine Mail bereits gelesen wurde oder nicht.
- Alle Clients sind automatisch "synchron".
- Im falle einer "schwachen" Internetverbindung kann ein Client so konfiguriert werden, dass er nur die Mail-Header (Betreff) abholt; somit kann anhand des Betreffs bzw der Größe der Nachricht entschieden werden ob diese heruntergeladen werden soll oder nicht.
- Ordnerstrukturen werden vom Mailclient (Outlook/Thunderbird/Mail...) mit dem Server synchronisiert, somit ist die Mailablage auf allen Clients konsistent.
- Die Aufgabe des "Backups" wird auf den Server verschoben -> Verantwortung wird den Benutzern abgenommen.


Nachteile:

- Die Aufgabe des "Backups" wird auf den Server verschoben und muss dementsprechend dort zentral gewissenhaft erledigt werden.

Konfiguration Thunderbird


IMAP Client Einstellungen (Empfang von eMails)

Verbindungseinstellung




IMAP Ordner Pfad

Es empfiehlt sich unter dem Menüpunkt Tools -> Account Settings .... den IMAP Ordner Pfad zu setzen. Dies bewirkt, dass der Client alle eMails im Ordner INBOX ablegt.




SMTP Client Einstellungen (Versenden von eMails)

SMTP Sendeeinstellungen mit STARTTLS



Alternative SMTP Sendeeinstellungen mit SSL

Manche Provider blockieren ausgehend den TCP Port 25. Sollte dies der Fall sein, so bitte diese SMTP Einstellungen verwenden.



Nicht unterstützte Mailclients

Outlook Express Version 6

- Outlook Express Version 6 hat Probleme mit dem Versenden von E-Mails über den SMTP Server. Es handelt sich hierbei um einen Bug, der Mailclient übersendet sporadisch keine Benutzdaten somit ist der Login fehlerhaft.

Lösung:

- Mozilla Thunderbrid installieren und die Nachrichten die sich im Outlook Express befinden importieren.