

Inhaltsverzeichnis

1. ICOM IC-V82 und IC-U82	14
2. Benutzer:OE1AOA	6
3. Benutzer:Oe1mcu	10
4. Kategorie:D-Star	18

- + **
**
- + **D-Star tauglich wird der Transceiver erst durch den Einbau der Digitaleinheit UT-118,**
- + **was ohne Schwierigkeiten durchzuführen ist.**
- +
- + **Die typischen DStar-Register:**
- + **"Your Call" -> YUC**
- + **"Repeater 1" -> R1C**
- + **"Repeater 2" -> R2C**
- + **"My Call" -> MYC**
- + **Es stehen jeweils 6 unabhängige Speicherplätze zur Verfügung.**
- +
- + **Das Gerät ist selbstverständlich über die Tastatur programmierbar, bequemer geht es aber mit der Software CS-V82.**
- +
- + **Weiters verfügt das Gerät über die Funktion:**
- +
- + **Auto Rx repeater call sign Write RRW und RRW (Manual in englisch Seite 54, deutsche Beschreibung S. 59). Ist diese Funktion auf ON gesetzt, wird der Inhalt des jeweiligen Speicherplatzes YUC (Your Call) mit dem Call des Repeaters ÜBERSCHRIEBEN. Das bewirkt, dass das nächste QSO nur am lokalen Repeater gehört wird, wenn der Speicherplatz YUC nicht neuerlich auf "CQCQCQ" gestellt wird.**
- +
- + **""WICHTIGER Hinweis: ""**

+

+

Der voreingestellte Wert dieser Funktion im Gerät ist zwar "OFF", in der Clonig-Software CS-V82 aber "ON"!

+

Gleiches gilt auch für die Funktion Auto Rx call sign Write RCW!

Aktuelle Version vom 10. März 2012, 11:45 Uhr

Die D-STAR Handfunkgeräte IC-V82 für 2m und IC-U82 für 70cm

Tips rund um den ICOM IC-V82 und IC-U82

von OE1OWA OM Oskar:

Die Transceiver sind durch eine auffällige Robustheit geprägt, die sich in Größe und Masse manifestiert. Die Geräte sind grundsätzlich nur für ein Frequenzband ausgelegt.

Die 14 Segment-Anzeige des Display ist nicht immer leicht lesbar, erfüllt aber nach kurzer Eingewöhnung die gestellten Anforderungen.



(space)	! (!)	" (")	# (#)	\$ (\$)	% (%)	& (&)	' (')	[(])] (])	* (*)	+ (+)	, (,)
-- (-)	. (.)	/ (/)	0 (0)	1 (1)	2 (2)	3 (3)	4 (4)	5 (5)	6 (6)	7 (7)	8 (8)	9 (9)
! (:)	! (:)	< (<)	= (=)	> (>)	? (?)	@ (@)	A (A)	B (B)	C (C)	D (D)	E (E)	F (F)
G (G)	H (H)	I (I)	J (J)	K (K)	L (L)	M (M)	N (N)	O (O)	P (P)	Q (Q)	R (R)	S (S)
T (T)	U (U)	V (V)	W (W)	X (X)	Y (Y)	Z (Z)	[(])	^ (^)	_ ()	()	()	()

D-Star tauglich wird der Transceiver erst durch den Einbau der Digitaleinheit UT-118, was ohne Schwierigkeiten durchzuführen ist.

Die typischen DStar-Register: "Your Call" -> YUC "Repeater 1" -> R1C "Repeater 2" -> R2C "My Call" -> MYC Es stehen jeweils 6 unabhängige Speicherplätze zur Verfügung.

Das Gerät ist selbstverständlich über die Tastatur programmierbar, bequemer geht es aber mit der Software CS-V82.

Weiters verfügt das Gerät über die Funktion:

Auto Rx repeater call sign Write RRW und RRW (Manual in englisch Seite 54, deutsche Beschreibung S. 59). Ist diese Funktion auf ON gesetzt, wird der Inhalt des jeweiligen Speicherplatzes YUC (Your Call) mit dem Call des Repeaters ÜBERSCHRIEBEN. Das bewirkt, dass das nächste QSO nur am lokalen Repeater gehört wird, wenn der Speicherplatz YUC nicht neuerlich auf "CQCQCQ" gestellt wird.

WICHTIGER Hinweis:

Der voreingestellte Wert dieser Funktion im Gerät ist zwar "OFF", in der Clonig-Software CS-V82 aber "ON"! Gleiches gilt auch für die Funktion Auto Rx call sign Write RCW!

ICOM IC-V82 und IC-U82: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 24. Februar 2012, 12:17 Uhr

(Quelltext anzeigen)

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „[Kategorie:D-Star](#) Hier kommt der Text“)

Aktuelle Version vom 10. März 2012, 11:

45 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1AOA](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

[[Kategorie:D-Star]]

Zeile 1:

[[Kategorie:D-Star]]

+ == Die D-STAR Handfunkgeräte IC-V82 für 2m und IC-U82 für 70cm ==

+

+ == Tips rund um den ICOM IC-V82 und IC-U82 ==

+ [[Bild:IC-V82 U82-tlw.jpg|right|137px|Bild vom ICOM IC-V82 und IC-U82]]

+ von OE1OWA OM Oskar:

+ Die Transceiver sind durch eine auffällige Robustheit geprägt, die sich in Größe und Masse manifestiert. Die Geräte sind grundsätzlich nur für ein Frequenzband ausgelegt.

+

+ Die 14 Segment-Anzeige des Display ist nicht immer leicht lesbar, erfüllt aber nach kurzer Eingewöhnung die gestellten Anforderungen.

+ [[Bild:IC-UV82-14Segm Wiki.JPG|Die 14 Segment-Anzeige des Display's]]

+

- Hier kommt der Text

- + **
**
- + **D-Star tauglich wird der Transceiver erst durch den Einbau der Digitaleinheit UT-118,**
- + **was ohne Schwierigkeiten durchzuführen ist.**
- +
- + **Die typischen DStar-Register:**
- + **"Your Call" -> YUC**
- + **"Repeater 1" -> R1C**
- + **"Repeater 2" -> R2C**
- + **"My Call" -> MYC**
- + **Es stehen jeweils 6 unabhängige Speicherplätze zur Verfügung.**
- +
- + **Das Gerät ist selbstverständlich über die Tastatur programmierbar, bequemer geht es aber mit der Software CS-V82.**
- +
- + **Weiters verfügt das Gerät über die Funktion:**
- +
- + **Auto Rx repeater call sign Write RRW und RRW (Manual in englisch Seite 54, deutsche Beschreibung S. 59). Ist diese Funktion auf ON gesetzt, wird der Inhalt des jeweiligen Speicherplatzes YUC (Your Call) mit dem Call des Repeaters ÜBERSCHRIEBEN. Das bewirkt, dass das nächste QSO nur am lokalen Repeater gehört wird, wenn der Speicherplatz YUC nicht neuerlich auf "CQCQCQ" gestellt wird.**
- +
- + **""WICHTIGER Hinweis: ""**

- +
- + **Der voreingestellte Wert dieser Funktion im Gerät ist zwar "OFF", in der Clonig-Software CS-V82 aber "ON"!**
- + **Gleiches gilt auch für die Funktion Auto Rx call sign Write RCW!**

Aktuelle Version vom 10. März 2012, 11:45 Uhr

Die D-STAR Handfunkgeräte IC-V82 für 2m und IC-U82 für 70cm

Tips rund um den ICOM IC-V82 und IC-U82

von OE1OWA OM Oskar:

Die Transceiver sind durch eine auffällige Robustheit geprägt, die sich in Größe und Masse manifestiert. Die Geräte sind grundsätzlich nur für ein Frequenzband ausgelegt.

Die 14 Segment-Anzeige des Display ist nicht immer leicht lesbar, erfüllt aber nach kurzer Eingewöhnung die gestellten Anforderungen.



(space)	! (!)	" (")	# (#)	\$ (\$)	% (%)	& (&)	' (')	[(])] (])	* (*)	+ (+)	, (.)
-- (-)	, (.)	/ (/)	0 (0)	1 (1)	2 (2)	3 (3)	4 (4)	5 (5)	6 (6)	7 (7)	8 (8)	9 (9)
! (:)	! (:)	< (<)	= (=)	> (>)	? (?)	@ (@)	A (A)	B (B)	C (C)	D (D)	E (E)	F (F)
G (G)	H (H)	I (I)	J (J)	K (K)	L (L)	M (M)	N (N)	O (O)	P (P)	Q (Q)	R (R)	S (S)
T (T)	U (U)	V (V)	W (W)	X (X)	Y (Y)	Z (Z)	[(])	^ (^)	_ ()	()	()	()

D-Star tauglich wird der Transceiver erst durch den Einbau der Digitaleinheit UT-118, was ohne Schwierigkeiten durchzuführen ist.

Die typischen DStar-Register: "Your Call" -> YUC "Repeater 1" -> R1C "Repeater 2" -> R2C "My Call" -> MYC Es stehen jeweils 6 unabhängige Speicherplätze zur Verfügung.

Das Gerät ist selbstverständlich über die Tastatur programmierbar, bequemer geht es aber mit der Software CS-V82.

Weiters verfügt das Gerät über die Funktion:

Auto Rx repeater call sign Write RRW und RRW (Manual in englisch Seite 54, deutsche Beschreibung S. 59). Ist diese Funktion auf ON gesetzt, wird der Inhalt des jeweiligen Speicherplatzes YUC (Your Call) mit dem Call des Repeaters ÜBERSCHRIEBEN. Das bewirkt, dass das nächste QSO nur am lokalen Repeater gehört wird, wenn der Speicherplatz YUC nicht neuerlich auf "CQCQCQ" gestellt wird.

WICHTIGER Hinweis:

Der voreingestellte Wert dieser Funktion im Gerät ist zwar "OFF", in der Clonig-Software CS-V82 aber "ON"! Gleiches gilt auch für die Funktion Auto Rx call sign Write RCW!

ICOM IC-V82 und IC-U82: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 24. Februar 2012, 12:17 Uhr
([Quelltext anzeigen](#))

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „[Kategorie:D-Star](#) Hier kommt der Text“)

Aktuelle Version vom 10. März 2012, 11:45 Uhr
([Quelltext anzeigen](#))

[OE1AOA](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

[[Kategorie:D-Star]]

Zeile 1:

[[Kategorie:D-Star]]

+ == **Die D-STAR Handfunkgeräte IC-V82 für 2m und IC-U82 für 70cm** ==

+

+ == **Tips rund um den ICOM IC-V82 und IC-U82** ==

+ [[Bild:IC-V82 U82-tlw.
|right|137px|Bild vom ICOM IC-V82 und IC-U82]]

+ **von OE1OWA OM Oskar:**

+ **Die Transceiver sind durch eine auffällige Robustheit geprägt, die sich in Größe und Masse manifestiert. Die Geräte sind grundsätzlich nur für ein Frequenzband ausgelegt.
**

+

+ **Die 14 Segment-Anzeige des Display ist nicht immer leicht lesbar, erfüllt aber nach kurzer Eingewöhnung die gestellten Anforderungen.**

+ [[Bild:IC-UV82-14Segm Wiki.JPG|Die 14 Segment-Anzeige des Display's]]

+

- **Hier kommt der Text**

- + **
**
- + **D-Star tauglich wird der Transceiver erst durch den Einbau der Digitaleinheit UT-118,**
- + **was ohne Schwierigkeiten durchzuführen ist.**
- +
- + **Die typischen DStar-Register:**
- + **"Your Call" -> YUC**
- + **"Repeater 1" -> R1C**
- + **"Repeater 2" -> R2C**
- + **"My Call" -> MYC**
- + **Es stehen jeweils 6 unabhängige Speicherplätze zur Verfügung.**
- +
- + **Das Gerät ist selbstverständlich über die Tastatur programmierbar, bequemer geht es aber mit der Software CS-V82.**
- +
- + **Weiters verfügt das Gerät über die Funktion:**
- +
- + **Auto Rx repeater call sign Write RRW und RRW (Manual in englisch Seite 54, deutsche Beschreibung S. 59). Ist diese Funktion auf ON gesetzt, wird der Inhalt des jeweiligen Speicherplatzes YUC (Your Call) mit dem Call des Repeaters ÜBERSCHRIEBEN. Das bewirkt, dass das nächste QSO nur am lokalen Repeater gehört wird, wenn der Speicherplatz YUC nicht neuerlich auf "CQCQCQ" gestellt wird.**
- +
- + **""WICHTIGER Hinweis: ""**

+

+

Der voreingestellte Wert dieser Funktion im Gerät ist zwar "OFF", in der Clonig-Software CS-V82 aber "ON"!

+

Gleiches gilt auch für die Funktion Auto Rx call sign Write RCW!

Aktuelle Version vom 10. März 2012, 11:45 Uhr

Die D-STAR Handfunkgeräte IC-V82 für 2m und IC-U82 für 70cm

Tips rund um den ICOM IC-V82 und IC-U82

von OE1OWA OM Oskar:

Die Transceiver sind durch eine auffällige Robustheit geprägt, die sich in Größe und Masse manifestiert. Die Geräte sind grundsätzlich nur für ein Frequenzband ausgelegt.

Die 14 Segment-Anzeige des Display ist nicht immer leicht lesbar, erfüllt aber nach kurzer Eingewöhnung die gestellten Anforderungen.



(space)	1 (l)	" (")	# (#)	\$ (\$)	% (%)	& (&)	' (')	[(l)] (l)	* (*)	+ (+)	, (,)
-- (-)	. (.)	/ (/)	0 (0)	1 (1)	2 (2)	3 (3)	4 (4)	5 (5)	6 (6)	7 (7)	8 (8)	9 (9)
! (!)	: (:)	< (<)	= (=)	> (>)	? (?)	@ (@)	A (A)	B (B)	C (C)	D (D)	E (E)	F (F)
G (G)	H (H)	I (I)	J (J)	K (K)	L (L)	M (M)	N (N)	O (O)	P (P)	Q (Q)	R (R)	S (S)
T (T)	U (U)	V (V)	W (W)	X (X)	Y (Y)	Z (Z)	[(l)	^ (^)	_ (l)	~ (^)		

D-Star tauglich wird der Transceiver erst durch den Einbau der Digitaleinheit UT-118, was ohne Schwierigkeiten durchzuführen ist.

Die typischen DStar-Register: "Your Call" -> YUC "Repeater 1" -> R1C "Repeater 2" -> R2C "My Call" -> MYC Es stehen jeweils 6 unabhängige Speicherplätze zur Verfügung.

Das Gerät ist selbstverständlich über die Tastatur programmierbar, bequemer geht es aber mit der Software CS-V82.

Weiters verfügt das Gerät über die Funktion:

Auto Rx repeater call sign Write RRW und RRW (Manual in englisch Seite 54, deutsche Beschreibung S. 59). Ist diese Funktion auf ON gesetzt, wird der Inhalt des jeweiligen Speicherplatzes YUC (Your Call) mit dem Call des Repeaters ÜBERSCHRIEBEN. Das bewirkt, dass das nächste QSO nur am lokalen Repeater gehört wird, wenn der Speicherplatz YUC nicht neuerlich auf "CQCQCQ" gestellt wird.

WICHTIGER Hinweis:

Der voreingestellte Wert dieser Funktion im Gerät ist zwar "OFF", in der Clonig-Software CS-V82 aber "ON"! Gleiches gilt auch für die Funktion Auto Rx call sign Write RCW!

ICOM IC-V82 und IC-U82: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

Visuell Wikitext

Version vom 24. Februar 2012, 12:17 Uhr
(Quelltext anzeigen)

Oe1mcu (Diskussion | Beiträge)

(Die Seite wurde neu angelegt: „[Kategorie:D-Star](#) Hier kommt der Text“)

Aktuelle Version vom 10. März 2012, 11:45 Uhr
(Quelltext anzeigen)

OE1AOA (Diskussion | Beiträge)

(11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

[[Kategorie:D-Star]]

Zeile 1:

[[Kategorie:D-Star]]

+ == Die D-STAR Handfunkgeräte IC-V82 für 2m und IC-U82 für 70cm ==

+

+ == Tips rund um den ICOM IC-V82 und IC-U82 ==

+ [[Bild:IC-V82 U82-tlw.jpg|right|137px|Bild vom ICOM IC-V82 und IC-U82]]

+ von OE1OWA OM Oskar:

+ Die Transceiver sind durch eine auffällige Robustheit geprägt, die sich in Größe und Masse manifestiert. Die Geräte sind grundsätzlich nur für ein Frequenzband ausgelegt.

+

+ Die 14 Segment-Anzeige des Display ist nicht immer leicht lesbar, erfüllt aber nach kurzer Eingewöhnung die gestellten Anforderungen.

+ [[Bild:IC-UV82-14Segm Wiki.JPG|Die 14 Segment-Anzeige des Display's]]

+

- Hier kommt der Text

- + **
**
- + **D-Star tauglich wird der Transceiver erst durch den Einbau der Digitaleinheit UT-118,**
- + **was ohne Schwierigkeiten durchzuführen ist.**
- +
- + **Die typischen DStar-Register:**
- + **"Your Call" -> YUC**
- + **"Repeater 1" -> R1C**
- + **"Repeater 2" -> R2C**
- + **"My Call" -> MYC**
- + **Es stehen jeweils 6 unabhängige Speicherplätze zur Verfügung.**
- +
- + **Das Gerät ist selbstverständlich über die Tastatur programmierbar, bequemer geht es aber mit der Software CS-V82.**
- +
- + **Weiters verfügt das Gerät über die Funktion:**
- +
- + **Auto Rx repeater call sign Write RRW und RRW (Manual in englisch Seite 54, deutsche Beschreibung S. 59). Ist diese Funktion auf ON gesetzt, wird der Inhalt des jeweiligen Speicherplatzes YUC (Your Call) mit dem Call des Repeaters ÜBERSCHRIEBEN. Das bewirkt, dass das nächste QSO nur am lokalen Repeater gehört wird, wenn der Speicherplatz YUC nicht neuerlich auf "CQCQCQ" gestellt wird.**
- +
- + **""WICHTIGER Hinweis: ""**

+

+

Der voreingestellte Wert dieser Funktion im Gerät ist zwar "OFF", in der Clonig-Software CS-V82 aber "ON"!

+

Gleiches gilt auch für die Funktion Auto Rx call sign Write RCW!

Aktuelle Version vom 10. März 2012, 11:45 Uhr

Die D-STAR Handfunkgeräte IC-V82 für 2m und IC-U82 für 70cm

Tips rund um den ICOM IC\ -V82 und IC\ -U82

von OE1OWA OM Oskar:

Die Transceiver sind durch eine auffällige Robustheit geprägt, die sich in Größe und Masse manifestiert. Die Geräte sind grundsätzlich nur für ein Frequenzband ausgelegt.

Die 14 Segment-Anzeige des Display ist nicht immer leicht lesbar, erfüllt aber nach kurzer Eingewöhnung die gestellten Anforderungen.



(space)	! (!)	" (")	# (#)	\$ (\$)	% (%)	& (&)	' (')	[([)] (])	* (*)	+ (+)	, (,)
-- (-)	. (.)	/ (/)	0 (0)	1 (1)	2 (2)	3 (3)	4 (4)	5 (5)	6 (6)	7 (7)	8 (8)	9 (9)
! (:)	! (:)	< (<)	= (=)	> (>)	? (?)	@ (@)	A (A)	B (B)	C (C)	D (D)	E (E)	F (F)
G (G)	H (H)	I (I)	J (J)	K (K)	L (L)	M (M)	N (N)	O (O)	P (P)	Q (Q)	R (R)	S (S)
T (T)	U (U)	V (V)	W (W)	X (X)	Y (Y)	Z (Z)	[(I)	4 (N)] (I)	^ (^)		

D-Star tauglich wird der Transceiver erst durch den Einbau der Digitaleinheit UT-118, was ohne Schwierigkeiten durchzuführen ist.

Die typischen DStar-Register: "Your Call" -> YUC "Repeater 1" -> R1C "Repeater 2" -> R2C "My Call" -> MYC Es stehen jeweils 6 unabhängige Speicherplätze zur Verfügung.

Das Gerät ist selbstverständlich über die Tastatur programmierbar, bequemer geht es aber mit der Software CS-V82.

Weiters verfügt das Gerät über die Funktion:

Auto Rx repeater call sign Write RRW und RRW (Manual in englisch Seite 54, deutsche Beschreibung S. 59). Ist diese Funktion auf ON gesetzt, wird der Inhalt des jeweiligen Speicherplatzes YUC (Your Call) mit dem Call des Repeaters ÜBERSCHRIEBEN. Das bewirkt, dass das nächste QSO nur am lokalen Repeater gehört wird, wenn der Speicherplatz YUC nicht neuerlich auf "CQCQCQ" gestellt wird.

WICHTIGER Hinweis:

Der voreingestellte Wert dieser Funktion im Gerät ist zwar "OFF", in der Clonig-Software CS-V82 aber "ON"! Gleiches gilt auch für die Funktion Auto Rx call sign Write RCW!

ICOM IC-V82 und IC-U82: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

Visuell Wikitext

Version vom 24. Februar 2012, 12:17 Uhr

(Quelltext anzeigen)

Oe1mcu ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „[Kategorie:D-Star](#) Hier kommt der Text“)

Aktuelle Version vom 10. März 2012, 11:

45 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1AOA ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

[[Kategorie:D-Star]]

Zeile 1:

[[Kategorie:D-Star]]

+ == Die D-STAR Handfunkgeräte IC-V82 für 2m und IC-U82 für 70cm ==

+

+ == Tips rund um den ICOM IC-V82 und IC-U82 ==

+ [[Bild:IC-V82 U82-tlw.jpg|right|137px|Bild vom ICOM IC-V82 und IC-U82]]

+ von OE1OWA OM Oskar:

+ Die Transceiver sind durch eine auffällige Robustheit geprägt, die sich in Größe und Masse manifestiert. Die Geräte sind grundsätzlich nur für ein Frequenzband ausgelegt.

+

+ Die 14 Segment-Anzeige des Display ist nicht immer leicht lesbar, erfüllt aber nach kurzer Eingewöhnung die gestellten Anforderungen.

+ [[Bild:IC-UV82-14Segm Wiki.JPG|Die 14 Segment-Anzeige des Display's]]

+

- Hier kommt der Text

- + **
**
- + **D-Star tauglich wird der Transceiver erst durch den Einbau der Digitaleinheit UT-118,**
- + **was ohne Schwierigkeiten durchzuführen ist.**
- +
- + **Die typischen DStar-Register:**
- + **"Your Call" -> YUC**
- + **"Repeater 1" -> R1C**
- + **"Repeater 2" -> R2C**
- + **"My Call" -> MYC**
- + **Es stehen jeweils 6 unabhängige Speicherplätze zur Verfügung.**
- +
- + **Das Gerät ist selbstverständlich über die Tastatur programmierbar, bequemer geht es aber mit der Software CS-V82.**
- +
- + **Weiters verfügt das Gerät über die Funktion:**
- +
- + **Auto Rx repeater call sign Write RRW und RRW (Manual in englisch Seite 54, deutsche Beschreibung S. 59). Ist diese Funktion auf ON gesetzt, wird der Inhalt des jeweiligen Speicherplatzes YUC (Your Call) mit dem Call des Repeaters ÜBERSCHRIEBEN. Das bewirkt, dass das nächste QSO nur am lokalen Repeater gehört wird, wenn der Speicherplatz YUC nicht neuerlich auf "CQCQCQ" gestellt wird.**
- +
- + **""WICHTIGER Hinweis: ""**

- +
- + **Der voreingestellte Wert dieser Funktion im Gerät ist zwar "OFF", in der Clonig-Software CS-V82 aber "ON"!**
- + **Gleiches gilt auch für die Funktion Auto Rx call sign Write RCW!**

Aktuelle Version vom 10. März 2012, 11:45 Uhr

Die D-STAR Handfunkgeräte IC-V82 für 2m und IC-U82 für 70cm

Tips rund um den ICOM IC\-\V82 und IC\-\U82

von OE1OWA OM Oskar:

Die Transceiver sind durch eine auffällige Robustheit geprägt, die sich in Größe und Masse manifestiert. Die Geräte sind grundsätzlich nur für ein Frequenzband ausgelegt.

Die 14 Segment-Anzeige des Display ist nicht immer leicht lesbar, erfüllt aber nach kurzer Eingewöhnung die gestellten Anforderungen.



(space)	! (!)	" (")	# (#)	\$ (\$)	% (%)	& (&)	' (')	[([)] (])	* (*)	+ (+)	, (,)
-- (-)	. (.)	/ (/)	0 (0)	1 (1)	2 (2)	3 (3)	4 (4)	5 (5)	6 (6)	7 (7)	8 (8)	9 (9)
! (:)	! (:)	< (<)	= (=)	> (>)	? (?)	@ (@)	A (A)	B (B)	C (C)	D (D)	E (E)	F (F)
G (G)	H (H)	I (I)	J (J)	K (K)	L (L)	M (M)	N (N)	O (O)	P (P)	Q (Q)	R (R)	S (S)
T (T)	U (U)	V (V)	W (W)	X (X)	Y (Y)	Z (Z)	[(I)	4 (I)] (I)	^ (^)		

D-Star tauglich wird der Transceiver erst durch den Einbau der Digitaleinheit UT-118, was ohne Schwierigkeiten durchzuführen ist.

Die typischen DStar-Register: "Your Call" -> YUC "Repeater 1" -> R1C "Repeater 2" -> R2C "My Call" -> MYC Es stehen jeweils 6 unabhängige Speicherplätze zur Verfügung.

Das Gerät ist selbstverständlich über die Tastatur programmierbar, bequemer geht es aber mit der Software CS-V82.

Weiters verfügt das Gerät über die Funktion:

Auto Rx repeater call sign Write RRW und RRW (Manual in englisch Seite 54, deutsche Beschreibung S. 59). Ist diese Funktion auf ON gesetzt, wird der Inhalt des jeweiligen Speicherplatzes YUC (Your Call) mit dem Call des Repeaters ÜBERSCHRIEBEN. Das bewirkt, dass das nächste QSO nur am lokalen Repeater gehört wird, wenn der Speicherplatz YUC nicht neuerlich auf "CQCQCQ" gestellt wird.

WICHTIGER Hinweis:

Der voreingestellte Wert dieser Funktion im Gerät ist zwar "OFF", in der Clonig-Software CS-V82 aber "ON"! Gleiches gilt auch für die Funktion Auto Rx call sign Write RCW!

Seiten in der Kategorie „D-Star“

Folgende 30 Seiten sind in dieser Kategorie, von 30 insgesamt.

A

- [Adressierung bei Dstar](#)

D

- [D-Chat](#)
- [D-HOT SPOT](#)
- [D-PRS](#)
- [D-Rats](#)
- [D-Star in Österreich \(Anleitung\)](#)
- [D-STAR Linking](#)
- [D-STAR-Frequenzen](#)
- [D-TERM](#)
- [DD-Modus Datenübertragung](#)
- [DV-Adapter](#)
- [DV-Dongle](#)

E

- [Einführung D-Star](#)
- [Einstellungen D-Star](#)

F

- [FAQ D-Star](#)

I

- [Icom IC-705](#)
- [ICOM IC-E2820](#)
- [ICOM IC-V82 und IC-U82](#)
- [ICOM ID-31E](#)
- [ICOM ID-E880 und IC-E80D](#)

- [IRCDBB](#)

J

- [Japan D-STAR](#)

O

- [OE1XDS](#)
- [OE6XDE](#)
- [OE8XKK](#)
- [OE8XKK Tipps zum Betrieb](#)

R

- [Reflektor](#)
- [Registrierung D-Star](#)

U

- [UP4DAR - GMSK mit offener Hard- und Software](#)

X

- [XLX232](#)