

## Inhaltsverzeichnis

1. ICOM IC-V82 und IC-U82 .....	6
2. Benutzer:OE1AOA .....	4

## ICOM IC-V82 und IC-U82

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[VisuellWikitext](#)

**Version vom 10. März 2012, 11:37 Uhr (Quelltext anzeigen)**  
 OE1AOA ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Aktuelle Version vom 10. März 2012, 11:45 Uhr (Quelltext anzeigen)**  
 OE1AOA ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)

Zeile 6:	Zeile 6:
von OE1OWA OM Oskar:	von OE1OWA OM Oskar:
Die Transceiver sind durch eine auffällige Robustheit geprägt, die sich in Größe und Masse manifestiert. Die Geräte sind grundsätzlich nur für ein Frequenzband ausgelegt.	Die Transceiver sind durch eine auffällige Robustheit geprägt, die sich in Größe und Masse manifestiert. Die Geräte sind grundsätzlich nur für ein Frequenzband ausgelegt. <b>&lt;br/&gt;</b>
-	+
Die 14 Segment-Anzeige des Display ist nicht immer leicht lesbar, erfüllt aber nach kurzer Eingewöhnung die gestellten Anforderungen.	Die 14 Segment-Anzeige des Display ist nicht immer leicht lesbar, erfüllt aber nach kurzer Eingewöhnung die gestellten Anforderungen.
-	+
<b>[[Bild:IC-UV82-14Segm Wiki.JPG thumb Die 14 Segment-Anzeige des Display's]]</b>	
[[Bild:IC-UV82-14Segm_Wiki.JPG Die 14 Segment-Anzeige des Display's]]	[[Bild:IC-UV82-14Segm_Wiki.JPG Die 14 Segment-Anzeige des Display's]]
-	+
	<b>&lt;br/&gt;</b>
	<b>&lt;br/&gt;</b>
D-Star tauglich wird der Transceiver erst durch den Einbau der Digitaleinheit UT-118,	D-Star tauglich wird der Transceiver erst durch den Einbau der Digitaleinheit UT-118,
was ohne Schwierigkeiten durchzuführen ist.	was ohne Schwierigkeiten durchzuführen ist.

Aktuelle Version vom 10. März 2012, 11:45 Uhr

## Die D-STAR Handfunkgeräte IC-V82 für 2m und IC-U82 für 70cm

### Tips rund um den ICOM IC-V82 und IC-U82

von OE1OWA OM Oskar:

Die Transceiver sind durch eine auffällige Robustheit geprägt, die sich in Größe und Masse manifestiert. Die Geräte sind grundsätzlich nur für ein Frequenzband ausgelegt.

Die 14 Segment-Anzeige des Display ist nicht immer leicht lesbar, erfüllt aber nach kurzer Eingewöhnung die gestellten Anforderungen.



(space)	1 (!)	2 (")	3 (#)	4 (\$)	5 (%)	6 (&)	7 (')	8 ((	9 ())	0 (*)	1 (+)	2 (,)
--(-)	1 (.)	2 (/)	3 (0)	4 (1)	5 (2)	6 (3)	7 (4)	8 (5)	9 (6)	0 (7)	1 (8)	2 (9)
1 (:)	2 (;)	3 (<)	4 (=)	5 (>)	6 (?)	7 (@)	8 (A)	9 (B)	0 (C)	1 (D)	2 (E)	3 (F)
4 (G)	5 (H)	6 (I)	7 (J)	8 (K)	9 (L)	0 (M)	1 (N)	2 (O)	3 (P)	4 (Q)	5 (R)	6 (S)
7 (T)	8 (U)	9 (V)	0 (W)	1 (X)	2 (Y)	3 (Z)	4 (I)	5 (N)	6 (I)	7 (^)		

D-Star tauglich wird der Transceiver erst durch den Einbau der Digitaleinheit UT-118, was ohne Schwierigkeiten durchzuführen ist.

Die typischen DStar-Register: "Your Call" -> YUC "Repeater 1" -> R1C "Repeater 2" -> R2C "My Call" -> MYC Es stehen jeweils 6 unabhängige Speicherplätze zur Verfügung.

Das Gerät ist selbstverständlich über die Tastatur programmierbar, bequemer geht es aber mit der Software CS-V82.

Weiters verfügt das Gerät über die Funktion:

Auto Rx repeater call sign Write RRW und RRW (Manual in englisch Seite 54, deutsche Beschreibung S. 59). Ist diese Funktion auf ON gesetzt, wird der Inhalt des jeweiligen Speicherplatzes YUC (Your Call) mit dem Call des Repeaters ÜBERSCHRIBEN. Das bewirkt, dass das nächste QSO nur am lokalen Repeater gehört wird, wenn der Speicherplatz YUC nicht neuerlich auf "CQCQCQ" gestellt wird.

#### WICHTIGER Hinweis:

Der voreingestellte Wert dieser Funktion im Gerät ist zwar "OFF", in der Clonig-Software CS-V82 aber "ON"! Gleiches gilt auch für die Funktion Auto Rx call sign Write RCW!

## ICOM IC-V82 und IC-U82: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[VisuellWikitext](#)

**Version vom 10. März 2012, 11:37 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[OE1AOA](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Aktuelle Version vom 10. März 2012, 11:45 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[OE1AOA](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)

Zeile 6:	Zeile 6:
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">von OE1OWA OM Oskar:</div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">von OE1OWA OM Oskar:</div>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"></div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"></div>
– <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Die Transceiver sind durch eine auffällige Robustheit geprägt, die sich in Größe und Masse manifestiert. Die Geräte sind grundsätzlich nur für ein Frequenzband ausgelegt.</div>	+ <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Die Transceiver sind durch eine auffällige Robustheit geprägt, die sich in Größe und Masse manifestiert. Die Geräte sind grundsätzlich nur für ein Frequenzband ausgelegt.<b>&lt;br/&gt;</b></div>
	+ <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"><b>&lt;br/&gt;</b></div>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Die 14 Segment-Anzeige des Display ist nicht immer leicht lesbar, erfüllt aber nach kurzer Eingewöhnung die gestellten Anforderungen.</div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Die 14 Segment-Anzeige des Display ist nicht immer leicht lesbar, erfüllt aber nach kurzer Eingewöhnung die gestellten Anforderungen.</div>
– <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"></div>	
– <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"><b>[[Bild:IC-UV82-14Segm Wiki.JPG thumb Die 14 Segment-Anzeige des Display's]]</b></div>	
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"></div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"></div>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">[[Bild:IC-UV82-14Segm_Wiki.JPG Die 14 Segment-Anzeige des Display's]]</div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">[[Bild:IC-UV82-14Segm_Wiki.JPG Die 14 Segment-Anzeige des Display's]]</div>
– <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"></div>	+ <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"><b>&lt;br/&gt;</b></div>
	+ <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"><b>&lt;br/&gt;</b></div>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">D-Star tauglich wird der Transceiver erst durch den Einbau der Digitaleinheit UT-118,</div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">D-Star tauglich wird der Transceiver erst durch den Einbau der Digitaleinheit UT-118,</div>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">was ohne Schwierigkeiten durchzuführen ist.</div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">was ohne Schwierigkeiten durchzuführen ist.</div>

Aktuelle Version vom 10. März 2012, 11:45 Uhr

## Die D-STAR Handfunkgeräte IC-V82 für 2m und IC-U82 für 70cm

### Tips rund um den ICOM IC-V82 und IC-U82

von OE1OWA OM Oskar:

Die Transceiver sind durch eine auffällige Robustheit geprägt, die sich in Größe und Masse manifestiert. Die Geräte sind grundsätzlich nur für ein Frequenzband ausgelegt.

Die 14 Segment-Anzeige des Display ist nicht immer leicht lesbar, erfüllt aber nach kurzer Eingewöhnung die gestellten Anforderungen.



(space)	1 (!)	2 (")	3 (#)	4 (\$)	5 (%)	6 (&)	7 (')	8 ((	9 ())	0 (*)	1 (+)	2 (,)
--(-)	1 (.)	2 (/)	3 (0)	4 (1)	5 (2)	6 (3)	7 (4)	8 (5)	9 (6)	0 (7)	1 (8)	2 (9)
1 (:)	2 (;)	3 (<)	4 (=)	5 (>)	6 (?)	7 (@)	8 (A)	9 (B)	0 (C)	1 (D)	2 (E)	3 (F)
4 (G)	5 (H)	6 (I)	7 (J)	8 (K)	9 (L)	0 (M)	1 (N)	2 (O)	3 (P)	4 (Q)	5 (R)	6 (S)
7 (T)	8 (U)	9 (V)	0 (W)	1 (X)	2 (Y)	3 (Z)	4 (I)	5 (N)	6 (I)	7 (^)		

D-Star tauglich wird der Transceiver erst durch den Einbau der Digitaleinheit UT-118, was ohne Schwierigkeiten durchzuführen ist.

Die typischen DStar-Register: "Your Call" -> YUC "Repeater 1" -> R1C "Repeater 2" -> R2C "My Call" -> MYC Es stehen jeweils 6 unabhängige Speicherplätze zur Verfügung.

Das Gerät ist selbstverständlich über die Tastatur programmierbar, bequemer geht es aber mit der Software CS-V82.

Weiters verfügt das Gerät über die Funktion:

Auto Rx repeater call sign Write RRW und RRW (Manual in englisch Seite 54, deutsche Beschreibung S. 59). Ist diese Funktion auf ON gesetzt, wird der Inhalt des jeweiligen Speicherplatzes YUC (Your Call) mit dem Call des Repeaters ÜBERSCHRIBEN. Das bewirkt, dass das nächste QSO nur am lokalen Repeater gehört wird, wenn der Speicherplatz YUC nicht neuerlich auf "CQCQCQ" gestellt wird.

#### WICHTIGER Hinweis:

Der voreingestellte Wert dieser Funktion im Gerät ist zwar "OFF", in der Clonig-Software CS-V82 aber "ON"! Gleiches gilt auch für die Funktion Auto Rx call sign Write RCW!

## ICOM IC-V82 und IC-U82: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 10. März 2012, 11:37 Uhr (Quelltext anzeigen)**  
 OE1AOA ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Aktuelle Version vom 10. März 2012, 11:45 Uhr (Quelltext anzeigen)**  
 OE1AOA ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)

Zeile 6:	Zeile 6:
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">von OE1OWA OM Oskar:</div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">von OE1OWA OM Oskar:</div>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> </div>
– <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Die Transceiver sind durch eine auffällige Robustheit geprägt, die sich in Größe und Masse manifestiert. Die Geräte sind grundsätzlich nur für ein Frequenzband ausgelegt.</div>	+ <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Die Transceiver sind durch eine auffällige Robustheit geprägt, die sich in Größe und Masse manifestiert. Die Geräte sind grundsätzlich nur für ein Frequenzband ausgelegt. <b>&lt;br/&gt;</b></div>
	+ <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"><b>&lt;br/&gt;</b></div>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Die 14 Segment-Anzeige des Display ist nicht immer leicht lesbar, erfüllt aber nach kurzer Eingewöhnung die gestellten Anforderungen.</div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Die 14 Segment-Anzeige des Display ist nicht immer leicht lesbar, erfüllt aber nach kurzer Eingewöhnung die gestellten Anforderungen.</div>
– <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> </div>	
– <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"><b>[[Bild:IC-UV82-14Segm Wiki.JPG thumb Die 14 Segment-Anzeige des Display's]]</b></div>	
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> </div>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">[[Bild:IC-UV82-14Segm_Wiki.JPG Die 14 Segment-Anzeige des Display's]]</div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">[[Bild:IC-UV82-14Segm_Wiki.JPG Die 14 Segment-Anzeige des Display's]]</div>
– <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> </div>	+ <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"><b>&lt;br/&gt;</b></div>
	+ <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"><b>&lt;br/&gt;</b></div>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">D-Star tauglich wird der Transceiver erst durch den Einbau der Digitaleinheit UT-118,</div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">D-Star tauglich wird der Transceiver erst durch den Einbau der Digitaleinheit UT-118,</div>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">was ohne Schwierigkeiten durchzuführen ist.</div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">was ohne Schwierigkeiten durchzuführen ist.</div>

---

Aktuelle Version vom 10. März 2012, 11:45 Uhr

---

## Die D-STAR Handfunkgeräte IC-V82 für 2m und IC-U82 für 70cm

---

### Tips rund um den ICOM IC-V82 und IC-U82

---

von OE1OWA OM Oskar:

Die Transceiver sind durch eine auffällige Robustheit geprägt, die sich in Größe und Masse manifestiert. Die Geräte sind grundsätzlich nur für ein Frequenzband ausgelegt.

Die 14 Segment-Anzeige des Display ist nicht immer leicht lesbar, erfüllt aber nach kurzer Eingewöhnung die gestellten Anforderungen.



(space)	1 (!)	2 (")	3 (#)	4 (\$)	5 (%)	6 (&)	7 (')	8 ((	9 ())	0 (*)	1 (+)	2 (,)
--(-)	1 (.)	2 (/)	3 (0)	4 (1)	5 (2)	6 (3)	7 (4)	8 (5)	9 (6)	0 (7)	1 (8)	2 (9)
1 (:)	2 (;)	3 (<)	4 (=)	5 (>)	6 (?)	7 (@)	8 (A)	9 (B)	0 (C)	1 (D)	2 (E)	3 (F)
4 (G)	5 (H)	6 (I)	7 (J)	8 (K)	9 (L)	0 (M)	1 (N)	2 (O)	3 (P)	4 (Q)	5 (R)	6 (S)
7 (T)	8 (U)	9 (V)	0 (W)	1 (X)	2 (Y)	3 (Z)	4 (I)	5 (N)	6 (I)	7 (^)		

D-Star tauglich wird der Transceiver erst durch den Einbau der Digitaleinheit UT-118, was ohne Schwierigkeiten durchzuführen ist.

Die typischen DStar-Register: "Your Call" -> YUC "Repeater 1" -> R1C "Repeater 2" -> R2C "My Call" -> MYC Es stehen jeweils 6 unabhängige Speicherplätze zur Verfügung.

Das Gerät ist selbstverständlich über die Tastatur programmierbar, bequemer geht es aber mit der Software CS-V82.

Weiters verfügt das Gerät über die Funktion:

Auto Rx repeater call sign Write RRW und RRW (Manual in englisch Seite 54, deutsche Beschreibung S. 59). Ist diese Funktion auf ON gesetzt, wird der Inhalt des jeweiligen Speicherplatzes YUC (Your Call) mit dem Call des Repeaters ÜBERSCHRIBEN. Das bewirkt, dass das nächste QSO nur am lokalen Repeater gehört wird, wenn der Speicherplatz YUC nicht neuerlich auf "CQCQCQ" gestellt wird.

#### WICHTIGER Hinweis:

Der voreingestellte Wert dieser Funktion im Gerät ist zwar "OFF", in der Clonig-Software CS-V82 aber "ON"! Gleiches gilt auch für die Funktion Auto Rx call sign Write RCW!