

Inhaltsverzeichnis

1. ICOM ID-31E	2
2. Hauptseite	3

ICOM ID-31E

Das Inhaltsformat pdf wird vom Inhaltsmodell Wikitext nicht unterstützt.

Zurück zur Seite [Hauptseite](#).

Quelltext der Seite Hauptseite

Sie sind nicht berechtigt, die Seite zu bearbeiten. Gründe:

- Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche einer der Gruppen „**Administratoren**, **Sichter**, **Prüfer**“ angehören.
- Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche der Gruppe „editor“ angehören.
- Diese Seite wurde geschützt, um Bearbeitungen sowie andere Aktionen zu verhindern.

Sie können den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

[[Kategorie:D-Star]] == Das neue D-STAR 70cm Handfunkgerät ID-31E ==
 == Tips rund um den ICOM ID-31E == [[Bild:ID-31E_Wiki.jpg|right|107px|Bild vom ICOM ID-31E]] Der "ersten" ICOM ID-31E hatten eine sehr dumpfe Modulation. Einige OMs öffneten das Gerät und stachen in die Schutzfolie vor dem Mikrofon, ein kleines Loch.
 Davon ist abzuraten! Das Gerät verliert seine Garantie und ist danach natürlich nicht mehr wasserdicht - bei Regen und bei feuchter Aussprache.

 Die beste Lösung, um die Modulation zu verbessern bzw. heller zu machen ist ein Firmware Update.
 ICOM Inc. hat schnell reagiert und bietet kostenlos die [http://www.icom.co.jp/world/support/download/firm/ID-31A_E/release_e1/index.html Software und Infos zum down loaden] an.
 Aktuelle Version - Firmware Update Release E1 (CPU 1.02, DSP 1.03) - 15. 12. 2011

 Das optimale OPC-2218LU Data Kabel (mit USB- Stecker) ist dazu erforderlich.
 Die Micro-SD-Card kann dafür nicht verwendet werden!

 Wer fragen zum Firmware Update hat, kann sich gerne bei OE1AOA melden.

Die folgende Vorlage wird auf dieser Seite verwendet:

- [Vorlage:Box Note \(Quelltext anzeigen\)](#) (schreibgeschützt)

Zurück zur Seite [Hauptseite](#).