
Inhaltsverzeichnis

1. IRCDBB	2
2. Hauptseite	3

IRCDBB

Das Inhaltsformat pdf wird vom Inhaltsmodell Wikitext nicht unterstützt.

Zurück zur Seite [Hauptseite](#).

Quelltext der Seite Hauptseite

Sie sind nicht berechtigt, die Seite zu bearbeiten. Gründe:

- Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche einer der Gruppen „Administratoren, Sichter, Prüfer“ angehören.
 - Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche der Gruppe „editor“ angehören.
 - Diese Seite wurde geschützt, um Bearbeitungen sowie andere Aktionen zu verhindern.
-

Sie können den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

[[Kategorie:D-Star]] == Diese Seite ist noch in Bearbeitung == ---- == Vorbemerkung: == Wie der Eine oder Andere schon mitbekommen hat war die D-STAR Gemeinschaft in den letzten beiden Jahren gespalten. Nun gab es und gibt es Versuche diese Trennung in irgendeiner Weise zu "reparieren" Nun scheint es gelungen zu sein, diese Trennung einigermaßen in den Griff zu bekommen. "Findige Programmierer haben das Programm "ircDBB " erfunden." == Was ist ircDBB: == Ein Datenbankprogramm, welches zu der vorhandenen Software eines Repeater dazugespielt wird. == Was bewirkt dieses Programm: == Die Trennung zwischen US-Trust und X-Trust wird überwunden. == Wie funktioniert ircDBB: == ircDBB ist ein Datenbankprogramm, welches das Rufzeichen eines Repeaters und eines Users in einer Datenbank speichert und damit für die Erreichbarkeit der Repeater und/oder User sorgt. Diese Datenbank ist also immer aktuell, egal ob der User bei einem US-Trust Repeater oder X-Trust Repeater angemeldet ist. == Wie kann ich als User dieses Programm nutzen: == Wenn das Programm ircDBB an einem Repeater installiert ist, ist es wieder möglich mit den bekannten Einstellungen von jedem Relais, egal ob US-TRUST oder X-TRUST, zu einem anderen Relais Verbindung aufzunehmen. == Eine Aufstellung der derzeitigen D-STAR Relais in Österreich: (zur Erinnerung) == OE1XCA C: Wienerberg - ICOM Relais aber am X-Trustsystem - derzeit ausser Betrieb, da in Reparatur OE1XDS A: AKH, Icom Relais im US- Trust System: "ircDBB aktiv" (seit 6. Jänner 2011) OE1XDS B: AKH, Icom Relais im US- Trust System: "ircDBB aktiv" (seit 6. Jänner 2011) Oe3XWW B: Mönichkirchen, Eigenbau, X-Trust System, noch kein ircDBB OE3XWW C: Mönichkirchen, Eigenbau, X-Trust System, noch kein ircDBB OE4XUB B: Breitenriegel, X-Trust System, noch kein ircDBB OE5XOL B: Linz Breitenstein, ICOM Relais aber im X-Trust System, "ircDBB aktiv". OE6XDE B, Graz, US-Trust System, kein ircDBB OE6XDG B, Judenburg, US-Trust System, "ircDBB aktiv" OE8XKK C, Pyramidenkogel, US-Trust System, "ircDBB aktiv" == Welche Auswirkungen hat ircDBB: == Wenn auf den Repeatern ircDBB aufgespielt ist, so kann man von seinem Repeater jeden anderen Repeater erreichen auch wenn der Repeater in einem anderen System registriert ist.. == Links, bei denen man sich informieren kann: == Liste der Repeater, welche bereits ircDBB aufgespielt haben :[[http://www.irddb.net/ ircDBB.net](http://www.irddb.net/)] Grün bedeutet aktiv, Rot bedeutet: derzeit inaktiv, Grau bedeutet: war schon aktiv, derzeit aber nicht aktiv. Liste der Nutzer von ircDBB: [<http://live.irddb.net:8080/irddblive.html> ircDBB - Live] Liste der derzeitigen US-Trust Repeater: [<http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx> US - Trustrepeater] Liste der derzeitigen X-Trust Repeater: [<http://xreflector.net/neu1/index.htm> X - Trustrepeater] Hier sollte man sich aber durch die diversen Reflektoren klicken. == Welche Einträge in meinem D-STAR Gerät sind notwendig: == == z.B.: von OE1XDS B nach OE5XOL B: == YOUR: /OE5XOLB RPT1: OE1XDS B RPT2: OE1XDS G MY: eigenes Rufzeichen "funktioniert, da beide Repeater ircDBB aufgespielt haben." == z. B.: von OE1XDS B nach OE4XUB B == "funktioniert noch nicht, da OE4XUB B noch kein ircDBB aufgespielt hat" == z.B.: von OE1XDS B nach OE6XDE B: == YOUR: /OE6XDEB RPT1: OE1XDS B RPT2: OE1XDS G MY: eigenes Rufzeichen "funktioniert, beide Repeater sind im US-Trust registriert" == z.B.: von OE5XOL B nach OE4XUB B == YOUR: /OE4XUB B RPT1: OE5XOL B RPT2: OE5XOL G MY: eigenes Rufzeichen "funktioniert, beide Repeater sind im X_TRUST System" == z.B.: von OE5XOL B nach OE1XDS B: == YOUR: /OE1XDSB RPT1: OE5XOL B RPT2: OE5XOL G MY: eigenes Rufzeichen "funktioniert, beide Repeater haben ircDBB aufgespielt" == Bemerkung: == Die Nutzbarkeit von ircDBB ist unabhängig von US-Trust oder X-Trust, d.h. auch wenn einer der Repeater in einem Reflektor mit anderen Relais verbunden ist. bei eigener Einstellung "YOUR: CQCQCQ" ist man "lokal" oder - wenn angeschlossen - "im Reflektor" hörbar, bei eigener Einstellung "YOUR:" z.B.: " /OE5XOLB" wird dieser "Repeater angesprochen." == Zusammenfassung: == Verbindungen sind also: "1.) von US-Trust zu US-Trust Repeater möglich" "2.) von X-Trust zu X-Trust möglich" "3.) von Repeater, welche ircDBB aufgespielt haben zu Repeater, die ebenfalls ircDBB aufgespielt haben, egal ob sie US-Trust oder X-Trust sind!" Es ist zu begrüßen, dass ein Weg gefunden wurde die Trennung von X- und US Trust zu überwinden. Wünschenswert wäre es natürlich, dass alle Repeater ircDBB aufspielen, dann sind endgültig die Grenzen gefallen. Es ist bekannt, dass weiter an dem Programm "gebastelt" wird, um auch alle anderen Möglichkeiten - wie Linking - zu ermöglichen. Es wird gebeten die neuen Möglichkeiten ausgiebig zu testen und hier in der WIKI Seite zu berichten. Viel Spass mit D-STAR

Die folgende Vorlage wird auf dieser Seite verwendet:

- [Vorlage:Box Note \(Quelltext anzeigen\)](#) (schreibgeschützt)

Zurück zur Seite [Hauptseite](#).