

Inhaltsverzeichnis

1. IRCDBB	19
2. Benutzer:Oe1mcu	10
3. Benutzer:Oe3msu	18
4. Kategorie:D-Star	27



Ausgabe: 19.05.2024

IRCDBB

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen VisuellWikitext

Version vom 6. Januar 2011, 23:59 Uhr (Q uelltext anzeigen)

Oe1mcu (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: "Kategorie:D-Star")

Version vom 7. Januar 2011, 13:26 Uhr (Q uelltext anzeigen)

Oe3msu (Diskussion | Beiträge)
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 1:	Zeile 1:
[[Kategorie:D-Star]]	[[Kategorie:D-Star]]
	Wie er Eine oder Andere schon mitbekommen hat war die D-STAR Gemeinschaft in den letzten beiden Jahren gespalten.
	+
	Nun gab es und gibt es Versuche + diese Trennung in irgendeiner Weise zu "reparieren"
	Nun scheint es gelungen zu sein, + diese Trennung einigermaßen in den Griff zu bekommen.
	+
	Findige Programmierer haben das Programm "ircDbb " erfunden.
	+
	+ Was ist ircDBB:
	ein Datenbankprogramm welches zu + der vorhandenen Software eines Repeater dazugespielet wird.
	+
	+ Was bewirkt dieses Programm:
	Die Trennung zwischen US-Trust und X-Trust wird überwunden.
	+
	+ Wie funktioniert ircDBB:

ircDBB ist ein Datenbankprogramm. welches das Rufzeichen eines Repeaters und eines Users in einer Datenbank speichert und damit für die Erreichbarkeit der Repeater und/oder User sorgt. Diese Datenbank ist also immer aktuell, egal ob der User bei einem **US-Trust Repeater oder X-Trust** Repester angemeldet ist. Wie funktioniert diese Datenbank: ircDBB zeichnet das Rufzeichen des Users auf und ordnet es einem Repeater zu, in dem sich der User befindet. Wie kann ich als User dieses Programm nutzen: Wenn das Programm ircDBB an einem Repeater installiert ist, ist es wieder möglich mit den bekannten Einstellungen von jedem Relais, egal ob US-TRUST oder X-TRUST, zu einem anderen Relais Verbindung aufzunehmen. Eine Aufstellung der derzeitigen D-STAR Relais in Österreich: (zur Erinnerung) **OE1XCA C: Wienerberg - ICOM Relais** aber am X-Trustsystem - derzeit ausser Betrieb, da in Reperatur OE1XDS A: AKH, Icom Relais im US-Trust System: ircDBB aktiv (seit 6.

Jänner 2011)

+	Trust System: ircDBB aktiv (seit 6. Jänner 2011)
+	Oe3XWW B: Mönichkirchen, Eigenbau, X-Trust System, noch kein ircDBB
+	OE3XWW C: Mönichkirchen, Eigenbau, X-Trust System, noch kein ircDBB
+	OE4XUB B: Brentenriegel, X-Trust System, noch kein ircDBB
+	OE5XOL B: Linz Breitenstein, ICOM Relais aber im X-Trust System, ircDBB aktiv.
+	OE6XDE B, Graz, US-Trust System, kein ircDBB
+	OE6XDG B, Judenburg, US-Trust Sytem, IRCDbb aktiv
+	OE8XKK C, Pyramidenkogel, US-Trust Sytem, ircDBB aufgespielt, derzeit inaktiv
+	
+	
+	
+	Welche Auswirkungen hat ircDBB:
+	Wenn auf dem Repeater ircDBB aufgespielt ist so kann man von seinem Repeater jeden anderen Repeater erreichen auch wenn der Repeater in einem anderen System registriert ist
+	
+	Nun noch ein paar Links, über die man sich erkundigen kann:
+	
+	Liste der Repeater, welche bereits ircDBB aufgespielt haben : http://www.ircddb.net/

OE1XDS B: AKH, Icom Relais im US-

+	Grün bedeutet aktiv. Rot bedeutet: derzeit inaktiv, Grau bedeutet: war schon aktiv, derzeit aber nicht aktiv.
+	
+	Liste der Nutzer von ircDBB: http://live.ircddb.net:8080/ircddblive. html
+	Liste der derzeitigen US-Trust Repeater : http://www.ifindu.net /DSTARRepeaters.aspx
+	Liste der derzeitigen X-Trust Repeater: http://xreflector.net/neu1 /index.htm
+	Hier sollte man sich aber durch die diversen Reflektoren klicken.
+	
+	Welche Einträge in meinem D-STAR Gerät sind notwendig:
+	
+	z.B.: von OE1XDS B nach OE5XOL B:
+	YOUR: /OE5XOLB
+	RPT1: OE1XDS B
+	RPT2: OE1XDS G
+	MY: eigenes Rufzeichen
+	
+	hier wird es funktionieren, da beide Repeater ircDBB aufgespielt haben.
+	
+	z.B.: von OE1XDS B nach OE4XUB B
+	das funktioniert noch nicht, da OE4XUB B noch kein ircDBB aufgesoeilt hat
+	
+	z.B.: von OE1XDS B nach OE6XDE B:
+	YOUR: /OE6XDEB



RPT1: OE1XDS B + RPT2: OE1XDS G + MY: eigenes Rufzeichen beide Repeater sind im US-Trust registriert z.B.: von OE5XOL B nach OE4XUB B + YOUr: /OE4XUB B + RPT1: OE5XOL B + RPT2: OE5XOL G + MY: eigenes Rufzeichen beide Repeater sind im X_TRUST System z.B.-: von OE5XOL B nach OE1XDS B: + YOUR: /OE1XDSB + RPT1: OE5XOL B **RPT2: OE5XOL G** MY: eigenes Call beide Repeater haben ircDBB aufgespielt Bemerkung: Die Nutzbarkeit von ircDBB ist unabhängig von den Reflektoren, egal ob US-Trust oder X-Trust. d.h. auch wenn einer der Repeater in einem Reflektor mit anderen Relais verbunden ist. bei Einstellung YOUR: CQCQCQ ist man im Reflektor hörbar, bei Einstellung YOUR: /OE1XDSB wird dieser Repeater angesprochen.



+ Zusammenfassung: Es ist zu begrüßen, dass eine Weg gefunden wurde die Trennung von Xund US Trust zu überwinden. Wünschenswert wäre es natürlich, dass alle Repeater dieses Programm aufspielen, dann sind endgültig die Grenzen gefallen. Es ist bekannt , dass weiter an dem Programm "gebastelt" wird, um auch alle anderen Möglichkeiten - wie Linking - zu ermöglichen. es wird gebeten die neuen Möglichkeiten ausgiebig zu testen und hier in der WIKI Seite zu berichten. Viel Spass mit D-STAR

Version vom 7. Januar 2011, 13:26 Uhr

Wie er Eine oder Andere schon mitbekommen hat war die D-STAR Gemeinschaft in den letzten beiden Jahren gespalten.

Nun gab es und gibt es Versuche diese Trennung in irgendeiner Weise zu "reparieren" Nun scheint es gelungen zu sein, diese Trennung einigermaßen in den Griff zu bekommen.

Findige Programmierer haben das Programm "ircDbb " erfunden.

Was ist ircDBB: ein Datenbankprogramm welches zu der vorhandenen Software eines Repeater dazugespielet wird.

Was bewirkt dieses Programm: Die Trennung zwischen US-Trust und X-Trust wird überwunden.

Wie funktioniert ircDBB: ircDBB ist ein Datenbankprogramm, welches das Rufzeichen eines Repeaters und eines Users in einer Datenbank speichert und damit für die Erreichbarkeit der Repeater und/oder User sorgt.

Diese Datenbank ist also immer aktuell, egal ob der User bei einem US-Trust Repeater oder X-Trust Repeater angemeldet ist.



Wie funktioniert diese Datenbank: ircDBB zeichnet das Rufzeichen des Users auf und ordnet es einem Repeater zu, in dem sich der User befindet.

Wie kann ich als User dieses Programm nutzen: Wenn das Programm ircDBB an einem Repeater installiert ist, ist es wieder möglich mit den bekannten Einstellungen von jedem Relais, egal ob US-TRUST oder X-TRUST, zu einem anderen Relais Verbindung aufzunehmen.

Eine Aufstellung der derzeitigen D-STAR Relais in Österreich: (zur Erinnerung)

OE1XCA C: Wienerberg - ICOM Relais aber am X-Trustsystem - derzeit ausser Betrieb, da in Reperatur OE1XDS A: AKH, Icom Relais im US- Trust System: ircDBB aktiv (seit 6. Jänner 2011) OE1XDS B: AKH, Icom Relais im US- Trust System: ircDBB aktiv (seit 6. Jänner 2011) Oe3XWW B: Mönichkirchen, Eigenbau, X-Trust System, noch kein ircDBB OE3XWW C: Mönichkirchen, Eigenbau, X-Trust System, noch kein ircDBB OE4XUB B: Brentenriegel, X-Trust System, noch kein ircDBB OE5XOL B: Linz Breitenstein, ICOM Relais aber im X-Trust System, ircDBB aktiv. OE6XDE B, Graz, US-Trust System, kein ircDBB OE6XDG B, Judenburg, US-Trust Sytem, IRCDbb aktiv OE8XKK C, Pyramidenkogel, US-Trust Sytem, ircDBB aufgespielt, derzeit inaktiv

Welche Auswirkungen hat ircDBB: Wenn auf dem Repeater ircDBB aufgespielt ist so kann man von seinem Repeater jeden anderen Repeater erreichen auch wenn der Repeater in einem anderen System registriert ist..

Nun noch ein paar Links, über die man sich erkundigen kann:

Liste der Repeater, welche bereits ircDBB aufgespielt haben : http://www.ircddb.net/ Grün bedeutet aktiv, Rot bedeutet: derzeit inaktiv, Grau bedeutet: war schon aktiv, derzeit aber nicht aktiv.

Liste der Nutzer von ircDBB: http://live.ircddb.net:8080/ircddblive.html Liste der derzeitigen US-Trust Repeater: http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx Liste der derzeitigen X-Trust Repeater: http://xreflector.net/neu1/index.htm Hier sollte man sich aber durch die diversen Reflektoren klicken.

Welche Einträge in meinem D-STAR Gerät sind notwendig:

z.B.: von OE1XDS B nach OE5XOL B: YOUR: /OE5XOLB RPT1: OE1XDS B RPT2: OE1XDS G MY: eigenes Rufzeichen

hier wird es funktionieren, da beide Repeater ircDBB aufgespielt haben.

- z.B.: von OE1XDS B nach OE4XUB B das funktioniert noch nicht, da OE4XUB B noch kein ircDBB aufgesoeilt hat
- z.B.: von OE1XDS B nach OE6XDE B: YOUR: /OE6XDEB RPT1: OE1XDS B RPT2: OE1XDS G MY: eigenes Rufzeichen beide Repeater sind im US-Trust registriert
- z.B.: von OE5XOL B nach OE4XUB B YOUr: /OE4XUB B RPT1: OE5XOL B RPT2: OE5XOL G MY: eigenes Rufzeichen beide Repeater sind im X_TRUST System
- z.B.-: von OE5XOL B nach OE1XDS B: YOUR: /OE1XDSB RPT1: OE5XOL B RPT2: OE5XOL G MY: eigenes Call beide Repeater haben ircDBB aufgespielt



Bemerkung: Die Nutzbarkeit von ircDBB ist unabhängig von den Reflektoren, egal ob US-Trust oder X-Trust, d.h. auch wenn einer der Repeater in einem Reflektor mit anderen Relais verbunden ist. bei Einstellung YOUR: CQCQCQ ist man im Reflektor hörbar, bei Einstellung YOUR: /OE1XDSB wird dieser Repeater angesprochen.

Zusammenfassung:

Es ist zu begrüßen, dass eine Weg gefunden wurde die Trennung von X- und US Trust zu überwinden. Wünschenswert wäre es natürlich, dass alle Repeater dieses Programm aufspielen, dann sind endgültig die Grenzen gefallen. Es ist bekannt , dass weiter an dem Programm "gebastelt" wird, um auch alle anderen Möglichkeiten - wie Linking - zu ermöglichen.

es wird gebeten die neuen Möglichkeiten ausgiebig zu testen und hier in der WIKI Seite zu berichten.

Viel Spass mit D-STAR

Ausgabe: 19.05.2024



Ausgabe: 19.05.2024

IRCDBB: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen VisuellWikitext

Version vom 6. Januar 2011, 23:59 Uhr (Q uelltext anzeigen)

Oe1mcu (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: "Kategorie:D-Star")

Version vom 7. Januar 2011, 13:26 Uhr (Q uelltext anzeigen)

Oe3msu (Diskussion | Beiträge)
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 1:	Zeile 1:
[[Kategorie:D-Star]]	[[Kategorie:D-Star]]
	Wie er Eine oder Andere schon mitbekommen hat war die D-STAR Gemeinschaft in den letzten beiden Jahren gespalten.
	+
	Nun gab es und gibt es Versuche + diese Trennung in irgendeiner Weise zu "reparieren"
	Nun scheint es gelungen zu sein, + diese Trennung einigermaßen in den Griff zu bekommen.
	+
	+ Findige Programmierer haben das Programm "ircDbb " erfunden.
	+
	+ Was ist ircDBB:
	ein Datenbankprogramm welches zu + der vorhandenen Software eines Repeater dazugespielet wird.
	+
	+ Was bewirkt dieses Programm:
	Die Trennung zwischen US-Trust und X-Trust wird überwunden.
	+
	+ Wie funktioniert ircDBB:

ircDBB ist ein Datenbankprogramm. welches das Rufzeichen eines Repeaters und eines Users in einer Datenbank speichert und damit für die Erreichbarkeit der Repeater und/oder User sorgt. Diese Datenbank ist also immer aktuell, egal ob der User bei einem **US-Trust Repeater oder X-Trust** Repester angemeldet ist. Wie funktioniert diese Datenbank: ircDBB zeichnet das Rufzeichen des Users auf und ordnet es einem Repeater zu, in dem sich der User befindet. Wie kann ich als User dieses Programm nutzen: Wenn das Programm ircDBB an einem Repeater installiert ist, ist es wieder möglich mit den bekannten Einstellungen von jedem Relais, egal ob US-TRUST oder X-TRUST, zu einem anderen Relais Verbindung aufzunehmen. Eine Aufstellung der derzeitigen D-STAR Relais in Österreich: (zur Erinnerung) **OE1XCA C: Wienerberg - ICOM Relais** aber am X-Trustsystem - derzeit ausser Betrieb, da in Reperatur OE1XDS A: AKH, Icom Relais im US-Trust System: ircDBB aktiv (seit 6.

Jänner 2011)

+	Trust System: ircDBB aktiv (seit 6. Jänner 2011)
+	Oe3XWW B: Mönichkirchen, Eigenbau, X-Trust System, noch kein ircDBB
+	OE3XWW C: Mönichkirchen, Eigenbau, X-Trust System, noch kein ircDBB
+	OE4XUB B: Brentenriegel, X-Trust System, noch kein ircDBB
+	OE5XOL B: Linz Breitenstein, ICOM Relais aber im X-Trust System, ircDBB aktiv.
+	OE6XDE B, Graz, US-Trust System, kein ircDBB
+	OE6XDG B, Judenburg, US-Trust Sytem, IRCDbb aktiv
+	OE8XKK C, Pyramidenkogel, US-Trust Sytem, ircDBB aufgespielt, derzeit inaktiv
+	
+	
+	
+	Welche Auswirkungen hat ircDBB:
+	Wenn auf dem Repeater ircDBB aufgespielt ist so kann man von seinem Repeater ieden anderen Repeater erreichen auch wenn der Repeater in einem anderen System registriert ist
+	
+	Nun noch ein paar Links, über die man sich erkundigen kann:
+	
+	Liste der Repeater, welche bereits ircDBB aufgespielt haben : http://www.ircddb.net/

OE1XDS B: AKH, Icom Relais im US-

+	Grün bedeutet aktiv. Rot bedeutet: derzeit inaktiv, Grau bedeutet: war schon aktiv, derzeit aber nicht aktiv.
+	
+	Liste der Nutzer von ircDBB: http://live.ircddb.net:8080/ircddblive. html
+	Liste der derzeitigen US-Trust Repeater : http://www.ifindu.net /DSTARRepeaters.aspx
+	Liste der derzeitigen X-Trust Repeater: http://xreflector.net/neu1 /index.htm
+	Hier sollte man sich aber durch die diversen Reflektoren klicken.
+	
+	Welche Einträge in meinem D-STAR Gerät sind notwendig:
+	
+	z.B.: von OE1XDS B nach OE5XOL B:
+	YOUR: /OE5XOLB
+	RPT1: OE1XDS B
+	RPT2: OE1XDS G
+	MY: eigenes Rufzeichen
+	
+	hier wird es funktionieren, da beide Repeater ircDBB aufgespielt haben.
+	
+	z.B.: von OE1XDS B nach OE4XUB B
+	das funktioniert noch nicht, da OE4XUB B noch kein ircDBB aufgesoeilt hat
+	
+	z.B.: von OE1XDS B nach OE6XDE B:
+	YOUR: /OE6XDEB

RPT1: OE1XDS B + RPT2: OE1XDS G + MY: eigenes Rufzeichen beide Repeater sind im US-Trust registriert z.B.: von OE5XOL B nach OE4XUB B + YOUr: /OE4XUB B + RPT1: OE5XOL B + RPT2: OE5XOL G + MY: eigenes Rufzeichen beide Repeater sind im X_TRUST System z.B.-: von OE5XOL B nach OE1XDS B: + YOUR: /OE1XDSB + RPT1: OE5XOL B **RPT2: OE5XOL G** MY: eigenes Call beide Repeater haben ircDBB aufgespielt Bemerkung: Die Nutzbarkeit von ircDBB ist unabhängig von den Reflektoren, egal ob US-Trust oder X-Trust. d.h. auch wenn einer der Repeater in einem Reflektor mit anderen Relais verbunden ist. bei Einstellung YOUR: CQCQCQ ist man im Reflektor hörbar, bei Einstellung YOUR: /OE1XDSB wird dieser Repeater angesprochen.



+ Zusammenfassung: Es ist zu begrüßen, dass eine Weg gefunden wurde die Trennung von Xund US Trust zu überwinden. Wünschenswert wäre es natürlich, dass alle Repeater dieses Programm aufspielen, dann sind endgültig die Grenzen gefallen. Es ist bekannt , dass weiter an dem Programm "gebastelt" wird, um auch alle anderen Möglichkeiten - wie Linking - zu ermöglichen. es wird gebeten die neuen Möglichkeiten ausgiebig zu testen und hier in der WIKI Seite zu berichten. Viel Spass mit D-STAR

Version vom 7. Januar 2011, 13:26 Uhr

Wie er Eine oder Andere schon mitbekommen hat war die D-STAR Gemeinschaft in den letzten beiden Jahren gespalten.

Nun gab es und gibt es Versuche diese Trennung in irgendeiner Weise zu "reparieren" Nun scheint es gelungen zu sein, diese Trennung einigermaßen in den Griff zu bekommen.

Findige Programmierer haben das Programm "ircDbb " erfunden.

Was ist ircDBB: ein Datenbankprogramm welches zu der vorhandenen Software eines Repeater dazugespielet wird.

Was bewirkt dieses Programm: Die Trennung zwischen US-Trust und X-Trust wird überwunden.

Wie funktioniert ircDBB: ircDBB ist ein Datenbankprogramm, welches das Rufzeichen eines Repeaters und eines Users in einer Datenbank speichert und damit für die Erreichbarkeit der Repeater und/oder User sorgt.

Diese Datenbank ist also immer aktuell, egal ob der User bei einem US-Trust Repeater oder X-Trust Repeater angemeldet ist.



Wie funktioniert diese Datenbank: ircDBB zeichnet das Rufzeichen des Users auf und ordnet es einem Repeater zu, in dem sich der User befindet.

Wie kann ich als User dieses Programm nutzen: Wenn das Programm ircDBB an einem Repeater installiert ist, ist es wieder möglich mit den bekannten Einstellungen von jedem Relais, egal ob US-TRUST oder X-TRUST, zu einem anderen Relais Verbindung aufzunehmen.

Eine Aufstellung der derzeitigen D-STAR Relais in Österreich: (zur Erinnerung)

OE1XCA C: Wienerberg - ICOM Relais aber am X-Trustsystem - derzeit ausser Betrieb, da in Reperatur OE1XDS A: AKH, Icom Relais im US- Trust System: ircDBB aktiv (seit 6. Jänner 2011) OE1XDS B: AKH, Icom Relais im US- Trust System: ircDBB aktiv (seit 6. Jänner 2011) Oe3XWW B: Mönichkirchen, Eigenbau, X-Trust System, noch kein ircDBB OE3XWW C: Mönichkirchen, Eigenbau, X-Trust System, noch kein ircDBB OE4XUB B: Brentenriegel, X-Trust System, noch kein ircDBB OE5XOL B: Linz Breitenstein, ICOM Relais aber im X-Trust System, ircDBB aktiv. OE6XDE B, Graz, US-Trust System, kein ircDBB OE6XDG B, Judenburg, US-Trust Sytem, IRCDbb aktiv OE8XKK C, Pyramidenkogel, US-Trust Sytem, ircDBB aufgespielt, derzeit inaktiv

Welche Auswirkungen hat ircDBB: Wenn auf dem Repeater ircDBB aufgespielt ist so kann man von seinem Repeater jeden anderen Repeater erreichen auch wenn der Repeater in einem anderen System registriert ist..

Nun noch ein paar Links, über die man sich erkundigen kann:

Liste der Repeater, welche bereits ircDBB aufgespielt haben : http://www.ircddb.net/ Grün bedeutet aktiv, Rot bedeutet: derzeit inaktiv, Grau bedeutet: war schon aktiv, derzeit aber nicht aktiv.

Liste der Nutzer von ircDBB: http://live.ircddb.net:8080/ircddblive.html Liste der derzeitigen US-Trust Repeater: http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx Liste der derzeitigen X-Trust Repeater: http://xreflector.net/neu1/index.htm Hier sollte man sich aber durch die diversen Reflektoren klicken.

Welche Einträge in meinem D-STAR Gerät sind notwendig:

z.B.: von OE1XDS B nach OE5XOL B: YOUR: /OE5XOLB RPT1: OE1XDS B RPT2: OE1XDS G MY: eigenes Rufzeichen

hier wird es funktionieren, da beide Repeater ircDBB aufgespielt haben.

- z.B.: von OE1XDS B nach OE4XUB B das funktioniert noch nicht, da OE4XUB B noch kein ircDBB aufgesoeilt hat
- z.B.: von OE1XDS B nach OE6XDE B: YOUR: /OE6XDEB RPT1: OE1XDS B RPT2: OE1XDS G MY: eigenes Rufzeichen beide Repeater sind im US-Trust registriert
- z.B.: von OE5XOL B nach OE4XUB B YOUr: /OE4XUB B RPT1: OE5XOL B RPT2: OE5XOL G MY: eigenes Rufzeichen beide Repeater sind im X_TRUST System
- z.B.-: von OE5XOL B nach OE1XDS B: YOUR: /OE1XDSB RPT1: OE5XOL B RPT2: OE5XOL G MY: eigenes Call beide Repeater haben ircDBB aufgespielt



Bemerkung: Die Nutzbarkeit von ircDBB ist unabhängig von den Reflektoren, egal ob US-Trust oder X-Trust, d.h. auch wenn einer der Repeater in einem Reflektor mit anderen Relais verbunden ist. bei Einstellung YOUR: CQCQCQ ist man im Reflektor hörbar, bei Einstellung YOUR: /OE1XDSB wird dieser Repeater angesprochen.

Zusammenfassung:

Es ist zu begrüßen, dass eine Weg gefunden wurde die Trennung von X- und US Trust zu überwinden. Wünschenswert wäre es natürlich, dass alle Repeater dieses Programm aufspielen, dann sind endgültig die Grenzen gefallen. Es ist bekannt , dass weiter an dem Programm "gebastelt" wird, um auch alle anderen Möglichkeiten - wie Linking - zu ermöglichen.

es wird gebeten die neuen Möglichkeiten ausgiebig zu testen und hier in der WIKI Seite zu berichten.

Viel Spass mit D-STAR



Fehler

Eine Version dieser Unterschiedsanzeige (0) wurde nicht gefunden.

Dieser Fehler wird normalerweise von einem veralteten Link zur Versionsgeschichte einer Seite verursacht, die zwischenzeitlich gelöscht wurde. Einzelheiten sind im Lösch-Logbuch vorhanden.



Ausgabe: 19.05.2024

IRCDBB: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen VisuellWikitext

Version vom 6. Januar 2011, 23:59 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1mcu (Diskussion | Beiträge)
(Die Seite wurde neu angelegt: "Kategorie:D-Star")

Version vom 7. Januar 2011, 13:26 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe3msu (Diskussion | Beiträge)

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 1: Zeile 1: [[Kategorie:D-Star]] [[Kategorie:D-Star]] Wie er Eine oder Andere schon mitbekommen hat war die D-STAR Gemeinschaft in den letzten beiden Jahren gespalten. Nun gab es und gibt es Versuche diese Trennung in irgendeiner Weise zu "reparieren" Nun scheint es gelungen zu sein, diese Trennung einigermaßen in den Griff zu bekommen. Findige Programmierer haben das Programm "ircDbb " erfunden. Was ist ircDBB: ein Datenbankprogramm welches zu der vorhandenen Software eines Repeater dazugespielet wird. Was bewirkt dieses Programm: Die Trennung zwischen US-Trust und X-Trust wird überwunden. Wie funktioniert ircDBB:

ircDBB ist ein Datenbankprogramm. welches das Rufzeichen eines Repeaters und eines Users in einer Datenbank speichert und damit für die Erreichbarkeit der Repeater und/oder User sorgt. Diese Datenbank ist also immer aktuell, egal ob der User bei einem **US-Trust Repeater oder X-Trust** Repester angemeldet ist. Wie funktioniert diese Datenbank: ircDBB zeichnet das Rufzeichen des Users auf und ordnet es einem Repeater zu, in dem sich der User befindet. Wie kann ich als User dieses Programm nutzen: Wenn das Programm ircDBB an einem Repeater installiert ist, ist es wieder möglich mit den bekannten Einstellungen von jedem Relais, egal ob US-TRUST oder X-TRUST, zu einem anderen Relais Verbindung aufzunehmen. Eine Aufstellung der derzeitigen D-STAR Relais in Österreich: (zur Erinnerung) **OE1XCA C: Wienerberg - ICOM Relais** aber am X-Trustsystem - derzeit ausser Betrieb, da in Reperatur OE1XDS A: AKH, Icom Relais im US-Trust System: ircDBB aktiv (seit 6.

Jänner 2011)

+	Trust System: ircDBB aktiv (seit 6. Jänner 2011)
+	Oe3XWW B: Mönichkirchen, Eigenbau, X-Trust System, noch kein ircDBB
+	OE3XWW C: Mönichkirchen, Eigenbau, X-Trust System, noch kein ircDBB
+	OE4XUB B: Brentenriegel, X-Trust System, noch kein ircDBB
+	OE5XOL B: Linz Breitenstein, ICOM Relais aber im X-Trust System, ircDBB aktiv.
+	OE6XDE B, Graz, US-Trust System, kein ircDBB
+	OE6XDG B, Judenburg, US-Trust Sytem, IRCDbb aktiv
+	OE8XKK C, Pyramidenkogel, US-Trust Sytem, ircDBB aufgespielt, derzeit inaktiv
+	
+	
+	
+	Welche Auswirkungen hat ircDBB:
+	Wenn auf dem Repeater ircDBB aufgespielt ist so kann man von seinem Repeater ieden anderen Repeater erreichen auch wenn der Repeater in einem anderen System registriert ist
+	
+	Nun noch ein paar Links, über die man sich erkundigen kann:
+	
+	Liste der Repeater, welche bereits ircDBB aufgespielt haben : http://www.ircddb.net/

OE1XDS B: AKH, Icom Relais im US-



+	Grün bedeutet aktiv. Rot bedeutet: derzeit inaktiv, Grau bedeutet: war schon aktiv, derzeit aber nicht aktiv.
+	
+	Liste der Nutzer von ircDBB: http://live.ircddb.net:8080/ircddblive. html
+	Liste der derzeitigen US-Trust Repeater : http://www.ifindu.net /DSTARRepeaters.aspx
+	Liste der derzeitigen X-Trust Repeater: http://xreflector.net/neu1 /index.htm
+	Hier sollte man sich aber durch die diversen Reflektoren klicken.
+	
+	Welche Einträge in meinem D-STAR Gerät sind notwendig:
+	
+	z.B.: von OE1XDS B nach OE5XOL B:
+	YOUR: /OE5XOLB
+	RPT1: OE1XDS B
+	RPT2: OE1XDS G
+	MY: eigenes Rufzeichen
+	
+	hier wird es funktionieren, da beide Repeater ircDBB aufgespielt haben.
+	
+	z.B.: von OE1XDS B nach OE4XUB B
+	das funktioniert noch nicht, da OE4XUB B noch kein ircDBB aufgesoeilt hat
+	
+	z.B.: von OE1XDS B nach OE6XDE B:
+	YOUR: /OE6XDEB



RPT1: OE1XDS B + RPT2: OE1XDS G + MY: eigenes Rufzeichen beide Repeater sind im US-Trust registriert z.B.: von OE5XOL B nach OE4XUB B + YOUr: /OE4XUB B + RPT1: OE5XOL B + RPT2: OE5XOL G + MY: eigenes Rufzeichen beide Repeater sind im X_TRUST System z.B.-: von OE5XOL B nach OE1XDS B: + YOUR: /OE1XDSB + RPT1: OE5XOL B **RPT2: OE5XOL G** MY: eigenes Call beide Repeater haben ircDBB aufgespielt Bemerkung: Die Nutzbarkeit von ircDBB ist unabhängig von den Reflektoren, egal ob US-Trust oder X-Trust. d.h. auch wenn einer der Repeater in einem Reflektor mit anderen Relais verbunden ist. bei Einstellung YOUR: CQCQCQ ist man im Reflektor hörbar, bei Einstellung YOUR: /OE1XDSB wird dieser Repeater angesprochen.



+ Zusammenfassung: Es ist zu begrüßen, dass eine Weg gefunden wurde die Trennung von Xund US Trust zu überwinden. Wünschenswert wäre es natürlich, dass alle Repeater dieses Programm aufspielen, dann sind endgültig die Grenzen gefallen. Es ist bekannt , dass weiter an dem Programm "gebastelt" wird, um auch alle anderen Möglichkeiten - wie Linking - zu ermöglichen. es wird gebeten die neuen Möglichkeiten ausgiebig zu testen und hier in der WIKI Seite zu berichten. Viel Spass mit D-STAR

Version vom 7. Januar 2011, 13:26 Uhr

Wie er Eine oder Andere schon mitbekommen hat war die D-STAR Gemeinschaft in den letzten beiden Jahren gespalten.

Nun gab es und gibt es Versuche diese Trennung in irgendeiner Weise zu "reparieren" Nun scheint es gelungen zu sein, diese Trennung einigermaßen in den Griff zu bekommen.

Findige Programmierer haben das Programm "ircDbb " erfunden.

Was ist ircDBB: ein Datenbankprogramm welches zu der vorhandenen Software eines Repeater dazugespielet wird.

Was bewirkt dieses Programm: Die Trennung zwischen US-Trust und X-Trust wird überwunden.

Wie funktioniert ircDBB: ircDBB ist ein Datenbankprogramm, welches das Rufzeichen eines Repeaters und eines Users in einer Datenbank speichert und damit für die Erreichbarkeit der Repeater und/oder User sorgt.

Diese Datenbank ist also immer aktuell, egal ob der User bei einem US-Trust Repeater oder X-Trust Repeater angemeldet ist.



Wie funktioniert diese Datenbank: ircDBB zeichnet das Rufzeichen des Users auf und ordnet es einem Repeater zu, in dem sich der User befindet.

Wie kann ich als User dieses Programm nutzen: Wenn das Programm ircDBB an einem Repeater installiert ist, ist es wieder möglich mit den bekannten Einstellungen von jedem Relais, egal ob US-TRUST oder X-TRUST, zu einem anderen Relais Verbindung aufzunehmen.

Eine Aufstellung der derzeitigen D-STAR Relais in Österreich: (zur Erinnerung)

OE1XCA C: Wienerberg - ICOM Relais aber am X-Trustsystem - derzeit ausser Betrieb, da in Reperatur OE1XDS A: AKH, Icom Relais im US- Trust System: ircDBB aktiv (seit 6. Jänner 2011) OE1XDS B: AKH, Icom Relais im US- Trust System: ircDBB aktiv (seit 6. Jänner 2011) Oe3XWW B: Mönichkirchen, Eigenbau, X-Trust System, noch kein ircDBB OE3XWW C: Mönichkirchen, Eigenbau, X-Trust System, noch kein ircDBB OE4XUB B: Brentenriegel, X-Trust System, noch kein ircDBB OE5XOL B: Linz Breitenstein, ICOM Relais aber im X-Trust System, ircDBB aktiv. OE6XDE B, Graz, US-Trust System, kein ircDBB OE6XDG B, Judenburg, US-Trust Sytem, IRCDbb aktiv OE8XKK C, Pyramidenkogel, US-Trust Sytem, ircDBB aufgespielt, derzeit inaktiv

Welche Auswirkungen hat ircDBB: Wenn auf dem Repeater ircDBB aufgespielt ist so kann man von seinem Repeater jeden anderen Repeater erreichen auch wenn der Repeater in einem anderen System registriert ist..

Nun noch ein paar Links, über die man sich erkundigen kann:

Liste der Repeater, welche bereits ircDBB aufgespielt haben : http://www.ircddb.net/ Grün bedeutet aktiv, Rot bedeutet: derzeit inaktiv, Grau bedeutet: war schon aktiv, derzeit aber nicht aktiv.

Liste der Nutzer von ircDBB: http://live.ircddb.net:8080/ircddblive.html Liste der derzeitigen US-Trust Repeater: http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx Liste der derzeitigen X-Trust Repeater: http://xreflector.net/neu1/index.htm Hier sollte man sich aber durch die diversen Reflektoren klicken.

Welche Einträge in meinem D-STAR Gerät sind notwendig:

z.B.: von OE1XDS B nach OE5XOL B: YOUR: /OE5XOLB RPT1: OE1XDS B RPT2: OE1XDS G MY: eigenes Rufzeichen

hier wird es funktionieren, da beide Repeater ircDBB aufgespielt haben.

- z.B.: von OE1XDS B nach OE4XUB B das funktioniert noch nicht, da OE4XUB B noch kein ircDBB aufgesoeilt hat
- z.B.: von OE1XDS B nach OE6XDE B: YOUR: /OE6XDEB RPT1: OE1XDS B RPT2: OE1XDS G MY: eigenes Rufzeichen beide Repeater sind im US-Trust registriert
- z.B.: von OE5XOL B nach OE4XUB B YOUr: /OE4XUB B RPT1: OE5XOL B RPT2: OE5XOL G MY: eigenes Rufzeichen beide Repeater sind im X_TRUST System
- z.B.-: von OE5XOL B nach OE1XDS B: YOUR: /OE1XDSB RPT1: OE5XOL B RPT2: OE5XOL G MY: eigenes Call beide Repeater haben ircDBB aufgespielt



Bemerkung: Die Nutzbarkeit von ircDBB ist unabhängig von den Reflektoren, egal ob US-Trust oder X-Trust, d.h. auch wenn einer der Repeater in einem Reflektor mit anderen Relais verbunden ist. bei Einstellung YOUR: CQCQCQ ist man im Reflektor hörbar, bei Einstellung YOUR: /OE1XDSB wird dieser Repeater angesprochen.

Zusammenfassung:

Es ist zu begrüßen, dass eine Weg gefunden wurde die Trennung von X- und US Trust zu überwinden. Wünschenswert wäre es natürlich, dass alle Repeater dieses Programm aufspielen, dann sind endgültig die Grenzen gefallen. Es ist bekannt , dass weiter an dem Programm "gebastelt" wird, um auch alle anderen Möglichkeiten - wie Linking - zu ermöglichen.

es wird gebeten die neuen Möglichkeiten ausgiebig zu testen und hier in der WIKI Seite zu berichten.

Viel Spass mit D-STAR



Ausgabe: 19.05.2024

IRCDBB: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen VisuellWikitext

Version vom 6. Januar 2011, 23:59 Uhr (Q uelltext anzeigen)

Oe1mcu (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: "Kategorie:D-Star")

Version vom 7. Januar 2011, 13:26 Uhr (Q uelltext anzeigen)

Oe3msu (Diskussion | Beiträge)
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 1:	Zeile 1:
[[Kategorie:D-Star]]	[[Kategorie:D-Star]]
	Wie er Eine oder Andere schon mitbekommen hat war die D-STAR Gemeinschaft in den letzten beiden Jahren gespalten.
	+
	Nun gab es und gibt es Versuche + diese Trennung in irgendeiner Weise zu "reparieren"
	Nun scheint es gelungen zu sein, + diese Trennung einigermaßen in den Griff zu bekommen.
	+
	Findige Programmierer haben das Programm "ircDbb " erfunden.
	+
	+ Was ist ircDBB:
	ein Datenbankprogramm welches zu + der vorhandenen Software eines Repeater dazugespielet wird.
	+
	+ Was bewirkt dieses Programm:
	Die Trennung zwischen US-Trust und X-Trust wird überwunden.
	+
	+ Wie funktioniert ircDBB:

ircDBB ist ein Datenbankprogramm. welches das Rufzeichen eines Repeaters und eines Users in einer Datenbank speichert und damit für die Erreichbarkeit der Repeater und/oder User sorgt. Diese Datenbank ist also immer aktuell, egal ob der User bei einem **US-Trust Repeater oder X-Trust** Repester angemeldet ist. Wie funktioniert diese Datenbank: ircDBB zeichnet das Rufzeichen des Users auf und ordnet es einem Repeater zu, in dem sich der User befindet. Wie kann ich als User dieses Programm nutzen: Wenn das Programm ircDBB an einem Repeater installiert ist, ist es wieder möglich mit den bekannten Einstellungen von jedem Relais, egal ob US-TRUST oder X-TRUST, zu einem anderen Relais Verbindung aufzunehmen. Eine Aufstellung der derzeitigen D-STAR Relais in Österreich: (zur Erinnerung) **OE1XCA C: Wienerberg - ICOM Relais** aber am X-Trustsystem - derzeit ausser Betrieb, da in Reperatur OE1XDS A: AKH, Icom Relais im US-Trust System: ircDBB aktiv (seit 6.

Jänner 2011)



+	Trust System: ircDBB aktiv (seit 6. Jänner 2011)
+	Oe3XWW B: Mönichkirchen, Eigenbau, X-Trust System, noch kein ircDBB
+	OE3XWW C: Mönichkirchen, Eigenbau, X-Trust System, noch kein ircDBB
+	OE4XUB B: Brentenriegel, X-Trust System, noch kein ircDBB
+	OE5XOL B: Linz Breitenstein, ICOM Relais aber im X-Trust System, ircDBB aktiv.
+	OE6XDE B, Graz, US-Trust System, kein ircDBB
+	OE6XDG B, Judenburg, US-Trust Sytem, IRCDbb aktiv
+	OE8XKK C, Pyramidenkogel, US-Trust Sytem, ircDBB aufgespielt, derzeit inaktiv
+	
+	
+	
+	Welche Auswirkungen hat ircDBB:
+	Wenn auf dem Repeater ircDBB aufgespielt ist so kann man von seinem Repeater ieden anderen Repeater erreichen auch wenn der Repeater in einem anderen System registriert ist
+	
+	Nun noch ein paar Links, über die man sich erkundigen kann:
+	
+	Liste der Repeater, welche bereits ircDBB aufgespielt haben : http://www.ircddb.net/

OE1XDS B: AKH, Icom Relais im US-

+	Grün bedeutet aktiv. Rot bedeutet: derzeit inaktiv, Grau bedeutet: war schon aktiv, derzeit aber nicht aktiv.
+	
+	Liste der Nutzer von ircDBB: http://live.ircddb.net:8080/ircddblive. html
+	Liste der derzeitigen US-Trust Repeater : http://www.ifindu.net /DSTARRepeaters.aspx
+	Liste der derzeitigen X-Trust Repeater: http://xreflector.net/neu1 /index.htm
+	Hier sollte man sich aber durch die diversen Reflektoren klicken.
+	
+	Welche Einträge in meinem D-STAR Gerät sind notwendig:
+	
+	z.B.: von OE1XDS B nach OE5XOL B:
+	YOUR: /OE5XOLB
+	RPT1: OE1XDS B
+	RPT2: OE1XDS G
+	MY: eigenes Rufzeichen
+	
+	hier wird es funktionieren, da beide Repeater ircDBB aufgespielt haben.
+	
+	z.B.: von OE1XDS B nach OE4XUB B
+	das funktioniert noch nicht, da OE4XUB B noch kein ircDBB aufgesoeilt hat
+	
+	z.B.: von OE1XDS B nach OE6XDE B:
+	YOUR: /OE6XDEB

RPT1: OE1XDS B + RPT2: OE1XDS G + MY: eigenes Rufzeichen beide Repeater sind im US-Trust registriert z.B.: von OE5XOL B nach OE4XUB B + YOUr: /OE4XUB B + RPT1: OE5XOL B + RPT2: OE5XOL G + MY: eigenes Rufzeichen beide Repeater sind im X_TRUST System z.B.-: von OE5XOL B nach OE1XDS B: + YOUR: /OE1XDSB + RPT1: OE5XOL B **RPT2: OE5XOL G** MY: eigenes Call beide Repeater haben ircDBB aufgespielt Bemerkung: Die Nutzbarkeit von ircDBB ist unabhängig von den Reflektoren, egal ob US-Trust oder X-Trust. d.h. auch wenn einer der Repeater in einem Reflektor mit anderen Relais verbunden ist. bei Einstellung YOUR: CQCQCQ ist man im Reflektor hörbar, bei Einstellung YOUR: /OE1XDSB wird dieser Repeater angesprochen.



+ Zusammenfassung: Es ist zu begrüßen, dass eine Weg gefunden wurde die Trennung von Xund US Trust zu überwinden. Wünschenswert wäre es natürlich, dass alle Repeater dieses Programm aufspielen, dann sind endgültig die Grenzen gefallen. Es ist bekannt , dass weiter an dem Programm "gebastelt" wird, um auch alle anderen Möglichkeiten - wie Linking - zu ermöglichen. es wird gebeten die neuen Möglichkeiten ausgiebig zu testen und hier in der WIKI Seite zu berichten. Viel Spass mit D-STAR

Version vom 7. Januar 2011, 13:26 Uhr

Wie er Eine oder Andere schon mitbekommen hat war die D-STAR Gemeinschaft in den letzten beiden Jahren gespalten.

Nun gab es und gibt es Versuche diese Trennung in irgendeiner Weise zu "reparieren" Nun scheint es gelungen zu sein, diese Trennung einigermaßen in den Griff zu bekommen.

Findige Programmierer haben das Programm "ircDbb " erfunden.

Was ist ircDBB: ein Datenbankprogramm welches zu der vorhandenen Software eines Repeater dazugespielet wird.

Was bewirkt dieses Programm: Die Trennung zwischen US-Trust und X-Trust wird überwunden.

Wie funktioniert ircDBB: ircDBB ist ein Datenbankprogramm, welches das Rufzeichen eines Repeaters und eines Users in einer Datenbank speichert und damit für die Erreichbarkeit der Repeater und/oder User sorgt.

Diese Datenbank ist also immer aktuell, egal ob der User bei einem US-Trust Repeater oder X-Trust Repeater angemeldet ist.



Wie funktioniert diese Datenbank: ircDBB zeichnet das Rufzeichen des Users auf und ordnet es einem Repeater zu, in dem sich der User befindet.

Wie kann ich als User dieses Programm nutzen: Wenn das Programm ircDBB an einem Repeater installiert ist, ist es wieder möglich mit den bekannten Einstellungen von jedem Relais, egal ob US-TRUST oder X-TRUST, zu einem anderen Relais Verbindung aufzunehmen.

Eine Aufstellung der derzeitigen D-STAR Relais in Österreich: (zur Erinnerung)

OE1XCA C: Wienerberg - ICOM Relais aber am X-Trustsystem - derzeit ausser Betrieb, da in Reperatur OE1XDS A: AKH, Icom Relais im US- Trust System: ircDBB aktiv (seit 6. Jänner 2011) OE1XDS B: AKH, Icom Relais im US- Trust System: ircDBB aktiv (seit 6. Jänner 2011) Oe3XWW B: Mönichkirchen, Eigenbau, X-Trust System, noch kein ircDBB OE3XWW C: Mönichkirchen, Eigenbau, X-Trust System, noch kein ircDBB OE4XUB B: Brentenriegel, X-Trust System, noch kein ircDBB OE5XOL B: Linz Breitenstein, ICOM Relais aber im X-Trust System, ircDBB aktiv. OE6XDE B, Graz, US-Trust System, kein ircDBB OE6XDG B, Judenburg, US-Trust Sytem, IRCDbb aktiv OE8XKK C, Pyramidenkogel, US-Trust Sytem, ircDBB aufgespielt, derzeit inaktiv

Welche Auswirkungen hat ircDBB: Wenn auf dem Repeater ircDBB aufgespielt ist so kann man von seinem Repeater jeden anderen Repeater erreichen auch wenn der Repeater in einem anderen System registriert ist..

Nun noch ein paar Links, über die man sich erkundigen kann:

Liste der Repeater, welche bereits ircDBB aufgespielt haben : http://www.ircddb.net/ Grün bedeutet aktiv, Rot bedeutet: derzeit inaktiv, Grau bedeutet: war schon aktiv, derzeit aber nicht aktiv.

Liste der Nutzer von ircDBB: http://live.ircddb.net:8080/ircddblive.html Liste der derzeitigen US-Trust Repeater: http://www.jfindu.net/DSTARRepeaters.aspx Liste der derzeitigen X-Trust Repeater: http://xreflector.net/neu1/index.htm Hier sollte man sich aber durch die diversen Reflektoren klicken.

Welche Einträge in meinem D-STAR Gerät sind notwendig:

z.B.: von OE1XDS B nach OE5XOL B: YOUR: /OE5XOLB RPT1: OE1XDS B RPT2: OE1XDS G MY: eigenes Rufzeichen

hier wird es funktionieren, da beide Repeater ircDBB aufgespielt haben.

- z.B.: von OE1XDS B nach OE4XUB B das funktioniert noch nicht, da OE4XUB B noch kein ircDBB aufgesoeilt hat
- z.B.: von OE1XDS B nach OE6XDE B: YOUR: /OE6XDEB RPT1: OE1XDS B RPT2: OE1XDS G MY: eigenes Rufzeichen beide Repeater sind im US-Trust registriert
- z.B.: von OE5XOL B nach OE4XUB B YOUr: /OE4XUB B RPT1: OE5XOL B RPT2: OE5XOL G MY: eigenes Rufzeichen beide Repeater sind im X_TRUST System
- z.B.-: von OE5XOL B nach OE1XDS B: YOUR: /OE1XDSB RPT1: OE5XOL B RPT2: OE5XOL G MY: eigenes Call beide Repeater haben ircDBB aufgespielt



Bemerkung: Die Nutzbarkeit von ircDBB ist unabhängig von den Reflektoren, egal ob US-Trust oder X-Trust, d.h. auch wenn einer der Repeater in einem Reflektor mit anderen Relais verbunden ist. bei Einstellung YOUR: CQCQCQ ist man im Reflektor hörbar, bei Einstellung YOUR: /OE1XDSB wird dieser Repeater angesprochen.

Zusammenfassung:

Es ist zu begrüßen, dass eine Weg gefunden wurde die Trennung von X- und US Trust zu überwinden. Wünschenswert wäre es natürlich, dass alle Repeater dieses Programm aufspielen, dann sind endgültig die Grenzen gefallen. Es ist bekannt , dass weiter an dem Programm "gebastelt" wird, um auch alle anderen Möglichkeiten - wie Linking - zu ermöglichen.

es wird gebeten die neuen Möglichkeiten ausgiebig zu testen und hier in der WIKI Seite zu berichten.

Viel Spass mit D-STAR

Seiten in der Kategorie "D-Star"

Folgende 30 Seiten sind in dieser Kategorie, von 30 insgesamt.

Α

Adressierung bei Dstar

D

- D-Chat
- D-HOT SPOT
- D-PRS
- D-Rats
- D-Star in Österreich (Anleitung)
- D-STAR Linking
- D-STAR-Frequenzen
- D-TERM
- DD-Modus Datenübertragung
- DV-Adapter
- DV-Dongle

Ε

- Einführung D-Star
- Einstellungen D-Star

F

FAQ D-Star

ı

Icom IC-705



- ICOM IC-E2820
- ICOM IC-V82 und IC-U82
- ICOM ID-31E
- ICOM ID-E880 und IC-E80D
- IRCDBB

J

Japan D-STAR

0

- OE1XDS
- OE6XDE
- OE8XKK
- OE8XKK Tipps zum Betrieb

R

- Reflektor
- Registrierung D-Star

U

UP4DAR - GMSK mit offener Hard- und Software

X

• XLX232