

Inhaltsverzeichnis

1. Icom IC-705	2
2. Hauptseite	3

Icom IC-705

Das Inhaltsformat pdf wird vom Inhaltsmodell Wikitext nicht unterstützt.

Zurück zur Seite [Hauptseite](#).

Quelltext der Seite Hauptseite

Sie sind nicht berechtigt, die Seite zu bearbeiten. Gründe:

- Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche einer der Gruppen „**Administratoren**, **Sichter**, **Prüfer**“ angehören.
- Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche der Gruppe „editor“ angehören.
- Diese Seite wurde geschützt, um Bearbeitungen sowie andere Aktionen zu verhindern.

Sie können den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

[[Datei:Icom IC-705.png|alternativtext=Bild eines Icom IC-705 von vorne.|rechts|rahmenlos|376x376px|Icom IC-705]] Der Icom IC-705 bietet Speicherplatz für bis zu 500 Relais und Simplexkanäle. Für eine bessere Übersicht können sie in bis zu 100 Gruppen mit wiederum maximal 100 Kanälen sortiert werden, wobei die maximale Anzahl weiterhin bei 500 bleibt. Zusätzlich können außerdem bis zu 2500 D-Star Relais in bis zu 50 Gruppen gespeichert werden. Bei der Auslieferung ist ein Bereich des DV-Speichers bereits mit Relais aus der ganzen Welt, sortiert in geografisch geordnete Gruppen, vorbelegt. Auf Codeberg gibt es unter folgendem Link vorbereitete Dateien zum Import in den Speicher des Geräts: <https://codeberg.org/OE4DNS/IC-705-Memory-Channels-Austria> Die dort bereitgestellten CSV Dateien enthalten alle österreichischen 10m, 6m, 2m und 70 cm Analog- und Digitalrelais die mit dem IC-705 verwendet werden können. Die Daten stammen vom [\[https://www.oevsv.at/funkbetrieb/amateurfunkfrequenzen/ukw-referat/maps/ ÖVSV UKW Referat\]](https://www.oevsv.at/funkbetrieb/amateurfunkfrequenzen/ukw-referat/maps/). Für die Verwendung im IC-705 wurden daraus die verwendbaren Frequenzen und Modi extrahiert. Die CSV Dateien können als [\[\[Codeplugins\]\]](#) entweder über die SD-Karte, oder die von Icom bereitgestellte [\[https://www.icomjapan.com/lineup/options/CS-705/ CS-705 Software\]](https://www.icomjapan.com/lineup/options/CS-705/) in einen IC-705 importiert werden. Ob sie dabei in einzelne Gruppen importiert, oder zusammengefasst werden, bleibt den Nutzern überlassen. Vermutlich sind die Daten auch mit anderen Icom Funkgeräten der gleichen Generation kompatibel, das wurde aber noch nicht getestet. Cross-Band Relais (z.B. Zugsitzenrelais) sind im Moment noch nicht enthalten, dazu muss das Speicherlayout noch genauer untersucht werden. [\[\[Category:D-Star\]\]](#)

Die folgende Vorlage wird auf dieser Seite verwendet:

- [Vorlage:Box Note \(Quelltext anzeigen\)](#) (schreibgeschützt)

Zurück zur Seite [Hauptseite](#).