

## Inhaltsverzeichnis

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| 1. JT4 .....                               | 32 |
| 2. Benutzer:OE1VMC .....                   | 7  |
| 3. FSK441 .....                            | 12 |
| 4. FT4 .....                               | 17 |
| 5. FT8 .....                               | 22 |
| 6. Grundlagen Digitale Betriebsarten ..... | 27 |
| 7. JT65 .....                              | 37 |
| 8. JT6M .....                              | 42 |
| 9. JT9 .....                               | 47 |
| 10. MSK144 .....                           | 52 |
| 11. QRA64 .....                            | 57 |
| 12. WSPR .....                             | 62 |

JT4

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
VisuellWikitext

Version vom 6. Februar 2016, 00:00 Uhr (  
Quelltext anzeigen)

OE1VMC (Diskussion | Beiträge)

K

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 23. März 2024, 12:  
35 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VMC (Diskussion | Beiträge)

(Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X  
Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe .  
WSJT-X 2.6.1 Handbuch. Ein "candidate  
release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar.)

Markierung: Visuelle Bearbeitung

(28 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

[[Kategorie:Digitale\_Betriebsarten]]

-

== Digitale Betriebsarten im Detail: JT4 ==

Zeile 1:

[[Kategorie:Digitale\_Betriebsarten]]

+

[[Kategorie:Erde-Mond-Erde]]

+

==Digitale Betriebsarten im Detail: JT4==

JT4 ist eine digitale Betriebsart, die sehr  
geeignet ist für für Erde-Mond-Erde  
Verbindungen auf den Mikrowellenbändern.

JT4 ist eine digitale Betriebsart, die sehr  
geeignet ist für für Erde-Mond-Erde  
Verbindungen auf den Mikrowellenbändern.

Zeile 9:

Zuerst eingeführt wurde JT4 mit Hilfe der  
Implementierung als Open Source  
Software [http://en.wikipedia.org/wiki  
/WSJT\_(Amateur\_radio\_software) WSJT]

-

von [http://en.wikipedia.org/wiki  
/Joseph\_Hooton\_Taylor,\_Jr. Joe Taylor]  
([http://www.qrz.com/db/K1JT K1JT]).

Zeile 10:

Zuerst eingeführt wurde JT4 mit Hilfe der  
Implementierung als Open Source  
Software [http://en.wikipedia.org/wiki  
/WSJT\_(Amateur\_radio\_software) WSJT]

+

von [http://en.wikipedia.org/wiki  
/Joseph\_Hooton\_Taylor,\_Jr. Joe Taylor]  
([http://www.qrz.com/db/K1JT K1JT]).

+

Die aktuelle Programmversion ist  
WSJT-X Version 2.6.1 (Stand:  
23.03.2024), siehe .[https://wsjt.  
sourceforge.io/wsitx-doc/wsitx-main-  
2.6.1.html WSJT-X 2.6.1 Handbuch].  
Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist  
ebenfalls verfügbar.

|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| JT4 hat viele Gemeinsamkeiten mit [[JT65]] und [[JT9]].                                                                                                                                                                                       | JT4 hat viele Gemeinsamkeiten mit [[JT65]] und [[JT9]].                                                                                                                                                                                         |
| Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung.                                                                                                                                                      | Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung.                                                                                                                                                        |
| - Details zur Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel [http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JT65.pdf The JT65 Communications Protocol], der in der Zeitschrift [http://www.arrl.org/qex QEX] während 2005 veröffentlicht wurde. | + Details zur Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "[http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JT65.pdf The JT65 Communications Protocol]", der in der Zeitschrift [http://www.arrl.org/qex QEX] während 2005 veröffentlicht wurde. |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Das Signal besteht aus 4 Tönen: [http://de.wikipedia.org/wiki/Frequenzumtastung_4-FSK].                                                                                                                                                       | Das Signal besteht aus 4 Tönen: [http://de.wikipedia.org/wiki/Frequenzumtastung_4-FSK].                                                                                                                                                         |
| <b>Zeile 26:</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>Zeile 29:</b>                                                                                                                                                                                                                                |
| Am anderen Ende der Bandbreitenskala findet man JT4G mit 315 Hz Tonabstand                                                                                                                                                                    | Am anderen Ende der Bandbreitenskala findet man JT4G mit 315 Hz Tonabstand                                                                                                                                                                      |
| und 1260 Hz Gesamtbandbreite. Die breiteren JT4 Submodes wurden entworfen für EME-Verbindungen in den höheren Mikrowellenbändern,                                                                                                             | und 1260 Hz Gesamtbandbreite. Die breiteren JT4 Submodes wurden entworfen für EME-Verbindungen in den höheren Mikrowellenbändern,                                                                                                               |
| - und für Streuverbindungen an Regentropfen bei 10 GHz.                                                                                                                                                                                       | + und für Streuverbindungen an Regentropfen bei 10 GHz. <b>Die folgende Tabelle dokumentiert die wichtigsten Parameter:</b>                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                               | + {                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                               | + ! style="text-align:right;"  Mode                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                               | + ! style="text-align:right;"  Tonabstand (Hz)                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                               | + ! style="text-align:right;"  Bandbreite (Hz)                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                               | +  -                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                               | + ! style="text-align:right;"  JT4A                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                               | +   style="text-align:right;"  4,375                                                                                                                                                                                                            |

```
+ | style="text-align:right;" |17,500 |
+ |-
+ ! style="text-align:right;" |JT4B |
+ | style="text-align:right;" |8,750 |
+ | style="text-align:right;" |35,00 |
+ |-
+ ! style="text-align:right;" |JT4C |
+ | style="text-align:right;" |17,500 |
+ | style="text-align:right;" |70,000 |
+ |-
+ ! style="text-align:right;" |JT4D |
+ | style="text-align:right;" |39,375 |
+ | style="text-align:right;" |158,000 |
+ |-
+ ! style="text-align:right;" |JT4E |
+ | style="text-align:right;" |78,750 |
+ | style="text-align:right;" |315,000 |
+ |-
+ ! style="text-align:right;" |JT4F |
+ | style="text-align:right;" |157,500 |
+ | style="text-align:right;" |630,000 |
+ |-
+ ! style="text-align:right;" |JT4G |
+ | style="text-align:right;" |315,000 |
+ | style="text-align:right;" |1260,000 |
+ |}
```

Die PC-Uhr muss auf 2 Sekunden genau sein

Zeile 36:

Die PC-Uhr muss auf 2 Sekunden genau sein

Zeile 73:

Weitere Informationen: [[http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT\\_\(Amateur\\_radio\\_software\)](http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_(Amateur_radio_software))] WSJT (Wikipedia), [<http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt.html>] WSJT, [<http://ac4m.us/jt9.html>] AC4M Digital Radio Site] und [<http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjsx.html>] WSJT-X].

Weitere Informationen: [[http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT\\_\(Amateur\\_radio\\_software\)](http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_(Amateur_radio_software))] WSJT (Wikipedia), [<http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt.html>] WSJT, [<http://ac4m.us/jt9.html>] AC4M Digital Radio Site] und [<http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjsx.html>] WSJT-X].

Siehe auch: [\[\[JT65\]\]](#), [\[\[JT9\]\]](#), [\[\[WSPR\]\]](#) und [\[\[JT6M\]\]](#).

Siehe auch: [\[\[Grundlagen Digitale Betriebsarten\]\]](#), [\[\[FT8\]\]](#), [\[\[FT4\]\]](#), [\[\[JT65\]\]](#), [\[\[JT9\]\]](#), [\[\[QRA64\]\]](#), [\[\[MSK144\]\]](#), [\[\[WSPR\]\]](#), [\[\[JT6M\]\]](#) und [\[\[FSK441\]\]](#).

---

**Aktuelle Version vom 23. März 2024, 12:35 Uhr**

---

## Digitale Betriebsarten im Detail: JT4

---

JT4 ist eine digitale Betriebsart, die sehr geeignet ist für für Erde-Mond-Erde Verbindungen auf den Mikrowellenbändern. Implementiert wird diese digitale Betriebsart über die Soundkarte eines PC.

Synchronisierung mit Hilfe von GPS und automatischer Dopplerkorrektur im JT4 Decoder ermöglichen Erde-Mond-Erde Verbindungen im 10 GHz Band zwischen portablen Stationen (40 W Sendeleistung mit einem Parabolspiegel von 80 cm Durchmesser) und einer stärkeren (ortsfesten) Station (3 m Speigeldurchmesser).

Zuerst eingeführt wurde JT4 mit Hilfe der Implementierung als Open Source Software [WSJT](#) von [Joe Taylor \(K1JT\)](#).

Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe [.WSJT-X 2.6.1 Handbuch](#). Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar.

JT4 hat viele Gemeinsamkeiten mit [JT65](#) und [JT9](#). Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung. Details zur Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "[The JT65 Communications Protocol](#)", der in der Zeitschrift [QEX](#) während 2005 veröffentlicht wurde.

Das Signal besteht aus 4 Tönen: [4-FSK](#). Digitale Daten werden strukturiert in Paketen mit 72 Informationsbits, wie bei [JT65](#). Die Informationsbits werden kodiert mit einem [Faltungscod](#) der Rate  $r=1/2$  und Einflusslänge  $K=32$ . Dies führt zu codierten Nachrichten der Länge  $(72+31) \times 2 = 206$  Bit. Die Datenrate entspricht 4.375 baud. Der wirksame Durchsatz ist etwa 0.25 Buchstaben pro Sekunde (characters per second, cps).

Es gibt mehrere experimentelle Varianten ("submodes") von JT4, die sich unterscheiden im Frequenzabstand der vier Einzeltöne: Submode JT4A, JT4B, ... , JT4G. Der JT4A Submode hat 4,375 Hz Tonabstand und daher 17,5 Hz Gesamtbandbreite. Die gemessene Kurve der Blockfehlerrate

ist um etwa 0,5 bis 1 dB verschoben zu schlechteren Signal- zu Störleistungsverhältnissen gegenüber JT65. Am anderen Ende der Bandbreitenskala findet man JT4G mit 315 Hz Tonabstand und 1260 Hz Gesamtbandbreite. Die breiteren JT4 Submodes wurden entworfen für EME-Verbindungen in den höheren Mikrowellenbändern, und für Streuverbindungen an Regentropfen bei 10 GHz. Die folgende Tabelle dokumentiert die wichtigsten Parameter:

| <b>Mode</b> | <b>Tonabstand<br/>(Hz)</b> | <b>Bandbreite<br/>(Hz)</b> |
|-------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>JT4A</b> | 4,375                      | 17,500                     |
| <b>JT4B</b> | 8,750                      | 35,00                      |
| <b>JT4C</b> | 17,500                     | 70,000                     |
| <b>JT4D</b> | 39,375                     | 158,000                    |
| <b>JT4E</b> | 78,750                     | 315,000                    |
| <b>JT4F</b> | 157,500                    | 630,000                    |
| <b>JT4G</b> | 315,000                    | 1260,000                   |

Die PC-Uhr muss auf 2 Sekunden genau sein In einer Aussendung werden maximal 13 ASCII Zeichen übertragen. Es werden nur folgende Informationen übertragen: Rufzeichen, Rapport in dB und LOC (4 Stellen).

Die Decodierung von JT4 Nachrichten verhält sich in etwa so, wie die von JT65: Entweder der Decoder dekodiert erfolgreich oder der Decoder erkennt, dass eine erfolgreiche Dekodierung nicht möglich ist.

Weitere Informationen: [WSJT \(Wikipedia\)](#), [WSJT](#), [AC4M Digital Radio Site](#) und [WSJT-X](#).

Siehe auch: [Grundlagen Digitale Betriebsarten](#), [FT8](#), [FT4](#), [JT65](#), [JT9](#), [QRA64](#), [MSK144](#), [WSPR](#), [JT6M](#) und [FSK441](#).

JT4: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
VisuellWikitext

Version vom 6. Februar 2016, 00:00 Uhr (  
Quelltext anzeigen)

OE1VMC (Diskussion | Beiträge)

K

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 23. März 2024, 12:  
35 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VMC (Diskussion | Beiträge)

(Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X  
Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe .  
WSJT-X 2.6.1 Handbuch. Ein "candidate  
release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar.)

Markierung: Visuelle Bearbeitung

(28 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

[[Kategorie:Digitale\_Betriebsarten]]

-

== Digitale Betriebsarten im Detail: JT4 ==

Zeile 1:

[[Kategorie:Digitale\_Betriebsarten]]

+

[[Kategorie:Erde-Mond-Erde]]

+

==Digitale Betriebsarten im Detail: JT4==

JT4 ist eine digitale Betriebsart, die sehr  
geeignet ist für für Erde-Mond-Erde  
Verbindungen auf den Mikrowellenbändern.

JT4 ist eine digitale Betriebsart, die sehr  
geeignet ist für für Erde-Mond-Erde  
Verbindungen auf den Mikrowellenbändern.

Zeile 9:

Zuerst eingeführt wurde JT4 mit Hilfe der  
Implementierung als Open Source  
Software [http://en.wikipedia.org/wiki  
/WSJT\_(Amateur\_radio\_software) WSJT]

-

von [http://en.wikipedia.org/wiki  
/Joseph\_Hooton\_Taylor,\_Jr. Joe Taylor]  
([http://www.qrz.com/db/K1JT K1JT]).

Zeile 10:

Zuerst eingeführt wurde JT4 mit Hilfe der  
Implementierung als Open Source  
Software [http://en.wikipedia.org/wiki  
/WSJT\_(Amateur\_radio\_software) WSJT]

+

von [http://en.wikipedia.org/wiki  
/Joseph\_Hooton\_Taylor,\_Jr. Joe Taylor]  
([http://www.qrz.com/db/K1JT K1JT]).

+

Die aktuelle Programmversion ist  
WSJT-X Version 2.6.1 (Stand:  
23.03.2024), siehe .[https://wsjt.  
sourceforge.io/wsitx-doc/wsitx-main-  
2.6.1.html WSJT-X 2.6.1 Handbuch].  
Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist  
ebenfalls verfügbar.

JT4 hat viele Gemeinsamkeiten mit [[JT65]] und [[JT9]].

Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung.

Details zur Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel [http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JT65.pdf The JT65 Communications Protocol], der in der Zeitschrift [http://www.arrl.org/qex QEX] während 2005 veröffentlicht wurde.

Das Signal besteht aus 4 Tönen: [http://de.wikipedia.org/wiki/Frequenzumtastung\_4-FSK].

Zeile 26:

Am anderen Ende der Bandbreitenskala findet man JT4G mit 315 Hz Tonabstand

und 1260 Hz Gesamtbandbreite. Die breiteren JT4 Submodes wurden entworfen für EME-Verbindungen in den höheren Mikrowellenbändern,

und für Streuverbindungen an Regentropfen bei 10 GHz.

JT4 hat viele Gemeinsamkeiten mit [[JT65]] und [[JT9]].

Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung.

Details zur Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "[http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JT65.pdf The JT65 Communications Protocol]", der in der Zeitschrift [http://www.arrl.org/qex QEX] während 2005 veröffentlicht wurde.

Das Signal besteht aus 4 Tönen: [http://de.wikipedia.org/wiki/Frequenzumtastung\_4-FSK].

Zeile 29:

Am anderen Ende der Bandbreitenskala findet man JT4G mit 315 Hz Tonabstand

und 1260 Hz Gesamtbandbreite. Die breiteren JT4 Submodes wurden entworfen für EME-Verbindungen in den höheren Mikrowellenbändern,

und für Streuverbindungen an Regentropfen bei 10 GHz. **Die folgende Tabelle dokumentiert die wichtigsten Parameter:**

|   |                                              |
|---|----------------------------------------------|
| + |                                              |
| + | {                                            |
| + | ! style="text-align:right;"  Mode            |
| + | ! style="text-align:right;"  Tonabstand (Hz) |
| + | ! style="text-align:right;"  Bandbreite (Hz) |
| + | -                                            |
| + | ! style="text-align:right;"  JT4A            |
| + | style="text-align:right;"  4,375             |



```
+ | style="text-align:right;" |17,500 |
+ |-
+ ! style="text-align:right;" |JT4B |
+ | style="text-align:right;" |8,750 |
+ | style="text-align:right;" |35,00 |
+ |-
+ ! style="text-align:right;" |JT4C |
+ | style="text-align:right;" |17,500 |
+ | style="text-align:right;" |70,000 |
+ |-
+ ! style="text-align:right;" |JT4D |
+ | style="text-align:right;" |39,375 |
+ | style="text-align:right;" |158,000 |
+ |-
+ ! style="text-align:right;" |JT4E |
+ | style="text-align:right;" |78,750 |
+ | style="text-align:right;" |315,000 |
+ |-
+ ! style="text-align:right;" |JT4F |
+ | style="text-align:right;" |157,500 |
+ | style="text-align:right;" |630,000 |
+ |-
+ ! style="text-align:right;" |JT4G |
+ | style="text-align:right;" |315,000 |
+ | style="text-align:right;" |1260,000 |
+ |}
```

Die PC-Uhr muss auf 2 Sekunden genau sein

Zeile 36:

Die PC-Uhr muss auf 2 Sekunden genau sein

Zeile 73:

Weitere Informationen: [[http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT\\_\(Amateur\\_radio\\_software\)](http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_(Amateur_radio_software))] WSJT (Wikipedia), [<http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt.html>] WSJT, [<http://ac4m.us/jt9.html>] AC4M Digital Radio Site] und [<http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjsx.html>] WSJT-X].

Weitere Informationen: [[http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT\\_\(Amateur\\_radio\\_software\)](http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_(Amateur_radio_software))] WSJT (Wikipedia), [<http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt.html>] WSJT, [<http://ac4m.us/jt9.html>] AC4M Digital Radio Site] und [<http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjsx.html>] WSJT-X].

Siehe auch: [\[\[JT65\]\]](#), [\[\[JT9\]\]](#), [\[\[WSPR\]\]](#) und [\[\[JT6M\]\]](#).

Siehe auch: [\[\[Grundlagen Digitale Betriebsarten\]\]](#), [\[\[FT8\]\]](#), [\[\[FT4\]\]](#), [\[\[JT65\]\]](#), [\[\[JT9\]\]](#), [\[\[QRA64\]\]](#), [\[\[MSK144\]\]](#), [\[\[WSPR\]\]](#), [\[\[JT6M\]\]](#) und [\[\[FSK441\]\]](#).

---

**Aktuelle Version vom 23. März 2024, 12:35 Uhr**

---

## Digitale Betriebsarten im Detail: JT4

---

JT4 ist eine digitale Betriebsart, die sehr geeignet ist für für Erde-Mond-Erde Verbindungen auf den Mikrowellenbändern. Implementiert wird diese digitale Betriebsart über die Soundkarte eines PC.

Synchronisierung mit Hilfe von GPS und automatischer Dopplerkorrektur im JT4 Decoder ermöglichen Erde-Mond-Erde Verbindungen im 10 GHz Band zwischen portablen Stationen (40 W Sendeleistung mit einem Parabolspiegel von 80 cm Durchmesser) und einer stärkeren (ortsfesten) Station (3 m Speigeldurchmesser).

Zuerst eingeführt wurde JT4 mit Hilfe der Implementierung als Open Source Software [WSJT](#) von [Joe Taylor \(K1JT\)](#).

Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe [.WSJT-X 2.6.1 Handbuch](#). Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar.

JT4 hat viele Gemeinsamkeiten mit [JT65](#) und [JT9](#). Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung. Details zur Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "[The JT65 Communications Protocol](#)", der in der Zeitschrift [QEX](#) während 2005 veröffentlicht wurde.

Das Signal besteht aus 4 Tönen: [4-FSK](#). Digitale Daten werden strukturiert in Paketen mit 72 Informationsbits, wie bei [JT65](#). Die Informationsbits werden kodiert mit einem [Faltungscod](#) der Rate  $r=1/2$  und Einflusslänge  $K=32$ . Dies führt zu codierten Nachrichten der Länge  $(72+31) \times 2 = 206$  Bit. Die Datenrate entspricht 4.375 baud. Der wirksame Durchsatz ist etwa 0.25 Buchstaben pro Sekunde (characters per second, cps).

Es gibt mehrere experimentelle Varianten ("submodes") von JT4, die sich unterscheiden im Frequenzabstand der vier Einzeltöne: Submode JT4A, JT4B, ... , JT4G. Der JT4A Submode hat 4,375 Hz Tonabstand und daher 17,5 Hz Gesamtbandbreite. Die gemessene Kurve der Blockfehlerrate

ist um etwa 0,5 bis 1 dB verschoben zu schlechteren Signal- zu Störleistungsverhältnissen gegenüber JT65. Am anderen Ende der Bandbreitenskala findet man JT4G mit 315 Hz Tonabstand und 1260 Hz Gesamtbandbreite. Die breiteren JT4 Submodes wurden entworfen für EME-Verbindungen in den höheren Mikrowellenbändern, und für Streuverbindungen an Regentropfen bei 10 GHz. Die folgende Tabelle dokumentiert die wichtigsten Parameter:

| <b>Mode</b> | <b>Tonabstand<br/>(Hz)</b> | <b>Bandbreite<br/>(Hz)</b> |
|-------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>JT4A</b> | 4,375                      | 17,500                     |
| <b>JT4B</b> | 8,750                      | 35,00                      |
| <b>JT4C</b> | 17,500                     | 70,000                     |
| <b>JT4D</b> | 39,375                     | 158,000                    |
| <b>JT4E</b> | 78,750                     | 315,000                    |
| <b>JT4F</b> | 157,500                    | 630,000                    |
| <b>JT4G</b> | 315,000                    | 1260,000                   |

Die PC-Uhr muss auf 2 Sekunden genau sein In einer Aussendung werden maximal 13 ASCII Zeichen übertragen. Es werden nur folgende Informationen übertragen: Rufzeichen, Rapport in dB und LOC (4 Stellen).

Die Decodierung von JT4 Nachrichten verhält sich in etwa so, wie die von JT65: Entweder der Decoder dekodiert erfolgreich oder der Decoder erkennt, dass eine erfolgreiche Dekodierung nicht möglich ist.

Weitere Informationen: [WSJT \(Wikipedia\)](#), [WSJT](#), [AC4M Digital Radio Site](#) und [WSJT-X](#).

Siehe auch: [Grundlagen Digitale Betriebsarten](#), [FT8](#), [FT4](#), [JT65](#), [JT9](#), [QRA64](#), [MSK144](#), [WSPR](#), [JT6M](#) und [FSK441](#).

JT4: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
VisuellWikitext

Version vom 6. Februar 2016, 00:00 Uhr (  
Quelltext anzeigen)

OE1VMC (Diskussion | Beiträge)

K

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 23. März 2024, 12:  
35 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VMC (Diskussion | Beiträge)

(Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X  
Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe .  
WSJT-X 2.6.1 Handbuch. Ein "candidate  
release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar.)

Markierung: Visuelle Bearbeitung

(28 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

[[Kategorie:Digitale\_Betriebsarten]]

-

== Digitale Betriebsarten im Detail: JT4 ==

Zeile 1:

[[Kategorie:Digitale\_Betriebsarten]]

+

[[Kategorie:Erde-Mond-Erde]]

+

==Digitale Betriebsarten im Detail: JT4==

JT4 ist eine digitale Betriebsart, die sehr  
geeignet ist für für Erde-Mond-Erde  
Verbindungen auf den Mikrowellenbändern.

JT4 ist eine digitale Betriebsart, die sehr  
geeignet ist für für Erde-Mond-Erde  
Verbindungen auf den Mikrowellenbändern.

Zeile 9:

Zuerst eingeführt wurde JT4 mit Hilfe der  
Implementierung als Open Source  
Software [http://en.wikipedia.org/wiki  
/WSJT\_(Amateur\_radio\_software) WSJT]

-

von [http://en.wikipedia.org/wiki  
/Joseph\_Hooton\_Taylor,\_Jr. Joe Taylor]  
([http://www.qrz.com/db/K1JT K1JT]).

Zeile 10:

Zuerst eingeführt wurde JT4 mit Hilfe der  
Implementierung als Open Source  
Software [http://en.wikipedia.org/wiki  
/WSJT\_(Amateur\_radio\_software) WSJT]

+

von [http://en.wikipedia.org/wiki  
/Joseph\_Hooton\_Taylor,\_Jr. Joe Taylor]  
([http://www.qrz.com/db/K1JT K1JT]).

+

Die aktuelle Programmversion ist  
WSJT-X Version 2.6.1 (Stand:  
23.03.2024), siehe .[https://wsjt.  
sourceforge.io/wsitx-doc/wsitx-main-  
2.6.1.html WSJT-X 2.6.1 Handbuch].  
Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist  
ebenfalls verfügbar.

JT4 hat viele Gemeinsamkeiten mit [[JT65]] und [[JT9]].

Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung.

Details zur Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel <http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JT65.pdf> The JT65 Communications Protocol], der in der Zeitschrift <http://www.arrl.org/qex> QEX während 2005 veröffentlicht wurde.

Das Signal besteht aus 4 Tönen: [http://de.wikipedia.org/wiki/Frequenzumtastung\\_4-FSK](http://de.wikipedia.org/wiki/Frequenzumtastung_4-FSK)].

JT4 hat viele Gemeinsamkeiten mit [[JT65]] und [[JT9]].

Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung.

Details zur Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "[<http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JT65.pdf> The JT65 Communications Protocol]", der in der Zeitschrift <http://www.arrl.org/qex> QEX während 2005 veröffentlicht wurde.

Das Signal besteht aus 4 Tönen: [http://de.wikipedia.org/wiki/Frequenzumtastung\\_4-FSK](http://de.wikipedia.org/wiki/Frequenzumtastung_4-FSK)].

#### Zeile 26:

Am anderen Ende der Bandbreitenskala findet man JT4G mit 315 Hz Tonabstand

und 1260 Hz Gesamtbandbreite. Die breiteren JT4 Submodes wurden entworfen für EME-Verbindungen in den höheren Mikrowellenbändern,

und für Streuverbindungen an Regentropfen bei 10 GHz.

#### Zeile 29:

Am anderen Ende der Bandbreitenskala findet man JT4G mit 315 Hz Tonabstand

und 1260 Hz Gesamtbandbreite. Die breiteren JT4 Submodes wurden entworfen für EME-Verbindungen in den höheren Mikrowellenbändern,

und für Streuverbindungen an Regentropfen bei 10 GHz. **Die folgende Tabelle dokumentiert die wichtigsten Parameter:**

|   |                                              |
|---|----------------------------------------------|
| + |                                              |
| + | {                                            |
| + | ! style="text-align:right;"  Mode            |
| + | ! style="text-align:right;"  Tonabstand (Hz) |
| + | ! style="text-align:right;"  Bandbreite (Hz) |
| + | -                                            |
| + | ! style="text-align:right;"  JT4A            |
| + | style="text-align:right;"  4,375             |

```
+ | style="text-align:right;" |17,500 |
+ |-
+ ! style="text-align:right;" |JT4B |
+ | style="text-align:right;" |8,750 |
+ | style="text-align:right;" |35,00 |
+ |-
+ ! style="text-align:right;" |JT4C |
+ | style="text-align:right;" |17,500 |
+ | style="text-align:right;" |70,000 |
+ |-
+ ! style="text-align:right;" |JT4D |
+ | style="text-align:right;" |39,375 |
+ | style="text-align:right;" |158,000 |
+ |-
+ ! style="text-align:right;" |JT4E |
+ | style="text-align:right;" |78,750 |
+ | style="text-align:right;" |315,000 |
+ |-
+ ! style="text-align:right;" |JT4F |
+ | style="text-align:right;" |157,500 |
+ | style="text-align:right;" |630,000 |
+ |-
+ ! style="text-align:right;" |JT4G |
+ | style="text-align:right;" |315,000 |
+ | style="text-align:right;" |1260,000 |
+ |}
```

Die PC-Uhr muss auf 2 Sekunden genau sein

Zeile 36:

Die PC-Uhr muss auf 2 Sekunden genau sein

Zeile 73:

Weitere Informationen: [[http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT\\_\(Amateur\\_radio\\_software\)](http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_(Amateur_radio_software))] WSJT (Wikipedia), [<http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt.html>] WSJT, [<http://ac4m.us/jt9.html>] AC4M Digital Radio Site] und [<http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wshtx.html>] WSJT-X].

Weitere Informationen: [[http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT\\_\(Amateur\\_radio\\_software\)](http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_(Amateur_radio_software))] WSJT (Wikipedia), [<http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt.html>] WSJT, [<http://ac4m.us/jt9.html>] AC4M Digital Radio Site] und [<http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wshtx.html>] WSJT-X].

Siehe auch: [\[\[JT65\]\]](#), [\[\[JT9\]\]](#), [\[\[WSPR\]\]](#) und [\[\[JT6M\]\]](#).

Siehe auch: [\[\[Grundlagen Digitale Betriebsarten\]\]](#), [\[\[FT8\]\]](#), [\[\[FT4\]\]](#), [\[\[JT65\]\]](#), [\[\[JT9\]\]](#), [\[\[QRA64\]\]](#), [\[\[MSK144\]\]](#), [\[\[WSPR\]\]](#), [\[\[JT6M\]\]](#) und [\[\[FSK441\]\]](#).

---

**Aktuelle Version vom 23. März 2024, 12:35 Uhr**

---

## Digitale Betriebsarten im Detail: JT4

---

JT4 ist eine digitale Betriebsart, die sehr geeignet ist für für Erde-Mond-Erde Verbindungen auf den Mikrowellenbändern. Implementiert wird diese digitale Betriebsart über die Soundkarte eines PC.

Synchronisierung mit Hilfe von GPS und automatischer Dopplerkorrektur im JT4 Decoder ermöglichen Erde-Mond-Erde Verbindungen im 10 GHz Band zwischen portablen Stationen (40 W Sendeleistung mit einem Parabolspiegel von 80 cm Durchmesser) und einer stärkeren (ortsfesten) Station (3 m Speigeldurchmesser).

Zuerst eingeführt wurde JT4 mit Hilfe der Implementierung als Open Source Software [WSJT](#) von [Joe Taylor \(K1JT\)](#).

Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe [.WSJT-X 2.6.1 Handbuch](#). Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar.

JT4 hat viele Gemeinsamkeiten mit [JT65](#) und [JT9](#). Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung. Details zur Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "[The JT65 Communications Protocol](#)", der in der Zeitschrift [QEX](#) während 2005 veröffentlicht wurde.

Das Signal besteht aus 4 Tönen: [4-FSK](#). Digitale Daten werden strukturiert in Paketen mit 72 Informationsbits, wie bei [JT65](#). Die Informationsbits werden kodiert mit einem [Faltungscod](#) der Rate  $r=1/2$  und Einflusslänge  $K=32$ . Dies führt zu codierten Nachrichten der Länge  $(72+31) \times 2 = 206$  Bit. Die Datenrate entspricht 4.375 baud. Der wirksame Durchsatz ist etwa 0.25 Buchstaben pro Sekunde (characters per second, cps).

Es gibt mehrere experimentelle Varianten ("submodes") von JT4, die sich unterscheiden im Frequenzabstand der vier Einzeltöne: Submode JT4A, JT4B, ... , JT4G. Der JT4A Submode hat 4,375 Hz Tonabstand und daher 17,5 Hz Gesamtbandbreite. Die gemessene Kurve der Blockfehlerrate

ist um etwa 0,5 bis 1 dB verschoben zu schlechteren Signal- zu Störleistungsverhältnissen gegenüber JT65. Am anderen Ende der Bandbreitenskala findet man JT4G mit 315 Hz Tonabstand und 1260 Hz Gesamtbandbreite. Die breiteren JT4 Submodes wurden entworfen für EME-Verbindungen in den höheren Mikrowellenbändern, und für Streuverbindungen an Regentropfen bei 10 GHz. Die folgende Tabelle dokumentiert die wichtigsten Parameter:

| <b>Mode</b> | <b>Tonabstand<br/>(Hz)</b> | <b>Bandbreite<br/>(Hz)</b> |
|-------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>JT4A</b> | 4,375                      | 17,500                     |
| <b>JT4B</b> | 8,750                      | 35,00                      |
| <b>JT4C</b> | 17,500                     | 70,000                     |
| <b>JT4D</b> | 39,375                     | 158,000                    |
| <b>JT4E</b> | 78,750                     | 315,000                    |
| <b>JT4F</b> | 157,500                    | 630,000                    |
| <b>JT4G</b> | 315,000                    | 1260,000                   |

Die PC-Uhr muss auf 2 Sekunden genau sein In einer Aussendung werden maximal 13 ASCII Zeichen übertragen. Es werden nur folgende Informationen übertragen: Rufzeichen, Rapport in dB und LOC (4 Stellen).

Die Decodierung von JT4 Nachrichten verhält sich in etwa so, wie die von JT65: Entweder der Decoder dekodiert erfolgreich oder der Decoder erkennt, dass eine erfolgreiche Dekodierung nicht möglich ist.

Weitere Informationen: [WSJT \(Wikipedia\)](#), [WSJT](#), [AC4M Digital Radio Site](#) und [WSJT-X](#).

Siehe auch: [Grundlagen Digitale Betriebsarten](#), [FT8](#), [FT4](#), [JT65](#), [JT9](#), [QRA64](#), [MSK144](#), [WSPR](#), [JT6M](#) und [FSK441](#).



JT4: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
VisuellWikitext

Version vom 6. Februar 2016, 00:00 Uhr (  
Quelltext anzeigen)

OE1VMC (Diskussion | Beiträge)

K

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 23. März 2024, 12:  
35 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VMC (Diskussion | Beiträge)

(Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X  
Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe .  
WSJT-X 2.6.1 Handbuch. Ein "candidate  
release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar.)

Markierung: Visuelle Bearbeitung

(28 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

[[Kategorie:Digitale\_Betriebsarten]]

-

== Digitale Betriebsarten im Detail: JT4 ==

Zeile 1:

[[Kategorie:Digitale\_Betriebsarten]]

+

[[Kategorie:Erde-Mond-Erde]]

+

==Digitale Betriebsarten im Detail: JT4==

JT4 ist eine digitale Betriebsart, die sehr  
geeignet ist für für Erde-Mond-Erde  
Verbindungen auf den Mikrowellenbändern.

JT4 ist eine digitale Betriebsart, die sehr  
geeignet ist für für Erde-Mond-Erde  
Verbindungen auf den Mikrowellenbändern.

Zeile 9:

Zuerst eingeführt wurde JT4 mit Hilfe der  
Implementierung als Open Source  
Software [http://en.wikipedia.org/wiki  
/WSJT\_(Amateur\_radio\_software) WSJT]

-

von [http://en.wikipedia.org/wiki  
/Joseph\_Hooton\_Taylor,\_Jr. Joe Taylor]  
([http://www.qrz.com/db/K1JT K1JT]).

Zeile 10:

Zuerst eingeführt wurde JT4 mit Hilfe der  
Implementierung als Open Source  
Software [http://en.wikipedia.org/wiki  
/WSJT\_(Amateur\_radio\_software) WSJT]

+

von [http://en.wikipedia.org/wiki  
/Joseph\_Hooton\_Taylor,\_Jr. Joe Taylor]  
([http://www.qrz.com/db/K1JT K1JT]).

+

Die aktuelle Programmversion ist  
WSJT-X Version 2.6.1 (Stand:  
23.03.2024), siehe .[https://wsjt.  
sourceforge.io/wsitx-doc/wsitx-main-  
2.6.1.html WSJT-X 2.6.1 Handbuch].  
Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist  
ebenfalls verfügbar.

JT4 hat viele Gemeinsamkeiten mit [[JT65]] und [[JT9]].

Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung.

Details zur Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel [http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JT65.pdf The JT65 Communications Protocol], der in der Zeitschrift [http://www.arrl.org/qex QEX] während 2005 veröffentlicht wurde.

Das Signal besteht aus 4 Tönen: [http://de.wikipedia.org/wiki/Frequenzumtastung\_4-FSK].

JT4 hat viele Gemeinsamkeiten mit [[JT65]] und [[JT9]].

Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung.

Details zur Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "[http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JT65.pdf The JT65 Communications Protocol]", der in der Zeitschrift [http://www.arrl.org/qex QEX] während 2005 veröffentlicht wurde.

Das Signal besteht aus 4 Tönen: [http://de.wikipedia.org/wiki/Frequenzumtastung\_4-FSK].

#### Zeile 26:

Am anderen Ende der Bandbreitenskala findet man JT4G mit 315 Hz Tonabstand

und 1260 Hz Gesamtbandbreite. Die breiteren JT4 Submodes wurden entworfen für EME-Verbindungen in den höheren Mikrowellenbändern,

und für Streuverbindungen an Regentropfen bei 10 GHz.

#### Zeile 29:

Am anderen Ende der Bandbreitenskala findet man JT4G mit 315 Hz Tonabstand

und 1260 Hz Gesamtbandbreite. Die breiteren JT4 Submodes wurden entworfen für EME-Verbindungen in den höheren Mikrowellenbändern,

und für Streuverbindungen an Regentropfen bei 10 GHz. **Die folgende Tabelle dokumentiert die wichtigsten Parameter:**

|   |                                              |
|---|----------------------------------------------|
| + |                                              |
| + | {                                            |
| + | ! style="text-align:right;"  Mode            |
| + | ! style="text-align:right;"  Tonabstand (Hz) |
| + | ! style="text-align:right;"  Bandbreite (Hz) |
| + | -                                            |
| + | ! style="text-align:right;"  JT4A            |
| + | style="text-align:right;"  4,375             |

```
+ | style="text-align:right;" |17,500 |
+ |-
+ ! style="text-align:right;" |JT4B |
+ | style="text-align:right;" |8,750 |
+ | style="text-align:right;" |35,00 |
+ |-
+ ! style="text-align:right;" |JT4C |
+ | style="text-align:right;" |17,500 |
+ | style="text-align:right;" |70,000 |
+ |-
+ ! style="text-align:right;" |JT4D |
+ | style="text-align:right;" |39,375 |
+ | style="text-align:right;" |158,000 |
+ |-
+ ! style="text-align:right;" |JT4E |
+ | style="text-align:right;" |78,750 |
+ | style="text-align:right;" |315,000 |
+ |-
+ ! style="text-align:right;" |JT4F |
+ | style="text-align:right;" |157,500 |
+ | style="text-align:right;" |630,000 |
+ |-
+ ! style="text-align:right;" |JT4G |
+ | style="text-align:right;" |315,000 |
+ | style="text-align:right;" |1260,000 |
+ |}
```

Die PC-Uhr muss auf 2 Sekunden genau sein

Zeile 36:

Die PC-Uhr muss auf 2 Sekunden genau sein

Zeile 73:

Weitere Informationen: [[http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT\\_\(Amateur\\_radio\\_software\)](http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_(Amateur_radio_software))] WSJT (Wikipedia), [<http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt.html>] WSJT, [<http://ac4m.us/jt9.html>] AC4M Digital Radio Site] und [<http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html>] WSJT-X].

Weitere Informationen: [[http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT\\_\(Amateur\\_radio\\_software\)](http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_(Amateur_radio_software))] WSJT (Wikipedia), [<http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt.html>] WSJT, [<http://ac4m.us/jt9.html>] AC4M Digital Radio Site] und [<http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html>] WSJT-X].

Siehe auch: [\[\[JT65\]\]](#), [\[\[JT9\]\]](#), [\[\[WSPR\]\]](#) und [\[\[JT6M\]\]](#).

Siehe auch: [\[\[Grundlagen Digitale Betriebsarten\]\]](#), [\[\[FT8\]\]](#), [\[\[FT4\]\]](#), [\[\[JT65\]\]](#), [\[\[JT9\]\]](#), [\[\[QRA64\]\]](#), [\[\[MSK144\]\]](#), [\[\[WSPR\]\]](#), [\[\[JT6M\]\]](#) und [\[\[FSK441\]\]](#).

---

**Aktuelle Version vom 23. März 2024, 12:35 Uhr**

---

## Digitale Betriebsarten im Detail: JT4

---

JT4 ist eine digitale Betriebsart, die sehr geeignet ist für für Erde-Mond-Erde Verbindungen auf den Mikrowellenbändern. Implementiert wird diese digitale Betriebsart über die Soundkarte eines PC.

Synchronisierung mit Hilfe von GPS und automatischer Dopplerkorrektur im JT4 Decoder ermöglichen Erde-Mond-Erde Verbindungen im 10 GHz Band zwischen portablen Stationen (40 W Sendeleistung mit einem Parabolspiegel von 80 cm Durchmesser) und einer stärkeren (ortsfesten) Station (3 m Speigeldurchmesser).

Zuerst eingeführt wurde JT4 mit Hilfe der Implementierung als Open Source Software [WSJT](#) von [Joe Taylor \(K1JT\)](#).

Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe [.WSJT-X 2.6.1 Handbuch](#). Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar.

JT4 hat viele Gemeinsamkeiten mit [JT65](#) und [JT9](#). Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung. Details zur Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "[The JT65 Communications Protocol](#)", der in der Zeitschrift [QEX](#) während 2005 veröffentlicht wurde.

Das Signal besteht aus 4 Tönen: [4-FSK](#). Digitale Daten werden strukturiert in Paketen mit 72 Informationsbits, wie bei [JT65](#). Die Informationsbits werden kodiert mit einem [Faltungscod](#) der Rate  $r=1/2$  und Einflusslänge  $K=32$ . Dies führt zu codierten Nachrichten der Länge  $(72+31) \times 2 = 206$  Bit. Die Datenrate entspricht 4.375 baud. Der wirksame Durchsatz ist etwa 0.25 Buchstaben pro Sekunde (characters per second, cps).

Es gibt mehrere experimentelle Varianten ("submodes") von JT4, die sich unterscheiden im Frequenzabstand der vier Einzeltöne: Submode JT4A, JT4B, ... , JT4G. Der JT4A Submode hat 4,375 Hz Tonabstand und daher 17,5 Hz Gesamtbandbreite. Die gemessene Kurve der Blockfehlerrate

ist um etwa 0,5 bis 1 dB verschoben zu schlechteren Signal- zu Störleistungsverhältnissen gegenüber JT65. Am anderen Ende der Bandbreitenskala findet man JT4G mit 315 Hz Tonabstand und 1260 Hz Gesamtbandbreite. Die breiteren JT4 Submodes wurden entworfen für EME-Verbindungen in den höheren Mikrowellenbändern, und für Streuverbindungen an Regentropfen bei 10 GHz. Die folgende Tabelle dokumentiert die wichtigsten Parameter:

| <b>Mode</b> | <b>Tonabstand<br/>(Hz)</b> | <b>Bandbreite<br/>(Hz)</b> |
|-------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>JT4A</b> | 4,375                      | 17,500                     |
| <b>JT4B</b> | 8,750                      | 35,00                      |
| <b>JT4C</b> | 17,500                     | 70,000                     |
| <b>JT4D</b> | 39,375                     | 158,000                    |
| <b>JT4E</b> | 78,750                     | 315,000                    |
| <b>JT4F</b> | 157,500                    | 630,000                    |
| <b>JT4G</b> | 315,000                    | 1260,000                   |

Die PC-Uhr muss auf 2 Sekunden genau sein In einer Aussendung werden maximal 13 ASCII Zeichen übertragen. Es werden nur folgende Informationen übertragen: Rufzeichen, Rapport in dB und LOC (4 Stellen).

Die Decodierung von JT4 Nachrichten verhält sich in etwa so, wie die von JT65: Entweder der Decoder dekodiert erfolgreich oder der Decoder erkennt, dass eine erfolgreiche Dekodierung nicht möglich ist.

Weitere Informationen: [WSJT \(Wikipedia\)](#), [WSJT](#), [AC4M Digital Radio Site](#) und [WSJT-X](#).

Siehe auch: [Grundlagen Digitale Betriebsarten](#), [FT8](#), [FT4](#), [JT65](#), [JT9](#), [QRA64](#), [MSK144](#), [WSPR](#), [JT6M](#) und [FSK441](#).

JT4: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
VisuellWikitext

Version vom 6. Februar 2016, 00:00 Uhr (  
Quelltext anzeigen)

OE1VMC (Diskussion | Beiträge)

K

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 23. März 2024, 12:  
35 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VMC (Diskussion | Beiträge)

(Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X  
Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe .  
WSJT-X 2.6.1 Handbuch. Ein "candidate  
release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar.)

Markierung: Visuelle Bearbeitung

(28 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

[[Kategorie:Digitale\_Betriebsarten]]

-

== Digitale Betriebsarten im Detail: JT4 ==

Zeile 1:

[[Kategorie:Digitale\_Betriebsarten]]

+

[[Kategorie:Erde-Mond-Erde]]

+

==Digitale Betriebsarten im Detail: JT4==

JT4 ist eine digitale Betriebsart, die sehr  
geeignet ist für für Erde-Mond-Erde  
Verbindungen auf den Mikrowellenbändern.

JT4 ist eine digitale Betriebsart, die sehr  
geeignet ist für für Erde-Mond-Erde  
Verbindungen auf den Mikrowellenbändern.

Zeile 9:

Zuerst eingeführt wurde JT4 mit Hilfe der  
Implementierung als Open Source  
Software [http://en.wikipedia.org/wiki  
/WSJT\_(Amateur\_radio\_software) WSJT]

-

von [http://en.wikipedia.org/wiki  
/Joseph\_Hooton\_Taylor,\_Jr. Joe Taylor]  
([http://www.qrz.com/db/K1JT K1JT]).

Zeile 10:

Zuerst eingeführt wurde JT4 mit Hilfe der  
Implementierung als Open Source  
Software [http://en.wikipedia.org/wiki  
/WSJT\_(Amateur\_radio\_software) WSJT]

+

von [http://en.wikipedia.org/wiki  
/Joseph\_Hooton\_Taylor,\_Jr. Joe Taylor]  
([http://www.qrz.com/db/K1JT K1JT]).

+

Die aktuelle Programmversion ist  
WSJT-X Version 2.6.1 (Stand:  
23.03.2024), siehe .[https://wsjt.  
sourceforge.io/wsitx-doc/wsitx-main-  
2.6.1.html WSJT-X 2.6.1 Handbuch].  
Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist  
ebenfalls verfügbar.

JT4 hat viele Gemeinsamkeiten mit [[JT65]] und [[JT9]].

Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung.

Details zur Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel [http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JT65.pdf The JT65 Communications Protocol], der in der Zeitschrift [http://www.arrl.org/qex QEX] während 2005 veröffentlicht wurde.

Das Signal besteht aus 4 Tönen: [http://de.wikipedia.org/wiki/Frequenzumtastung\_4-FSK].

JT4 hat viele Gemeinsamkeiten mit [[JT65]] und [[JT9]].

Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung.

Details zur Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "[http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JT65.pdf The JT65 Communications Protocol]", der in der Zeitschrift [http://www.arrl.org/qex QEX] während 2005 veröffentlicht wurde.

Das Signal besteht aus 4 Tönen: [http://de.wikipedia.org/wiki/Frequenzumtastung\_4-FSK].

#### Zeile 26:

Am anderen Ende der Bandbreitenskala findet man JT4G mit 315 Hz Tonabstand

und 1260 Hz Gesamtbandbreite. Die breiteren JT4 Submodes wurden entworfen für EME-Verbindungen in den höheren Mikrowellenbändern,

und für Streuverbindungen an Regentropfen bei 10 GHz.

#### Zeile 29:

Am anderen Ende der Bandbreitenskala findet man JT4G mit 315 Hz Tonabstand

und 1260 Hz Gesamtbandbreite. Die breiteren JT4 Submodes wurden entworfen für EME-Verbindungen in den höheren Mikrowellenbändern,

und für Streuverbindungen an Regentropfen bei 10 GHz. **Die folgende Tabelle dokumentiert die wichtigsten Parameter:**

|   |                                              |
|---|----------------------------------------------|
| + |                                              |
| + | {                                            |
| + | ! style="text-align:right;"  Mode            |
| + | ! style="text-align:right;"  Tonabstand (Hz) |
| + | ! style="text-align:right;"  Bandbreite (Hz) |
| + | -                                            |
| + | ! style="text-align:right;"  JT4A            |
| + | style="text-align:right;"  4,375             |

```
+ | style="text-align:right;" |17,500 |
+ |-
+ ! style="text-align:right;" |JT4B |
+ | style="text-align:right;" |8,750 |
+ | style="text-align:right;" |35,00 |
+ |-
+ ! style="text-align:right;" |JT4C |
+ | style="text-align:right;" |17,500 |
+ | style="text-align:right;" |70,000 |
+ |-
+ ! style="text-align:right;" |JT4D |
+ | style="text-align:right;" |39,375 |
+ | style="text-align:right;" |158,000 |
+ |-
+ ! style="text-align:right;" |JT4E |
+ | style="text-align:right;" |78,750 |
+ | style="text-align:right;" |315,000 |
+ |-
+ ! style="text-align:right;" |JT4F |
+ | style="text-align:right;" |157,500 |
+ | style="text-align:right;" |630,000 |
+ |-
+ ! style="text-align:right;" |JT4G |
+ | style="text-align:right;" |315,000 |
+ | style="text-align:right;" |1260,000 |
+ |}
```

Die PC-Uhr muss auf 2 Sekunden genau sein

Zeile 36:

Die PC-Uhr muss auf 2 Sekunden genau sein

Zeile 73:



Weitere Informationen: [[http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT\\_\(Amateur\\_radio\\_software\)](http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_(Amateur_radio_software))] WSJT (Wikipedia)], [<http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt.html>] WSJT], [<http://ac4m.us/jt9.html>] AC4M Digital Radio Site] und [<http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html>] WSJT-X].

Weitere Informationen: [[http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT\\_\(Amateur\\_radio\\_software\)](http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_(Amateur_radio_software))] WSJT (Wikipedia)], [<http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt.html>] WSJT], [<http://ac4m.us/jt9.html>] AC4M Digital Radio Site] und [<http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html>] WSJT-X].

Siehe auch: [\[\[JT65\]\]](#), [\[\[JT9\]\]](#), [\[\[WSPR\]\]](#) und [\[\[JT6M\]\]](#).

Siehe auch: [\[\[Grundlagen Digitale Betriebsarten\]\]](#), [\[\[FT8\]\]](#), [\[\[FT4\]\]](#), [\[\[JT65\]\]](#), [\[\[JT9\]\]](#), [\[\[QRA64\]\]](#), [\[\[MSK144\]\]](#), [\[\[WSPR\]\]](#), [\[\[JT6M\]\]](#) und [\[\[FSK441\]\]](#).

---

**Aktuelle Version vom 23. März 2024, 12:35 Uhr**

---

## Digitale Betriebsarten im Detail: JT4

---

JT4 ist eine digitale Betriebsart, die sehr geeignet ist für für Erde-Mond-Erde Verbindungen auf den Mikrowellenbändern. Implementiert wird diese digitale Betriebsart über die Soundkarte eines PC.

Synchronisierung mit Hilfe von GPS und automatischer Dopplerkorrektur im JT4 Decoder ermöglichen Erde-Mond-Erde Verbindungen im 10 GHz Band zwischen portablen Stationen (40 W Sendeleistung mit einem Parabolspiegel von 80 cm Durchmesser) und einer stärkeren (ortsfesten) Station (3 m Speigeldurchmesser).

Zuerst eingeführt wurde JT4 mit Hilfe der Implementierung als Open Source Software [WSJT](#) von [Joe Taylor \(K1JT\)](#).

Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe [.WSJT-X 2.6.1 Handbuch](#). Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar.

JT4 hat viele Gemeinsamkeiten mit [JT65](#) und [JT9](#). Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung. Details zur Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "[The JT65 Communications Protocol](#)", der in der Zeitschrift [QEX](#) während 2005 veröffentlicht wurde.

Das Signal besteht aus 4 Tönen: [4-FSK](#). Digitale Daten werden strukturiert in Paketen mit 72 Informationsbits, wie bei [JT65](#). Die Informationsbits werden kodiert mit einem [Faltungscod](#) der Rate  $r=1/2$  und Einflusslänge  $K=32$ . Dies führt zu codierten Nachrichten der Länge  $(72+31) \times 2 = 206$  Bit. Die Datenrate entspricht 4.375 baud. Der wirksame Durchsatz ist etwa 0.25 Buchstaben pro Sekunde (characters per second, cps).

Es gibt mehrere experimentelle Varianten ("submodes") von JT4, die sich unterscheiden im Frequenzabstand der vier Einzeltöne: Submode JT4A, JT4B, ... , JT4G. Der JT4A Submode hat 4,375 Hz Tonabstand und daher 17,5 Hz Gesamtbandbreite. Die gemessene Kurve der Blockfehlerrate

ist um etwa 0,5 bis 1 dB verschoben zu schlechteren Signal- zu Störleistungsverhältnissen gegenüber JT65. Am anderen Ende der Bandbreitenskala findet man JT4G mit 315 Hz Tonabstand und 1260 Hz Gesamtbandbreite. Die breiteren JT4 Submodes wurden entworfen für EME-Verbindungen in den höheren Mikrowellenbändern, und für Streuverbindungen an Regentropfen bei 10 GHz. Die folgende Tabelle dokumentiert die wichtigsten Parameter:

| <b>Mode</b> | <b>Tonabstand<br/>(Hz)</b> | <b>Bandbreite<br/>(Hz)</b> |
|-------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>JT4A</b> | 4,375                      | 17,500                     |
| <b>JT4B</b> | 8,750                      | 35,00                      |
| <b>JT4C</b> | 17,500                     | 70,000                     |
| <b>JT4D</b> | 39,375                     | 158,000                    |
| <b>JT4E</b> | 78,750                     | 315,000                    |
| <b>JT4F</b> | 157,500                    | 630,000                    |
| <b>JT4G</b> | 315,000                    | 1260,000                   |

Die PC-Uhr muss auf 2 Sekunden genau sein In einer Aussendung werden maximal 13 ASCII Zeichen übertragen. Es werden nur folgende Informationen übertragen: Rufzeichen, Rapport in dB und LOC (4 Stellen).

Die Decodierung von JT4 Nachrichten verhält sich in etwa so, wie die von JT65: Entweder der Decoder dekodiert erfolgreich oder der Decoder erkennt, dass eine erfolgreiche Dekodierung nicht möglich ist.

Weitere Informationen: [WSJT \(Wikipedia\)](#), [WSJT](#), [AC4M Digital Radio Site](#) und [WSJT-X](#).

Siehe auch: [Grundlagen Digitale Betriebsarten](#), [FT8](#), [FT4](#), [JT65](#), [JT9](#), [QRA64](#), [MSK144](#), [WSPR](#), [JT6M](#) und [FSK441](#).

JT4: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
VisuellWikitext

Version vom 6. Februar 2016, 00:00 Uhr (  
Quelltext anzeigen)

OE1VMC (Diskussion | Beiträge)

K

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 23. März 2024, 12:  
35 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VMC (Diskussion | Beiträge)

(Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X  
Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe .  
WSJT-X 2.6.1 Handbuch. Ein "candidate  
release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar.)

Markierung: Visuelle Bearbeitung

(28 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

[[Kategorie:Digitale\_Betriebsarten]]

-

== Digitale Betriebsarten im Detail: JT4 ==

Zeile 1:

[[Kategorie:Digitale\_Betriebsarten]]

+

[[Kategorie:Erde-Mond-Erde]]

+

==Digitale Betriebsarten im Detail: JT4==

JT4 ist eine digitale Betriebsart, die sehr  
geeignet ist für für Erde-Mond-Erde  
Verbindungen auf den Mikrowellenbändern.

JT4 ist eine digitale Betriebsart, die sehr  
geeignet ist für für Erde-Mond-Erde  
Verbindungen auf den Mikrowellenbändern.

Zeile 9:

Zuerst eingeführt wurde JT4 mit Hilfe der  
Implementierung als Open Source  
Software [http://en.wikipedia.org/wiki  
/WSJT\_(Amateur\_radio\_software) WSJT]

-

von [http://en.wikipedia.org/wiki  
/Joseph\_Hooton\_Taylor,\_Jr. Joe Taylor]  
([http://www.qrz.com/db/K1JT K1JT]).

Zeile 10:

Zuerst eingeführt wurde JT4 mit Hilfe der  
Implementierung als Open Source  
Software [http://en.wikipedia.org/wiki  
/WSJT\_(Amateur\_radio\_software) WSJT]

+

von [http://en.wikipedia.org/wiki  
/Joseph\_Hooton\_Taylor,\_Jr. Joe Taylor]  
([http://www.qrz.com/db/K1JT K1JT]).

+

Die aktuelle Programmversion ist  
WSJT-X Version 2.6.1 (Stand:  
23.03.2024), siehe .[https://wsjt.  
sourceforge.io/wsitx-doc/wsitx-main-  
2.6.1.html WSJT-X 2.6.1 Handbuch].  
Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist  
ebenfalls verfügbar.

JT4 hat viele Gemeinsamkeiten mit [[JT65]] und [[JT9]].

Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung.

Details zur Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel [http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JT65.pdf The JT65 Communications Protocol], der in der Zeitschrift [http://www.arrl.org/qex QEX] während 2005 veröffentlicht wurde.

Das Signal besteht aus 4 Tönen: [http://de.wikipedia.org/wiki/Frequenzumtastung\_4-FSK].

JT4 hat viele Gemeinsamkeiten mit [[JT65]] und [[JT9]].

Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung.

Details zur Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "[http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JT65.pdf The JT65 Communications Protocol]", der in der Zeitschrift [http://www.arrl.org/qex QEX] während 2005 veröffentlicht wurde.

Das Signal besteht aus 4 Tönen: [http://de.wikipedia.org/wiki/Frequenzumtastung\_4-FSK].

#### Zeile 26:

Am anderen Ende der Bandbreitenskala findet man JT4G mit 315 Hz Tonabstand

und 1260 Hz Gesamtbandbreite. Die breiteren JT4 Submodes wurden entworfen für EME-Verbindungen in den höheren Mikrowellenbändern,

und für Streuverbindungen an Regentropfen bei 10 GHz.

#### Zeile 29:

Am anderen Ende der Bandbreitenskala findet man JT4G mit 315 Hz Tonabstand

und 1260 Hz Gesamtbandbreite. Die breiteren JT4 Submodes wurden entworfen für EME-Verbindungen in den höheren Mikrowellenbändern,

und für Streuverbindungen an Regentropfen bei 10 GHz. **Die folgende Tabelle dokumentiert die wichtigsten Parameter:**

|   |                                              |
|---|----------------------------------------------|
| + |                                              |
| + | {                                            |
| + | ! style="text-align:right;"  Mode            |
| + | ! style="text-align:right;"  Tonabstand (Hz) |
| + | ! style="text-align:right;"  Bandbreite (Hz) |
| + | -                                            |
| + | ! style="text-align:right;"  JT4A            |
| + | style="text-align:right;"  4,375             |

```
+ | style="text-align:right;" |17,500 |
+ |-
+ ! style="text-align:right;" |JT4B |
+ | style="text-align:right;" |8,750 |
+ | style="text-align:right;" |35,00 |
+ |-
+ ! style="text-align:right;" |JT4C |
+ | style="text-align:right;" |17,500 |
+ | style="text-align:right;" |70,000 |
+ |-
+ ! style="text-align:right;" |JT4D |
+ | style="text-align:right;" |39,375 |
+ | style="text-align:right;" |158,000 |
+ |-
+ ! style="text-align:right;" |JT4E |
+ | style="text-align:right;" |78,750 |
+ | style="text-align:right;" |315,000 |
+ |-
+ ! style="text-align:right;" |JT4F |
+ | style="text-align:right;" |157,500 |
+ | style="text-align:right;" |630,000 |
+ |-
+ ! style="text-align:right;" |JT4G |
+ | style="text-align:right;" |315,000 |
+ | style="text-align:right;" |1260,000 |
+ |}
```

Die PC-Uhr muss auf 2 Sekunden genau sein

Zeile 36:

Die PC-Uhr muss auf 2 Sekunden genau sein

Zeile 73:

Weitere Informationen: [[http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT\\_\(Amateur\\_radio\\_software\)](http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_(Amateur_radio_software))] WSJT (Wikipedia), [<http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt.html>] WSJT, [<http://ac4m.us/jt9.html>] AC4M Digital Radio Site] und [<http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjsx.html>] WSJT-X].

Weitere Informationen: [[http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT\\_\(Amateur\\_radio\\_software\)](http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_(Amateur_radio_software))] WSJT (Wikipedia), [<http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt.html>] WSJT, [<http://ac4m.us/jt9.html>] AC4M Digital Radio Site] und [<http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjsx.html>] WSJT-X].

Siehe auch: [\[\[JT65\]\]](#), [\[\[JT9\]\]](#), [\[\[WSPR\]\]](#) und [\[\[JT6M\]\]](#).

Siehe auch: [\[\[Grundlagen Digitale Betriebsarten\]\]](#), [\[\[FT8\]\]](#), [\[\[FT4\]\]](#), [\[\[JT65\]\]](#), [\[\[JT9\]\]](#), [\[\[QRA64\]\]](#), [\[\[MSK144\]\]](#), [\[\[WSPR\]\]](#), [\[\[JT6M\]\]](#) und [\[\[FSK441\]\]](#).

---

**Aktuelle Version vom 23. März 2024, 12:35 Uhr**

---

## Digitale Betriebsarten im Detail: JT4

---

JT4 ist eine digitale Betriebsart, die sehr geeignet ist für für Erde-Mond-Erde Verbindungen auf den Mikrowellenbändern. Implementiert wird diese digitale Betriebsart über die Soundkarte eines PC.

Synchronisierung mit Hilfe von GPS und automatischer Dopplerkorrektur im JT4 Decoder ermöglichen Erde-Mond-Erde Verbindungen im 10 GHz Band zwischen portablen Stationen (40 W Sendeleistung mit einem Parabolspiegel von 80 cm Durchmesser) und einer stärkeren (ortsfesten) Station (3 m Speigeldurchmesser).

Zuerst eingeführt wurde JT4 mit Hilfe der Implementierung als Open Source Software [WSJT](#) von [Joe Taylor \(K1JT\)](#).

Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe [.WSJT-X 2.6.1 Handbuch](#). Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar.

JT4 hat viele Gemeinsamkeiten mit [JT65](#) und [JT9](#). Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung. Details zur Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "[The JT65 Communications Protocol](#)", der in der Zeitschrift [QEX](#) während 2005 veröffentlicht wurde.

Das Signal besteht aus 4 Tönen: [4-FSK](#). Digitale Daten werden strukturiert in Paketen mit 72 Informationsbits, wie bei [JT65](#). Die Informationsbits werden kodiert mit einem [Faltungscod](#) der Rate  $r=1/2$  und Einflusslänge  $K=32$ . Dies führt zu codierten Nachrichten der Länge  $(72+31) \times 2 = 206$  Bit. Die Datenrate entspricht 4.375 baud. Der wirksame Durchsatz ist etwa 0.25 Buchstaben pro Sekunde (characters per second, cps).

Es gibt mehrere experimentelle Varianten ("submodes") von JT4, die sich unterscheiden im Frequenzabstand der vier Einzeltöne: Submode JT4A, JT4B, ... , JT4G. Der JT4A Submode hat 4,375 Hz Tonabstand und daher 17,5 Hz Gesamtbandbreite. Die gemessene Kurve der Blockfehlerrate

ist um etwa 0,5 bis 1 dB verschoben zu schlechteren Signal- zu Störleistungsverhältnissen gegenüber JT65. Am anderen Ende der Bandbreitenskala findet man JT4G mit 315 Hz Tonabstand und 1260 Hz Gesamtbandbreite. Die breiteren JT4 Submodes wurden entworfen für EME-Verbindungen in den höheren Mikrowellenbändern, und für Streuverbindungen an Regentropfen bei 10 GHz. Die folgende Tabelle dokumentiert die wichtigsten Parameter:

| <b>Mode</b> | <b>Tonabstand<br/>(Hz)</b> | <b>Bandbreite<br/>(Hz)</b> |
|-------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>JT4A</b> | 4,375                      | 17,500                     |
| <b>JT4B</b> | 8,750                      | 35,00                      |
| <b>JT4C</b> | 17,500                     | 70,000                     |
| <b>JT4D</b> | 39,375                     | 158,000                    |
| <b>JT4E</b> | 78,750                     | 315,000                    |
| <b>JT4F</b> | 157,500                    | 630,000                    |
| <b>JT4G</b> | 315,000                    | 1260,000                   |

Die PC-Uhr muss auf 2 Sekunden genau sein In einer Aussendung werden maximal 13 ASCII Zeichen übertragen. Es werden nur folgende Informationen übertragen: Rufzeichen, Rapport in dB und LOC (4 Stellen).

Die Decodierung von JT4 Nachrichten verhält sich in etwa so, wie die von JT65: Entweder der Decoder dekodiert erfolgreich oder der Decoder erkennt, dass eine erfolgreiche Dekodierung nicht möglich ist.

Weitere Informationen: [WSJT \(Wikipedia\)](#), [WSJT](#), [AC4M Digital Radio Site](#) und [WSJT-X](#).

Siehe auch: [Grundlagen Digitale Betriebsarten](#), [FT8](#), [FT4](#), [JT65](#), [JT9](#), [QRA64](#), [MSK144](#), [WSPR](#), [JT6M](#) und [FSK441](#).

JT4: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
VisuellWikitext

Version vom 6. Februar 2016, 00:00 Uhr (  
Quelltext anzeigen)

OE1VMC (Diskussion | Beiträge)

K

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 23. März 2024, 12:  
35 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VMC (Diskussion | Beiträge)

(Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X  
Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe .  
WSJT-X 2.6.1 Handbuch. Ein "candidate  
release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar.)

Markierung: Visuelle Bearbeitung

(28 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

[[Kategorie:Digitale\_Betriebsarten]]

-

== Digitale Betriebsarten im Detail: JT4 ==

Zeile 1:

[[Kategorie:Digitale\_Betriebsarten]]

+

[[Kategorie:Erde-Mond-Erde]]

+

==Digitale Betriebsarten im Detail: JT4==

JT4 ist eine digitale Betriebsart, die sehr  
geeignet ist für für Erde-Mond-Erde  
Verbindungen auf den Mikrowellenbändern.

JT4 ist eine digitale Betriebsart, die sehr  
geeignet ist für für Erde-Mond-Erde  
Verbindungen auf den Mikrowellenbändern.

Zeile 9:

Zuerst eingeführt wurde JT4 mit Hilfe der  
Implementierung als Open Source  
Software [http://en.wikipedia.org/wiki  
/WSJT\_(Amateur\_radio\_software) WSJT]

-

von [http://en.wikipedia.org/wiki  
/Joseph\_Hooton\_Taylor,\_Jr. Joe Taylor]  
([http://www.qrz.com/db/K1JT K1JT]).

Zeile 10:

Zuerst eingeführt wurde JT4 mit Hilfe der  
Implementierung als Open Source  
Software [http://en.wikipedia.org/wiki  
/WSJT\_(Amateur\_radio\_software) WSJT]

+

von [http://en.wikipedia.org/wiki  
/Joseph\_Hooton\_Taylor,\_Jr. Joe Taylor]  
([http://www.qrz.com/db/K1JT K1JT]).

+

Die aktuelle Programmversion ist  
WSJT-X Version 2.6.1 (Stand:  
23.03.2024), siehe .[https://wsjt.  
sourceforge.io/wsjitx-doc/wsjitx-main-  
2.6.1.html WSJT-X 2.6.1 Handbuch].  
Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist  
ebenfalls verfügbar.



JT4 hat viele Gemeinsamkeiten mit [[JT65]] und [[JT9]].

Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung.

Details zur Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel [http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JT65.pdf The JT65 Communications Protocol], der in der Zeitschrift [http://www.arrl.org/qex QEX] während 2005 veröffentlicht wurde.

Das Signal besteht aus 4 Tönen: [http://de.wikipedia.org/wiki/Frequenzumtastung\_4-FSK].

JT4 hat viele Gemeinsamkeiten mit [[JT65]] und [[JT9]].

Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung.

Details zur Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "[http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JT65.pdf The JT65 Communications Protocol]", der in der Zeitschrift [http://www.arrl.org/qex QEX] während 2005 veröffentlicht wurde.

Das Signal besteht aus 4 Tönen: [http://de.wikipedia.org/wiki/Frequenzumtastung\_4-FSK].

#### Zeile 26:

Am anderen Ende der Bandbreitenskala findet man JT4G mit 315 Hz Tonabstand

und 1260 Hz Gesamtbandbreite. Die breiteren JT4 Submodes wurden entworfen für EME-Verbindungen in den höheren Mikrowellenbändern,

und für Streuverbindungen an Regentropfen bei 10 GHz.

#### Zeile 29:

Am anderen Ende der Bandbreitenskala findet man JT4G mit 315 Hz Tonabstand

und 1260 Hz Gesamtbandbreite. Die breiteren JT4 Submodes wurden entworfen für EME-Verbindungen in den höheren Mikrowellenbändern,

und für Streuverbindungen an Regentropfen bei 10 GHz. **Die folgende Tabelle dokumentiert die wichtigsten Parameter:**

|   |                                              |
|---|----------------------------------------------|
| + |                                              |
| + | {                                            |
| + | ! style="text-align:right;"  Mode            |
| + | ! style="text-align:right;"  Tonabstand (Hz) |
| + | ! style="text-align:right;"  Bandbreite (Hz) |
| + | -                                            |
| + | ! style="text-align:right;"  JT4A            |
| + | style="text-align:right;"  4,375             |

```
+ | style="text-align:right;" |17,500 |
+ |-
+ ! style="text-align:right;" |JT4B |
+ | style="text-align:right;" |8,750 |
+ | style="text-align:right;" |35,00 |
+ |-
+ ! style="text-align:right;" |JT4C |
+ | style="text-align:right;" |17,500 |
+ | style="text-align:right;" |70,000 |
+ |-
+ ! style="text-align:right;" |JT4D |
+ | style="text-align:right;" |39,375 |
+ | style="text-align:right;" |158,000 |
+ |-
+ ! style="text-align:right;" |JT4E |
+ | style="text-align:right;" |78,750 |
+ | style="text-align:right;" |315,000 |
+ |-
+ ! style="text-align:right;" |JT4F |
+ | style="text-align:right;" |157,500 |
+ | style="text-align:right;" |630,000 |
+ |-
+ ! style="text-align:right;" |JT4G |
+ | style="text-align:right;" |315,000 |
+ | style="text-align:right;" |1260,000 |
+ |}
```

Die PC-Uhr muss auf 2 Sekunden genau sein

Zeile 36:

Die PC-Uhr muss auf 2 Sekunden genau sein

Zeile 73:

Weitere Informationen: [[http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT\\_\(Amateur\\_radio\\_software\)](http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_(Amateur_radio_software))] WSJT (Wikipedia), [<http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt.html>] WSJT, [<http://ac4m.us/jt9.html>] AC4M Digital Radio Site] und [<http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wshtx.html>] WSJT-X].

Weitere Informationen: [[http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT\\_\(Amateur\\_radio\\_software\)](http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_(Amateur_radio_software))] WSJT (Wikipedia), [<http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt.html>] WSJT, [<http://ac4m.us/jt9.html>] AC4M Digital Radio Site] und [<http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wshtx.html>] WSJT-X].

Siehe auch: [\[\[JT65\]\]](#), [\[\[JT9\]\]](#), [\[\[WSPR\]\]](#) und [\[\[JT6M\]\]](#).

Siehe auch: [\[\[Grundlagen Digitale Betriebsarten\]\]](#), [\[\[FT8\]\]](#), [\[\[FT4\]\]](#), [\[\[JT65\]\]](#), [\[\[JT9\]\]](#), [\[\[QRA64\]\]](#), [\[\[MSK144\]\]](#), [\[\[WSPR\]\]](#), [\[\[JT6M\]\]](#) und [\[\[FSK441\]\]](#).

---

**Aktuelle Version vom 23. März 2024, 12:35 Uhr**

---

## Digitale Betriebsarten im Detail: JT4

---

JT4 ist eine digitale Betriebsart, die sehr geeignet ist für für Erde-Mond-Erde Verbindungen auf den Mikrowellenbändern. Implementiert wird diese digitale Betriebsart über die Soundkarte eines PC.

Synchronisierung mit Hilfe von GPS und automatischer Dopplerkorrektur im JT4 Decoder ermöglichen Erde-Mond-Erde Verbindungen im 10 GHz Band zwischen portablen Stationen (40 W Sendeleistung mit einem Parabolspiegel von 80 cm Durchmesser) und einer stärkeren (ortsfesten) Station (3 m Speigeldurchmesser).

Zuerst eingeführt wurde JT4 mit Hilfe der Implementierung als Open Source Software [WSJT](#) von [Joe Taylor \(K1JT\)](#).

Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe [.WSJT-X 2.6.1 Handbuch](#). Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar.

JT4 hat viele Gemeinsamkeiten mit [JT65](#) und [JT9](#). Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung. Details zur Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "[The JT65 Communications Protocol](#)", der in der Zeitschrift [QEX](#) während 2005 veröffentlicht wurde.

Das Signal besteht aus 4 Tönen: [4-FSK](#). Digitale Daten werden strukturiert in Paketen mit 72 Informationsbits, wie bei [JT65](#). Die Informationsbits werden kodiert mit einem [Faltungscod](#) der Rate  $r=1/2$  und Einflusslänge  $K=32$ . Dies führt zu codierten Nachrichten der Länge  $(72+31) \times 2 = 206$  Bit. Die Datenrate entspricht 4.375 baud. Der wirksame Durchsatz ist etwa 0.25 Buchstaben pro Sekunde (characters per second, cps).

Es gibt mehrere experimentelle Varianten ("submodes") von JT4, die sich unterscheiden im Frequenzabstand der vier Einzeltöne: Submode JT4A, JT4B, ... , JT4G. Der JT4A Submode hat 4,375 Hz Tonabstand und daher 17,5 Hz Gesamtbandbreite. Die gemessene Kurve der Blockfehlerrate

ist um etwa 0,5 bis 1 dB verschoben zu schlechteren Signal- zu Störleistungsverhältnissen gegenüber JT65. Am anderen Ende der Bandbreitenskala findet man JT4G mit 315 Hz Tonabstand und 1260 Hz Gesamtbandbreite. Die breiteren JT4 Submodes wurden entworfen für EME-Verbindungen in den höheren Mikrowellenbändern, und für Streuverbindungen an Regentropfen bei 10 GHz. Die folgende Tabelle dokumentiert die wichtigsten Parameter:

| <b>Mode</b> | <b>Tonabstand<br/>(Hz)</b> | <b>Bandbreite<br/>(Hz)</b> |
|-------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>JT4A</b> | 4,375                      | 17,500                     |
| <b>JT4B</b> | 8,750                      | 35,00                      |
| <b>JT4C</b> | 17,500                     | 70,000                     |
| <b>JT4D</b> | 39,375                     | 158,000                    |
| <b>JT4E</b> | 78,750                     | 315,000                    |
| <b>JT4F</b> | 157,500                    | 630,000                    |
| <b>JT4G</b> | 315,000                    | 1260,000                   |

Die PC-Uhr muss auf 2 Sekunden genau sein In einer Aussendung werden maximal 13 ASCII Zeichen übertragen. Es werden nur folgende Informationen übertragen: Rufzeichen, Rapport in dB und LOC (4 Stellen).

Die Decodierung von JT4 Nachrichten verhält sich in etwa so, wie die von JT65: Entweder der Decoder dekodiert erfolgreich oder der Decoder erkennt, dass eine erfolgreiche Dekodierung nicht möglich ist.

Weitere Informationen: [WSJT \(Wikipedia\)](#), [WSJT](#), [AC4M Digital Radio Site](#) und [WSJT-X](#).

Siehe auch: [Grundlagen Digitale Betriebsarten](#), [FT8](#), [FT4](#), [JT65](#), [JT9](#), [QRA64](#), [MSK144](#), [WSPR](#), [JT6M](#) und [FSK441](#).

JT4: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
VisuellWikitext

Version vom 6. Februar 2016, 00:00 Uhr (  
Quelltext anzeigen)

OE1VMC (Diskussion | Beiträge)

K

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 23. März 2024, 12:  
35 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VMC (Diskussion | Beiträge)

(Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X  
Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe .  
WSJT-X 2.6.1 Handbuch. Ein "candidate  
release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar.)

Markierung: Visuelle Bearbeitung

(28 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

[[Kategorie:Digitale\_Betriebsarten]]

-

== Digitale Betriebsarten im Detail: JT4 ==

Zeile 1:

[[Kategorie:Digitale\_Betriebsarten]]

+

[[Kategorie:Erde-Mond-Erde]]

+

==Digitale Betriebsarten im Detail: JT4==

JT4 ist eine digitale Betriebsart, die sehr  
geeignet ist für für Erde-Mond-Erde  
Verbindungen auf den Mikrowellenbändern.

JT4 ist eine digitale Betriebsart, die sehr  
geeignet ist für für Erde-Mond-Erde  
Verbindungen auf den Mikrowellenbändern.

Zeile 9:

Zuerst eingeführt wurde JT4 mit Hilfe der  
Implementierung als Open Source  
Software [http://en.wikipedia.org/wiki  
/WSJT\_(Amateur\_radio\_software) WSJT]

-

von [http://en.wikipedia.org/wiki  
/Joseph\_Hooton\_Taylor,\_Jr. Joe Taylor]  
([http://www.qrz.com/db/K1JT K1JT]).

Zeile 10:

Zuerst eingeführt wurde JT4 mit Hilfe der  
Implementierung als Open Source  
Software [http://en.wikipedia.org/wiki  
/WSJT\_(Amateur\_radio\_software) WSJT]

+

von [http://en.wikipedia.org/wiki  
/Joseph\_Hooton\_Taylor,\_Jr. Joe Taylor]  
([http://www.qrz.com/db/K1JT K1JT]).

+

Die aktuelle Programmversion ist  
WSJT-X Version 2.6.1 (Stand:  
23.03.2024), siehe .[https://wsjt.  
sourceforge.io/wsitx-doc/wsitx-main-  
2.6.1.html WSJT-X 2.6.1 Handbuch].  
Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist  
ebenfalls verfügbar.

|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| JT4 hat viele Gemeinsamkeiten mit [[JT65]] und [[JT9]].                                                                                                                                                                                       | JT4 hat viele Gemeinsamkeiten mit [[JT65]] und [[JT9]].                                                                                                                                                                                         |
| Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung.                                                                                                                                                      | Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung.                                                                                                                                                        |
| - Details zur Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel [http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JT65.pdf The JT65 Communications Protocol], der in der Zeitschrift [http://www.arrl.org/qex QEX] während 2005 veröffentlicht wurde. | + Details zur Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "[http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JT65.pdf The JT65 Communications Protocol]", der in der Zeitschrift [http://www.arrl.org/qex QEX] während 2005 veröffentlicht wurde. |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Das Signal besteht aus 4 Tönen: [http://de.wikipedia.org/wiki/Frequenzumtastung_4-FSK].                                                                                                                                                       | Das Signal besteht aus 4 Tönen: [http://de.wikipedia.org/wiki/Frequenzumtastung_4-FSK].                                                                                                                                                         |
| <b>Zeile 26:</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>Zeile 29:</b>                                                                                                                                                                                                                                |
| Am anderen Ende der Bandbreitenskala findet man JT4G mit 315 Hz Tonabstand                                                                                                                                                                    | Am anderen Ende der Bandbreitenskala findet man JT4G mit 315 Hz Tonabstand                                                                                                                                                                      |
| und 1260 Hz Gesamtbandbreite. Die breiteren JT4 Submodes wurden entworfen für EME-Verbindungen in den höheren Mikrowellenbändern,                                                                                                             | und 1260 Hz Gesamtbandbreite. Die breiteren JT4 Submodes wurden entworfen für EME-Verbindungen in den höheren Mikrowellenbändern,                                                                                                               |
| - und für Streuverbindungen an Regentropfen bei 10 GHz.                                                                                                                                                                                       | + und für Streuverbindungen an Regentropfen bei 10 GHz. <b>Die folgende Tabelle dokumentiert die wichtigsten Parameter:</b>                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                               | + {                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                               | + ! style="text-align:right;"  Mode                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                               | + ! style="text-align:right;"  Tonabstand (Hz)                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                               | + ! style="text-align:right;"  Bandbreite (Hz)                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                               | +  -                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                               | + ! style="text-align:right;"  JT4A                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                               | +   style="text-align:right;"  4,375                                                                                                                                                                                                            |

```
+ | style="text-align:right;" |17,500 |
+ |-
+ ! style="text-align:right;" |JT4B |
+ | style="text-align:right;" |8,750 |
+ | style="text-align:right;" |35,00 |
+ |-
+ ! style="text-align:right;" |JT4C |
+ | style="text-align:right;" |17,500 |
+ | style="text-align:right;" |70,000 |
+ |-
+ ! style="text-align:right;" |JT4D |
+ | style="text-align:right;" |39,375 |
+ | style="text-align:right;" |158,000 |
+ |-
+ ! style="text-align:right;" |JT4E |
+ | style="text-align:right;" |78,750 |
+ | style="text-align:right;" |315,000 |
+ |-
+ ! style="text-align:right;" |JT4F |
+ | style="text-align:right;" |157,500 |
+ | style="text-align:right;" |630,000 |
+ |-
+ ! style="text-align:right;" |JT4G |
+ | style="text-align:right;" |315,000 |
+ | style="text-align:right;" |1260,000 |
+ |}
```

Die PC-Uhr muss auf 2 Sekunden genau sein

Zeile 36:

Die PC-Uhr muss auf 2 Sekunden genau sein

Zeile 73:

Weitere Informationen: [[http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT\\_\(Amateur\\_radio\\_software\)](http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_(Amateur_radio_software))] WSJT (Wikipedia), [<http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt.html>] WSJT, [<http://ac4m.us/jt9.html>] AC4M Digital Radio Site] und [<http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html>] WSJT-X].

Weitere Informationen: [[http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT\\_\(Amateur\\_radio\\_software\)](http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_(Amateur_radio_software))] WSJT (Wikipedia), [<http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt.html>] WSJT, [<http://ac4m.us/jt9.html>] AC4M Digital Radio Site] und [<http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html>] WSJT-X].

Siehe auch: [\[\[JT65\]\]](#), [\[\[JT9\]\]](#), [\[\[WSPR\]\]](#) und [\[\[JT6M\]\]](#).

Siehe auch: [\[\[Grundlagen Digitale Betriebsarten\]\]](#), [\[\[FT8\]\]](#), [\[\[FT4\]\]](#), [\[\[JT65\]\]](#), [\[\[JT9\]\]](#), [\[\[QRA64\]\]](#), [\[\[MSK144\]\]](#), [\[\[WSPR\]\]](#), [\[\[JT6M\]\]](#) und [\[\[FSK441\]\]](#).

---

**Aktuelle Version vom 23. März 2024, 12:35 Uhr**

---

## Digitale Betriebsarten im Detail: JT4

---

JT4 ist eine digitale Betriebsart, die sehr geeignet ist für für Erde-Mond-Erde Verbindungen auf den Mikrowellenbändern. Implementiert wird diese digitale Betriebsart über die Soundkarte eines PC.

Synchronisierung mit Hilfe von GPS und automatischer Dopplerkorrektur im JT4 Decoder ermöglichen Erde-Mond-Erde Verbindungen im 10 GHz Band zwischen portablen Stationen (40 W Sendeleistung mit einem Parabolspiegel von 80 cm Durchmesser) und einer stärkeren (ortsfesten) Station (3 m Speigeldurchmesser).

Zuerst eingeführt wurde JT4 mit Hilfe der Implementierung als Open Source Software [WSJT](#) von [Joe Taylor \(K1JT\)](#).

Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe [.WSJT-X 2.6.1 Handbuch](#). Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar.

JT4 hat viele Gemeinsamkeiten mit [JT65](#) und [JT9](#). Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung. Details zur Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "[The JT65 Communications Protocol](#)", der in der Zeitschrift [QEX](#) während 2005 veröffentlicht wurde.

Das Signal besteht aus 4 Tönen: [4-FSK](#). Digitale Daten werden strukturiert in Paketen mit 72 Informationsbits, wie bei [JT65](#). Die Informationsbits werden kodiert mit einem [Faltungscod](#) der Rate  $r=1/2$  und Einflusslänge  $K=32$ . Dies führt zu codierten Nachrichten der Länge  $(72+31) \times 2 = 206$  Bit. Die Datenrate entspricht 4.375 baud. Der wirksame Durchsatz ist etwa 0.25 Buchstaben pro Sekunde (characters per second, cps).

Es gibt mehrere experimentelle Varianten ("submodes") von JT4, die sich unterscheiden im Frequenzabstand der vier Einzeltöne: Submode JT4A, JT4B, ... , JT4G. Der JT4A Submode hat 4,375 Hz Tonabstand und daher 17,5 Hz Gesamtbandbreite. Die gemessene Kurve der Blockfehlerrate



ist um etwa 0,5 bis 1 dB verschoben zu schlechteren Signal- zu Störleistungsverhältnissen gegenüber JT65. Am anderen Ende der Bandbreitenskala findet man JT4G mit 315 Hz Tonabstand und 1260 Hz Gesamtbandbreite. Die breiteren JT4 Submodes wurden entworfen für EME-Verbindungen in den höheren Mikrowellenbändern, und für Streuverbindungen an Regentropfen bei 10 GHz. Die folgende Tabelle dokumentiert die wichtigsten Parameter:

| <b>Mode</b> | <b>Tonabstand<br/>(Hz)</b> | <b>Bandbreite<br/>(Hz)</b> |
|-------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>JT4A</b> | 4,375                      | 17,500                     |
| <b>JT4B</b> | 8,750                      | 35,00                      |
| <b>JT4C</b> | 17,500                     | 70,000                     |
| <b>JT4D</b> | 39,375                     | 158,000                    |
| <b>JT4E</b> | 78,750                     | 315,000                    |
| <b>JT4F</b> | 157,500                    | 630,000                    |
| <b>JT4G</b> | 315,000                    | 1260,000                   |

Die PC-Uhr muss auf 2 Sekunden genau sein In einer Aussendung werden maximal 13 ASCII Zeichen übertragen. Es werden nur folgende Informationen übertragen: Rufzeichen, Rapport in dB und LOC (4 Stellen).

Die Decodierung von JT4 Nachrichten verhält sich in etwa so, wie die von JT65: Entweder der Decoder dekodiert erfolgreich oder der Decoder erkennt, dass eine erfolgreiche Dekodierung nicht möglich ist.

Weitere Informationen: [WSJT \(Wikipedia\)](#), [WSJT](#), [AC4M Digital Radio Site](#) und [WSJT-X](#).

Siehe auch: [Grundlagen Digitale Betriebsarten](#), [FT8](#), [FT4](#), [JT65](#), [JT9](#), [QRA64](#), [MSK144](#), [WSPR](#), [JT6M](#) und [FSK441](#).

JT4: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
VisuellWikitext

Version vom 6. Februar 2016, 00:00 Uhr (  
Quelltext anzeigen)

OE1VMC (Diskussion | Beiträge)

K

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 23. März 2024, 12:  
35 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VMC (Diskussion | Beiträge)

(Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X  
Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe .  
WSJT-X 2.6.1 Handbuch. Ein "candidate  
release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar.)

Markierung: Visuelle Bearbeitung

(28 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

[[Kategorie:Digitale\_Betriebsarten]]

-

== Digitale Betriebsarten im Detail: JT4 ==

Zeile 1:

[[Kategorie:Digitale\_Betriebsarten]]

+

[[Kategorie:Erde-Mond-Erde]]

+

==Digitale Betriebsarten im Detail: JT4==

JT4 ist eine digitale Betriebsart, die sehr  
geeignet ist für für Erde-Mond-Erde  
Verbindungen auf den Mikrowellenbändern.

JT4 ist eine digitale Betriebsart, die sehr  
geeignet ist für für Erde-Mond-Erde  
Verbindungen auf den Mikrowellenbändern.

Zeile 9:

Zuerst eingeführt wurde JT4 mit Hilfe der  
Implementierung als Open Source  
Software [http://en.wikipedia.org/wiki  
/WSJT\_(Amateur\_radio\_software) WSJT]

-

von [http://en.wikipedia.org/wiki  
/Joseph\_Hooton\_Taylor,\_Jr. Joe Taylor]  
([http://www.qrz.com/db/K1JT K1JT]).

Zeile 10:

Zuerst eingeführt wurde JT4 mit Hilfe der  
Implementierung als Open Source  
Software [http://en.wikipedia.org/wiki  
/WSJT\_(Amateur\_radio\_software) WSJT]

+

von [http://en.wikipedia.org/wiki  
/Joseph\_Hooton\_Taylor,\_Jr. Joe Taylor]  
([http://www.qrz.com/db/K1JT K1JT]).

+

Die aktuelle Programmversion ist  
WSJT-X Version 2.6.1 (Stand:  
23.03.2024), siehe .[https://wsjt.  
sourceforge.io/wsitx-doc/wsitx-main-  
2.6.1.html WSJT-X 2.6.1 Handbuch].  
Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist  
ebenfalls verfügbar.

JT4 hat viele Gemeinsamkeiten mit [[JT65]] und [[JT9]].

Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung.

Details zur Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel [http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JT65.pdf The JT65 Communications Protocol], der in der Zeitschrift [http://www.arrl.org/qex QEX] während 2005 veröffentlicht wurde.

Das Signal besteht aus 4 Tönen: [http://de.wikipedia.org/wiki/Frequenzumtastung\_4-FSK].

JT4 hat viele Gemeinsamkeiten mit [[JT65]] und [[JT9]].

Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung.

Details zur Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "[http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JT65.pdf The JT65 Communications Protocol]", der in der Zeitschrift [http://www.arrl.org/qex QEX] während 2005 veröffentlicht wurde.

Das Signal besteht aus 4 Tönen: [http://de.wikipedia.org/wiki/Frequenzumtastung\_4-FSK].

#### Zeile 26:

Am anderen Ende der Bandbreitenskala findet man JT4G mit 315 Hz Tonabstand

und 1260 Hz Gesamtbandbreite. Die breiteren JT4 Submodes wurden entworfen für EME-Verbindungen in den höheren Mikrowellenbändern,

und für Streuverbindungen an Regentropfen bei 10 GHz.

#### Zeile 29:

Am anderen Ende der Bandbreitenskala findet man JT4G mit 315 Hz Tonabstand

und 1260 Hz Gesamtbandbreite. Die breiteren JT4 Submodes wurden entworfen für EME-Verbindungen in den höheren Mikrowellenbändern,

und für Streuverbindungen an Regentropfen bei 10 GHz. **Die folgende Tabelle dokumentiert die wichtigsten Parameter:**

|   |                                              |
|---|----------------------------------------------|
| + |                                              |
| + | {                                            |
| + | ! style="text-align:right;"  Mode            |
| + | ! style="text-align:right;"  Tonabstand (Hz) |
| + | ! style="text-align:right;"  Bandbreite (Hz) |
| + | -                                            |
| + | ! style="text-align:right;"  JT4A            |
| + | style="text-align:right;"  4,375             |

```
+ | style="text-align:right;" |17,500 |
+ |-
+ ! style="text-align:right;" |JT4B |
+ | style="text-align:right;" |8,750 |
+ | style="text-align:right;" |35,00 |
+ |-
+ ! style="text-align:right;" |JT4C |
+ | style="text-align:right;" |17,500 |
+ | style="text-align:right;" |70,000 |
+ |-
+ ! style="text-align:right;" |JT4D |
+ | style="text-align:right;" |39,375 |
+ | style="text-align:right;" |158,000 |
+ |-
+ ! style="text-align:right;" |JT4E |
+ | style="text-align:right;" |78,750 |
+ | style="text-align:right;" |315,000 |
+ |-
+ ! style="text-align:right;" |JT4F |
+ | style="text-align:right;" |157,500 |
+ | style="text-align:right;" |630,000 |
+ |-
+ ! style="text-align:right;" |JT4G |
+ | style="text-align:right;" |315,000 |
+ | style="text-align:right;" |1260,000 |
+ |}
```

Die PC-Uhr muss auf 2 Sekunden genau sein

Zeile 36:

Die PC-Uhr muss auf 2 Sekunden genau sein

Zeile 73:

Weitere Informationen: [[http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT\\_\(Amateur\\_radio\\_software\)](http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_(Amateur_radio_software))] WSJT (Wikipedia), [<http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt.html>] WSJT, [<http://ac4m.us/jt9.html>] AC4M Digital Radio Site] und [<http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjsx.html>] WSJT-X].

Weitere Informationen: [[http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT\\_\(Amateur\\_radio\\_software\)](http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_(Amateur_radio_software))] WSJT (Wikipedia), [<http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt.html>] WSJT, [<http://ac4m.us/jt9.html>] AC4M Digital Radio Site] und [<http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjsx.html>] WSJT-X].

Siehe auch: [\[\[JT65\]\]](#), [\[\[JT9\]\]](#), [\[\[WSPR\]\]](#) und [\[\[JT6M\]\]](#).

Siehe auch: [\[\[Grundlagen Digitale Betriebsarten\]\]](#), [\[\[FT8\]\]](#), [\[\[FT4\]\]](#), [\[\[JT65\]\]](#), [\[\[JT9\]\]](#), [\[\[QRA64\]\]](#), [\[\[MSK144\]\]](#), [\[\[WSPR\]\]](#), [\[\[JT6M\]\]](#) und [\[\[FSK441\]\]](#).

---

**Aktuelle Version vom 23. März 2024, 12:35 Uhr**

---

## Digitale Betriebsarten im Detail: JT4

---

JT4 ist eine digitale Betriebsart, die sehr geeignet ist für für Erde-Mond-Erde Verbindungen auf den Mikrowellenbändern. Implementiert wird diese digitale Betriebsart über die Soundkarte eines PC.

Synchronisierung mit Hilfe von GPS und automatischer Dopplerkorrektur im JT4 Decoder ermöglichen Erde-Mond-Erde Verbindungen im 10 GHz Band zwischen portablen Stationen (40 W Sendeleistung mit einem Parabolspiegel von 80 cm Durchmesser) und einer stärkeren (ortsfesten) Station (3 m Speigeldurchmesser).

Zuerst eingeführt wurde JT4 mit Hilfe der Implementierung als Open Source Software [WSJT](#) von [Joe Taylor \(K1JT\)](#).

Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe [.WSJT-X 2.6.1 Handbuch](#). Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar.

JT4 hat viele Gemeinsamkeiten mit [JT65](#) und [JT9](#). Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung. Details zur Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "[The JT65 Communications Protocol](#)", der in der Zeitschrift [QEX](#) während 2005 veröffentlicht wurde.

Das Signal besteht aus 4 Tönen: [4-FSK](#). Digitale Daten werden strukturiert in Paketen mit 72 Informationsbits, wie bei [JT65](#). Die Informationsbits werden kodiert mit einem [Faltungscod](#) der Rate  $r=1/2$  und Einflusslänge  $K=32$ . Dies führt zu codierten Nachrichten der Länge  $(72+31) \times 2 = 206$  Bit. Die Datenrate entspricht 4.375 baud. Der wirksame Durchsatz ist etwa 0.25 Buchstaben pro Sekunde (characters per second, cps).

Es gibt mehrere experimentelle Varianten ("submodes") von JT4, die sich unterscheiden im Frequenzabstand der vier Einzeltöne: Submode JT4A, JT4B, ... , JT4G. Der JT4A Submode hat 4,375 Hz Tonabstand und daher 17,5 Hz Gesamtbandbreite. Die gemessene Kurve der Blockfehlerrate

ist um etwa 0,5 bis 1 dB verschoben zu schlechteren Signal- zu Störleistungsverhältnissen gegenüber JT65. Am anderen Ende der Bandbreitenskala findet man JT4G mit 315 Hz Tonabstand und 1260 Hz Gesamtbandbreite. Die breiteren JT4 Submodes wurden entworfen für EME-Verbindungen in den höheren Mikrowellenbändern, und für Streuverbindungen an Regentropfen bei 10 GHz. Die folgende Tabelle dokumentiert die wichtigsten Parameter:

| <b>Mode</b> | <b>Tonabstand<br/>(Hz)</b> | <b>Bandbreite<br/>(Hz)</b> |
|-------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>JT4A</b> | 4,375                      | 17,500                     |
| <b>JT4B</b> | 8,750                      | 35,00                      |
| <b>JT4C</b> | 17,500                     | 70,000                     |
| <b>JT4D</b> | 39,375                     | 158,000                    |
| <b>JT4E</b> | 78,750                     | 315,000                    |
| <b>JT4F</b> | 157,500                    | 630,000                    |
| <b>JT4G</b> | 315,000                    | 1260,000                   |

Die PC-Uhr muss auf 2 Sekunden genau sein In einer Aussendung werden maximal 13 ASCII Zeichen übertragen. Es werden nur folgende Informationen übertragen: Rufzeichen, Rapport in dB und LOC (4 Stellen).

Die Decodierung von JT4 Nachrichten verhält sich in etwa so, wie die von JT65: Entweder der Decoder dekodiert erfolgreich oder der Decoder erkennt, dass eine erfolgreiche Dekodierung nicht möglich ist.

Weitere Informationen: [WSJT \(Wikipedia\)](#), [WSJT](#), [AC4M Digital Radio Site](#) und [WSJT-X](#).

Siehe auch: [Grundlagen Digitale Betriebsarten](#), [FT8](#), [FT4](#), [JT65](#), [JT9](#), [QRA64](#), [MSK144](#), [WSPR](#), [JT6M](#) und [FSK441](#).

JT4: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
VisuellWikitext

Version vom 6. Februar 2016, 00:00 Uhr (  
Quelltext anzeigen)

OE1VMC (Diskussion | Beiträge)

K

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 23. März 2024, 12:  
35 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VMC (Diskussion | Beiträge)

(Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X  
Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe .  
WSJT-X 2.6.1 Handbuch. Ein "candidate  
release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar.)

Markierung: Visuelle Bearbeitung

(28 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

[[Kategorie:Digitale\_Betriebsarten]]

-

== Digitale Betriebsarten im Detail: JT4 ==

Zeile 1:

[[Kategorie:Digitale\_Betriebsarten]]

+

[[Kategorie:Erde-Mond-Erde]]

+

==Digitale Betriebsarten im Detail: JT4==

JT4 ist eine digitale Betriebsart, die sehr  
geeignet ist für für Erde-Mond-Erde  
Verbindungen auf den Mikrowellenbändern.

JT4 ist eine digitale Betriebsart, die sehr  
geeignet ist für für Erde-Mond-Erde  
Verbindungen auf den Mikrowellenbändern.

Zeile 9:

Zuerst eingeführt wurde JT4 mit Hilfe der  
Implementierung als Open Source  
Software [http://en.wikipedia.org/wiki  
/WSJT\_(Amateur\_radio\_software) WSJT]

-

von [http://en.wikipedia.org/wiki  
/Joseph\_Hooton\_Taylor,\_Jr. Joe Taylor]  
([http://www.qrz.com/db/K1JT K1JT]).

Zeile 10:

Zuerst eingeführt wurde JT4 mit Hilfe der  
Implementierung als Open Source  
Software [http://en.wikipedia.org/wiki  
/WSJT\_(Amateur\_radio\_software) WSJT]

+

von [http://en.wikipedia.org/wiki  
/Joseph\_Hooton\_Taylor,\_Jr. Joe Taylor]  
([http://www.qrz.com/db/K1JT K1JT]).

+

Die aktuelle Programmversion ist  
WSJT-X Version 2.6.1 (Stand:  
23.03.2024), siehe .[https://wsjt.  
sourceforge.io/wsitx-doc/wsitx-main-  
2.6.1.html WSJT-X 2.6.1 Handbuch].  
Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist  
ebenfalls verfügbar.

JT4 hat viele Gemeinsamkeiten mit [[JT65]] und [[JT9]].

Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung.

Details zur Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel [http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JT65.pdf The JT65 Communications Protocol], der in der Zeitschrift [http://www.arrl.org/qex QEX] während 2005 veröffentlicht wurde.

Das Signal besteht aus 4 Tönen: [http://de.wikipedia.org/wiki/Frequenzumtastung\_4-FSK].

JT4 hat viele Gemeinsamkeiten mit [[JT65]] und [[JT9]].

Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung.

Details zur Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "[http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JT65.pdf The JT65 Communications Protocol]", der in der Zeitschrift [http://www.arrl.org/qex QEX] während 2005 veröffentlicht wurde.

Das Signal besteht aus 4 Tönen: [http://de.wikipedia.org/wiki/Frequenzumtastung\_4-FSK].

#### Zeile 26:

Am anderen Ende der Bandbreitenskala findet man JT4G mit 315 Hz Tonabstand

und 1260 Hz Gesamtbandbreite. Die breiteren JT4 Submodes wurden entworfen für EME-Verbindungen in den höheren Mikrowellenbändern,

und für Streuverbindungen an Regentropfen bei 10 GHz.

#### Zeile 29:

Am anderen Ende der Bandbreitenskala findet man JT4G mit 315 Hz Tonabstand

und 1260 Hz Gesamtbandbreite. Die breiteren JT4 Submodes wurden entworfen für EME-Verbindungen in den höheren Mikrowellenbändern,

und für Streuverbindungen an Regentropfen bei 10 GHz. **Die folgende Tabelle dokumentiert die wichtigsten Parameter:**

|   |                                              |
|---|----------------------------------------------|
| + |                                              |
| + | {                                            |
| + | ! style="text-align:right;"  Mode            |
| + | ! style="text-align:right;"  Tonabstand (Hz) |
| + | ! style="text-align:right;"  Bandbreite (Hz) |
| + | -                                            |
| + | ! style="text-align:right;"  JT4A            |
| + | style="text-align:right;"  4,375             |



```
+ | style="text-align:right;" |17,500 |
+ |-
+ ! style="text-align:right;" |JT4B |
+ | style="text-align:right;" |8,750 |
+ | style="text-align:right;" |35,00 |
+ |-
+ ! style="text-align:right;" |JT4C |
+ | style="text-align:right;" |17,500 |
+ | style="text-align:right;" |70,000 |
+ |-
+ ! style="text-align:right;" |JT4D |
+ | style="text-align:right;" |39,375 |
+ | style="text-align:right;" |158,000 |
+ |-
+ ! style="text-align:right;" |JT4E |
+ | style="text-align:right;" |78,750 |
+ | style="text-align:right;" |315,000 |
+ |-
+ ! style="text-align:right;" |JT4F |
+ | style="text-align:right;" |157,500 |
+ | style="text-align:right;" |630,000 |
+ |-
+ ! style="text-align:right;" |JT4G |
+ | style="text-align:right;" |315,000 |
+ | style="text-align:right;" |1260,000 |
+ |}
```

Die PC-Uhr muss auf 2 Sekunden genau sein

Zeile 36:

Die PC-Uhr muss auf 2 Sekunden genau sein

Zeile 73:

Weitere Informationen: [[http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT\\_\(Amateur\\_radio\\_software\)](http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_(Amateur_radio_software))] WSJT (Wikipedia), [<http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt.html>] WSJT, [<http://ac4m.us/jt9.html>] AC4M Digital Radio Site] und [<http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html>] WSJT-X].

Weitere Informationen: [[http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT\\_\(Amateur\\_radio\\_software\)](http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_(Amateur_radio_software))] WSJT (Wikipedia), [<http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt.html>] WSJT, [<http://ac4m.us/jt9.html>] AC4M Digital Radio Site] und [<http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html>] WSJT-X].

Siehe auch: [\[\[JT65\]\]](#), [\[\[JT9\]\]](#), [\[\[WSPR\]\]](#) und [\[\[JT6M\]\]](#).

Siehe auch: [\[\[Grundlagen Digitale Betriebsarten\]\]](#), [\[\[FT8\]\]](#), [\[\[FT4\]\]](#), [\[\[JT65\]\]](#), [\[\[JT9\]\]](#), [\[\[QRA64\]\]](#), [\[\[MSK144\]\]](#), [\[\[WSPR\]\]](#), [\[\[JT6M\]\]](#) und [\[\[FSK441\]\]](#).

---

**Aktuelle Version vom 23. März 2024, 12:35 Uhr**

---

## Digitale Betriebsarten im Detail: JT4

---

JT4 ist eine digitale Betriebsart, die sehr geeignet ist für für Erde-Mond-Erde Verbindungen auf den Mikrowellenbändern. Implementiert wird diese digitale Betriebsart über die Soundkarte eines PC.

Synchronisierung mit Hilfe von GPS und automatischer Dopplerkorrektur im JT4 Decoder ermöglichen Erde-Mond-Erde Verbindungen im 10 GHz Band zwischen portablen Stationen (40 W Sendeleistung mit einem Parabolspiegel von 80 cm Durchmesser) und einer stärkeren (ortsfesten) Station (3 m Speigeldurchmesser).

Zuerst eingeführt wurde JT4 mit Hilfe der Implementierung als Open Source Software [WSJT](#) von [Joe Taylor \(K1JT\)](#).

Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe [.WSJT-X 2.6.1 Handbuch](#). Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar.

JT4 hat viele Gemeinsamkeiten mit [JT65](#) und [JT9](#). Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung. Details zur Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "[The JT65 Communications Protocol](#)", der in der Zeitschrift [QEX](#) während 2005 veröffentlicht wurde.

Das Signal besteht aus 4 Tönen: [4-FSK](#). Digitale Daten werden strukturiert in Paketen mit 72 Informationsbits, wie bei [JT65](#). Die Informationsbits werden kodiert mit einem [Faltungscod](#) der Rate  $r=1/2$  und Einflusslänge  $K=32$ . Dies führt zu codierten Nachrichten der Länge  $(72+31) \times 2 = 206$  Bit. Die Datenrate entspricht 4.375 baud. Der wirksame Durchsatz ist etwa 0.25 Buchstaben pro Sekunde (characters per second, cps).

Es gibt mehrere experimentelle Varianten ("submodes") von JT4, die sich unterscheiden im Frequenzabstand der vier Einzeltöne: Submode JT4A, JT4B, ... , JT4G. Der JT4A Submode hat 4,375 Hz Tonabstand und daher 17,5 Hz Gesamtbandbreite. Die gemessene Kurve der Blockfehlerrate

ist um etwa 0,5 bis 1 dB verschoben zu schlechteren Signal- zu Störleistungsverhältnissen gegenüber JT65. Am anderen Ende der Bandbreitenskala findet man JT4G mit 315 Hz Tonabstand und 1260 Hz Gesamtbandbreite. Die breiteren JT4 Submodes wurden entworfen für EME-Verbindungen in den höheren Mikrowellenbändern, und für Streuverbindungen an Regentropfen bei 10 GHz. Die folgende Tabelle dokumentiert die wichtigsten Parameter:

| <b>Mode</b> | <b>Tonabstand<br/>(Hz)</b> | <b>Bandbreite<br/>(Hz)</b> |
|-------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>JT4A</b> | 4,375                      | 17,500                     |
| <b>JT4B</b> | 8,750                      | 35,00                      |
| <b>JT4C</b> | 17,500                     | 70,000                     |
| <b>JT4D</b> | 39,375                     | 158,000                    |
| <b>JT4E</b> | 78,750                     | 315,000                    |
| <b>JT4F</b> | 157,500                    | 630,000                    |
| <b>JT4G</b> | 315,000                    | 1260,000                   |

Die PC-Uhr muss auf 2 Sekunden genau sein In einer Aussendung werden maximal 13 ASCII Zeichen übertragen. Es werden nur folgende Informationen übertragen: Rufzeichen, Rapport in dB und LOC (4 Stellen).

Die Decodierung von JT4 Nachrichten verhält sich in etwa so, wie die von JT65: Entweder der Decoder dekodiert erfolgreich oder der Decoder erkennt, dass eine erfolgreiche Dekodierung nicht möglich ist.

Weitere Informationen: [WSJT \(Wikipedia\)](#), [WSJT](#), [AC4M Digital Radio Site](#) und [WSJT-X](#).

Siehe auch: [Grundlagen Digitale Betriebsarten](#), [FT8](#), [FT4](#), [JT65](#), [JT9](#), [QRA64](#), [MSK144](#), [WSPR](#), [JT6M](#) und [FSK441](#).

JT4: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
VisuellWikitext

Version vom 6. Februar 2016, 00:00 Uhr (  
Quelltext anzeigen)

OE1VMC (Diskussion | Beiträge)

K

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 23. März 2024, 12:  
35 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VMC (Diskussion | Beiträge)

(Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X  
Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe .  
WSJT-X 2.6.1 Handbuch. Ein "candidate  
release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar.)

Markierung: Visuelle Bearbeitung

(28 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

[[Kategorie:Digitale\_Betriebsarten]]

-

== Digitale Betriebsarten im Detail: JT4 ==

Zeile 1:

[[Kategorie:Digitale\_Betriebsarten]]

+

[[Kategorie:Erde-Mond-Erde]]

+

==Digitale Betriebsarten im Detail: JT4==

JT4 ist eine digitale Betriebsart, die sehr  
geeignet ist für für Erde-Mond-Erde  
Verbindungen auf den Mikrowellenbändern.

JT4 ist eine digitale Betriebsart, die sehr  
geeignet ist für für Erde-Mond-Erde  
Verbindungen auf den Mikrowellenbändern.

Zeile 9:

Zuerst eingeführt wurde JT4 mit Hilfe der  
Implementierung als Open Source  
Software [http://en.wikipedia.org/wiki  
/WSJT\_(Amateur\_radio\_software) WSJT]

-

von [http://en.wikipedia.org/wiki  
/Joseph\_Hooton\_Taylor,\_Jr. Joe Taylor]  
([http://www.qrz.com/db/K1JT K1JT]).

Zeile 10:

Zuerst eingeführt wurde JT4 mit Hilfe der  
Implementierung als Open Source  
Software [http://en.wikipedia.org/wiki  
/WSJT\_(Amateur\_radio\_software) WSJT]

+

von [http://en.wikipedia.org/wiki  
/Joseph\_Hooton\_Taylor,\_Jr. Joe Taylor]  
([http://www.qrz.com/db/K1JT K1JT]).

+

Die aktuelle Programmversion ist  
WSJT-X Version 2.6.1 (Stand:  
23.03.2024), siehe .[https://wsjt.  
sourceforge.io/wsitx-doc/wsitx-main-  
2.6.1.html WSJT-X 2.6.1 Handbuch].  
Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist  
ebenfalls verfügbar.

JT4 hat viele Gemeinsamkeiten mit [[JT65]] und [[JT9]].

Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung.

Details zur Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel [http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JT65.pdf The JT65 Communications Protocol], der in der Zeitschrift [http://www.arrl.org/qex QEX] während 2005 veröffentlicht wurde.

Das Signal besteht aus 4 Tönen: [http://de.wikipedia.org/wiki/Frequenzumtastung\_4-FSK].

JT4 hat viele Gemeinsamkeiten mit [[JT65]] und [[JT9]].

Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung.

Details zur Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "[http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JT65.pdf The JT65 Communications Protocol]", der in der Zeitschrift [http://www.arrl.org/qex QEX] während 2005 veröffentlicht wurde.

Das Signal besteht aus 4 Tönen: [http://de.wikipedia.org/wiki/Frequenzumtastung\_4-FSK].

#### Zeile 26:

Am anderen Ende der Bandbreitenskala findet man JT4G mit 315 Hz Tonabstand

und 1260 Hz Gesamtbandbreite. Die breiteren JT4 Submodes wurden entworfen für EME-Verbindungen in den höheren Mikrowellenbändern,

und für Streuverbindungen an Regentropfen bei 10 GHz.

#### Zeile 29:

Am anderen Ende der Bandbreitenskala findet man JT4G mit 315 Hz Tonabstand

und 1260 Hz Gesamtbandbreite. Die breiteren JT4 Submodes wurden entworfen für EME-Verbindungen in den höheren Mikrowellenbändern,

und für Streuverbindungen an Regentropfen bei 10 GHz. **Die folgende Tabelle dokumentiert die wichtigsten Parameter:**

|   |                                              |
|---|----------------------------------------------|
| + |                                              |
| + | {                                            |
| + | ! style="text-align:right;"  Mode            |
| + | ! style="text-align:right;"  Tonabstand (Hz) |
| + | ! style="text-align:right;"  Bandbreite (Hz) |
| + | -                                            |
| + | ! style="text-align:right;"  JT4A            |
| + | style="text-align:right;"  4,375             |

```
+ | style="text-align:right;" |17,500 |
+ |-
+ ! style="text-align:right;" |JT4B |
+ | style="text-align:right;" |8,750 |
+ | style="text-align:right;" |35,00 |
+ |-
+ ! style="text-align:right;" |JT4C |
+ | style="text-align:right;" |17,500 |
+ | style="text-align:right;" |70,000 |
+ |-
+ ! style="text-align:right;" |JT4D |
+ | style="text-align:right;" |39,375 |
+ | style="text-align:right;" |158,000 |
+ |-
+ ! style="text-align:right;" |JT4E |
+ | style="text-align:right;" |78,750 |
+ | style="text-align:right;" |315,000 |
+ |-
+ ! style="text-align:right;" |JT4F |
+ | style="text-align:right;" |157,500 |
+ | style="text-align:right;" |630,000 |
+ |-
+ ! style="text-align:right;" |JT4G |
+ | style="text-align:right;" |315,000 |
+ | style="text-align:right;" |1260,000 |
+ |}
```

Die PC-Uhr muss auf 2 Sekunden genau sein

Zeile 36:

Die PC-Uhr muss auf 2 Sekunden genau sein

Zeile 73:

Weitere Informationen: [[http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT\\_\(Amateur\\_radio\\_software\)](http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_(Amateur_radio_software))] WSJT (Wikipedia), [<http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt.html>] WSJT, [<http://ac4m.us/jt9.html>] AC4M Digital Radio Site] und [<http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjsx.html>] WSJT-X].

Weitere Informationen: [[http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT\\_\(Amateur\\_radio\\_software\)](http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_(Amateur_radio_software))] WSJT (Wikipedia), [<http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt.html>] WSJT, [<http://ac4m.us/jt9.html>] AC4M Digital Radio Site] und [<http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjsx.html>] WSJT-X].

Siehe auch: [\[\[JT65\]\]](#), [\[\[JT9\]\]](#), [\[\[WSPR\]\]](#) und [\[\[JT6M\]\]](#).

Siehe auch: [\[\[Grundlagen Digitale Betriebsarten\]\]](#), [\[\[FT8\]\]](#), [\[\[FT4\]\]](#), [\[\[JT65\]\]](#), [\[\[JT9\]\]](#), [\[\[QRA64\]\]](#), [\[\[MSK144\]\]](#), [\[\[WSPR\]\]](#), [\[\[JT6M\]\]](#) und [\[\[FSK441\]\]](#).

---

**Aktuelle Version vom 23. März 2024, 12:35 Uhr**

---

## Digitale Betriebsarten im Detail: JT4

---

JT4 ist eine digitale Betriebsart, die sehr geeignet ist für für Erde-Mond-Erde Verbindungen auf den Mikrowellenbändern. Implementiert wird diese digitale Betriebsart über die Soundkarte eines PC.

Synchronisierung mit Hilfe von GPS und automatischer Dopplerkorrektur im JT4 Decoder ermöglichen Erde-Mond-Erde Verbindungen im 10 GHz Band zwischen portablen Stationen (40 W Sendeleistung mit einem Parabolspiegel von 80 cm Durchmesser) und einer stärkeren (ortsfesten) Station (3 m Speigeldurchmesser).

Zuerst eingeführt wurde JT4 mit Hilfe der Implementierung als Open Source Software [WSJT](#) von [Joe Taylor \(K1JT\)](#).

Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe [.WSJT-X 2.6.1 Handbuch](#). Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar.

JT4 hat viele Gemeinsamkeiten mit [JT65](#) und [JT9](#). Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung. Details zur Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "[The JT65 Communications Protocol](#)", der in der Zeitschrift [QEX](#) während 2005 veröffentlicht wurde.

Das Signal besteht aus 4 Tönen: [4-FSK](#). Digitale Daten werden strukturiert in Paketen mit 72 Informationsbits, wie bei [JT65](#). Die Informationsbits werden kodiert mit einem [Faltungscod](#) der Rate  $r=1/2$  und Einflusslänge  $K=32$ . Dies führt zu codierten Nachrichten der Länge  $(72+31) \times 2 = 206$  Bit. Die Datenrate entspricht 4.375 baud. Der wirksame Durchsatz ist etwa 0.25 Buchstaben pro Sekunde (characters per second, cps).

Es gibt mehrere experimentelle Varianten ("submodes") von JT4, die sich unterscheiden im Frequenzabstand der vier Einzeltöne: Submode JT4A, JT4B, ... , JT4G. Der JT4A Submode hat 4,375 Hz Tonabstand und daher 17,5 Hz Gesamtbandbreite. Die gemessene Kurve der Blockfehlerrate

ist um etwa 0,5 bis 1 dB verschoben zu schlechteren Signal- zu Störleistungsverhältnissen gegenüber JT65. Am anderen Ende der Bandbreitenskala findet man JT4G mit 315 Hz Tonabstand und 1260 Hz Gesamtbandbreite. Die breiteren JT4 Submodes wurden entworfen für EME-Verbindungen in den höheren Mikrowellenbändern, und für Streuverbindungen an Regentropfen bei 10 GHz. Die folgende Tabelle dokumentiert die wichtigsten Parameter:

| <b>Mode</b> | <b>Tonabstand<br/>(Hz)</b> | <b>Bandbreite<br/>(Hz)</b> |
|-------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>JT4A</b> | 4,375                      | 17,500                     |
| <b>JT4B</b> | 8,750                      | 35,00                      |
| <b>JT4C</b> | 17,500                     | 70,000                     |
| <b>JT4D</b> | 39,375                     | 158,000                    |
| <b>JT4E</b> | 78,750                     | 315,000                    |
| <b>JT4F</b> | 157,500                    | 630,000                    |
| <b>JT4G</b> | 315,000                    | 1260,000                   |

Die PC-Uhr muss auf 2 Sekunden genau sein In einer Aussendung werden maximal 13 ASCII Zeichen übertragen. Es werden nur folgende Informationen übertragen: Rufzeichen, Rapport in dB und LOC (4 Stellen).

Die Decodierung von JT4 Nachrichten verhält sich in etwa so, wie die von JT65: Entweder der Decoder dekodiert erfolgreich oder der Decoder erkennt, dass eine erfolgreiche Dekodierung nicht möglich ist.

Weitere Informationen: [WSJT \(Wikipedia\)](#), [WSJT](#), [AC4M Digital Radio Site](#) und [WSJT-X](#).

Siehe auch: [Grundlagen Digitale Betriebsarten](#), [FT8](#), [FT4](#), [JT65](#), [JT9](#), [QRA64](#), [MSK144](#), [WSPR](#), [JT6M](#) und [FSK441](#).



JT4: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
VisuellWikitext

Version vom 6. Februar 2016, 00:00 Uhr (  
Quelltext anzeigen)

OE1VMC (Diskussion | Beiträge)

K

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 23. März 2024, 12:  
35 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VMC (Diskussion | Beiträge)

(Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X  
Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe .  
WSJT-X 2.6.1 Handbuch. Ein "candidate  
release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar.)

Markierung: Visuelle Bearbeitung

(28 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

[[Kategorie:Digitale\_Betriebsarten]]

-

== Digitale Betriebsarten im Detail: JT4 ==

Zeile 1:

[[Kategorie:Digitale\_Betriebsarten]]

+

[[Kategorie:Erde-Mond-Erde]]

+

==Digitale Betriebsarten im Detail: JT4==

JT4 ist eine digitale Betriebsart, die sehr  
geeignet ist für für Erde-Mond-Erde  
Verbindungen auf den Mikrowellenbändern.

JT4 ist eine digitale Betriebsart, die sehr  
geeignet ist für für Erde-Mond-Erde  
Verbindungen auf den Mikrowellenbändern.

Zeile 9:

Zuerst eingeführt wurde JT4 mit Hilfe der  
Implementierung als Open Source  
Software [http://en.wikipedia.org/wiki  
/WSJT\_(Amateur\_radio\_software) WSJT]

-

von [http://en.wikipedia.org/wiki  
/Joseph\_Hooton\_Taylor,\_Jr. Joe Taylor]  
([http://www.qrz.com/db/K1JT K1JT]).

Zeile 10:

Zuerst eingeführt wurde JT4 mit Hilfe der  
Implementierung als Open Source  
Software [http://en.wikipedia.org/wiki  
/WSJT\_(Amateur\_radio\_software) WSJT]

+

von [http://en.wikipedia.org/wiki  
/Joseph\_Hooton\_Taylor,\_Jr. Joe Taylor]  
([http://www.qrz.com/db/K1JT K1JT]).

+

Die aktuelle Programmversion ist  
WSJT-X Version 2.6.1 (Stand:  
23.03.2024), siehe .[https://wsjt.  
sourceforge.io/wsitx-doc/wsitx-main-  
2.6.1.html WSJT-X 2.6.1 Handbuch].  
Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist  
ebenfalls verfügbar.

JT4 hat viele Gemeinsamkeiten mit [[JT65]] und [[JT9]].

Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung.

Details zur Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel [http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JT65.pdf The JT65 Communications Protocol], der in der Zeitschrift [http://www.arrl.org/qex QEX] während 2005 veröffentlicht wurde.

Das Signal besteht aus 4 Tönen: [http://de.wikipedia.org/wiki/Frequenzumtastung\_4-FSK].

JT4 hat viele Gemeinsamkeiten mit [[JT65]] und [[JT9]].

Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung.

Details zur Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "[http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JT65.pdf The JT65 Communications Protocol]", der in der Zeitschrift [http://www.arrl.org/qex QEX] während 2005 veröffentlicht wurde.

Das Signal besteht aus 4 Tönen: [http://de.wikipedia.org/wiki/Frequenzumtastung\_4-FSK].

#### Zeile 26:

Am anderen Ende der Bandbreitenskala findet man JT4G mit 315 Hz Tonabstand

und 1260 Hz Gesamtbandbreite. Die breiteren JT4 Submodes wurden entworfen für EME-Verbindungen in den höheren Mikrowellenbändern,

und für Streuverbindungen an Regentropfen bei 10 GHz.

#### Zeile 29:

Am anderen Ende der Bandbreitenskala findet man JT4G mit 315 Hz Tonabstand

und 1260 Hz Gesamtbandbreite. Die breiteren JT4 Submodes wurden entworfen für EME-Verbindungen in den höheren Mikrowellenbändern,

und für Streuverbindungen an Regentropfen bei 10 GHz. **Die folgende Tabelle dokumentiert die wichtigsten Parameter:**

|   |                                              |
|---|----------------------------------------------|
| + |                                              |
| + | {                                            |
| + | ! style="text-align:right;"  Mode            |
| + | ! style="text-align:right;"  Tonabstand (Hz) |
| + | ! style="text-align:right;"  Bandbreite (Hz) |
| + | -                                            |
| + | ! style="text-align:right;"  JT4A            |
| + | style="text-align:right;"  4,375             |

```
+ | style="text-align:right;" |17,500 |
+ |-
+ ! style="text-align:right;" |JT4B |
+ | style="text-align:right;" |8,750 |
+ | style="text-align:right;" |35,00 |
+ |-
+ ! style="text-align:right;" |JT4C |
+ | style="text-align:right;" |17,500 |
+ | style="text-align:right;" |70,000 |
+ |-
+ ! style="text-align:right;" |JT4D |
+ | style="text-align:right;" |39,375 |
+ | style="text-align:right;" |158,000 |
+ |-
+ ! style="text-align:right;" |JT4E |
+ | style="text-align:right;" |78,750 |
+ | style="text-align:right;" |315,000 |
+ |-
+ ! style="text-align:right;" |JT4F |
+ | style="text-align:right;" |157,500 |
+ | style="text-align:right;" |630,000 |
+ |-
+ ! style="text-align:right;" |JT4G |
+ | style="text-align:right;" |315,000 |
+ | style="text-align:right;" |1260,000 |
+ |}
```

Die PC-Uhr muss auf 2 Sekunden genau sein

Die PC-Uhr muss auf 2 Sekunden genau sein

Zeile 36:

Zeile 73:

Weitere Informationen: [[http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT\\_\(Amateur\\_radio\\_software\)](http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_(Amateur_radio_software))] WSJT (Wikipedia), [<http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt.html>] WSJT, [<http://ac4m.us/jt9.html>] AC4M Digital Radio Site] und [<http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html>] WSJT-X].

Weitere Informationen: [[http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT\\_\(Amateur\\_radio\\_software\)](http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_(Amateur_radio_software))] WSJT (Wikipedia), [<http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt.html>] WSJT, [<http://ac4m.us/jt9.html>] AC4M Digital Radio Site] und [<http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html>] WSJT-X].

Siehe auch: [\[\[JT65\]\]](#), [\[\[JT9\]\]](#), [\[\[WSPR\]\]](#) und [\[\[JT6M\]\]](#).

Siehe auch: [\[\[Grundlagen Digitale Betriebsarten\]\]](#), [\[\[FT8\]\]](#), [\[\[FT4\]\]](#), [\[\[JT65\]\]](#), [\[\[JT9\]\]](#), [\[\[QRA64\]\]](#), [\[\[MSK144\]\]](#), [\[\[WSPR\]\]](#), [\[\[JT6M\]\]](#) und [\[\[FSK441\]\]](#).

---

**Aktuelle Version vom 23. März 2024, 12:35 Uhr**

---

## Digitale Betriebsarten im Detail: JT4

---

JT4 ist eine digitale Betriebsart, die sehr geeignet ist für für Erde-Mond-Erde Verbindungen auf den Mikrowellenbändern. Implementiert wird diese digitale Betriebsart über die Soundkarte eines PC.

Synchronisierung mit Hilfe von GPS und automatischer Dopplerkorrektur im JT4 Decoder ermöglichen Erde-Mond-Erde Verbindungen im 10 GHz Band zwischen portablen Stationen (40 W Sendeleistung mit einem Parabolspiegel von 80 cm Durchmesser) und einer stärkeren (ortsfesten) Station (3 m Speigeldurchmesser).

Zuerst eingeführt wurde JT4 mit Hilfe der Implementierung als Open Source Software [WSJT](#) von [Joe Taylor \(K1JT\)](#).

Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe [.WSJT-X 2.6.1 Handbuch](#). Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar.

JT4 hat viele Gemeinsamkeiten mit [JT65](#) und [JT9](#). Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung. Details zur Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "[The JT65 Communications Protocol](#)", der in der Zeitschrift [QEX](#) während 2005 veröffentlicht wurde.

Das Signal besteht aus 4 Tönen: [4-FSK](#). Digitale Daten werden strukturiert in Paketen mit 72 Informationsbits, wie bei [JT65](#). Die Informationsbits werden kodiert mit einem [Faltungscod](#) der Rate  $r=1/2$  und Einflusslänge  $K=32$ . Dies führt zu codierten Nachrichten der Länge  $(72+31) \times 2 = 206$  Bit. Die Datenrate entspricht 4.375 baud. Der wirksame Durchsatz ist etwa 0.25 Buchstaben pro Sekunde (characters per second, cps).

Es gibt mehrere experimentelle Varianten ("submodes") von JT4, die sich unterscheiden im Frequenzabstand der vier Einzeltöne: Submode JT4A, JT4B, ... , JT4G. Der JT4A Submode hat 4,375 Hz Tonabstand und daher 17,5 Hz Gesamtbandbreite. Die gemessene Kurve der Blockfehlerrate

ist um etwa 0,5 bis 1 dB verschoben zu schlechteren Signal- zu Störleistungsverhältnissen gegenüber JT65. Am anderen Ende der Bandbreitenskala findet man JT4G mit 315 Hz Tonabstand und 1260 Hz Gesamtbandbreite. Die breiteren JT4 Submodes wurden entworfen für EME-Verbindungen in den höheren Mikrowellenbändern, und für Streuverbindungen an Regentropfen bei 10 GHz. Die folgende Tabelle dokumentiert die wichtigsten Parameter:

| <b>Mode</b> | <b>Tonabstand<br/>(Hz)</b> | <b>Bandbreite<br/>(Hz)</b> |
|-------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>JT4A</b> | 4,375                      | 17,500                     |
| <b>JT4B</b> | 8,750                      | 35,00                      |
| <b>JT4C</b> | 17,500                     | 70,000                     |
| <b>JT4D</b> | 39,375                     | 158,000                    |
| <b>JT4E</b> | 78,750                     | 315,000                    |
| <b>JT4F</b> | 157,500                    | 630,000                    |
| <b>JT4G</b> | 315,000                    | 1260,000                   |

Die PC-Uhr muss auf 2 Sekunden genau sein In einer Aussendung werden maximal 13 ASCII Zeichen übertragen. Es werden nur folgende Informationen übertragen: Rufzeichen, Rapport in dB und LOC (4 Stellen).

Die Decodierung von JT4 Nachrichten verhält sich in etwa so, wie die von JT65: Entweder der Decoder dekodiert erfolgreich oder der Decoder erkennt, dass eine erfolgreiche Dekodierung nicht möglich ist.

Weitere Informationen: [WSJT \(Wikipedia\)](#), [WSJT](#), [AC4M Digital Radio Site](#) und [WSJT-X](#).

Siehe auch: [Grundlagen Digitale Betriebsarten](#), [FT8](#), [FT4](#), [JT65](#), [JT9](#), [QRA64](#), [MSK144](#), [WSPR](#), [JT6M](#) und [FSK441](#).

JT4: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
VisuellWikitext

Version vom 6. Februar 2016, 00:00 Uhr (  
Quelltext anzeigen)

OE1VMC (Diskussion | Beiträge)

K

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 23. März 2024, 12:  
35 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VMC (Diskussion | Beiträge)

(Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X  
Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe .  
WSJT-X 2.6.1 Handbuch. Ein "candidate  
release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar.)

Markierung: Visuelle Bearbeitung

(28 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

[[Kategorie:Digitale\_Betriebsarten]]

-

== Digitale Betriebsarten im Detail: JT4 ==

Zeile 1:

[[Kategorie:Digitale\_Betriebsarten]]

+

[[Kategorie:Erde-Mond-Erde]]

+

==Digitale Betriebsarten im Detail: JT4==

JT4 ist eine digitale Betriebsart, die sehr  
geeignet ist für für Erde-Mond-Erde  
Verbindungen auf den Mikrowellenbändern.

JT4 ist eine digitale Betriebsart, die sehr  
geeignet ist für für Erde-Mond-Erde  
Verbindungen auf den Mikrowellenbändern.

Zeile 9:

Zuerst eingeführt wurde JT4 mit Hilfe der  
Implementierung als Open Source  
Software [http://en.wikipedia.org/wiki  
/WSJT\_(Amateur\_radio\_software) WSJT]

-

von [http://en.wikipedia.org/wiki  
/Joseph\_Hooton\_Taylor,\_Jr. Joe Taylor]  
([http://www.qrz.com/db/K1JT K1JT]).

Zeile 10:

Zuerst eingeführt wurde JT4 mit Hilfe der  
Implementierung als Open Source  
Software [http://en.wikipedia.org/wiki  
/WSJT\_(Amateur\_radio\_software) WSJT]

+

von [http://en.wikipedia.org/wiki  
/Joseph\_Hooton\_Taylor,\_Jr. Joe Taylor]  
([http://www.qrz.com/db/K1JT K1JT]).

+

Die aktuelle Programmversion ist  
WSJT-X Version 2.6.1 (Stand:  
23.03.2024), siehe .[https://wsjt.  
sourceforge.io/wsjitx-doc/wsjitx-main-  
2.6.1.html WSJT-X 2.6.1 Handbuch].  
Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist  
ebenfalls verfügbar.

|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| JT4 hat viele Gemeinsamkeiten mit [[JT65]] und [[JT9]].                                                                                                                                                                                       | JT4 hat viele Gemeinsamkeiten mit [[JT65]] und [[JT9]].                                                                                                                                                                                         |
| Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung.                                                                                                                                                      | Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung.                                                                                                                                                        |
| - Details zur Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel [http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JT65.pdf The JT65 Communications Protocol], der in der Zeitschrift [http://www.arrl.org/qex QEX] während 2005 veröffentlicht wurde. | + Details zur Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "[http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JT65.pdf The JT65 Communications Protocol]", der in der Zeitschrift [http://www.arrl.org/qex QEX] während 2005 veröffentlicht wurde. |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Das Signal besteht aus 4 Tönen: [http://de.wikipedia.org/wiki/Frequenzumtastung_4-FSK].                                                                                                                                                       | Das Signal besteht aus 4 Tönen: [http://de.wikipedia.org/wiki/Frequenzumtastung_4-FSK].                                                                                                                                                         |
| <b>Zeile 26:</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>Zeile 29:</b>                                                                                                                                                                                                                                |
| Am anderen Ende der Bandbreitenskala findet man JT4G mit 315 Hz Tonabstand                                                                                                                                                                    | Am anderen Ende der Bandbreitenskala findet man JT4G mit 315 Hz Tonabstand                                                                                                                                                                      |
| und 1260 Hz Gesamtbandbreite. Die breiteren JT4 Submodes wurden entworfen für EME-Verbindungen in den höheren Mikrowellenbändern,                                                                                                             | und 1260 Hz Gesamtbandbreite. Die breiteren JT4 Submodes wurden entworfen für EME-Verbindungen in den höheren Mikrowellenbändern,                                                                                                               |
| - und für Streuverbindungen an Regentropfen bei 10 GHz.                                                                                                                                                                                       | + und für Streuverbindungen an Regentropfen bei 10 GHz. <b>Die folgende Tabelle dokumentiert die wichtigsten Parameter:</b>                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                               | + {                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                               | + ! style="text-align:right;"  Mode                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                               | + ! style="text-align:right;"  Tonabstand (Hz)                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                               | + ! style="text-align:right;"  Bandbreite (Hz)                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                               | +  -                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                               | + ! style="text-align:right;"  JT4A                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                               | +   style="text-align:right;"  4,375                                                                                                                                                                                                            |

```
+ | style="text-align:right;" |17,500 |
+ |-
+ ! style="text-align:right;" |JT4B |
+ | style="text-align:right;" |8,750 |
+ | style="text-align:right;" |35,00 |
+ |-
+ ! style="text-align:right;" |JT4C |
+ | style="text-align:right;" |17,500 |
+ | style="text-align:right;" |70,000 |
+ |-
+ ! style="text-align:right;" |JT4D |
+ | style="text-align:right;" |39,375 |
+ | style="text-align:right;" |158,000 |
+ |-
+ ! style="text-align:right;" |JT4E |
+ | style="text-align:right;" |78,750 |
+ | style="text-align:right;" |315,000 |
+ |-
+ ! style="text-align:right;" |JT4F |
+ | style="text-align:right;" |157,500 |
+ | style="text-align:right;" |630,000 |
+ |-
+ ! style="text-align:right;" |JT4G |
+ | style="text-align:right;" |315,000 |
+ | style="text-align:right;" |1260,000 |
+ |}
```

Die PC-Uhr muss auf 2 Sekunden genau sein

Zeile 36:

Die PC-Uhr muss auf 2 Sekunden genau sein

Zeile 73:



Weitere Informationen: [[http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT\\_\(Amateur\\_radio\\_software\)](http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_(Amateur_radio_software))] WSJT (Wikipedia), [<http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt.html>] WSJT, [<http://ac4m.us/jt9.html>] AC4M Digital Radio Site] und [<http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html>] WSJT-X].

Weitere Informationen: [[http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT\\_\(Amateur\\_radio\\_software\)](http://en.wikipedia.org/wiki/WSJT_(Amateur_radio_software))] WSJT (Wikipedia), [<http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt.html>] WSJT, [<http://ac4m.us/jt9.html>] AC4M Digital Radio Site] und [<http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html>] WSJT-X].

Siehe auch: [\[\[JT65\]\]](#), [\[\[JT9\]\]](#), [\[\[WSPR\]\]](#) und [\[\[JT6M\]\]](#).

Siehe auch: [\[\[Grundlagen Digitale Betriebsarten\]\]](#), [\[\[FT8\]\]](#), [\[\[FT4\]\]](#), [\[\[JT65\]\]](#), [\[\[JT9\]\]](#), [\[\[QRA64\]\]](#), [\[\[MSK144\]\]](#), [\[\[WSPR\]\]](#), [\[\[JT6M\]\]](#) und [\[\[FSK441\]\]](#).

---

**Aktuelle Version vom 23. März 2024, 12:35 Uhr**

---

## Digitale Betriebsarten im Detail: JT4

---

JT4 ist eine digitale Betriebsart, die sehr geeignet ist für für Erde-Mond-Erde Verbindungen auf den Mikrowellenbändern. Implementiert wird diese digitale Betriebsart über die Soundkarte eines PC.

Synchronisierung mit Hilfe von GPS und automatischer Dopplerkorrektur im JT4 Decoder ermöglichen Erde-Mond-Erde Verbindungen im 10 GHz Band zwischen portablen Stationen (40 W Sendeleistung mit einem Parabolspiegel von 80 cm Durchmesser) und einer stärkeren (ortsfesten) Station (3 m Speigeldurchmesser).

Zuerst eingeführt wurde JT4 mit Hilfe der Implementierung als Open Source Software [WSJT](#) von [Joe Taylor \(K1JT\)](#).

Die aktuelle Programmversion ist WSJT-X Version 2.6.1 (Stand: 23.03.2024), siehe [.WSJT-X 2.6.1 Handbuch](#). Ein "candidate release" 2.7.0-rc4 ist ebenfalls verfügbar.

JT4 hat viele Gemeinsamkeiten mit [JT65](#) und [JT9](#). Diese digitalen Modi verwenden fast identische Nachrichtenstruktur und Quellencodierung. Details zur Quellencodierung wurden veröffentlicht im Artikel "[The JT65 Communications Protocol](#)", der in der Zeitschrift [QEX](#) während 2005 veröffentlicht wurde.

Das Signal besteht aus 4 Tönen: [4-FSK](#). Digitale Daten werden strukturiert in Paketen mit 72 Informationsbits, wie bei [JT65](#). Die Informationsbits werden kodiert mit einem [Faltungscod](#) der Rate  $r=1/2$  und Einflusslänge  $K=32$ . Dies führt zu codierten Nachrichten der Länge  $(72+31) \times 2 = 206$  Bit. Die Datenrate entspricht 4.375 baud. Der wirksame Durchsatz ist etwa 0.25 Buchstaben pro Sekunde (characters per second, cps).

Es gibt mehrere experimentelle Varianten ("submodes") von JT4, die sich unterscheiden im Frequenzabstand der vier Einzeltöne: Submode JT4A, JT4B, ... , JT4G. Der JT4A Submode hat 4,375 Hz Tonabstand und daher 17,5 Hz Gesamtbandbreite. Die gemessene Kurve der Blockfehlerrate

ist um etwa 0,5 bis 1 dB verschoben zu schlechteren Signal- zu Störleistungsverhältnissen gegenüber JT65. Am anderen Ende der Bandbreitenskala findet man JT4G mit 315 Hz Tonabstand und 1260 Hz Gesamtbandbreite. Die breiteren JT4 Submodes wurden entworfen für EME-Verbindungen in den höheren Mikrowellenbändern, und für Streuverbindungen an Regentropfen bei 10 GHz. Die folgende Tabelle dokumentiert die wichtigsten Parameter:

| <b>Mode</b> | <b>Tonabstand<br/>(Hz)</b> | <b>Bandbreite<br/>(Hz)</b> |
|-------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>JT4A</b> | 4,375                      | 17,500                     |
| <b>JT4B</b> | 8,750                      | 35,00                      |
| <b>JT4C</b> | 17,500                     | 70,000                     |
| <b>JT4D</b> | 39,375                     | 158,000                    |
| <b>JT4E</b> | 78,750                     | 315,000                    |
| <b>JT4F</b> | 157,500                    | 630,000                    |
| <b>JT4G</b> | 315,000                    | 1260,000                   |

Die PC-Uhr muss auf 2 Sekunden genau sein In einer Aussendung werden maximal 13 ASCII Zeichen übertragen. Es werden nur folgende Informationen übertragen: Rufzeichen, Rapport in dB und LOC (4 Stellen).

Die Decodierung von JT4 Nachrichten verhält sich in etwa so, wie die von JT65: Entweder der Decoder dekodiert erfolgreich oder der Decoder erkennt, dass eine erfolgreiche Dekodierung nicht möglich ist.

Weitere Informationen: [WSJT \(Wikipedia\)](#), [WSJT](#), [AC4M Digital Radio Site](#) und [WSJT-X](#).

Siehe auch: [Grundlagen Digitale Betriebsarten](#), [FT8](#), [FT4](#), [JT65](#), [JT9](#), [QRA64](#), [MSK144](#), [WSPR](#), [JT6M](#) und [FSK441](#).