Inhaltsverzeichnis

1. Kategorie:C4FM 22
2. Adressierung bei C4FM 6
3. Benutzer:OE3DZW 10
4. C4FM-Linksammlung 14
5. C4FM-Reflector-Routing 18
6. TG ID YCS232 26

Kategorie:C4FM

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 16. Dezember 2021, 15:16 Uhr (Quelltext anzeigen)	**Version vom 16. Dezember 2021, 15:17 Uhr (Quelltext anzeigen)**
OE3DZW (Diskussion | Beiträge)	OE3DZW (Diskussion | Beiträge)
(Upd)	(Restore)
Markierung: Visuelle Bearbeitung	Markierung: Visuelle Bearbeitung
← Zum vorherigen Versionsunterschied	Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 1: **Zeile 1:**

=C4FM - System Fusion=	=C4FM - System Fusion=
[[Datei:C4FM-FT3DE.jpg|rechts|rahmenlos]]	[[Datei:C4FM-FT3DE.jpg|rechts|rahmenlos]]
− C4FM ist ein **proprietäres** digitales Übertragungsverfahren für Sprache und **sc hmalbandige** Datenübertragung der Firma[https://www.yaesu.com/ ''Yaesu'']. 	+ C4FM ist ein digitales Übertragungsverfahren für Sprache und **la ngesame** Datenübertragung **mit 9,6 kbps. Es nutzt das Frequenzmultiplex Verfahren das die Signale auf mehrere Träger erteilt überträgt. Unter der Marketingbezeichnung C4FM wurden Amateurfunkgeräte von** der Firma [https://www.yaesu.com/ ''Yaesu **Musen**''] **am Markt gebracht**.
=====Protokollarten=====	=====Protokollarten=====
− C4FM-**Geräte unterstützen neben analoger Sprachübertragung** (FM) **auch digitale Übertragung in drei Modis:**	+ **Die** C4FM**/FDMA Technik bietet drei digitale Betriebsarten und einen Analog-Modus** (FM)
− *V/D-Modus **bzw. DN (data narrow)**-Modus**: Der Übertragungskanal wird sowohl für Daten- wie auch für Sprachübertragung genutzt. Dies ist der Grundmodus für vernetzte Amateurfunksyteme. In diesem Modus werden parallel zur Sprache auch** GPS-Positionsdaten und ID-Daten **üb ertragen**. **In diesem** Modus **werden** Spra chdaten mit **starker** Fehlerkorrektur übertragen, **dies trägt** zur Stabilisierung der digitalen Kommunikation **bei**.	+ *V / D-Modus **ist Sprach-und Datenkommunikation im gleichen Zeitrahmen**

*DW (data wide): Die Bandbreite von 9600 Bit/s wird nur für Datenübertragung genutzt.	**Dieser Modus ermöglicht es Sprachdaten mit GPS-Positionsdaten und die ID-Daten in dem gleichen Zeitrahmen zu senden. Außerdem kann dieser Modus die Sprachdaten mit starken Fehlerkorrektur-Daten übertragen, dass zur Stabilisierung der digitalen Kommunikation beiträgt. Dieser Modus ist der Grundmodus des C4FM FDMA Digitale HAM-Radio-Systems.
*VW (voice wide): Die Bandbreite von 9600 Bit/s wird nur für Sprachübertragung genutzt	*Daten FR-Modus nutzt die volle Datenrate von Kapazität für die
	**Übertragung von Daten. Dieser Modus ermöglicht große Datenmengen zu übertragen, Textnachrichten, Bilder und Sprachnotizen Daten mit doppelter Geschwindigkeit wie im V / D-Modus.
	*Voice-FR-Modus nutzt die volle Datenrate von Kapazitäten für Sprachdaten
	**Dieser Modus ermöglicht eine klare qualitativ hochwertige Sprach-Daten Übertragung.
	*Analog FM-Modus ist der gleiche wie der aktuelle FM-Modus mit dem alle
	**VHF / UHF Funkamateure üblicherweise kommunizieren.
'''C4FM Dashboards'''	'''C4FM Dashboards'''
Das C4FM-Dashboard des ÖVSV findet sich unter: https://ycs232.oevsv.at	C4FM DASHBOARDS für Österreich findet ihr unter: https://ycs232.oevsv.at
Die internationale Matrix findet sich unter: http://dvmatrix.xreflector.net/	Die Internationalen Verbindungen unter: http://dvmatrix.xreflector.net/

'''YCS Dokumentation'''	
Eine Dokumentation des YCS-Servers findet sich unter: http://ycs-wiki.xreflector.net/doku.php	'''C4FM Informationsseiten'''
	C4FM Details unseres YCS-Servers unter: http://ycs-wiki.xreflector.net/doku.php
	Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den C4FM-Informationsseiten von OE8VIK lautet: http://ham-c4fm.at<nowiki/>
__HIDETITLE__	__HIDETITLE__
__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__	__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__	__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

Version vom 16. Dezember 2021, 15:17 Uhr

C4FM \- System Fusion

C4FM ist ein digitales Übertragungsverfahren für Sprache und langesame Datenübertragung mit 9,6 kbps. Es nutzt das Frequenzmultiplex Verfahren das die Signale auf mehrere Träger erteilt überträgt. Unter der Marketingbezeichnung C4FM wurden Amateurfunkgeräte von der Firma *Yaesu Musen* am Markt gebracht.



Protokollarten

Die C4FM/FDMA Technik bietet drei digitale Betriebsarten und einen Analog-Modus (FM)

- V / D-Modus ist Sprach-und Datenkommunikation im gleichen Zeitrahmen
  - Dieser Modus ermöglicht es Sprachdaten mit GPS-Positionsdaten und die ID-Daten in dem gleichen Zeitrahmen zu senden. Außerdem kann dieser Modus die Sprachdaten mit starken Fehlerkorrektur-Daten übertragen, dass zur Stabilisierung der digitalen Kommunikation beiträgt. Dieser Modus ist der Grundmodus des C4FM FDMA Digitale HAM-Radio-Systems.
- Daten FR-Modus nutzt die volle Datenrate von Kapazität für die
  - Übertragung von Daten. Dieser Modus ermöglicht große Datenmengen zu übertragen, Textnachrichten, Bilder und Sprachnotizen Daten mit doppelter Geschwindigkeit wie im V / D-Modus.
- Voice-FR-Modus nutzt die volle Datenrate von Kapazitäten für Sprachdaten
  - Dieser Modus ermöglicht eine klare qualitativ hochwertige Sprach-Daten Übertragung.
- Analog FM-Modus ist der gleiche wie der aktuelle FM-Modus mit dem alle
  - VHF / UHF Funkamateure üblicherweise kommunizieren.

C4FM Dashboards

C4FM DASHBOARDS für Österreich findet ihr unter: https://ycs232.oevsv.at

Die Internationalen Verbindungen unter: http://dvmatrix.xreflector.net/

C4FM Informationsseiten

C4FM Details unseres YCS-Servers unter: http://ycs-wiki.xreflector.net/doku.php

Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den C4FM-Informationsseiten von OE8VIK lautet: http://ham-c4fm.at

Seiten in der Kategorie „C4FM“

Folgende 4 Seiten sind in dieser Kategorie, von 4 insgesamt.

A

- Adressierung bei C4FM

C

- C4FM-Linksammlung
- C4FM-Reflector-Routing

T

- TG ID YCS232

Kategorie:C4FM: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 16. Dezember 2021, 15:16 Uhr (Quelltext anzeigen) OE3DZW (Diskussion | Beiträge) (Upd) Markierung: Visuelle Bearbeitung ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 16. Dezember 2021, 15:17 Uhr (Quelltext anzeigen)** OE3DZW (Diskussion | Beiträge) (Restore) Markierung: Visuelle Bearbeitung Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 1:	**Zeile 1:**
=C4FM - System Fusion=	=C4FM - System Fusion=
[[Datei:C4FM-FT3DE.jpg|rechts|rahmenlos]]	[[Datei:C4FM-FT3DE.jpg|rechts|rahmenlos]]
− C4FM ist ein **proprietäres** digitales Übertragungsverfahren für Sprache und **sc hmalbandige** Datenübertragung der Firma[https://www.yaesu.com/ ''Yaesu'']. 	+ C4FM ist ein digitales Übertragungsverfahren für Sprache und **la ngesame** Datenübertragung **mit 9,6 kbps. Es nutzt das Frequenzmultiplex Verfahren das die Signale auf mehrere Träger erteilt überträgt. Unter der Marketingbezeichnung C4FM wurden Amateurfunkgeräte von** der Firma [https://www.yaesu.com/ ''Yaesu **Musen**''] **am Markt gebracht**.
=====Protokollarten=====	=====Protokollarten=====
− C4FM-**Geräte unterstützen neben analoger Sprachübertragung** (FM) **auch digitale Übertragung in drei Modis:**	+ **Die** C4FM**/FDMA Technik bietet drei digitale Betriebsarten und einen Analog-Modus** (FM)
− *V/D-Modus **bzw. DN (data narrow)**-Modus**: Der Übertragungskanal wird sowohl für Daten- wie auch für Sprachübertragung genutzt. Dies ist der Grundmodus für vernetzte Amateurfunksyteme. In diesem Modus werden parallel zur Sprache auch** GPS-Positionsdaten und ID-Daten **üb ertragen**. **In diesem** Modus **werden** Spra chdaten mit **starker** Fehlerkorrektur übertragen, **dies trägt** zur Stabilisierung der digitalen Kommunikation **bei**.	+ *V / D-Modus **ist Sprach-und Datenkommunikation im gleichen Zeitrahmen**

*DW (data wide): Die Bandbreite von 9600 Bit/s wird nur für Datenübertragung genutzt.	**Dieser Modus ermöglicht es Sprachdaten mit GPS-Positionsdaten und die ID-Daten in dem gleichen Zeitrahmen zu senden. Außerdem kann dieser Modus die Sprachdaten mit starken Fehlerkorrektur-Daten übertragen, dass zur Stabilisierung der digitalen Kommunikation beiträgt. Dieser Modus ist der Grundmodus des C4FM FDMA Digitale HAM-Radio-Systems.
*VW (voice wide): Die Bandbreite von 9600 Bit/s wird nur für Sprachübertragung genutzt	*Daten FR-Modus nutzt die volle Datenrate von Kapazität für die
	**Übertragung von Daten. Dieser Modus ermöglicht große Datenmengen zu übertragen, Textnachrichten, Bilder und Sprachnotizen Daten mit doppelter Geschwindigkeit wie im V / D-Modus.
	*Voice-FR-Modus nutzt die volle Datenrate von Kapazitäten für Sprachdaten
	**Dieser Modus ermöglicht eine klare qualitativ hochwertige Sprach-Daten Übertragung.
	*Analog FM-Modus ist der gleiche wie der aktuelle FM-Modus mit dem alle
	**VHF / UHF Funkamateure üblicherweise kommunizieren.
'''C4FM Dashboards'''	'''C4FM Dashboards'''
Das C4FM-Dashboard des ÖVSV findet sich unter: https://ycs232.oevsv.at	C4FM DASHBOARDS für Österreich findet ihr unter: https://ycs232.oevsv.at
Die internationale Matrix findet sich unter: http://dvmatrix.xreflector.net/	Die Internationalen Verbindungen unter: http://dvmatrix.xreflector.net/

'''YCS Dokumentation'''	
Eine Dokumentation des YCS-Servers findet sich unter: http://ycs-wiki.xreflector.net/doku.php	'''C4FM Informationsseiten'''
	C4FM Details unseres YCS-Servers unter: http://ycs-wiki.xreflector.net/doku.php
	Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den C4FM-Informationsseiten von OE8VIK lautet: http://ham-c4fm.at<nowiki/>
__HIDETITLE__	__HIDETITLE__
__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__	__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__	__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

Version vom 16. Dezember 2021, 15:17 Uhr

C4FM \- System Fusion

C4FM ist ein digitales Übertragungsverfahren für Sprache und langesame Datenübertragung mit 9,6 kbps. Es nutzt das Frequenzmultiplex Verfahren das die Signale auf mehrere Träger erteilt überträgt. Unter der Marketingbezeichnung C4FM wurden Amateurfunkgeräte von der Firma *Yaesu Musen* am Markt gebracht.



Protokollarten

Die C4FM/FDMA Technik bietet drei digitale Betriebsarten und einen Analog-Modus (FM)

- V / D-Modus ist Sprach-und Datenkommunikation im gleichen Zeitrahmen
  - Dieser Modus ermöglicht es Sprachdaten mit GPS-Positionsdaten und die ID-Daten in dem gleichen Zeitrahmen zu senden. Außerdem kann dieser Modus die Sprachdaten mit starken Fehlerkorrektur-Daten übertragen, dass zur Stabilisierung der digitalen Kommunikation beiträgt. Dieser Modus ist der Grundmodus des C4FM FDMA Digitale HAM-Radio-Systems.
- Daten FR-Modus nutzt die volle Datenrate von Kapazität für die
  - Übertragung von Daten. Dieser Modus ermöglicht große Datenmengen zu übertragen, Textnachrichten, Bilder und Sprachnotizen Daten mit doppelter Geschwindigkeit wie im V / D-Modus.
- Voice-FR-Modus nutzt die volle Datenrate von Kapazitäten für Sprachdaten
  - Dieser Modus ermöglicht eine klare qualitativ hochwertige Sprach-Daten Übertragung.
- Analog FM-Modus ist der gleiche wie der aktuelle FM-Modus mit dem alle
  - VHF / UHF Funkamateure üblicherweise kommunizieren.

C4FM Dashboards

C4FM DASHBOARDS für Österreich findet ihr unter: https://ycs232.oevsv.at

Die Internationalen Verbindungen unter: http://dvmatrix.xreflector.net/

C4FM Informationsseiten

C4FM Details unseres YCS-Servers unter: http://ycs-wiki.xreflector.net/doku.php

Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den C4FM-Informationsseiten von OE8VIK lautet: http://ham-c4fm.at

Kategorie:C4FM: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 16. Dezember 2021, 15:16 Uhr (Quelltext anzeigen)	**Version vom 16. Dezember 2021, 15:17 Uhr (Quelltext anzeigen)**
OE3DZW (Diskussion | Beiträge)	OE3DZW (Diskussion | Beiträge)
(Upd)	(Restore)
Markierung: Visuelle Bearbeitung	Markierung: Visuelle Bearbeitung
← Zum vorherigen Versionsunterschied	Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 1: **Zeile 1:**

=C4FM - System Fusion=	=C4FM - System Fusion=
[[Datei:C4FM-FT3DE.jpg|rechts|rahmenlos]]	[[Datei:C4FM-FT3DE.jpg|rechts|rahmenlos]]
− C4FM ist ein **proprietäres** digitales Übertragungsverfahren für Sprache und **sc hmalbandige** Datenübertragung der Firma[https://www.yaesu.com/ ''Yaesu'']. 	+ C4FM ist ein digitales Übertragungsverfahren für Sprache und **la ngesame** Datenübertragung **mit 9,6 kbps. Es nutzt das Frequenzmultiplex Verfahren das die Signale auf mehrere Träger erteilt überträgt. Unter der Marketingbezeichnung C4FM wurden Amateurfunkgeräte von** der Firma [https://www.yaesu.com/ ''Yaesu **Musen**''] **am Markt gebracht**.
=====Protokollarten=====	=====Protokollarten=====
− C4FM-**Geräte unterstützen neben analoger Sprachübertragung** (FM) **auch digitale Übertragung in drei Modis:**	+ **Die** C4FM**/FDMA Technik bietet drei digitale Betriebsarten und einen Analog-Modus** (FM)
− *V/D-Modus **bzw. DN (data narrow)**-Modus**: Der Übertragungskanal wird sowohl für Daten- wie auch für Sprachübertragung genutzt. Dies ist der Grundmodus für vernetzte Amateurfunksyteme. In diesem Modus werden parallel zur Sprache auch** GPS-Positionsdaten und ID-Daten **üb ertragen**. **In diesem** Modus **werden** Spra chdaten mit **starker** Fehlerkorrektur übertragen, **dies trägt** zur Stabilisierung der digitalen Kommunikation **bei**.	+ *V / D-Modus **ist Sprach-und Datenkommunikation im gleichen Zeitrahmen**

*DW (data wide): Die Bandbreite von 9600 Bit/s wird nur für Datenübertragung genutzt.	**Dieser Modus ermöglicht es Sprachdaten mit GPS-Positionsdaten und die ID-Daten in dem gleichen Zeitrahmen zu senden. Außerdem kann dieser Modus die Sprachdaten mit starken Fehlerkorrektur-Daten übertragen, dass zur Stabilisierung der digitalen Kommunikation beiträgt. Dieser Modus ist der Grundmodus des C4FM FDMA Digitale HAM-Radio-Systems.
*VW (voice wide): Die Bandbreite von 9600 Bit/s wird nur für Sprachübertragung genutzt	*Daten FR-Modus nutzt die volle Datenrate von Kapazität für die
	**Übertragung von Daten. Dieser Modus ermöglicht große Datenmengen zu übertragen, Textnachrichten, Bilder und Sprachnotizen Daten mit doppelter Geschwindigkeit wie im V / D-Modus.
	*Voice-FR-Modus nutzt die volle Datenrate von Kapazitäten für Sprachdaten
	**Dieser Modus ermöglicht eine klare qualitativ hochwertige Sprach-Daten Übertragung.
	*Analog FM-Modus ist der gleiche wie der aktuelle FM-Modus mit dem alle
	**VHF / UHF Funkamateure üblicherweise kommunizieren.
'''C4FM Dashboards'''	'''C4FM Dashboards'''
Das C4FM-Dashboard des ÖVSV findet sich unter: https://ycs232.oevsv.at	C4FM DASHBOARDS für Österreich findet ihr unter: https://ycs232.oevsv.at
Die internationale Matrix findet sich unter: http://dvmatrix.xreflector.net/	Die Internationalen Verbindungen unter: http://dvmatrix.xreflector.net/

'''YCS Dokumentation'''	
Eine Dokumentation des YCS-Servers findet sich unter: http://ycs-wiki.xreflector.net/doku.php	'''C4FM Informationsseiten'''
	C4FM Details unseres YCS-Servers unter: http://ycs-wiki.xreflector.net/doku.php
	Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den C4FM-Informationsseiten von OE8VIK lautet: http://ham-c4fm.at<nowiki/>
__HIDETITLE__	__HIDETITLE__
__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__	__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__	__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

Version vom 16. Dezember 2021, 15:17 Uhr

C4FM \- System Fusion

C4FM ist ein digitales Übertragungsverfahren für Sprache und langesame Datenübertragung mit 9,6 kbps. Es nutzt das Frequenzmultiplex Verfahren das die Signale auf mehrere Träger erteilt überträgt. Unter der Marketingbezeichnung C4FM wurden Amateurfunkgeräte von der Firma *Yaesu Musen* am Markt gebracht.



Protokollarten

Die C4FM/FDMA Technik bietet drei digitale Betriebsarten und einen Analog-Modus (FM)

- V / D-Modus ist Sprach-und Datenkommunikation im gleichen Zeitrahmen
  - Dieser Modus ermöglicht es Sprachdaten mit GPS-Positionsdaten und die ID-Daten in dem gleichen Zeitrahmen zu senden. Außerdem kann dieser Modus die Sprachdaten mit starken Fehlerkorrektur-Daten übertragen, dass zur Stabilisierung der digitalen Kommunikation beiträgt. Dieser Modus ist der Grundmodus des C4FM FDMA Digitale HAM-Radio-Systems.
- Daten FR-Modus nutzt die volle Datenrate von Kapazität für die
  - Übertragung von Daten. Dieser Modus ermöglicht große Datenmengen zu übertragen, Textnachrichten, Bilder und Sprachnotizen Daten mit doppelter Geschwindigkeit wie im V / D-Modus.
- Voice-FR-Modus nutzt die volle Datenrate von Kapazitäten für Sprachdaten
  - Dieser Modus ermöglicht eine klare qualitativ hochwertige Sprach-Daten Übertragung.
- Analog FM-Modus ist der gleiche wie der aktuelle FM-Modus mit dem alle
  - VHF / UHF Funkamateure üblicherweise kommunizieren.

C4FM Dashboards

C4FM DASHBOARDS für Österreich findet ihr unter: https://ycs232.oevsv.at

Die Internationalen Verbindungen unter: http://dvmatrix.xreflector.net/

C4FM Informationsseiten

C4FM Details unseres YCS-Servers unter: http://ycs-wiki.xreflector.net/doku.php

Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den C4FM-Informationsseiten von OE8VIK lautet: http://ham-c4fm.at

Kategorie:C4FM: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 16. Dezember 2021, 15:16 Uhr (Quelltext anzeigen)	**Version vom 16. Dezember 2021, 15:17 Uhr (Quelltext anzeigen)**
OE3DZW (Diskussion | Beiträge)	OE3DZW (Diskussion | Beiträge)
(Upd)	(Restore)
Markierung: Visuelle Bearbeitung	Markierung: Visuelle Bearbeitung
← Zum vorherigen Versionsunterschied	Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 1: **Zeile 1:**

=C4FM - System Fusion=	=C4FM - System Fusion=
[[Datei:C4FM-FT3DE.jpg|rechts|rahmenlos]]	[[Datei:C4FM-FT3DE.jpg|rechts|rahmenlos]]
− C4FM ist ein **proprietäres** digitales Übertragungsverfahren für Sprache und **sc hmalbandige** Datenübertragung der Firma[https://www.yaesu.com/ ''Yaesu'']. 	+ C4FM ist ein digitales Übertragungsverfahren für Sprache und **la ngesame** Datenübertragung **mit 9,6 kbps. Es nutzt das Frequenzmultiplex Verfahren das die Signale auf mehrere Träger erteilt überträgt. Unter der Marketingbezeichnung C4FM wurden Amateurfunkgeräte von** der Firma [https://www.yaesu.com/ ''Yaesu **Musen**''] **am Markt gebracht**.
=====Protokollarten=====	=====Protokollarten=====
− C4FM-**Geräte unterstützen neben analoger Sprachübertragung** (FM) **auch digitale Übertragung in drei Modis:**	+ **Die** C4FM**/FDMA Technik bietet drei digitale Betriebsarten und einen Analog-Modus** (FM)
− *V/D-Modus **bzw. DN (data narrow)**-Modus**: Der Übertragungskanal wird sowohl für Daten- wie auch für Sprachübertragung genutzt. Dies ist der Grundmodus für vernetzte Amateurfunksyteme. In diesem Modus werden parallel zur Sprache auch** GPS-Positionsdaten und ID-Daten **üb ertragen**. **In diesem** Modus **werden** Spra chdaten mit **starker** Fehlerkorrektur übertragen, **dies trägt** zur Stabilisierung der digitalen Kommunikation **bei**.	+ *V / D-Modus **ist Sprach-und Datenkommunikation im gleichen Zeitrahmen**

*DW (data wide): Die Bandbreite von 9600 Bit/s wird nur für Datenübertragung genutzt.	**Dieser Modus ermöglicht es Sprachdaten mit GPS-Positionsdaten und die ID-Daten in dem gleichen Zeitrahmen zu senden. Außerdem kann dieser Modus die Sprachdaten mit starken Fehlerkorrektur-Daten übertragen, dass zur Stabilisierung der digitalen Kommunikation beiträgt. Dieser Modus ist der Grundmodus des C4FM FDMA Digitale HAM-Radio-Systems.
*VW (voice wide): Die Bandbreite von 9600 Bit/s wird nur für Sprachübertragung genutzt	*Daten FR-Modus nutzt die volle Datenrate von Kapazität für die
	**Übertragung von Daten. Dieser Modus ermöglicht große Datenmengen zu übertragen, Textnachrichten, Bilder und Sprachnotizen Daten mit doppelter Geschwindigkeit wie im V / D-Modus.
	*Voice-FR-Modus nutzt die volle Datenrate von Kapazitäten für Sprachdaten
	**Dieser Modus ermöglicht eine klare qualitativ hochwertige Sprach-Daten Übertragung.
	*Analog FM-Modus ist der gleiche wie der aktuelle FM-Modus mit dem alle
	**VHF / UHF Funkamateure üblicherweise kommunizieren.
'''C4FM Dashboards'''	'''C4FM Dashboards'''
Das C4FM-Dashboard des ÖVSV findet sich unter: https://ycs232.oevsv.at	C4FM DASHBOARDS für Österreich findet ihr unter: https://ycs232.oevsv.at
Die internationale Matrix findet sich unter: http://dvmatrix.xreflector.net/	Die Internationalen Verbindungen unter: http://dvmatrix.xreflector.net/

−	'''YCS Dokumentation'''		
−	Eine Dokumentation des YCS-Servers findet sich unter: http://ycs-wiki.xreflector.net/doku.php	+	'''C4FM Informationsseiten'''
		+	C4FM Details unseres YCS-Servers unter: http://ycs-wiki.xreflector.net/doku.php
		+	Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den C4FM-Informationsseiten von OE8VIK lautet: http://ham-c4fm.at<nowiki/>
	__HIDETITLE__		__HIDETITLE__
	__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__		__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
	__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__		__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

Version vom 16. Dezember 2021, 15:17 Uhr

C4FM \- System Fusion

C4FM ist ein digitales Übertragungsverfahren für Sprache und langesame Datenübertragung mit 9,6 kbps. Es nutzt das Frequenzmultiplex Verfahren das die Signale auf mehrere Träger erteilt überträgt. Unter der Marketingbezeichnung C4FM wurden Amateurfunkgeräte von der Firma *Yaesu Musen* am Markt gebracht.



Protokollarten

Die C4FM/FDMA Technik bietet drei digitale Betriebsarten und einen Analog-Modus (FM)

- V / D-Modus ist Sprach-und Datenkommunikation im gleichen Zeitrahmen
  - Dieser Modus ermöglicht es Sprachdaten mit GPS-Positionsdaten und die ID-Daten in dem gleichen Zeitrahmen zu senden. Außerdem kann dieser Modus die Sprachdaten mit starken Fehlerkorrektur-Daten übertragen, dass zur Stabilisierung der digitalen Kommunikation beiträgt. Dieser Modus ist der Grundmodus des C4FM FDMA Digitale HAM-Radio-Systems.
- Daten FR-Modus nutzt die volle Datenrate von Kapazität für die
  - Übertragung von Daten. Dieser Modus ermöglicht große Datenmengen zu übertragen, Textnachrichten, Bilder und Sprachnotizen Daten mit doppelter Geschwindigkeit wie im V / D-Modus.
- Voice-FR-Modus nutzt die volle Datenrate von Kapazitäten für Sprachdaten
  - Dieser Modus ermöglicht eine klare qualitativ hochwertige Sprach-Daten Übertragung.
- Analog FM-Modus ist der gleiche wie der aktuelle FM-Modus mit dem alle
  - VHF / UHF Funkamateure üblicherweise kommunizieren.

C4FM Dashboards

C4FM DASHBOARDS für Österreich findet ihr unter: https://ycs232.oevsv.at

Die Internationalen Verbindungen unter: http://dvmatrix.xreflector.net/

C4FM Informationsseiten

C4FM Details unseres YCS-Servers unter: http://ycs-wiki.xreflector.net/doku.php

Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den C4FM-Informationsseiten von OE8VIK lautet: http://ham-c4fm.at

Kategorie:C4FM: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 16. Dezember 2021, 15:16 Uhr (Quelltext anzeigen)	**Version vom 16. Dezember 2021, 15:17 Uhr (Quelltext anzeigen)**
OE3DZW (Diskussion | Beiträge)	OE3DZW (Diskussion | Beiträge)
(Upd)	(Restore)
Markierung: Visuelle Bearbeitung	Markierung: Visuelle Bearbeitung
← Zum vorherigen Versionsunterschied	Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 1: **Zeile 1:**

=C4FM - System Fusion=	=C4FM - System Fusion=
[[Datei:C4FM-FT3DE.jpg|rechts|rahmenlos]]	[[Datei:C4FM-FT3DE.jpg|rechts|rahmenlos]]
− C4FM ist ein **proprietäres** digitales Übertragungsverfahren für Sprache und **sc hmalbandige** Datenübertragung der Firma[https://www.yaesu.com/ ''Yaesu'']. 	+ C4FM ist ein digitales Übertragungsverfahren für Sprache und **la ngesame** Datenübertragung **mit 9,6 kbps. Es nutzt das Frequenzmultiplex Verfahren das die Signale auf mehrere Träger erteilt überträgt. Unter der Marketingbezeichnung C4FM wurden Amateurfunkgeräte von** der Firma [https://www.yaesu.com/ ''Yaesu **Musen**''] **am Markt gebracht**.
=====Protokollarten=====	=====Protokollarten=====
− C4FM-**Geräte unterstützen neben analoger Sprachübertragung** (FM) **auch digitale Übertragung in drei Modis:**	+ **Die** C4FM**/FDMA Technik bietet drei digitale Betriebsarten und einen Analog-Modus** (FM)
− *V/D-Modus **bzw. DN (data narrow)**-Modus**: Der Übertragungskanal wird sowohl für Daten- wie auch für Sprachübertragung genutzt. Dies ist der Grundmodus für vernetzte Amateurfunksyteme. In diesem Modus werden parallel zur Sprache auch** GPS-Positionsdaten und ID-Daten **üb ertragen**. **In diesem** Modus **werden** Spra chdaten mit **starker** Fehlerkorrektur übertragen, **dies trägt** zur Stabilisierung der digitalen Kommunikation **bei**.	+ *V / D-Modus **ist Sprach-und Datenkommunikation im gleichen Zeitrahmen**

*DW (data wide): Die Bandbreite von 9600 Bit/s wird nur für Datenübertragung genutzt.	**Dieser Modus ermöglicht es Sprachdaten mit GPS-Positionsdaten und die ID-Daten in dem gleichen Zeitrahmen zu senden. Außerdem kann dieser Modus die Sprachdaten mit starken Fehlerkorrektur-Daten übertragen, dass zur Stabilisierung der digitalen Kommunikation beiträgt. Dieser Modus ist der Grundmodus des C4FM FDMA Digitale HAM-Radio-Systems.
*VW (voice wide): Die Bandbreite von 9600 Bit/s wird nur für Sprachübertragung genutzt	*Daten FR-Modus nutzt die volle Datenrate von Kapazität für die
	**Übertragung von Daten. Dieser Modus ermöglicht große Datenmengen zu übertragen, Textnachrichten, Bilder und Sprachnotizen Daten mit doppelter Geschwindigkeit wie im V / D-Modus.
	*Voice-FR-Modus nutzt die volle Datenrate von Kapazitäten für Sprachdaten
	**Dieser Modus ermöglicht eine klare qualitativ hochwertige Sprach-Daten Übertragung.
	*Analog FM-Modus ist der gleiche wie der aktuelle FM-Modus mit dem alle
	**VHF / UHF Funkamateure üblicherweise kommunizieren.
'''C4FM Dashboards'''	'''C4FM Dashboards'''
Das C4FM-Dashboard des ÖVSV findet sich unter: https://ycs232.oevsv.at	C4FM DASHBOARDS für Österreich findet ihr unter: https://ycs232.oevsv.at
Die internationale Matrix findet sich unter: http://dvmatrix.xreflector.net/	Die Internationalen Verbindungen unter: http://dvmatrix.xreflector.net/

– '''YCS Dokumentation'''	
– Eine Dokumentation des YCS-Servers findet sich unter: http://ycs-wiki.xreflector.net/doku.php	+ '''C4FM Informationsseiten'''
	+ C4FM Details unseres YCS-Servers unter: http://ycs-wiki.xreflector.net/doku.php
	+ Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den C4FM-Informationsseiten von OE8VIK lautet: http://ham-c4fm.at<nowiki/>
__HIDETITLE__	__HIDETITLE__
__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__	__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__	__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

Version vom 16. Dezember 2021, 15:17 Uhr

C4FM \- System Fusion

C4FM ist ein digitales Übertragungsverfahren für Sprache und langesame Datenübertragung mit 9,6 kbps. Es nutzt das Frequenzmultiplex Verfahren das die Signale auf mehrere Träger erteilt überträgt. Unter der Marketingbezeichnung C4FM wurden Amateurfunkgeräte von der Firma *Yaesu Musen* am Markt gebracht.



Protokollarten

Die C4FM/FDMA Technik bietet drei digitale Betriebsarten und einen Analog-Modus (FM)

- V / D-Modus ist Sprach-und Datenkommunikation im gleichen Zeitrahmen
  - Dieser Modus ermöglicht es Sprachdaten mit GPS-Positionsdaten und die ID-Daten in dem gleichen Zeitrahmen zu senden. Außerdem kann dieser Modus die Sprachdaten mit starken Fehlerkorrektur-Daten übertragen, dass zur Stabilisierung der digitalen Kommunikation beiträgt. Dieser Modus ist der Grundmodus des C4FM FDMA Digitale HAM-Radio-Systems.
- Daten FR-Modus nutzt die volle Datenrate von Kapazität für die
  - Übertragung von Daten. Dieser Modus ermöglicht große Datenmengen zu übertragen, Textnachrichten, Bilder und Sprachnotizen Daten mit doppelter Geschwindigkeit wie im V / D-Modus.
- Voice-FR-Modus nutzt die volle Datenrate von Kapazitäten für Sprachdaten
  - Dieser Modus ermöglicht eine klare qualitativ hochwertige Sprach-Daten Übertragung.
- Analog FM-Modus ist der gleiche wie der aktuelle FM-Modus mit dem alle
  - VHF / UHF Funkamateure üblicherweise kommunizieren.

C4FM Dashboards

C4FM DASHBOARDS für Österreich findet ihr unter: https://ycs232.oevsv.at

Die Internationalen Verbindungen unter: http://dvmatrix.xreflector.net/

C4FM Informationsseiten

C4FM Details unseres YCS-Servers unter: http://ycs-wiki.xreflector.net/doku.php

Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den C4FM-Informationsseiten von OE8VIK lautet: http://ham-c4fm.at

Kategorie:C4FM: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 16. Dezember 2021, 15:16 Uhr (Quelltext anzeigen) OE3DZW (Diskussion | Beiträge) (Upd) Markierung: Visuelle Bearbeitung ← Zum vorherigen Versionsunterschied		**Version vom 16. Dezember 2021, 15:17 Uhr (Quelltext anzeigen)** OE3DZW (Diskussion | Beiträge) (Restore) Markierung: Visuelle Bearbeitung Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 1:		**Zeile 1:**
=C4FM - System Fusion=		=C4FM - System Fusion=
[[Datei:C4FM-FT3DE.jpg|rechts|rahmenlos]]		[[Datei:C4FM-FT3DE.jpg|rechts|rahmenlos]]
C4FM ist ein **proprietäres** digitales Übertragungsverfahren für Sprache und **sc hmalbandige** Datenübertragung der Firma[https://www.yaesu.com/ ''Yaesu'']. 	−	C4FM ist ein digitales Übertragungsverfahren für Sprache und **la ngesame** Datenübertragung **mit 9,6 kbps. Es nutzt das Frequenzmultiplex Verfahren das die Signale auf mehrere Träger erteilt überträgt. Unter der Marketingbezeichnung C4FM wurden Amateurfunkgeräte von** der Firma [https://www.yaesu.com/ ''Yaesu **Musen**''] **am Markt gebracht**.
=====Protokollarten=====		=====Protokollarten=====
C4FM-**Geräte unterstützen neben analoger Sprachübertragung** (FM) **auch digitale Übertragung in drei Modis:**	−	**Die** C4FM**/FDMA Technik bietet drei digitale Betriebsarten und einen Analog-Modus** (FM)
*V/D-Modus **bzw. DN (data narrow)**-Modus**: Der Übertragungskanal wird sowohl für Daten- wie auch für Sprachübertragung genutzt. Dies ist der Grundmodus für vernetzte Amateurfunksyteme. In diesem Modus werden parallel zur Sprache auch** GPS-Positionsdaten und ID-Daten **üb ertragen**. **In diesem** Modus **werden** Spra chdaten mit **starker** Fehlerkorrektur übertragen, **dies trägt** zur Stabilisierung der digitalen Kommunikation **bei**.	−	*V / D-Modus **ist Sprach-und Datenkommunikation im gleichen Zeitrahmen**

*DW (data wide): Die Bandbreite von 9600 Bit/s wird nur für Datenübertragung genutzt.	**Dieser Modus ermöglicht es Sprachdaten mit GPS-Positionsdaten und die ID-Daten in dem gleichen Zeitrahmen zu senden. Außerdem kann dieser Modus die Sprachdaten mit starken Fehlerkorrektur-Daten übertragen, dass zur Stabilisierung der digitalen Kommunikation beiträgt. Dieser Modus ist der Grundmodus des C4FM FDMA Digitale HAM-Radio-Systems.
*VW (voice wide): Die Bandbreite von 9600 Bit/s wird nur für Sprachübertragung genutzt	*Daten FR-Modus nutzt die volle Datenrate von Kapazität für die
	**Übertragung von Daten. Dieser Modus ermöglicht große Datenmengen zu übertragen, Textnachrichten, Bilder und Sprachnotizen Daten mit doppelter Geschwindigkeit wie im V / D-Modus.
	*Voice-FR-Modus nutzt die volle Datenrate von Kapazitäten für Sprachdaten
	**Dieser Modus ermöglicht eine klare qualitativ hochwertige Sprach-Daten Übertragung.
	*Analog FM-Modus ist der gleiche wie der aktuelle FM-Modus mit dem alle
	**VHF / UHF Funkamateure üblicherweise kommunizieren.
'''C4FM Dashboards'''	'''C4FM Dashboards'''
Das C4FM-Dashboard des ÖVSV findet sich unter: https://ycs232.oevsv.at	C4FM DASHBOARDS für Österreich findet ihr unter: https://ycs232.oevsv.at
Die internationale Matrix findet sich unter: http://dvmatrix.xreflector.net/	Die Internationalen Verbindungen unter: http://dvmatrix.xreflector.net/

'''YCS Dokumentation'''	
Eine Dokumentation des YCS-Servers findet sich unter: http://ycs-wiki.xreflector.net/doku.php	'''C4FM Informationsseiten'''
	C4FM Details unseres YCS-Servers unter: http://ycs-wiki.xreflector.net/doku.php
	Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den C4FM-Informationsseiten von OE8VIK lautet: http://ham-c4fm.at<nowiki/>
__HIDETITLE__	__HIDETITLE__
__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__	__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__	__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

Version vom 16. Dezember 2021, 15:17 Uhr

C4FM \- System Fusion

C4FM ist ein digitales Übertragungsverfahren für Sprache und langesame Datenübertragung mit 9,6 kbps. Es nutzt das Frequenzmultiplex Verfahren das die Signale auf mehrere Träger erteilt überträgt. Unter der Marketingbezeichnung C4FM wurden Amateurfunkgeräte von der Firma *Yaesu Musen* am Markt gebracht.



Protokollarten

Die C4FM/FDMA Technik bietet drei digitale Betriebsarten und einen Analog-Modus (FM)

- V / D-Modus ist Sprach-und Datenkommunikation im gleichen Zeitrahmen
  - Dieser Modus ermöglicht es Sprachdaten mit GPS-Positionsdaten und die ID-Daten in dem gleichen Zeitrahmen zu senden. Außerdem kann dieser Modus die Sprachdaten mit starken Fehlerkorrektur-Daten übertragen, dass zur Stabilisierung der digitalen Kommunikation beiträgt. Dieser Modus ist der Grundmodus des C4FM FDMA Digitale HAM-Radio-Systems.
- Daten FR-Modus nutzt die volle Datenrate von Kapazität für die
  - Übertragung von Daten. Dieser Modus ermöglicht große Datenmengen zu übertragen, Textnachrichten, Bilder und Sprachnotizen Daten mit doppelter Geschwindigkeit wie im V / D-Modus.
- Voice-FR-Modus nutzt die volle Datenrate von Kapazitäten für Sprachdaten
  - Dieser Modus ermöglicht eine klare qualitativ hochwertige Sprach-Daten Übertragung.
- Analog FM-Modus ist der gleiche wie der aktuelle FM-Modus mit dem alle
  - VHF / UHF Funkamateure üblicherweise kommunizieren.

C4FM Dashboards

C4FM DASHBOARDS für Österreich findet ihr unter: https://ycs232.oevsv.at

Die Internationalen Verbindungen unter: http://dvmatrix.xreflector.net/

C4FM Informationsseiten

C4FM Details unseres YCS-Servers unter: http://ycs-wiki.xreflector.net/doku.php

Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den C4FM-Informationsseiten von OE8VIK lautet: http://ham-c4fm.at

Seiten in der Kategorie „C4FM“

Folgende 4 Seiten sind in dieser Kategorie, von 4 insgesamt.

A

- Adressierung bei C4FM

C

- C4FM-Linksammlung
- C4FM-Reflector-Routing

T

- TG ID YCS232

Kategorie:C4FM: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 16. Dezember 2021, 15:16 Uhr (Quelltext anzeigen) OE3DZW (Diskussion | Beiträge) (Upd) Markierung: Visuelle Bearbeitung ← Zum vorherigen Versionsunterschied		**Version vom 16. Dezember 2021, 15:17 Uhr (Quelltext anzeigen)** OE3DZW (Diskussion | Beiträge) (Restore) Markierung: Visuelle Bearbeitung Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 1:		**Zeile 1:**
=C4FM - System Fusion=		=C4FM - System Fusion=
[[Datei:C4FM-FT3DE.jpg|rechts|rahmenlos]]		[[Datei:C4FM-FT3DE.jpg|rechts|rahmenlos]]
C4FM ist ein **proprietäres** digitales Übertragungsverfahren für Sprache und **sc hmalbandige** Datenübertragung der Firma[https://www.yaesu.com/ ''Yaesu'']. 	−	C4FM ist ein digitales Übertragungsverfahren für Sprache und **la ngesame** Datenübertragung **mit 9,6 kbps. Es nutzt das Frequenzmultiplex Verfahren das die Signale auf mehrere Träger erteilt überträgt. Unter der Marketingbezeichnung C4FM wurden Amateurfunkgeräte von** der Firma [https://www.yaesu.com/ ''Yaesu **Musen**''] **am Markt gebracht**.
=====Protokollarten=====		=====Protokollarten=====
C4FM-**Geräte unterstützen neben analoger Sprachübertragung** (FM) **auch digitale Übertragung in drei Modis:**	−	**Die** C4FM**/FDMA Technik bietet drei digitale Betriebsarten und einen Analog-Modus** (FM)
*V/D-Modus **bzw. DN (data narrow)**-Modus**: Der Übertragungskanal wird sowohl für Daten- wie auch für Sprachübertragung genutzt. Dies ist der Grundmodus für vernetzte Amateurfunksyteme. In diesem Modus werden parallel zur Sprache auch** GPS-Positionsdaten und ID-Daten **üb ertragen**. **In diesem** Modus **werden** Spra chdaten mit **starker** Fehlerkorrektur übertragen, **dies trägt** zur Stabilisierung der digitalen Kommunikation **bei**.	−	*V / D-Modus **ist Sprach-und Datenkommunikation im gleichen Zeitrahmen**

*DW (data wide): Die Bandbreite von 9600 Bit/s wird nur für Datenübertragung genutzt.	**Dieser Modus ermöglicht es Sprachdaten mit GPS-Positionsdaten und die ID-Daten in dem gleichen Zeitrahmen zu senden. Außerdem kann dieser Modus die Sprachdaten mit starken Fehlerkorrektur-Daten übertragen, dass zur Stabilisierung der digitalen Kommunikation beiträgt. Dieser Modus ist der Grundmodus des C4FM FDMA Digitale HAM-Radio-Systems.
*VW (voice wide): Die Bandbreite von 9600 Bit/s wird nur für Sprachübertragung genutzt	*Daten FR-Modus nutzt die volle Datenrate von Kapazität für die
	**Übertragung von Daten. Dieser Modus ermöglicht große Datenmengen zu übertragen, Textnachrichten, Bilder und Sprachnotizen Daten mit doppelter Geschwindigkeit wie im V / D-Modus.
	*Voice-FR-Modus nutzt die volle Datenrate von Kapazitäten für Sprachdaten
	**Dieser Modus ermöglicht eine klare qualitativ hochwertige Sprach-Daten Übertragung.
	*Analog FM-Modus ist der gleiche wie der aktuelle FM-Modus mit dem alle
	**VHF / UHF Funkamateure üblicherweise kommunizieren.
'''C4FM Dashboards'''	'''C4FM Dashboards'''
Das C4FM-Dashboard des ÖVSV findet sich unter: https://ycs232.oevsv.at	C4FM DASHBOARDS für Österreich findet ihr unter: https://ycs232.oevsv.at
Die internationale Matrix findet sich unter: http://dvmatrix.xreflector.net/	Die Internationalen Verbindungen unter: http://dvmatrix.xreflector.net/

'''YCS Dokumentation'''	
Eine Dokumentation des YCS-Servers findet sich unter: http://ycs-wiki.xreflector.net/doku.php	'''C4FM Informationsseiten'''
	C4FM Details unseres YCS-Servers unter: http://ycs-wiki.xreflector.net/doku.php
	Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den C4FM-Informationsseiten von OE8VIK lautet: http://ham-c4fm.at<nowiki/>
__HIDETITLE__	__HIDETITLE__
__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__	__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__	__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

Version vom 16. Dezember 2021, 15:17 Uhr

C4FM \- System Fusion

C4FM ist ein digitales Übertragungsverfahren für Sprache und langesame Datenübertragung mit 9,6 kbps. Es nutzt das Frequenzmultiplex Verfahren das die Signale auf mehrere Träger erteilt überträgt. Unter der Marketingbezeichnung C4FM wurden Amateurfunkgeräte von der Firma *Yaesu Musen* am Markt gebracht.



Protokollarten

Die C4FM/FDMA Technik bietet drei digitale Betriebsarten und einen Analog-Modus (FM)

- V / D-Modus ist Sprach-und Datenkommunikation im gleichen Zeitrahmen
  - Dieser Modus ermöglicht es Sprachdaten mit GPS-Positionsdaten und die ID-Daten in dem gleichen Zeitrahmen zu senden. Außerdem kann dieser Modus die Sprachdaten mit starken Fehlerkorrektur-Daten übertragen, dass zur Stabilisierung der digitalen Kommunikation beiträgt. Dieser Modus ist der Grundmodus des C4FM FDMA Digitale HAM-Radio-Systems.
- Daten FR-Modus nutzt die volle Datenrate von Kapazität für die
  - Übertragung von Daten. Dieser Modus ermöglicht große Datenmengen zu übertragen, Textnachrichten, Bilder und Sprachnotizen Daten mit doppelter Geschwindigkeit wie im V / D-Modus.
- Voice-FR-Modus nutzt die volle Datenrate von Kapazitäten für Sprachdaten
  - Dieser Modus ermöglicht eine klare qualitativ hochwertige Sprach-Daten Übertragung.
- Analog FM-Modus ist der gleiche wie der aktuelle FM-Modus mit dem alle
  - VHF / UHF Funkamateure üblicherweise kommunizieren.

C4FM Dashboards

C4FM DASHBOARDS für Österreich findet ihr unter: https://ycs232.oevsv.at

Die Internationalen Verbindungen unter: http://dvmatrix.xreflector.net/

C4FM Informationsseiten

C4FM Details unseres YCS-Servers unter: http://ycs-wiki.xreflector.net/doku.php

Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den C4FM-Informationsseiten von OE8VIK lautet: http://ham-c4fm.at