Kategorie:D-Star

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 1. Februar 2017, 16:53 Uhr (Quelltext anzeigen) HB3YZE (Diskussion | Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr (Quelltext anzeigen)** Oe1kbc (Diskussion | Beiträge) Markierung: Visuelle Bearbeitung Zum nächsten Versionsunterschied →

(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	Zeile 1:
− [[**Bild**:**DV Adapter 2**.**JPG**|**thumb**|D-Star Adapter]]	+ **=[[Datei:DSTAR-DIGITAL.jpg|rahmenlos]]=**
	+ **[[Datei:UP4DAR.png|rechts|rahmenlos|289x289px**|D-Star Adapter]]
	+ **=D-STAR=**
	+ **'''D-STAR Dashboards'''**
− **D-STAR ÖSTERREICH HOMEPAGE**: **http**://**ham-dstar**.at **. Auf dieser Seite sind alle Informationen über das Thema D-Star in Österreich zu finden!**	+ **XLX232 [https**://**xlx232.oevsv.at https**://**xlx232.oevsv**.at**/]**
	+ **XLX022 http://xlx022.tms-it.net/**
	+
	+ **XLX905 http://xlx905.oe9.at/**
	+
	+
	+ **'''D-STAR Informationsseiten'''**
	+
	+ **Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationsseiten von OE8VIK lautet:http://ham-dstar.at**

	D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio''' 	D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''
−	D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über **schmalbandige** Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.	+ D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über **Eine Schmalband-**Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.
	Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.	Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.
−	**----**	+ **__HIDETITLE__**
		+ **__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__**
		+ **__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__**

Version vom 11. November 2021, 10:45 Uhr

D\-STAR

D-STAR Dashboards

XLX232 https://xlx232.oevsv.at/

XLX022 http://xlx022.tms-it.net/

XLX905 http://xlx905.oe9.at/

D-STAR Informationsseiten

Der offizielle gewartete ÖVSV Link zu den D-STAR-Informationsseiten von OE8VIK lautet: http://ham-dstar.at

D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über Eine Schmalband-Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

Seiten in der Kategorie „D-Star“

Folgende 30 Seiten sind in dieser Kategorie, von 30 insgesamt.

A

- Adressierung bei Dstar

D

- D-Chat

- D-HOT SPOT
- D-PRS
- D-Rats
- D-Star in Österreich (Anleitung)
- D-STAR Linking
- D-STAR-Frequenzen
- D-TERM
- DD-Modus Datenübertragung
- DV-Adapter
- DV-Dongle

E

- Einführung D-Star
- Einstellungen D-Star

F

- FAQ D-Star

I

- Icom IC-705
- ICOM IC-E2820
- ICOM IC-V82 und IC-U82
- ICOM ID-31E
- ICOM ID-E880 und IC-E80D
- IRCDBB

J

- Japan D-STAR

O

- OE1XDS
- OE6XDE
- OE8XKK
- OE8XKK Tipps zum Betrieb

R

- Reflektor
- Registrierung D-Star

U

- UP4DAR - GMSK mit offener Hard- und Software

X

- XLX232