

---

## Inhaltsverzeichnis

Kategorie:D-Star

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
VisuellWikitext

Version vom 11. März 2021, 15:59 Uhr (Quelltext anzeigen)  
Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)  
K  
Markierung: Visuelle Bearbeitung  
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 21. Oktober 2021, 09:12 Uhr (Quelltext anzeigen)  
Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)  
K  
Markierung: Visuelle Bearbeitung  
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star Adapter]]

- D-STAR ÖSTERREICH **Homepage**: <http://ham-dstar.at> . **Auf dieser Seite sind alle Informationen über das Thema D-Star in Österreich zu finden!**

Zeile 2:

=D-STAR=

[[Datei:UP4DAR.png|rechts|rahmenlos|289x289px|D-Star Adapter]]

+ D-STAR ÖSTERREICH **DASHBOARDS**:

+ **XLX232** <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

+ **XLX022** <http://xlx022.tms-it.net/>

+ **XLX905** <http://xlx905.oe9.at/>

D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''<br>

D-STAR ist die Abkürzung von: '''Digital Smart Technologies for Amateur Radio'''<br>

---

Version vom 21. Oktober 2021, 09:12 Uhr

---



## D\STAR

D-STAR ÖSTERREICH DASHBOARDS:

XLX232 <http://dstar.oevsv.at/db/index.php>

XLX022 <http://xlx022.tms-it.net/>

XLX905 <http://xlx905.oe9.at/>



D-STAR ist die Abkürzung von: **Digital Smart Technologies for Amateur Radio**

D-Star ist ein digitaler Übertragungsstandard mit dem Sprache (DV Digital Voice) und Daten (DD Digital Data) über schmalbandige Funkverbindungen übertragen werden können. Im Digital Voice (DV) Mode wird die Sprache zunächst digitalisiert und anschließend mittels proprietärem Sprachcodec AMBE+ hinsichtlich der Datenrate codiert und die Bandbreite reduziert.

Nach aktuellem Standard sind Sprachsendungen mit 4,8 kb/s entsprechend 6 kHz, Breitband-Datenverbindungen 128 kb/s entsprechend 150 kHz möglich.

---

## Seiten in der Kategorie „D-Star“

---

Folgende 30 Seiten sind in dieser Kategorie, von 30 insgesamt.

### A

- [Adressierung bei Dstar](#)

### D

- [D-Chat](#)
- [D-HOT SPOT](#)
- [D-PRS](#)
- [D-Rats](#)
- [D-Star in Österreich \(Anleitung\)](#)

- [D-STAR Linking](#)
- [D-STAR-Frequenzen](#)
- [D-TERM](#)
- [DD-Modus Datenübertragung](#)
- [DV-Adapter](#)
- [DV-Dongle](#)

## E

- [Einführung D-Star](#)
- [Einstellungen D-Star](#)

## F

- [FAQ D-Star](#)

## I

- [Icom IC-705](#)
- [ICOM IC-E2820](#)
- [ICOM IC-V82 und IC-U82](#)
- [ICOM ID-31E](#)
- [ICOM ID-E880 und IC-E80D](#)
- [IRCDBB](#)

## J

- [Japan D-STAR](#)

## O

- [OE1XDS](#)
- [OE6XDE](#)
- [OE8XKK](#)
- [OE8XKK Tipps zum Betrieb](#)

## R

- [Reflektor](#)
- [Registrierung D-Star](#)

## U

- [UP4DAR - GMSK mit offener Hard- und Software](#)

## X

- [XLX232](#)