

# **Inhaltsverzeichnis**

Ausgabe: 21.05.2024 Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice



# Kategorie: Digitale Betriebsarten

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen VisuellWikitext

# Version vom 3. Oktober 2008, 00:13 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1mcu (Diskussion | Beiträge)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

#### Zeile 1:

In Ergänzung zu den verschiedenen Interessengruppen finden Sie hier eine Übersicht über die digitalen Betriebsarten im Amateurfunk.

Auf den Seiten in diesem Abschnitt wurden die entsprechenden Seiten aus dem deutschen Help-File des Programms MixW herauskopiert und um eine Darstellung eines entsprechenden Signals im Wasserfall-Display ergänzt. Es stellt eine kurze theoretische Abhandlung des jeweiligen Übertragungsmodus dar und bietet die Möglichkeit, sich mit den verschiedenen Betriebsarten vertraut zu machen.

Korrekturen und ergänzende Hinweise sind willkommen.

=== Digitale Betriebsarten - eine
Übersicht ===

Bei den digitalen Betriebsarten werden Texte, Bilder oder andere, nichtsprachliche Informationen mit Hilfe der Funktechnik von einem

# Version vom 6. Dezember 2008, 19:10 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1mcu (Diskussion | Beiträge)
Zum nächsten Versionsunterschied →

#### Zeile 1:

In Ergänzung zu den verschiedenen Interessengruppen finden Sie hier eine Übersicht über die digitalen Betriebsarten im Amateurfunk.

Auf den Seiten in diesem Abschnitt wurden die entsprechenden Seiten aus dem deutschen Help-File des Programms MixW herauskopiert und um eine Darstellung eines entsprechenden Signals im Wasserfall-Display ergänzt. Es stellt eine kurze theoretische Abhandlung des jeweiligen Übertragungsmodus dar und bietet die Möglichkeit, sich mit den verschiedenen Betriebsarten vertraut zu machen.



Empfängern übertragen. Diese Daten kommen zumeist von einem Computer, können aber (z.B. auch heute noch bei Fernschreibgeräten) von eigenen Geräten kommen.

\_

Um die Daten senden zu können, müssen sie durch ein Modem in hörbare Töne umgewandelt werden. Ie nach Betriebsart kann dies durch ein externes Modem (z.B. ein TNC für Packet) oder die Soundkarte eines PCs erfolgen.

-

- [[Bild:Digi\_mit\_PC\_600.jpg|center]]

\_

Die obige Zeichnung zeigt die Konfiguration und den Signalverlauf bei Verwendung der Soundkarte als Modem. Die empfangenen Signale von der Antenne werden im Transceiver demoduliert und in hörbare Töne umgewandelt. Diese werden (zumeist aus dem Lautsprecherausgang) dem Eingang der Soundkarte (Line-In oder Mic-In) zugeführt. Die Software im PC wandelt nun diese Töne entsprechend der gewählten Betriebsart in die Zeichen um und stellt diese am Bildschirm dar.

\_

Beim Senden werden die eingegebenen Daten von der Software über die Soundkarte als Töne ausgegeben. Diese werden dem Mikrofoneingang des Transceivers zugeführt, der damit den Träger moduliert und das Signal über die Antenne aussendet.

\_



Um die Verkabelung zu vereinfachen, eine galvanische Trennung zwischen Transceiver und PC und um eine Mithörmöglichkeit zu schaffen, bietet die Industrie sog. " Sound Card Radio Interfaces" an.

[[Bild:Digi\_mit\_PCIF\_600.jpg|center]]

\_

Diese werden zwischen Computer (Soundkarte) und Transceiver geschaltet und bieten Umschaltmöglichkeiten zwischen Voice-Betrieb und Digi-Mode, Mithören ein/aus, usw. Da beim Senden der Transceiver ja vom PC aus getastet werden muss, bieten diese Interfaces zumeist auch eine oder mehrere Möglichkeiten, die PTT zu bedienen.

# Version vom 6. Dezember 2008, 19:10 Uhr

In Ergänzung zu den verschiedenen Interessengruppen finden Sie hier eine Übersicht über die digitalen Betriebsarten im Amateurfunk.

Auf den Seiten in diesem Abschnitt wurden die entsprechenden Seiten aus dem deutschen Help-File des Programms MixW herauskopiert und um eine Darstellung eines entsprechenden Signals im Wasserfall-Display ergänzt. Es stellt eine kurze theoretische Abhandlung des jeweiligen Übertragungsmodus dar und bietet die Möglichkeit, sich mit den verschiedenen Betriebsarten vertraut zu machen.

# Unterkategorien

Diese Kategorie enthält nur die folgende Unterkategorie:

#### D

• Digitaler Backbone (45 S)

# Seiten in der Kategorie "Digitale Betriebsarten"

Folgende 65 Seiten sind in dieser Kategorie, von 65 insgesamt.

Ausgabe: 21.05.2024 Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice



## Α

- Abkürzungen
- Adressierung bei C4FM
- Adressierung bei Dstar
- AGSM
- AGSM Amateur-GSM Projekt- Reichweite
- AMTOR
- APCO25-Allgemein

## C

CW-MorsePod

#### D

- D4C Digital4Capitals
- Digitale Sprache Präsentationen
- DMR-Standard

#### Ε

Email im digitalen Netz

## F

- FAX
- FSK 31
- FSK441
- FST4
- FT4
- FT8

#### G

Grundlagen Digitale Betriebsarten

#### Н

- Hard und Software-Digitale Betriebsarten
- Hardwareanschluss bei WSJT
- Hellschreiber

#### ı

- JT4
- JT65
- JT6M
- JT9



#### L

Links

#### M

- Mailbox BBS
- MEPT a WSPR beacon
- MFSK 16
- Modulationsarten
- Morse (CW) Software
- MSK144
- MT63

#### 0

- OE1SJB mit PACTOR QRV
- Olivia

#### Ρ

- Packet Radio
- PACTOR
- Pi-star
- PSK31

# Q

- Q65
- QRA64
- QTC-Net

## R

- Reflektoren im IPSC2
- ROS
- RTTY

### S

- SAMNET
- SIM31
- SSTV
- SvxLink
- SvxReflector

### Т

- TCE Tinycore Linux Projekt
- TETRA-DMO-Vernetzung



- TG ID YCS232
- TG im Brandmeister
- TG und TS im IPSC2
- Throb
- Tipps und Tricks-Digitale Betriebsarten

## U

- Userequipment HAMNETmesh
- Userequipment HAMNETpoweruser

#### V

- VoIP HAMSIP
- VoIP Codec Uebersicht
- VolP Einstellungen

#### W

- WINMOR
- WSPR