

## Kategorie:HAM-IoT

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

### Version vom 28. April 2017, 10:57 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

### Aktuelle Version vom 27. April 2022, 13:24 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Support-BlueSpice](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
(Änderung 20487 von [Support-BlueSpice](#) ([Diskussion](#)) rückgängig gemacht.)

[Markierung](#): Rückgängigmachung

(17 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

–

–

Zeile 1:

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ **Auswertung weiter geben/bekommen oder aber auch einzelne ganz gezielte Aktionen ausführen. All diese Aktionen werden durch das Internet getragen.<br /><br />Aber nicht nur Internet und da kommen wir schon zu HAM-IoT. Wir Funkamateure tragen diese Art von Informationen in dem von uns selbst geschaffenen HAMNET.**

+

+ **\*Wir Fragen ab,**

+ **\*Wir steuern,**

+ **\***

+ **\*Wir regeln<br />**

+

+ **===Was ist LoRa===**

**LoRa ist eine Netzwerktechnologie mit großer Reichweite, die die langsame Kommunikation verbundener Objekte ermöglicht. Wie bei 3G / 4G ermöglicht das LoRa-Protokoll die Übertragung sowohl im Freien als auch in Innenräumen über größere Entfernungen. Der große Vorteil von LoRa gegenüber einem Mobilfunknetz ist die Autonomie der Empfänger sowie die**

+ **Nutzungskosten. Das LoRa-Netzwerk soll den Energieverbrauch so weit wie möglich senken. Ein verbundenes Objekt kann somit mit einer einfachen Batterie (Wasser-, Stromzähler usw.) eine mehrjährige Autonomie erreichen. Weitere Vorteile sind die Reichweite eines Gateways (~ 10 km in ländlichen Gebieten und 1 km in der Stadt) sowie die geringen Kosten für die Inbetriebnahme.**

**LoRa - Wide Area Network for IoT oder genauer gesagt LoRaWAN. Die LoRaWAN Technologie lässt sich ideal**

+ für batteriebetriebene Sensoren und Aktoren einsetzen da LoRaWAN auf ein sehr niedriges Energiekonzept setzt und doch Übertragungs-Reichweiten von 5-10 km und mehr erreicht. Also optimal geeignet um die letzte Meile zu überbrücken.

+ Also warum nicht auch diese Micro-Module dazu verwenden und "Dinge" wie zum Beispiel via GPS erfasste Geodaten im APRS-Format mit HAM-IoT-Modulen und HAMNET transportieren.

+ Wir können natürlich nicht zu jedem "HAM-IoT" den "[[:Kategorie: HAMNET | HAMNET]]"-Backbone anbinden und darum überbrücken wir die "lastmile", so wie es viele IoTs als "Zubringer" zum Internet machen, und transportieren die Informationen und Schaltzustände mit dem sehr geeigneten Protokoll - mit LoRa.<br />

+  
+ ==="LoRa Sender für HAM"===

+ "LoRa (Long Range) wird von Funkamateuren u.a. für die Übertragung von Position- und Telemetriedaten im "[[:Kategorie: APRS| APRS]]" Format verwendet." Mit diesem Konzept, waren wir auch auf der "HAMRADIO 2017". Einen kurzen Beitrag dazu gibt es hier [<https://www.youtube.com/watch?v=4xWwXSFv-0g>] zu sehen.

+ ==="Einstiegsmöglichkeit ARDUINO Pro Mini"===

+ Als eine der einfachsten Einstiegsmöglichkeiten zu diesem Thema hat sich die Verwendung eines ARDUINO Pro Mini

+ **3.3 Volt in Zusammenschaltung mit einem Transceivermodul RFM98W** [[http://www.hoperf.com/rf\\_transceiver/lora/RFM98W.html](http://www.hoperf.com/rf_transceiver/lora/RFM98W.html)] der Firma HOPERF und einen GPS Moduls bewährt. Eine Schaltung dazu findet man bei Klaus DJ7OO [<http://www.kh-gps.de/lora.htm>].

+

+ **Das faszinierende an LoRa ist die sehr geringe Sendeleistung. Wir sprechen hier von -4 dBm bis 14dBm (0,40mW bis 25mW) beim RFM98W und den geringen Anschaffungskosten. Der Preis der Sendeeinheit inkl.GPS liegt bei ca. € 25,--. Das ist ein sehr günstiger APRS Einstieg.**

+

+ **=== "Einstiegsmöglichkeit LoRa32u4" ===**

+

+ **Mit ZWEI Baugruppen und DREI Drähten kann man innerhalb von wenigen Minuten in LoRaAPRS QRV sein! Dazu benötigt man das LoRa32u4 Board [<https://www.ebay.com/itm/1KM-433MHz-LoRa32u4-Board-LoRa-Ra02-Atmega32u4-Wireless-Transceiver-Module-/172647057429>] (auf Arduino Basis) ein GPS Modul und die entsprechende Software.**

+ **Auch hier ist der Preis um die € 25,00**

+

+ **[[Datei:LoRaAPRS.jpg|mini|links|alt=Alternativer Text|LoRa Empfänger LoRa32u4 mit angeschlossenen GPS Modul auf Testboard]]**

+

- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- + **===="Einstiegsmöglichkeit  
DRAGINO"====**
- + **Eine weitere Möglichkeit, jedoch ohne  
Lötkolbeneinsatz, ist die auf Stefans  
(OE1SCS) Homepage [<https://stefan.schultheis.at/2017/aprs-dragino-lora-qps-shield-70-cm-433-mhz/>]  
beschriebene Lösung, mit einen  
DRAGINO GPS/LoRa Shield. Die  
Inbetriebnahme dauert keine 15  
Minuten und danach ist man in APRS  
via LoRa qrv.**
- +
- + **[[Datei:  
Lora qps shield dragino\_aprs\_70cm\_4  
33\_detail-150x150.png]]**
- +
- + **===="LoRa Empfänger für HAM"====**
- +
- + **Klaus DJ700 hat auf seiner  
Homepage [<http://www.kh-qps.de/lora.htm>] auch eine Schaltung für  
einen Empfänger mit Display, dessen  
Nachbau sehr einfach ist, gepostet.**

+ **[[Datei:LoRa RX Handv.  
jpg|mini|links|alt=Alternativer  
Text|LoRa Empfänger mit  
angeschlossenen Handy mit  
Positionsanzeige via W2APRS]]**

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ **===Arduino Library===**

+

+ **"Das" von Klaus eingeführte Library  
des Senders wurde an die  
Anforderungen der HAM's angepasst  
und mit der Möglichkeit für den  
Eintrag des „Rufzeichen“, der “SSID  
“ und den „Symbol“ versehen. Des  
Weiteren wurde die Übertragung an  
das APRS-Mic Protokoll angepasst,  
um die on Air Time zu verkürzen.**

+ **==='''LoRa Einstellungen  
Tracker'''===**

+

+ **Um eine Übertragung zwischen  
Sender und Empfänger/Gateway  
möglich zu machen, ist es bei LoRa  
erforderlich, die selben Parameter zu  
verwenden. In Absprache mit den  
Dachverband des ÖVSV hat man für  
OE folgende Einstellungen gewählt.**

+

- + **QRG TX: 433,775 MHz**
- + **QRG RX: 433,900 MHz**
- + **BW: 125K**
- + **SF: 12**
- + **CR: 4/5**
- + **Sync Word: 18 (0x12)**
- + **Lora Explizit Modus**
- +
- + **Protokoll Beschreibung OE-Lora Format:**
- + **3 Byte Header "<\xFF\x01" + APRS Protokoll (Header: < = Typ, 255=Destination, 1=Source)**
- + **[<http://www.aprs.org/doc/APRS101.PDF>] <http://www.aprs.org/doc/APRS101.PDF> Seite 36**
- + **Chapter 9: Compressed Position Report Data Formats**
- +
- + **Dies ermöglicht, das die Aussendungen auch von den LoRa-APRS-Igate empfangen und weitergeleitet werden können. Es empfiehlt sich auch wie bei APRS im 2m Band "Smart Beaconsing" zu verwenden, und Baken von Feststationen/WX im Intervall > 1h einzustellen!**
- +
- + **=== "LoRa-APRS-Igate für HAM" ===**
- +
- + **[[Datei:LoRa GW01.jpg|rechts|100px|alt=Alternativer Text|LoRa-APRS-igate für HAM]]**

Um die ausgesendeten Daten auf APRS.fi anzeigen zu können benötigt man eine entsprechende Schnittstelle. Diese wurde durch ein sq. LoRa-APRS-igate [<http://www.ios4pi.com/de/raspberry-pi-projekte-software/lora-aprs-gateway/>] realisiert. Dieser besteht aus einem Raspberry PI und einem aufgesetzten Shield, auf dem sich ein RFM98W Transceivermodul, ein Oled Display und einige Tasten befinden. Das APRS Symbol für Lora Gateways wurde auf L& (L im schwarzen Quadrat) festgelegt.

+

+ ===Funktion===

+

Das Gateway verbindet sich entweder via LAN oder WLAN mit dem in der „Config“ Datei eingetragenen APRS Server und übermittelt die über die angeschlossene Antenne empfangenen Aussendungen. Das Gateway wird auch mit einem „Call“ und fixen Positionsdaten versehen und wird ebenso auf APRS.fi [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=13&call=a%2FIoT4Pi2&timerange=3600&tail=3600>] angezeigt.

Mit den Tasten können verschiedenste Funktionen abgerufen werden, um den Zustand des GW eruieren zu können. Diese Funktion wurde für eine rasche Analyse eingefügt.

+



- + **Ein Digipeaten ist auf Grund der verwendeten Technik und des Protokolls nicht vorgesehen, es können lediglich auf 433.775 MHz empfangene Frames auf der 433.900 MHz wieder ausgesendet werden.**
- + **===''LoRa-APRS-Igate on AIR''===**
- +
- + **\*IoT4Pi2 [https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FIoT4Pi2&timerange=3600&tail=3600]**
- + **\*OE1XBR-10 [https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FOE1XBR-10&timerange=3600&tail=3600]**
- + **\*OE1ACM-24 [https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FOE1ACM-24&timerange=3600&tail=3600]**
- + **\*OE1HAW-10 [https://aprs.fi/#!call=a%2FOE1HAW-10&timerange=3600&tail=3600]**
- + **\*OE1SCS-10 [https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=14&call=a%2FOE1SCS-10&timerange=1800&tail=1800]**
- + **\*OE1SCS-14 [https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=15&call=a%2FOE1SCS-14&timerange=1800&tail=1800]**
- + **\*OE1MCA-10 [https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=14&call=a%2FOE1MCA-10&timerange=1800&tail=1800]**
- + **\*OE1NSU-12 [https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=14&call=a%2FOE1NSU-12&timerange=1800&tail=1800]**

- + **\*OE3XMC-13** [[https://aprs.fi/#!  
mt=roadmap&z=14&call=a%  
2FOE3XMC-  
13&timerange=1800&tail=1800](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=14&call=a%2FOE3XMC-13&timerange=1800&tail=1800)]
- + **\*OE3XLU-12** [[https://aprs.fi/#!  
mt=roadmap&z=11&call=a%  
2FOE3XLU-  
12&timerange=3600&tail=3600](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FOE3XLU-12&timerange=3600&tail=3600)]
- + **\*OE3ELJ-10** [[https://aprs.fi/#!  
mt=osm&z=13&call=a%2FOE3ELJ-  
10&timerange=3600&tail=3600](https://aprs.fi/#!mt=osm&z=13&call=a%2FOE3ELJ-10&timerange=3600&tail=3600)]
- + **\*OE3DMB-12** [[https://aprs.fi/#!  
mt=roadmap&z=11&call=a%  
2FOE3DMB-  
12&timerange=1800&tail=1800](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FOE3DMB-12&timerange=1800&tail=1800)]
- + **\*OE3RVU-12** [[https://aprs.fi/#!  
mt=roadmap&z=13&call=a%  
2FOE3RVU-  
12&timerange=1800&tail=1800](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=13&call=a%2FOE3RVU-12&timerange=1800&tail=1800)]
- + **\*OE3FSS-10** [[https://aprs.fi/#!  
mt=roadmap&z=11&call=a%  
2FOE3FSS-  
10&timerange=1800&tail=1800](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FOE3FSS-10&timerange=1800&tail=1800)]
- + **\*OE3SMA-10** [[https://aprs.fi/#!  
mt=roadmap&z=11&call=a%  
2FOE3SMA-  
10&timerange=1800&tail=1800](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FOE3SMA-10&timerange=1800&tail=1800)]
- + **\*OE3XKC-10** [[https://aprs.fi/#!  
mt=roadmap&z=10&call=a%  
2FOE3XKC-  
10&timerange=1800&tail=1800](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=10&call=a%2FOE3XKC-10&timerange=1800&tail=1800)]
- + **\*OE3XKR-12** [[https://aprs.fi/#!  
mt=osm&z=12&call=a%2FOE3XKR-  
12&timerange=3600&tail=3600](https://aprs.fi/#!mt=osm&z=12&call=a%2FOE3XKR-12&timerange=3600&tail=3600)]
- + **\*OE3PQA** [[https://aprs.fi/#!  
mt=roadmap&z=15&call=a%  
2FOE3PQA&timerange=900&tail=900](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=15&call=a%2FOE3PQA&timerange=900&tail=900)]
- + **\*OE3XPA-11** [[https://aprs.fi/#!  
mt=roadmap&z=20&call=a%  
2FOE3XPA-  
11&timerange=1800&tail=1800](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=20&call=a%2FOE3XPA-11&timerange=1800&tail=1800)]

- + **\*OE3XTR-12** [[https://aprs.fi/#!  
mt=roadmap&z=12&call=a%  
2FOE3XTR-  
12&timerange=1800&tail=1800](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=12&call=a%2FOE3XTR-12&timerange=1800&tail=1800)]
- + **\*OE4DNS** [[https://aprs.fi/#!  
mt=roadmap&z=12&call=a%  
2FOE4DNS&timerange=900&tail=900](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=12&call=a%2FOE4DNS&timerange=900&tail=900)]
- + **\*OE4KOB-12** [[https://aprs.fi/#!  
mt=roadmap&z=9&call=a%  
2FOE4KOB-  
12&timerange=1800&tail=1800](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=9&call=a%2FOE4KOB-12&timerange=1800&tail=1800)]
- + **\*OE5ERN-11** [[https://aprs.fi/#!  
mt=roadmap&z=9&call=a%  
2FOE5ERN-  
11&timerange=1800&tail=1800](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=9&call=a%2FOE5ERN-11&timerange=1800&tail=1800)]
- + **\*OE5PON-11** [[https://aprs.fi/#!  
mt=roadmap&z=9&call=a%  
2FOE5PON-  
11&timerange=1800&tail=1800](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=9&call=a%2FOE5PON-11&timerange=1800&tail=1800)]
- + **\*OE5XOL-11** [[https://aprs.fi/#!  
mt=roadmap&z=9&call=a%2FOE5XOL-  
11&timerange=1800&tail=1800](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=9&call=a%2FOE5XOL-11&timerange=1800&tail=1800)]
- + **\*OE5XGL-11** [[https://aprs.fi/#!  
mt=roadmap&z=9&call=a%2FOE5XGL-  
11&timerange=1800&tail=1800](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=9&call=a%2FOE5XGL-11&timerange=1800&tail=1800)]
- + **\*OE5XIM-11** [[https://aprs.fi/#!  
mt=roadmap&z=9&call=a%2FOE5XIM-  
11&timerange=1800&tail=1800](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=9&call=a%2FOE5XIM-11&timerange=1800&tail=1800)]
- + **\*OE5XLM-11** [[https://aprs.fi/#!  
mt=roadmap&z=9&call=a%  
2FOE5XLM-  
11&timerange=1800&tail=1800](https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=9&call=a%2FOE5XLM-11&timerange=1800&tail=1800)]
- + **\*OE7BSH-14** [[https://aprs.fi/#!call=a%  
2FOE7BSH-  
14&timerange=3600&tail=3600](https://aprs.fi/#!call=a%2FOE7BSH-14&timerange=3600&tail=3600)]
- + **\*OE9KBV-27** [[https://aprs.fi/#!call=a%  
2FOE9KBV-  
27&timerange=3600&tail=3600](https://aprs.fi/#!call=a%2FOE9KBV-27&timerange=3600&tail=3600)]

+ \*DG3YEV-27 [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FDG3YEV-27&timerange=3600&tail=3600>]

+ \*DL1STL-12 [<https://aprs.fi/#!call=a%2FDL1STL-15&timerange=3600&tail=3600>]

+ \*VK4VAG-L1 [<https://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FVK4VAG-L1&timerange=3600&tail=3600>]

+ \*'Stand: 21.09.2019'

+

+ <br />

+

+ ==='LoRa Applikationen'===

+ Als weitere Applikationen sind z.B. die Einbindung von WX-Stationen, das Übermitteln von Telemetriedaten oder das Aussenden und Empfangen von Textmeldungen (Paging) [<http://www.kh-gps.de/loratext.htm>] angedacht.

+

+ ==='Mögliche Übertragungsentfernungen'===

+

+ OM Bernd, OE1ACM gelang bereits die Überbrückung von 83 km mit 300mW vom Hochwechsel nach Wien.

+

+ OE3KSS hat am 17.10.2018 die 100km Marke mit LORa auf 433 Mhz geknackt und eine Verbindung über 102,3km zum Buschberg geschafft.

+

	Ausgestattet mit einen LoRa32u Modul und einer Procom Magnetfussantene am Autodach übertrug er seine Positionsmeldungen erfolgreich zu OE3XKR.
+	
+	Auf 868 MHz wurden Positionsmeldungen eines Ballons über die Entfernung von 702km empfangen. Die Sendeleistung betrug 25mW.
+	
+	=== "Arbeitsgruppe" ===
+	
+	Für den Austausch von Ideen und zur gemeinsamen Inspiration zu diesen Thema, wurde eine Arbeitsgruppe bei Yahoo gegründet [ <a href="https://groups.yahoo.com/neo/groups/lora_aprs/info">https://groups.yahoo.com/neo/groups/lora_aprs/info</a> ]. Gerne kann auch Kontakt unter OE1KEB.lora@gmail.com aufgenommen werden.
+	
+	__HIDETITLE__
+	__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
+	__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

Aktuelle Version vom 27. April 2022, 13:24 Uhr

## HAM\IoT

APRS und Telemetrie mittels LoRa-Übertragungstechnik und mit Internet of Things Technologie

- **HAM** - die bekannte Kurzform für FunkamateurlInnen.
- **IoT** - Internet of Things oder Internet der Dinge
- **LoRa** - Long Range Technologie

- **MeshCom** - LoRa Nodes in Vernetzung



## Was ist HAM-IoT

Schon früh wurde erkannt dass die Vernetzung von "intelligenten Gegenständen" unserer Aufmerksamkeit bedürfen.

### Was sind diese "intelligenten Gegenstände"?

Wir kennen diesen Begriff von den unzähligen Sensoren und Aktoren welche die Erfassung von Zuständen zur weiteren Verarbeitung bzw. Auswertung weiter geben/bekommen oder aber auch einzelne ganz gezielte Aktionen ausführen. All diese Aktionen werden durch das Internet getragen.

Aber nicht nur Internet und da kommen wir schon zu HAM-IoT. Wir Funkamateure tragen diese Art von Informationen in dem von uns selbst geschaffenen HAMNET.

- Wir Fragen ab,
- Wir steuern,
- Wir regeln

## Was ist LoRa

LoRa ist eine Netzwerktechnologie mit großer Reichweite, die die langsame Kommunikation verbundener Objekte ermöglicht. Wie bei 3G / 4G ermöglicht das LoRa-Protokoll die Übertragung sowohl im Freien als auch in Innenräumen über größere Entfernungen. Der große Vorteil von LoRa gegenüber einem Mobilfunknetz ist die Autonomie der Empfänger sowie die Nutzungskosten. Das LoRa-Netzwerk soll den Energieverbrauch so weit wie möglich senken. Ein verbundenes Objekt kann somit mit einer einfachen Batterie (Wasser-, Stromzähler usw.) eine mehrjährige Autonomie erreichen. Weitere Vorteile sind die Reichweite eines Gateways (~ 10 km in ländlichen Gebieten und 1 km in der Stadt) sowie die geringen Kosten für die Inbetriebnahme. LoRa - Wide Area Network for IoT oder genauer gesagt LoRaWAN. Die LoRaWAN Technologie lässt sich ideal für batteriebetriebene Sensoren und Aktoren einsetzen da LoRaWAN auf ein sehr niedriges Energiekonzept setzt und doch Übertragungs-Reichweiten von 5-10 km und mehr erreicht. Also optimal geeignet um die letzte Meile zu überbrücken. Also warum nicht auch diese Micro-Module dazu verwenden und "Dinge" wie zum Beispiel via GPS erfasste Geodaten im APRS-Format mit HAM-IoT-Modulen und HAMNET transportieren.

Wir können natürlich nicht zu jedem **HAM-IoT** den **HAMNET**-Backbone anbinden und darum überbrücken wir die "lastmile", so wie es viele IoTs als "Zubringer" zum Internet machen, und transportieren die Informationen und Schaltzustände mit dem sehr geeigneten Protokoll - mit LoRa.

## LoRa Sender für HAM

**LoRa (Longe Range) wird von Funkamateuren u.a. für die Übertagung von Position- und Telemetriedatent im APRS Format verwendet.** Mit diese Konzept, waren wir auch auf der **HAMRADIO 2017**. Einen kurzen Beitrag dazu gibt es hier [\[1\]](#) zu sehen.


## Einstiegsmöglichkeit ARDUINO Pro Mini

Als eine der einfachsten Einstiegsmöglichkeiten zu diesen Thema hat sich die Verwendung eines ARDUINO Pro Mini 3,3 Volt in Zusammenschaltung mit einem Transceivermodul RFM98W [\[2\]](#) der Firma HOPERF und einem GPS Moduls bewährt. Eine Schaltung dazu findet man bei Klaus DJ7OO [\[3\]](#).

Das faszinierende an LoRa ist die sehr geringe Sendeleistung. Wir sprechen hier von -4 dBm bis 14dBm (0,40mW bis 25mW) beim RFM98W und den geringen Anschaffungskosten. Der Preis der Sendeeinheit inkl.GPS liegt bei ca. € 25,--. Das ist ein sehr günstiger APRS Einstieg.

## Einstiegsmöglichkeit LoRa32u4


Mit ZWEI Baugruppen und DREI Drähten kann man innerhalb von wenigen Minuten in LoRaAPRS QRV sein! Dazu benötigt man das LoRa32u4 Board [\[4\]](#) (auf Arduino Basis) ein GPS Modul und die entsprechende Software. Auch hier ist der Preis um die € 25,00



LoRa Empfänger LoRa32u4 mit angeschlossenen GPS Modul auf Testboard


## Einstiegsmöglichkeit DRAGINO

Eine weitere Möglichkeit, jedoch ohne Lötkolbeneinsatz, ist die auf Stefans (OE1SCS) Homepage [\[5\]](#) beschriebene Lösung, mit einem DRAGINO GPS/LoRa Shield. Die Inbetriebnahme dauert keine 15 Minuten und danach ist man in APRS via LoRa qrv.



## LoRa Empfänger für HAM

Klaus DJ700 hat auf seiner Homepage [6] auch eine Schaltung für einen Empfänger mit Display, dessen Nachbau sehr einfach ist, gepostet.



LoRa Empfänger mit angeschlossenen Handy mit Positionsanzeige via W2APRS

## Arduino Library

Das von Klaus eingeführte Library des Senders wurde an die Anforderungen der HAM's angepasst und mit der Möglichkeit für den Eintrag des „Rufzeichen“, der „SSID“ und den „Symbol“ versehen. Des Weiteren wurde die Übertragung an das APRS-Mic Protokoll angepasst, um die on Air Time zu verkürzen.

## LoRa Einstellungen Tracker

Um eine Übertragung zwischen Sender und Empfänger/Gateway möglich zu machen, ist es bei LoRa erforderlich, die selben Parameter zu verwenden. In Absprache mit den Dachverband des ÖVSV hat man für OE folgende Einstellungen gewählt.

```
QRG TX:    433,775 MHz
QRG RX:    433,900 MHz
BW:        125K
SF:        12
CR:        4/5
Sync Word: 18 (0x12)
Lora Explizit Modus
```

Protokoll Beschreibung OE-Lora Format:

3 Byte Header "<\xFF\x01" + APRS Protokoll (Header: < = Typ, 255=Destination, 1=Source)

[7] <http://www.aprs.org/doc/APRS101.PDF> Seite 36  
Chapter 9: Compressed Position Report Data Formats



Dies ermöglicht, dass die Aussendungen auch von den LoRa-APRS-Igate empfangen und weitergeleitet werden können. Es empfiehlt sich auch wie bei APRS im 2m Band "Smart Beacons" zu verwenden, und Baken von Feststationen/WX im Intervall > 1h einzustellen!

## LoRa-APRS-Igate für HAM

Um die ausgesendeten Daten auf APRS.fi anzeigen zu können benötigt man eine entsprechende Schnittstelle. Diese wurde durch ein sg. LoRa-APRS-igate [8] realisiert. Dieser besteht aus einem Raspberry Pi und einem aufgesetzten Shield, auf dem sich ein RFM98W Transceivermodul, ein OLED Display und einige Tasten befinden. Das APRS Symbol für Lora Gateways wurde auf L& (L im schwarzen Quadrat) festgelegt.



## Funktion

Das Gateway verbindet sich entweder via LAN oder WLAN mit dem in der „Config“ Datei eingetragenen APRS Server und übermittelt die über die angeschlossene Antenne empfangenen Aussendungen. Das Gateway wird auch mit einem „Call“ und fixen Positionsdaten versehen und wird ebenso auf APRS.fi [9] angezeigt. Mit den Tasten können verschiedenste Funktionen abgerufen werden, um den Zustand des GW eruiert zu können. Diese Funktion wurde für eine rasche Analyse eingefügt.

Ein Digipeaten ist auf Grund der verwendeten Technik und des Protokolls nicht vorgesehen, es können lediglich auf 433.775 MHz empfangene Frames auf der 433.900 MHz wieder ausgesendet werden.

## LoRa-APRS-Igate on AIR

- IoT4Pi2 [10]
- OE1XBR-10 [11]
- OE1ACM-24 [12]
- OE1HAW-10 [13]
- OE1SCS-10 [14]
- OE1SCS-14 [15]
- OE1MCA-10 [16]
- OE1NSU-12 [17]
- OE3XMC-13 [18]
- OE3XLU-12 [19]
- OE3ELJ-10 [20]
- OE3DMB-12 [21]
- OE3RVU-12 [22]
- OE3FSS-10 [23]
- OE3SMA-10 [24]
- OE3XKC-10 [25]
- OE3XKR-12 [26]
- OE3PQA [27]

- 
- OE3XPA-11 [\[28\]](#)
  - OE3XTR-12 [\[29\]](#)
  - OE4DNS [\[30\]](#)
  - OE4KOB-12 [\[31\]](#)
  - OE5ERN-11 [\[32\]](#)
  - OE5PON-11 [\[33\]](#)
  - OE5XOL-11 [\[34\]](#)
  - OE5XGL-11 [\[35\]](#)
  - OE5XIM-11 [\[36\]](#)
  - OE5XLM-11 [\[37\]](#)
  - OE7BSH-14 [\[38\]](#)
  - OE9KBV-27 [\[39\]](#)
  - DG3YEV-27 [\[40\]](#)
  - DL1STL-12 [\[41\]](#)
  - VK4VAG-L1 [\[42\]](#)
  - *Stand: 21.09.2019*

## LoRa Applikationen

Als weitere Applikationen sind z.B. die Einbindung von WX-Stationen, das Übermitteln von Telemetriedaten oder das Aussenden und Empfangen von Textmeldungen (Paging) [\[43\]](#) angedacht.

## Mögliche Übertragungsentfernungen

OM Bernd, OE1ACM gelang bereits die Überbrückung von 83 km mit 300mW vom Hochwechsel nach Wien.

OE3KSS hat am 17.10.2018 die 100km Marke mit LoRa auf 433 Mhz geknackt und eine Verbindung über 102,3km zum Buschberg geschafft. Ausgestattet mit einem LoRa32u Modul und einer Procom Magnetfussantenne am Autodach übertrug er seine Positionsmeldungen erfolgreich zu OE3XKR.

Auf 868 MHz wurden Positionsmeldungen eines Ballons über die Entfernung von 702km empfangen. Die Sendeleistung betrug 25mW.

## Arbeitsgruppe

Für den Austausch von Ideen und zur gemeinsamen Inspiration zu diesem Thema, wurde eine Arbeitsgruppe bei Yahoo gegründet [\[44\]](#). Gerne kann auch Kontakt unter OE1KEB.lora@gmail.com aufgenommen werden.

*Diese Kategorie enthält zurzeit keine Seiten oder Medien.*