

Kategorie:SOTA/Portable Antennen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 17. November 2021, 12:22 Uhr (Quelltext anzeigen)
 OE5JFE ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
 (Erste Version erstellt)
 Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

Aktuelle Version vom 15. Februar 2022, 22:37 Uhr (Quelltext anzeigen)
 OE5JFE ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
 Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

(20 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

<p>Zeile 1:</p> <p>– Beim SOTA Betrieb sind folgende Kriterien bei der Antennenauswahl zu beachten.</p> <p>– - Zuverlässigkeit / Robustheit</p> <p>– - Geringes Gewicht</p> <p>– - Resonante Antenne oder habe ich einen Tuner (intern/extern)</p> <p>– - Welche Bänder haben die Chaser zur Verfügung und führen somit zum Erfolg</p> <p>– == VHF 2m ==</p>	<p>Zeile 1:</p> <p>+ Beim SOTA Betrieb sind unter anderem folgende Kriterien bei der Antennenauswahl zu beachten.</p> <p>+ *Zuverlässigkeit / Robustheit</p> <p>+ *Geringes Gewicht</p> <p>+ *Resonante Antenne nötig oder ist ein Tuner (intern/extern) verfügbar</p> <p>+ *Welche Bänder haben die Chaser zur Verfügung und führen somit eher zum Erfolg</p> <p>+ *Welche Bänder sind auch zur Aktivierungszeit offen</p> <p>In diesem Artikel/Kategorie sollen in der Praxis bereits bewährte Antennen gesammelt werden.</p>
---	--

<p>- Die Gummiwendel am Handfunkgerät kann maximal als Notlösung angesehen werden. In der Nähe größerer Städte mag dies zum Erfolg führen aber eine $\lambda/4$ Antenne oder besser eine aufrollbare J-Pole /Slim-Jim hat hier massive Vorteile.</p>	<p>+</p>
<p></p>	<p></p>
<p>- ===== 2m J-Antenne nach OE5AUL =====</p>	<p>+= ==VHF 2m==</p>
<p>- [[Datei:] Pole 2m OE5AUL.ipq links mini J-Pole für 2m von OE5AUL (sk)]]</p>	<p></p>
<p></p>	<p></p>
<p>- ===== HB9CV / Logperiod=====</p>	<p>+= Die Gummiwendel am Handfunkgerät kann hier maximal als Notlösung angesehen werden. Bei freier Sicht größerer Städte mag diese noch zum Erfolg führen aber eine $\lambda/4$ Antenne oder besser eine aufrollbare J-Pole/Slim-Jim hat hier massive Vorteile. Hier gibt es von diversen Herstellern passende Lösungen mit flexiblen Antenne oder auch als Teleskopantenne auf kleines Packmaß getrimmt.</p>
<p></p>	<p>+= Eine Funkfreunde nehme auch 2m /70cm Antenne welche für den Mobilbetrieb am Fahrzeug gedacht sind mit auf Tour. Hier empfiehlt es sich je nach Bauform noch an ein Radial mit $\lambda/4$ anzukleppen am Montagepunkt.</p>
<p></p>	<p></p>
<p>- 1 m Yagi nach DK7ZB</p>	<p>+= =====2m J-Antenne nach OE5AUL=====</p>
<p>- [https://www.qsl.net/dk7zb/PVC-Yagis/PVC-details.htm Portable YAGI nach DK7ZB]</p>	<p>+= [[Datei:] Pole 2m OE5AUL.ipq mini J-Pole für 2m von OE5AUL (sk)]]</p>
<p></p>	<p></p>
<p>- == Kurzwelle ==</p>	<p></p>

-	==== Endfed Halfwave EFHW / Endgespeiste Antenne ====	+ Material:
-	[https://www.nonstopsystems.com/radio/frank_radio_antenna_multiband_end-fed.htm Kompendium der EFHW von Frank Dörenberg]	+
		+ 43,0 cm 300 Ohm Paralleldraht (Ladderline)
		+
		+ ca. 93 cm 1,5mm² Flexible Litze
		+
		+ Schrumpfschlauch
		+
		+ Heißkleber
		+
		+ Kabelbinder, schwarz
		+
		+ 3 bis 5m leichtes Koaxialkabel wie Type RG316
		+
		+ Werkzeug: Seitenschneider, Lötkolben + Zinn
		+
		+
		+
		+
		+
		+
		+ ====HB9CV 2m / 70cm====
		+ [https://www.qsl.net/dk7zb/HB9CV/Details-HB9CV.htm HB9CV Infos]
		+

- + **Mechanisch doch etwas aufwändiger.**
- + **Es gibt diese von diversen Herstellern als faltbare oder zerlegbare Bauform.**
- +
- + **====Yagis nach DK7ZB====**
- + **Aus einem PVC Elektroinstallationsrohr, Schellen und Alurohren aus dem Baumarkt ist eine einfache aber effektive Yagi mit einfachen Mitteln zu bauen**
- +
- + **[<https://www.qsl.net/dk7zb/PVC-Yagis/PVC-details.htm> Portable YAGI Bauvorschläge nach DK7ZB]**
- +
- + **====Maßbandantenne 2 m Tape-Yagi-Antenne von OE6STD ====**
- +
- + **Auch für ARDF geeignet**
- + **Hintergrundinfo**
- + **<https://www.oevsv.at/funkbetrieb/ardf/technik/>**
- +
- + **Bauanleitung**
- + **<https://www.oevsv.at/export/shared/content/.galleries/Projekte/OE6STD/2m-ARDF-Yagi-mit-Telekopboom-OE6STD-2R-24112017.pdf>**
- +
- +
- + **==Kurzwele==**
- +
- + **====Dipol====**

- + **Klassische Antennenform aus 2 Schenkeln von $\lambda/4$ Stählern. Meist mit einem 1:1 Balun (zb FT 114-43 Ringkern) versehen um die asymmetrischer Anspeisung zu ermöglichen.**
- + **Ausführungen mit Steckverbindungen um die Antenne zu verkürzen oder auch mit sogenannten Traps (also Bandpassfiltern bzw Sperrkreise) welche den Dipol auf mehreren Bändern nutzbar macht.**
- + **Für QRP kann hier mit dünnen Drähten (0,5 mm Kupfer) sehr leichte Bauformen herstellen.**
- +
- + **Beispiel: [<https://www.qsl.net/dl7jv/trap.htm> Coaxialkabel Trap Dipole]**
- +
- + **====Verkürzte Vertikalantenne für 40m und 20m====**
- + **Siehe [https://oevsv.at/export/shared/content/.galleries/qsp_downloadgallery/2021_qsp_downloadgallery/QSP_04_2021.pdf QSP 04_2021] Seite 28**
- +
- +
- + **====Endfed Halfwave EFHW / Endgespeiste Antenne====**
- + **Sehr beliebt weil aufgrund der Bauweise auf mehreren Bändern resonant und somit schneller Bandwechsel möglich ist.**
- +

+ **Typisch für SOTA wird zb. mit einem auf 40 m abgestimmten lambda-halbe Stahler gearbeitet. Diese Antenne ist dann auch mit gutem SWR auf 20, 15 und 10m ohne Tuner nutzbar.**

+

+ [https://www.nonstopsystems.com/radio/frank_radio_antenna_multiband_end-fed.htm Kompendium der EFHW von Frank Dörenberg **N4SPP**]

+

+ **====Trapped Endfed Halfwave für das 40/30/20 m Band====**

+ **Siehe [https://oevsv.at/export/shared/content/.galleries/qsp_downloadgallery/2020_qsp_downloadgallery/QSP_03_2020.pdf QSP 03_2020] Seite 26**

+

+

+ **====DX - L-Antenne bzw. Upper-Outer nach DK7ZB====**

+ **Fürs 20/17/15/12/10 m Band kann hier mit einer nur 6m langen GFK Angelrute (Achtung kein CFK - Kohlefaser verwenden) eine leichte und DX fähige Antenne gebaut werden. Die Wanderstöcke halten den horizontalen Teil (Elevated radial) im Abstand von ca. 80 cm zum Boden.**

-

==== DX - L-Antenne bzw. Upper-Outer nach DK7ZB ====

[https://dk7zb.darc.de/Wire-Antennas/Vertical_L.htm L-Antenne Upper-Outer nach DK7ZB]

-

[https://dk7zb.darc.de/Wire-Antennas/Vertical_L.htm L-Antenne Upper-Outer nach DK7ZB]

- + **Für die oben beschriebenen Form werden die 30m und 40 m Abschnitte der Anleitung einfach weggelassen.**
- +
- + **====9:1 Endfed Random-Wire====**
- + **Achtung: Diese Antenne benötigt einen Autotuner !**
- +
- + **Je nach Ringkern und Drahtlänge können durch den Tuner auch mehrere Bänder gearbeitet werden.**
- +
- + **[http://www.earchi.org/92011endfedfiles/Endfed6_40.pdf 40-6m Band nach EARCHI]**
- +
- + **[[Category:SOTA]]**

Aktuelle Version vom 15. Februar 2022, 22:37 Uhr

Beim SOTA Betrieb sind unter anderem folgende Kriterien bei der Antennenauswahl zu beachten.

- Zuverlässigkeit / Robustheit
- Geringes Gewicht
- Resonante Antenne nötig oder ist ein Tuner (intern/extern) verfügbar
- Welche Bänder haben die Chaser zur Verfügung und führen somit eher zum Erfolg
- Welche Bänder sind auch zur Aktivierungszeit offen

In diesem Artikel/Kategorie sollen in der Praxis bereits bewährte Antennen gesammelt werden.

Inhaltsverzeichnis

1 VHF 2m	9
1.1 2m J-Antenne nach OE5AUL	9
1.2 HB9CV 2m / 70cm	9
1.3 Yagis nach DK7ZB	9
1.4 Maßbandantenne 2 m Tape-Yagi-Antenne von OE6STD	10
2 Kurzwelle	10
2.1 Dipol	10
2.2 Verkürzte Vertikalantenne für 40m und 20m	10

2.3 Endfed Halfwave EFHW / Endgespeiste Antenne	10
2.4 Trapped Endfed Halfwave für das 40/30/20 m Band	10
2.5 DX - L-Antenne bzw. Upper-Outer nach DK7ZB	10
2.5.1 9:1 Endfed Random-Wire	11

VHF 2m

Die Gummiwendel am Handfunkgerät kann hier maximal als Notlösung angesehen werden. Bei freier Sicht größerer Städte mag diese noch zum Erfolg führen aber eine $\lambda/4$ Antenne oder besser eine aufrollbare J-Pole/Slim-Jim hat hier massive Vorteile. Hier gibt es von diversen Herstellern passende Lösungen mit flexiblen Antenne oder auch als Teleskopantenne auf kleines Packmaß getrimmt. Eine Funkfreunde nehme auch 2m/70cm Antenne welche für den Mobilbetrieb am Fahrzeug gedacht sind mit auf Tour. Hier empfiehlt es sich je nach Bauform noch an ein Radial mit $\lambda/4$ anzuklemmen am Montagepunkt.

2m J-Antenne nach OE5AUL

Material:

43,0 cm 300 Ohm Paralleldraht (Ladderline)

ca. 93 cm 1,5mm² Flexible Litze


Schrumpfschlauch

Heißkleber

Kabelbinder, schwarz

3 bis 5m leichtes Koaxialkabel wie Type RG316

Werkzeug: Seitenschneider, LötKolben + Zinn



HB9CV 2m / 70cm

HB9CV Infos

Mechanisch doch etwas aufwändiger. Es gibt diese von diversen Herstellern als faltbare oder zerlegbare Bauform.

Yagis nach DK7ZB

Aus einem PVC Elektroinstallationsrohr, Schellen und Alurohren aus dem Baumarkt ist eine einfache aber effektive Yagi mit einfachen Mitteln zu bauen

Portable YAGI Bauvorschläge nach DK7ZB

Maßbandantenne 2 m Tape-Yagi-Antenne von OE6STD

Auch für ARDF geeignet Hintergrundinfo <https://www.oevsv.at/funkbetrieb/ardf/technik/>

Bauanleitung <https://www.oevsv.at/export/shared/.content/.galleries/Projekte/OE6STD/2m-ARDF-Yagi-mit-Telekopboom-OE6STD-2R-24112017.pdf>

Kurzweile

Dipol

Klassische Antennenform aus 2 Schenkeln von $\lambda/4$ Stählern. Meist mit einem 1:1 Balun (zb FT 114-43 Ringkern) versehen um die asymmetrischer Anspeisung zu ermöglichen. Ausführungen mit Steckverbindungen um die Antenne zu verkürzen oder auch mit sogenannten Traps (also Bandpassfiltern bzw Sperrkreise) welche den Dipol auf mehreren Bändern nutzbar macht. Für QRP kann hier mit dünnen Drähten (0,5 mm Kupfer) sehr leichte Bauformen herstellen.

Beispiel: [Coaxialkabel Trap Dipole](#)

Verkürzte Vertikalantenne für 40m und 20m

Siehe [QSP 04_2021](#) Seite 28

Endfed Halfwave EFHW / Endgespeiste Antenne

Sehr beliebt weil aufgrund der Bauweise auf mehreren Bändern resonant und somit schneller Bandwechsel möglich ist.

Typisch für SOTA wird zb. mit einem auf 40 m abgestimmten λ -halbe Stähler gearbeitet. Diese Antenne ist dann auch mit gutem SWR auf 20, 15 und 10m ohne Tuner nutzbar.

[Kompendium der EFHW von Frank Dörenberg N4SPP](#)

Trapped Endfed Halfwave für das 40/30/20 m Band

Siehe [QSP 03_2020](#) Seite 26

DX - L-Antenne bzw. Upper-Outer nach DK7ZB

Fürs 20/17/15/12/10 m Band kann hier mit einer nur 6m langen GFK Angelrute (Achtung kein CFK - Kohlefaser verwenden) eine leichte und DX fähige Antenne gebaut werden. Die Wanderstöcke halten den horizontalen Teil (Elevated radial) im Abstand von ca. 80 cm zum Boden.

[L-Antenne Upper-Outer nach DK7ZB](#) Für die oben beschrieben Form werden die 30m und 40 m Abschnitte der Anleitung einfach weggelassen.

9:1 Endfed Random-Wire


Achtung: Diese Antenne benötigt einen Autotuner !

Je nach Ringkern und Drahtlänge können durch den Tuner auch mehrere Bänder gearbeitet werden.

[40-6m Band nach EARCHI](#)

Medien in der Kategorie „SOTA/Portable Antennen“

Diese Kategorie enthält nur folgende Datei.



[4-Element-2m gebaut von OE5JFE.jpg](#) 312 × 516;
67 KB