

Kategorie:SOTA/Portable Antennen

Beim SOTA Betrieb sind folgende Kriterien bei der Antenneauswahl zu beachten. - Zuverlässigkeit / Robustheit - Geringes Gewicht - Resonante Antenne oder habe ich einen Tuner (intern/extern) - Welche Bänder haben die Chaser zur Verfügung und führen somit zum Erfolg

Inhaltsverzeichnis

1 VHF 2m 2

1.1 2m J-Antenne nach OE5AUL 2

1.2 HB9CV / Logperiod 2

2 Kurzwelle 2


2.1 Endfed Halfwave EFHW / Endgespeiste Antenne 2

2.2 DX - L-Antenne bzw. Upper-Outer nach DK7ZB 2

VHF 2m

Die Gummiwendel am Handfunkgerät kann maximal als Notlösung angesehen werden. In der Nähe größerer Städte mag dies zum Erfolg führen aber eine $\lambda/4$ Antenne oder besser eine aufrollbare J-Pole/Slim-Jim hat hier massive Vorteile.

2m J-Antenne nach OE5AUL



HB9CV / Logperiod

1 m Yagi nach DK7ZB [Portable YAGI nach DK7ZB](#)

Kurzwelle

Endfed Halfwave EFHW / Endgespeiste Antenne

Kompodium der EFHW von Frank Dörenberg

DX - L-Antenne bzw. Upper-Outer nach DK7ZB

L-Antenne Upper-Outer nach DK7ZB

Medien in der Kategorie „SOTA/Portable Antennen“

Diese Kategorie enthält nur folgende Datei.



4-Ele-2m gebaut von
[OE5JFE.jpg](#) 312 × 516;
67 KB