
Inhaltsverzeichnis

Kategorie Diskussion:Digitaler Backbone

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 14. Oktober 2008, 14:26 Uhr

(Quelltext anzeigen)

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: Mögliche Frequenzen im 5GHz Band: 5670 - 5700 MHz
5720 - 5760 MHz 5762 - 5790 MHz Mögliche Mittenfrequenzen bei 10MHz
Bandbreitenbeschränkung sind: - 5675 MHz - ...)

Version vom 14. Oktober 2008, 14:27 Uhr

(Quelltext anzeigen)

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:		Zeile 1:	
-	Mögliche Frequenzen im 5GHz Band:	+	'''Mögliche Frequenzen im 5GHz Band:'''
-	5670 - 5700 MHz	+	5670 - 5700 MHz
-	5720 - 5760 MHz	+	5720 - 5760 MHz
-	5762 - 5790 MHz	+	5762 - 5790 MHz
-	Mögliche Mittenfrequenzen bei 10MHz Bandbreitenbeschränkung sind:	+	'''Mögliche Mittenfrequenzen bei 10MHz Bandbreitenbeschränkung sind:'''
-	- 5675 MHz	+	- 5675 MHz
-	- 5685 MHz	+	- 5685 MHz
-	- 5695 MHz	+	- 5695 MHz
-	- 5725 MHz	+	- 5725 MHz
-	- 5735 MHz	+	- 5735 MHz
-	- 5745 MHz	+	- 5745 MHz
-	- 5755 MHz	+	- 5755 MHz
-	- 5775 MHz	+	- 5775 MHz

– - 5785 MHz + - 5785 MHz

Version vom 14. Oktober 2008, 14:27 Uhr

Mögliche Frequenzen im 5GHz Band:

5670 - 5700 MHz

5720 - 5760 MHz

5762 - 5790 MHz

Mögliche Mittenfrequenzen bei 10MHZ Bandbreitenbeschränkung sind:

- 5675 MHz

- 5685 MHz

- 5695 MHz

- 5725 MHz

- 5735 MHz

- 5745 MHz

- 5755 MHz

- 5775 MHz

- 5785 MHz