Kategorie Diskussion:Digitaler Backbone

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 14. Oktober 2008, 13:26 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE2WAO (Diskussion | Beiträge)
(Die Seite wurde neu angelegt: Mögliche Frequenzen im 5GHz Band: 5670 - 5700 MHz 5720 - 5760 MHz 5762 - 5790 MHz Mögliche Mittenfrequenzen bei 10MHZ Bandbreitenbeschränkung sind: - 5675 MHz - ...)

Version vom 14. Oktober 2008, 13:27 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE2WAO (Diskussion | Beiträge)
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 1:		Zeile 1:
−	Mögliche Frequenzen im 5GHz Band:	+ '''Mögliche Frequenzen im 5GHz Band:'''
−	5670 - 5700 MHz	+ 5670 - 5700 MHz
−	5720 - 5760 MHz	+ 5720 - 5760 MHz
−	5762 - 5790 MHz	+ 5762 - 5790 MHz
−	Mögliche Mittenfrequenzen bei 10MHZ Bandbreitenbeschränkung sind:	+ '''Mögliche Mittenfrequenzen bei 10MHZ Bandbreitenbeschränkung sind:'''
−	- 5675 MHz	+ - 5675 MHz
−	- 5685 MHz	+ - 5685 MHz
−	- 5695 MHz	+ - 5695 MHz
−	- 5725 MHz	+ - 5725 MHz
−	- 5735 MHz	+ - 5735 MHz
−	- 5745 MHz	+ - 5745 MHz
−	- 5755 MHz	+ - 5755 MHz
−	- 5775 MHz	+ - 5775 MHz

− - 5785 MHz + - 5785 MHz

Version vom 14. Oktober 2008, 13:27 Uhr

Mögliche Frequenzen im 5GHz Band:

5670 - 5700 MHz
5720 - 5760 MHz
5762 - 5790 MHz

Mögliche Mittenfrequenzen bei 10MHZ Bandbreitenbeschränkung sind:

- 5675 MHz
- 5685 MHz
- 5695 MHz

- 5725 MHz
- 5735 MHz
- 5745 MHz
- 5755 MHz

- 5775 MHz
- 5785 MHz