

Inhaltsverzeichnis

1. Linkkomponenten digitaler Backbone	6
2. Benutzer:OE2WAO	4
3. Linkstart - Konfiguration vor dem Aufbau	8

Linkkomponenten digitaler Backbone

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 10. März 2009, 17:32 Uhr (Q uelltext anzeigen)

OE2WAO (Diskussion | Beiträge)

(→WLAN Karten)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 10. März 2009, 17:36 Uhr (Q uelltext anzeigen)

OE2WAO (Diskussion | Beiträge)

(→Antennen)

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 12:	Zeile 12:
===Antennen===	===Antennen===
- * AIRWIN Flachantennen PAM-55-230 5GHz 23dbi ""€ 100,-""	+ * AIRWIN Flachantennen PAM-55-230 5GHz 23dbi (baugleich [http://www.profi-wlan.de/product_info.php/cPath/108_140/products_id/672 Huber & Suhner]) ""€ 100,-""
** Alternativ AIRWIN Flachantennen PAC-55-230 5GHz 23dbi € 65,-	** Alternativ AIRWIN Flachantennen PAC-55-230 5GHz 23dbi € 65,-
** Alternativ AIRWIN Flachantenne PAC-55-190 5GHz 19dbi € 46,-	** Alternativ AIRWIN Flachantenne PAC-55-190 5GHz 19dbi € 46,-

Version vom 10. März 2009, 17:36 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1	Linkkomponenten - Linkequipment	7
1.1	Router	7
1.2	WLAN Karten	7
1.3	Antennen	7
2	Software Einstellungen	7

Linkkomponenten - Linkequipment

Router

- Mikrotik Routerboard 433 (Level 4, mit AP) [Datenblatt](#) € 80,-
 - Alternativ Mikrotik Routerboard 411a(Level 4, mit AP) [Datenblatt/Anleitung](#) € 63,-
 - Alternativ Mikrotik Routerboard 411 (Level 3) € 45,-

WLAN Karten

- Wistron DCMA-82 Highpower abg WLAN Karte MMCX-Stecker 800mW [Datenblatt](#) € 50,-
[Bezugsquelle](#)
 - Alternativ R5H Highpower a WLAN Karte MMCX-Stecker 25dbm [Datenblatt](#) € 60,-
 - Alternativ R52H Mediumpower abg WLAN Karte UFL-Stecker 350mW [Datenblatt](#) € 50,-
 - Alternativ R52 Lowpower abg WLAN Karte für Kurzstrecken UFL-Stecker [Datenblatt](#) € 30,-
Diese Karte ist aufgrund Ihrer Arbeitstemperatur nicht für den Ausseneinsatz geeignet!

Antennen

- AIRWIN Flachantennen PAM-55-230 5GHz 23dbi (baugleich [Huber & Suhner](#)) € 100,-
 - Alternativ AIRWIN Flachantennen PAC-55-230 5GHz 23dbi € 65,-
 - Alternativ AIRWIN Flachantenne PAC-55-190 5GHz 19dbi € 46,-
 - Alternativ AIRWIN Flachantenne PAC-55-140 5GHz 14dbi € 26,-
 - Alternativ Gitterspiegel 5 GHz 27dbi (Achtung Witterung!!)
- Pigtail Adapter für Antennenanschluß MMCX auf N-Einbaubuchse € 10,-
 - Alternativ Pigtail Adapter für Antennenanschluß UFL auf N-Einbaubuchse € 10,- [\[1\]](#)
- Passendes Gehäuse für Montage, idealerweise aus Metall, wahlweise auch Kunststoff
 - Bspw. ALIX Alu Gehäuse € 40,- [\[2\]](#) [\[3\]](#)

Mögliche Bezugsquelle für Routerboards, Airwin Antennen, etc.: [Triotronik](#)
(alle genannten Preise sind ungefähre Angaben zum Zeitpunkt der Veröffentlichung)

Die Versorgungsspannungsbandbreite der Mikrotik Routerboards reicht üblicherweise von 12 - 24V Gleichspannung, per PoE sollte 12V aber nur bei Verwendung von Lowpower WLAN Karten eingesetzt werden. Gerade auch bei Highpower Karten kann der Einschaltstrom so groß sein, dass die Karten von der Schutzelektronik der Routerboards sofort wieder deaktiviert werden.

Weiters können LowpowerPCs zum Einsatz kommen [\[4\]](#)

Software Einstellungen

Die Grundeinstellungen der Software ist zu finden unter [Linkstart - Konfiguration vor dem Aufbau](#)

Linkkomponenten digitaler Backbone: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[VisuellWikitext](#)

Version vom 10. März 2009, 17:32 Uhr (Quelltext anzeigen)	Version vom 10. März 2009, 17:36 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE2WAO (Diskussion Beiträge) (→WLAN Karten) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	OE2WAO (Diskussion Beiträge) (→Antennen) Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 12: ===Antennen=== - * AIRWIN Flachantennen PAM-55-230 5GHz 23dbi ""€ 100,-"" ** Alternativ AIRWIN Flachantennen PAC-55-230 5GHz 23dbi € 65,- ** Alternativ AIRWIN Flachantenne PAC-55-190 5GHz 19dbi € 46,-	Zeile 12: ===Antennen=== + * AIRWIN Flachantennen PAM-55-230 5GHz 23dbi (baugleich [http://www.profi-wlan.de/product info.php/cPath/108_140/products_id/672 Huber & Suhner]) ""€ 100,-"" ** Alternativ AIRWIN Flachantennen PAC-55-230 5GHz 23dbi € 65,- ** Alternativ AIRWIN Flachantenne PAC-55-190 5GHz 19dbi € 46,-

Version vom 10. März 2009, 17:36 Uhr

Inhaltsverzeichnis	
1	Linkkomponenten - Linkequipment 5
1.1	Router 5
1.2	WLAN Karten 5
1.3	Antennen 5
2	Software Einstellungen 5

Linkkomponenten - Linkequipment

Router

- Mikrotik Routerboard 433 (Level 4, mit AP) [Datenblatt](#) € 80,-
 - Alternativ Mikrotik Routerboard 411a(Level 4, mit AP) [Datenblatt/Anleitung](#) € 63,-
 - Alternativ Mikrotik Routerboard 411 (Level 3) € 45,-

WLAN Karten

- Wistron DCMA-82 Highpower abg WLAN Karte MMCX-Stecker 800mW [Datenblatt](#) € 50,-
[Bezugsquelle](#)
 - Alternativ R5H Highpower a WLAN Karte MMCX-Stecker 25dbm [Datenblatt](#) € 60,-
 - Alternativ R52H Mediumpower abg WLAN Karte UFL-Stecker 350mW [Datenblatt](#) € 50,-
 - Alternativ R52 Lowpower abg WLAN Karte für Kurzstrecken UFL-Stecker [Datenblatt](#) € 30,-
Diese Karte ist aufgrund Ihrer Arbeitstemperatur nicht für den Ausseneinsatz geeignet!

Antennen

- AIRWIN Flachantennen PAM-55-230 5GHz 23dbi (baugleich [Huber & Suhner](#)) € 100,-
 - Alternativ AIRWIN Flachantennen PAC-55-230 5GHz 23dbi € 65,-
 - Alternativ AIRWIN Flachantenne PAC-55-190 5GHz 19dbi € 46,-
 - Alternativ AIRWIN Flachantenne PAC-55-140 5GHz 14dbi € 26,-
 - Alternativ Gitterspiegel 5 GHz 27dbi (Achtung Witterung!!)
- Pigtail Adapter für Antennenanschluß MMCX auf N-Einbaubuchse € 10,-
 - Alternativ Pigtail Adapter für Antennenanschluß UFL auf N-Einbaubuchse € 10,- [\[1\]](#)
- Passendes Gehäuse für Montage, idealerweise aus Metall, wahlweise auch Kunststoff
 - Bspw. ALIX Alu Gehäuse € 40,- [\[2\]](#) [\[3\]](#)

Mögliche Bezugsquelle für Routerboards, Airwin Antennen, etc.: [Triotronik](#)

(alle genannten Preise sind ungefähre Angaben zum Zeitpunkt der Veröffentlichung)

Die Versorgungsspannungsbandbreite der Mikrotik Routerboards reicht üblicherweise von 12 - 24V Gleichspannung, per PoE sollte 12V aber nur bei Verwendung von Lowpower WLAN Karten eingesetzt werden. Gerade auch bei Highpower Karten kann der Einschaltstrom so groß sein, dass die Karten von der Schutzelektronik der Routerboards sofort wieder deaktiviert werden.

Weiters können LowpowerPCs zum Einsatz kommen [\[4\]](#)

Software Einstellungen

Die Grundeinstellungen der Software ist zu finden unter [Linkstart - Konfiguration vor dem Aufbau](#)

Linkkomponenten digitaler Backbone: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 10. März 2009, 17:32 Uhr (Quelltext anzeigen)	Version vom 10. März 2009, 17:36 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE2WAO (Diskussion Beiträge) (→WLAN Karten) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	OE2WAO (Diskussion Beiträge) (→Antennen) Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 12: ===Antennen=== - * AIRWIN Flachantennen PAM-55-230 5GHz 23dbi ""€ 100,-"" ** Alternativ AIRWIN Flachantennen PAC-55-230 5GHz 23dbi € 65,- ** Alternativ AIRWIN Flachantenne PAC-55-190 5GHz 19dbi € 46,-	Zeile 12: ===Antennen=== + * AIRWIN Flachantennen PAM-55-230 5GHz 23dbi (baugleich [<a]<="" a="" href="http://www.profi-wlan.de/product_info.php/cPath/108_140/products_id/672_Huber_&_Suhner"> ""€ 100,-"" ** Alternativ AIRWIN Flachantennen PAC-55-230 5GHz 23dbi € 65,- ** Alternativ AIRWIN Flachantenne PAC-55-190 5GHz 19dbi € 46,-

Version vom 10. März 2009, 17:36 Uhr

Inhaltsverzeichnis	
1	Linkkomponenten - Linkequipment 7
1.1	Router 7
1.2	WLAN Karten 7
1.3	Antennen 7
2	Software Einstellungen 7

Linkkomponenten - Linkequipment

Router

- Mikrotik Routerboard 433 (Level 4, mit AP) [Datenblatt](#) € 80,-
 - Alternativ Mikrotik Routerboard 411a(Level 4, mit AP) [Datenblatt/Anleitung](#) € 63,-
 - Alternativ Mikrotik Routerboard 411 (Level 3) € 45,-

WLAN Karten

- Wistron DCMA-82 Highpower abg WLAN Karte MMCX-Stecker 800mW [Datenblatt](#) € 50,-
[Bezugsquelle](#)
 - Alternativ R5H Highpower a WLAN Karte MMCX-Stecker 25dbm [Datenblatt](#) € 60,-
 - Alternativ R52H Mediumpower abg WLAN Karte UFL-Stecker 350mW [Datenblatt](#) € 50,-
 - Alternativ R52 Lowpower abg WLAN Karte für Kurzstrecken UFL-Stecker [Datenblatt](#) € 30,-
Diese Karte ist aufgrund Ihrer Arbeitstemperatur nicht für den Ausseneinsatz geeignet!

Antennen

- AIRWIN Flachantennen PAM-55-230 5GHz 23dbi (baugleich [Huber & Suhner](#)) € 100,-
 - Alternativ AIRWIN Flachantennen PAC-55-230 5GHz 23dbi € 65,-
 - Alternativ AIRWIN Flachantenne PAC-55-190 5GHz 19dbi € 46,-
 - Alternativ AIRWIN Flachantenne PAC-55-140 5GHz 14dbi € 26,-
 - Alternativ Gitterspiegel 5 GHz 27dbi (Achtung Witterung!!)
- Pigtail Adapter für Antennenanschluß MMCX auf N-Einbaubuchse € 10,-
 - Alternativ Pigtail Adapter für Antennenanschluß UFL auf N-Einbaubuchse € 10,- [\[1\]](#)
- Passendes Gehäuse für Montage, idealerweise aus Metall, wahlweise auch Kunststoff
 - Bspw. ALIX Alu Gehäuse € 40,- [\[2\]](#) [\[3\]](#)

Mögliche Bezugsquelle für Routerboards, Airwin Antennen, etc.: [Triotronik](#)

(alle genannten Preise sind ungefähre Angaben zum Zeitpunkt der Veröffentlichung)

Die Versorgungsspannungsbandbreite der Mikrotik Routerboards reicht üblicherweise von 12 - 24V Gleichspannung, per PoE sollte 12V aber nur bei Verwendung von Lowpower WLAN Karten eingesetzt werden. Gerade auch bei Highpower Karten kann der Einschaltstrom so groß sein, dass die Karten von der Schutzelektronik der Routerboards sofort wieder deaktiviert werden.

Weiters können LowpowerPCs zum Einsatz kommen [\[4\]](#)

Software Einstellungen

Die Grundeinstellungen der Software ist zu finden unter [Linkstart - Konfiguration vor dem Aufbau](#)

Linkkomponenten digitaler Backbone: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[VisuellWikitext](#)

Version vom 10. März 2009, 17:32 Uhr (Quelltext anzeigen)	Version vom 10. März 2009, 17:36 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE2WAO (Diskussion Beiträge) (→WLAN Karten) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	OE2WAO (Diskussion Beiträge) (→Antennen) Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 12: ===Antennen=== - * AIRWIN Flachantennen PAM-55-230 5GHz 23dbi ""€ 100,-"" ** Alternativ AIRWIN Flachantennen PAC-55-230 5GHz 23dbi € 65,- ** Alternativ AIRWIN Flachantenne PAC-55-190 5GHz 19dbi € 46,-	Zeile 12: ===Antennen=== + * AIRWIN Flachantennen PAM-55-230 5GHz 23dbi (baugleich [<a]<="" a="" href="http://www.profi-wlan.de/product_info.php/cPath/108_140/products_id/672_Huber_&_Suhner"> ""€ 100,-"" ** Alternativ AIRWIN Flachantennen PAC-55-230 5GHz 23dbi € 65,- ** Alternativ AIRWIN Flachantenne PAC-55-190 5GHz 19dbi € 46,-

Version vom 10. März 2009, 17:36 Uhr

Inhaltsverzeichnis	
1	Linkkomponenten - Linkequipment 9
1.1	Router 9
1.2	WLAN Karten 9
1.3	Antennen 9
2	Software Einstellungen 9

Linkkomponenten - Linkequipment

Router

- Mikrotik Routerboard 433 (Level 4, mit AP) [Datenblatt](#) € 80,-
 - Alternativ Mikrotik Routerboard 411a(Level 4, mit AP) [Datenblatt/Anleitung](#) € 63,-
 - Alternativ Mikrotik Routerboard 411 (Level 3) € 45,-

WLAN Karten

- Wistron DCMA-82 Highpower abg WLAN Karte MMCX-Stecker 800mW [Datenblatt](#) € 50,-
[Bezugsquelle](#)
 - Alternativ R5H Highpower a WLAN Karte MMCX-Stecker 25dbm [Datenblatt](#) € 60,-
 - Alternativ R52H Mediumpower abg WLAN Karte UFL-Stecker 350mW [Datenblatt](#) € 50,-
 - Alternativ R52 Lowpower abg WLAN Karte für Kurzstrecken UFL-Stecker [Datenblatt](#) € 30,-
Diese Karte ist aufgrund Ihrer Arbeitstemperatur nicht für den Ausseneinsatz geeignet!

Antennen

- AIRWIN Flachantennen PAM-55-230 5GHz 23dbi (baugleich [Huber & Suhner](#)) € 100,-
 - Alternativ AIRWIN Flachantennen PAC-55-230 5GHz 23dbi € 65,-
 - Alternativ AIRWIN Flachantenne PAC-55-190 5GHz 19dbi € 46,-
 - Alternativ AIRWIN Flachantenne PAC-55-140 5GHz 14dbi € 26,-
 - Alternativ Gitterspiegel 5 GHz 27dbi (Achtung Witterung!!)
- Pigtail Adapter für Antennenanschluß MMCX auf N-Einbaubuchse € 10,-
 - Alternativ Pigtail Adapter für Antennenanschluß UFL auf N-Einbaubuchse € 10,- [\[1\]](#)
- Passendes Gehäuse für Montage, idealerweise aus Metall, wahlweise auch Kunststoff
 - Bspw. ALIX Alu Gehäuse € 40,- [\[2\]](#) [\[3\]](#)

Mögliche Bezugsquelle für Routerboards, Airwin Antennen, etc.: [Triotronik](#)
(alle genannten Preise sind ungefähre Angaben zum Zeitpunkt der Veröffentlichung)

Die Versorgungsspannungsbandbreite der Mikrotik Routerboards reicht üblicherweise von 12 - 24V Gleichspannung, per PoE sollte 12V aber nur bei Verwendung von Lowpower WLAN Karten eingesetzt werden. Gerade auch bei Highpower Karten kann der Einschaltstrom so groß sein, dass die Karten von der Schutzelektronik der Routerboards sofort wieder deaktiviert werden.

Weiters können LowpowerPCs zum Einsatz kommen [\[4\]](#)

Software Einstellungen

Die Grundeinstellungen der Software ist zu finden unter [Linkstart - Konfiguration vor dem Aufbau](#)