

Inhaltsverzeichnis

1. MeshCom/MeshCom-Firmware	2
2. Hauptseite	3

MeshCom/MeshCom-Firmware

Das Inhaltsformat pdf wird vom Inhaltsmodell Wikitext nicht unterstützt.

Zurück zur Seite [Hauptseite](#).

Quelltext der Seite Hauptseite

Sie sind nicht berechtigt, die Seite zu bearbeiten. Gründe:

- Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche einer der Gruppen „**Administratoren**, **Sichter**, **Prüfer**“ angehören.
- Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche der Gruppe „editor“ angehören.
- Diese Seite wurde geschützt, um Bearbeitungen sowie andere Aktionen zu verhindern.

Sie können den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

```
__HIDETITLE__ __NOTOC__ __NODISCUSSION__ ""[MeshCom|zurück zu Kategorie:MeshCom]]""  
=Meshtastic Firmware= Die aktuelle Version (Ende 2021 noch BETA) kann als ZIP File vom GITHUB geladen  
werden: https://github.com/meshtastic/Meshtastic-device/releases Hinweis! Aktuelle verwenden wir im  
MeshCom-Projekt : "1.2.47 alpha" ""Achtung!"" ZIP-File Inhalt "auspacken" und Verzeichnis lokal am PC  
anlegen. ""Achtung!"" ""Seien Sie sehr vorsichtig, damit Sie die richtige Firmware für Ihr Board zu  
installieren."" ""Insbesondere das beliebte 'T-BEAM'-Radio von TTGO heißt nicht 'TTGO-Lora' (das ist ein  
anderes Board)."" ""Installieren Sie eine 'TTGO-Lora'-Build also nicht auf einem TBEAM, er funktioniert dann  
nicht richtig."" ""z.B. nimmt man für LILYGO TTGO das BIN-File firmware-tbeam-1.2.47.a56851f.bin""<br />  
==MeshCom Firmware (Beta)== Meshtastic Source-Code angepasst für MeshCom Projekt: *Bluetooth PIN  
wurde fix auf "000000" gesetzt, erleichtert Verbindung mit dem Smartphone *HOP_Limit für Nachrichten wurde  
auf 5 erhöht, damit Nachrichten im Mesh-Netzwerk 5 mal von anderen Nodes weitergesendet werden.  
*MeshCom logo *Beide sleep modi (light sleep, deep sleep) sind deaktiviert *Wifi Refresh für Gateway reduziert  
auf 5sec [https://github.com/iseemann/MeshCom Zum Source-Code auf Github geht es hier]. [https://iseemann.at/files/tbeam\_meshcom\_1.2.48\_v0.9.bin Firmware fuer den TTGO TBeam (langes Board)] [https://iseemann.at/files/tlora-v2\_meshcom\_1.2.48\_v0.9.bin Firmware fuer den TLora (kleines Board)] [https://iseemann.at/files/heltec-v2\_meshcom\_1.2.48\_v0.9.bin Firmware fuer den Heltec] Ein weiteres Update der Firmware ist in Arbeit  
das folgende Aenderungen beinhaltet: *fixe Voreinstellung von: **PSK Encryption NONE, **Channel: Very  
Long Range Very Slow (BW125kHz) **Region: EU433 *ShortName = Suffix ( MZC) oder CALL (OE3MZC/p)  
<br />
```

Die folgende Vorlage wird auf dieser Seite verwendet:

- [Vorlage:Box Note \(Quelltext anzeigen\)](#) (schreibgeschützt)

Zurück zur Seite [Hauptseite](#).