
Inhaltsverzeichnis

--

MeshCom/MeshCom-Firmware

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
Visuell Wikitext

Version vom 27. Dezember 2021, 16:07 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

K (Änderung 19748 von Oe1kbc (Diskussion) rückgängig gemacht.)

Markierung: Rückgängigmachung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 3. Januar 2022, 18:34 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3BIA (Diskussion | Beiträge)

(Firmware Update 1.2.50)

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 21:

```
""z.B. nimmt man für LILYGO TTGO das  
BIN-File  firmware-tbeam-1.2.47.a56851f.  
bin""<br />
```

– ==MeshCom Firmware (**Beta** v1.0)==

– Meshtastic Source-Code angepasst für
MeshCom Projekt:

```
*Bluetooth PIN wurde fix auf "000000"  
gesetzt, erleichtert Verbindung mit dem  
Smartphone
```

Zeile 33:

```
**PSK Encryption NONE,
```

```
**Channel: Very Long Range Very Slow  
(BW125kHz)
```

– **Region: EU433

– [https://github.com/isemann/MeshCom
Zum Source-Code mit Dokumentation der
Änderungen auf Github geht es hier].

Zeile 21:

```
""z.B. nimmt man für LILYGO TTGO das  
BIN-File  firmware-tbeam-1.2.47.a56851f.  
bin""<br />
```

+ ==MeshCom Firmware (**beta** v1.50)==

+ ""Meshtastic Source-Code angepasst für
MeshCom Projekt:""

```
*Bluetooth PIN wurde fix auf "000000"  
gesetzt, erleichtert Verbindung mit dem  
Smartphone
```

Zeile 33:

```
**PSK Encryption NONE,
```

```
**Channel: Very Long Range Very Slow  
(BW125kHz)
```

+ **Region: EU433

+ ***Reconnect to MeshCom server after
reboot**

+ [https://github.com/isemann/MeshCom ""Z
um Source-Code"" mit Dokumentation der
Änderungen auf Github geht es hier].

-	[https://isemann.at/files/tbeam meshcom 1.2.49 v1.0.bin Firmware für den TTGO TBeam (langes Board)]		
-	[https://isemann.at/files/tlora-v2 meshcom 1.2.49 v1.0.bin Firmware für den TLora (kleines Board)]	+	""Firmware fertig zum Flashen findet man hier:""
-	[https://isemann.at/files/heltec-v2_meshcom 1.2.49 v1.0.bin Firmware für den Heltec]	+	[https://isemann.at/files/tbeam_meshcom 1.2.50 v1.50.bin Firmware für den TTGO TBeam (langes Board)]
-	[https://isemann.at/files/tbeam_meshcom 1.2.49 v1.0 1.3OLED.bin Firmware für TTGO TBeam mit 1.3" OLED Display] 	+	[https://isemann.at/files/tlora-v2_meshcom 1.2.50 v1.50.bin Firmware für den TLora (kleines Board)]
-	ToDo:	+	[https://isemann.at/files/heltec-v2 meshcom 1.2.50 v1.50.bin Firmware für den Heltec]
-	*ShortName = Suffix (MZC) oder CALL (OE3MZC/p)	+	[https://isemann.at/files/tbeam meshcom 1.2.50 v1.50 1.3OLED.bin Firmware für TTGO TBeam mit 1.3" OLED Display]
-	*Reconnect to MeshCom server after reboot	+	""ToDo für die nächste Firmware Version:""
		+	
		+	*ShortName = Suffix (MZC) oder CALL (OE3MZC/p)

Version vom 3. Januar 2022, 18:34 Uhr

[zurück zu Kategorie:MeshCom](#)

Meshtastic Firmware

Die aktuelle Version (Ende 2021 noch BETA)

kann als ZIP File vom GITHUB geladen werden: <https://github.com/meshtastic/Meshtastic-device/releases>

Hinweis! Aktuelle verwenden wir im MeshCom-Projekt : **1.2.47 alpha**

Achtung!

ZIP-File Inhalt "auspacken" und Verzeichnis lokal am PC anlegen.

Achtung!

Seien Sie sehr vorsichtig, damit Sie die richtige Firmware für Ihr Board zu installieren.

Insbesondere das beliebte 'T-BEAM'-Radio von TTGO heißt nicht 'TTGO-Lora' (das ist ein anderes Board).

Installieren Sie eine 'TTGO-Lora'-Build also nicht auf einem TBEAM, er funktioniert dann nicht richtig.

z.B. nimmt man für LILYGO TTGO das BIN-File `firmware-tbeam-1.2.47.a56851f.bin`

MeshCom Firmware (beta v1.50)

Meshtastic Source-Code angepasst für MeshCom Projekt:

- Bluetooth PIN wurde fix auf "000000" gesetzt, erleichtert Verbindung mit dem Smartphone
- HOP_Limit für Nachrichten wurde auf 5 erhöht, damit Nachrichten im Mesh-Netzwerk 5 mal von anderen Nodes weitergesendet werden.
- MeshCom logo und ÖVSV link
- Beide sleep modi (light sleep, deep sleep) sind deaktiviert
- Wifi Refresh für Gateway reduziert auf 5sec
- fixe Voreinstellung von:
 - PSK Encryption NONE,
 - Channel: Very Long Range Very Slow (BW125kHz)
 - Region: EU433
- Reconnect to MeshCom server after reboot

[Zum Source-Code](#) mit Dokumentation der Änderungen auf Github geht es hier.

Firmware fertig zum Flashen findet man hier:

[Firmware für den TTGO TBeam \(langes Board\)](#)

[Firmware für den TLora \(kleines Board\)](#)

[Firmware für den Heltec](#)

[Firmware für TTGO TBeam mit 1.3" OLED Display](#)

ToDo für die nächste Firmware Version:

- ShortName = Suffix (MZC) oder CALL (OE3MZC/p)