Inhaltsverzeichnis

MeshCom/MeshCom-Firmware

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 16. Januar 2022, 11:31 Uhr (Quelltext anzeigen)	**Version vom 16. Januar 2022, 11:32 Uhr (Quelltext anzeigen)**
OE3BIA (Diskussion | Beiträge)	OE3BIA (Diskussion | Beiträge)
Markierung: Visuelle Bearbeitung	Markierung: Visuelle Bearbeitung
← Zum vorherigen Versionsunterschied	Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 28:

	Zeile 28:
[https://isemann.at/files/tbeam_meshcom_1.2.50_v1.50_MediumFast.bin Firmware für TTGO TBeam - Channel Medium Fast]	[https://isemann.at/files/tbeam_meshcom_1.2.50_v1.50_MediumFast.bin Firmware für TTGO TBeam - Channel Medium Fast]
− [**[Https**://isemann.at/files/tlora2.**1 meshcom 1**.2.**5 0 v1**.**50 MediumFast**.bin|Firmware für TLora - Channel Medium Fast**]**] 	+ [**https**://isemann.at/files/tlora2.**1_meshcom_1**.2.**50_v 1.50_MediumFast**.bin Firmware für TLora - Channel Medium Fast]
==Modifikation der MeshCom Firmware (beta v1.50)==	==Modifikation der MeshCom Firmware (beta v1.50)==

Version vom 16. Januar 2022, 11:32 Uhr

zurück zu Kategorie:MeshCom

MeshCom Firmware (beta v1.50)

Die aktuelle Version (Jan 2022) kann hier als "bin" Datei für den jeweiligen Board-Typ herunter geladen werden. Die Firmware basiert auf der Meshtastic Version 1.2.50 und wurde für das MeshCom Projekt modifiziert.

Achtung!
Seien Sie sehr vorsichtig, damit Sie die richtige Firmware für Ihr Board zu installieren.
Insbesondere das beliebte 'T-BEAM'-Radio von TTGO heißt nicht 'TTGO-Lora' (das ist ein anderes Board).
Installieren Sie eine 'TTGO-Lora'-Build also nicht auf einem TBEAM, er funktioniert dann nicht richtig.

```
z.B. nimmt man für LILYGO TTGO das BIN-File   tbeam_meshcom_1.2.50_v1.50.bin
```

MeshCom Firmware 1.2.50:

Firmware für TTGO TBeam (langes Board)

Firmware für TLora (kleines Board)

Firmware für Heltec

Firmware für TTGO TBeam mit 1.3" OLED Display

Firmware für den TTGO TBeam0.7

Firmware für TTGO TBeam - Channel Medium Fast

Firmware für TLora - Channel Medium Fast

Modifikation der MeshCom Firmware (beta v1.50)

Meshtastic Source-Code angepasst für MeshCom Projekt:

- Bluetooth PIN wurde fix auf "000000" gesetzt, erleichtert Verbindung mit dem Smartphone
- HOP_Limit für Nachrichten wurde auf 5 erhöht, damit Nachrichten im Mesh-Netzwerk 5 mal von anderen Nodes weitergesendet werden.
- MeshCom logo und ÖVSV link
- Beide sleep modi (light sleep, deep sleep) sind deaktiviert
- Wifi Refresh für Gateway reduziert auf 5sec
- fixe Voreinstellung von:
  - PSK Encryption NONE,
  - Channel: Very Long Range Very Slow (BW125kHz)
  - Region: EU433
- Reconnect to MeshCom server after reboot

Zum Source-Code mit Dokumentation der Änderungen auf Github geht es hier.

ToDo für die nächste Firmware Version:

- ShortName = Suffix (MZC) oder CALL (OE3MZC/p)
- Wiederholungstimer für NODEINFO, POSITIONSINFO auf > 15 Minuten setzen
- MESHINFO zu einem MQTT-Paket formen

Nice to have:

- PTT auf GPIO-Pin legen