

Inhaltsverzeichnis

MeshCom/MeshCom-Firmware

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 27. Dezember 2021, 16:03

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (Änderungen von [OE3BIA](#) ([Diskussion](#)))
wurden auf die letzte Version von [Ing. Kurt Baumann](#), [OE1KBC](#) zurückgesetzt)

Markierung: Zurücksetzung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 7. März 2022, 13:

17 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3BIA](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(added OLE Display FW)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(31 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

<p>Zeile 5:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <pre>''''[[MeshCom zurück zu Kategorie: MeshCom]]''''</pre> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>– =Meshtastic Firmware=</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>Die aktuelle Version (Ende 2021 noch BETA)</p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>– kann als ZIP File vom GITHUB geladen werden: https://github.com/meshtastic/Meshtastic-device/releases</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>– Hinweis! Aktuelle verwenden wir im MeshCom-Projekt : '''1.2.47 alpha'''</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>– ''''Achtung!''''</p>	<p>Zeile 5:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <pre>''''[[MeshCom zurück zu Kategorie: MeshCom]]''''</pre> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>+ ==MeshCom Firmware (beta v1.56)==</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>Die aktuelle Version (Mar 2022) kann hier als ".zip" Release Datei heruntergeladen werden und beinhaltet Firmware (".bin") für die gängigen Boards im MeshCom Projekt. Die ".zip" Datei muss nach dem Download entpackt werden, die ".bin" Dateinamen weisen auf das jeweilige Board und die Version hin. Zusätzlich beinhaltet das Release Packet auch die Software zum Flashen via Terminal.</p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>+ Die Firmware basiert auf der Meshtastic Version 1.2.53 und wurde für das MeshCom Projekt modifiziert.</p>
---	--

- ZIP-File Inhalt "auspacken" und Verzeichnis lokal am PC anlegen.

""Achtung!""

Zeile 20:

""Installieren Sie eine 'TTGO-Lora'-Build also nicht auf einem TBEAM, er funktioniert dann nicht richtig.""

- ""z.B. nimmt man für LILYGO TTGO das BIN-File **firmware-tbeam-1.2.47.a56851f.bin**""

""Achtung!""

Zeile 15:

""Installieren Sie eine 'TTGO-Lora'-Build also nicht auf einem TBEAM, er funktioniert dann nicht richtig.""

+ ""z.B. nimmt man für LILYGO TTGO das BIN-File **tbeam_meshcom_1.2.53_v1.56.bin**""

+ ""Aktuelle MeshCom Firmware 1.2.53_v1.56:""

+

+ [https://isemann.at/files/meshcom_1.2.53_v1.56.zip Release Packet]

+

+

+ ""Vorherige"" ""MeshCom Firmware 1.2.53_v1.55:""

+

+ [https://isemann.at/files/meshcom-1.2.53_v1.55.zip Release Packet]

+

+

+ ""Vorherige MeshCom Firmware 1.2.53_v1.54:""

+

+ [https://isemann.at/files/meshcom-1.2.53_v1.54.zip Release Packet]

+

+

+ ""Ältere Versionen:""

- + [\[https://isemann.at/files/tbeam meshcom 1.2.52 v1.52.bin Firmware für TTGO TBeam \(langes Board\)\]](#)
- + [\[https://isemann.at/files/tlora-v2 meshcom 1.2.52 v1.52.bin Firmware für TLora \(kleines Board\)\]](#)
- + [\[https://isemann.at/files/heltec-v2 meshcom 1.2.52 v1.52.bin Firmware für Heltec\]](#)
- + [\[https://isemann.at/files/tbeam meshcom 1.2.52 v1.52OLED.bin Firmware für TTGO TBeam mit 1.3" OLED Display\]](#)
- + [\[https://isemann.at/files/tbeam-v0.7 meshcom 1.2.52 v1.52.bin Firmware für den TTGO TBeam0.7\]](#)
- + [\[https://isemann.at/files/tlora-v1 meshcom 1.2.52 v1.52.bin Firmware für TLora V1\]](#)
- + [\[https://isemann.at/files/tlora-v1.3 meshcom 1.2.52 v1.52.bin Firmware für TLoRA v1.3\]-----](#)
- + [\[https://isemann.at/files/tbeam meshcom 1.2.50 v1.50.bin Firmware 1.2.50 für TTGO TBeam \(langes Board\)\]](#)

- + **[https://isemann.at/files/tlora-v2_meshcom_1.2.50_v1.50.bin Firmware 1.2.50 für TLora (kleines Board)]**
- + **[https://isemann.at/files/heltec-v2_meshcom_1.2.50_v1.50.bin Firmware 1.2.50 für Heltec]**
- + **[https://isemann.at/files/tbeam_meshcom_1.2.50_v1.50_1.3OLED.bin Firmware 1.2.50 für TTGO TBeam mit 1.3" OLED Display]**
- + **[https://isemann.at/files/tbeam-0.7_meshcom_1.2.50_v1.50.bin Firmware 1.2.50 für den TTGO TBeam0.7]**
- + **https://isemann.at/files/tbeam_meshcom_1.2.50_v1.50_MediumFast.bin Firmware 1.2.50 für TTGO TBeam - Channel Medium Fast**
- + **https://isemann.at/files/tlora2_1_meshcom_1.2.50_v1.50_MediumFast.bin Firmware 1.2.50 für TLora - Channel Medium Fast
**
- + **==Modifikation der MeshCom Firmware (beta v1.53)==**
- + **[https://github.com/isemann/MeshCom_1.2.53_v1.55 "Zum Source-Code" mit Dokumentation der Änderungen auf Github geht es hier].**
- + **"Meshtastic Source-Code angepasst für MeshCom Projekt:"**

- + **[Redacted]**
- + ***Bluetooth PIN set permanent to "000000" for MeshCom firmware, simplify operation for Radio Amateurs**
- + ***HOP Limit for sending reliable messages increased to 5, allowing messages to be relayed 5 times by nodes in the mesh network.**
- + ***MeshCom logo and OEVSV link added to source**
- + ***Disable both sleep modi (light sleep, deep sleep), to keep devices permanently on without using the switch 'always on' to avoid hyperactivity of node**
- + ***Wifi Refresh reduced to 5sec**
- + ***Reconnect to MeshCom server after reboot**
- + ***ShortName = Suffix of Austrian Radio Amateur callsign, character 4-6, defaults to 'HAM' if callsign is shorter**
- + ***Presettings for Meshcom:**
- + ***PSK Encryption NONE**
- + ***Channel: Very Long Range Very Slow (BW125kHz)**
- + ***Region: EU433**
- + ***NTP source changed to MeshCom infrastructure**
- + ***GPS position broadcast period increased to 15min for standard mode (no change to smart mode)**
- + ***QO-100 test link: borrow lorawan region setting "TW" for ORG 441.500 MHz für LongSlow und 435.500 für MediumSlow to use with TX Patrol (setting band start to 441.100 MHz for region TW --> default channel 2 = 441.500 MHz)**

	+	*Modification of position info parameters, send till channel utilization 100%
	+	*Clear packetpool structure to avoid overrun and reconnect of GW to MQTT server
	+	
	+	
	+	""ToDo für die nächste Firmware Version: ""
	+	*MESHINFO zu einem MQTT-Paket formen

	+	""Nice to have: ""
-		
	+	*PTT auf GPIO-Pin legen

Aktuelle Version vom 7. März 2022, 13:17 Uhr

[zurück zu Kategorie:MeshCom](#)

MeshCom Firmware (beta v1.56)

Die aktuelle Version (Mar 2022) kann hier als ".zip" Release Datei herunter geladen werden und beinhaltet Firmware (".bin") für die gängigen Boards im MeshCom Projekt. Die ".zip" Datei muss nach dem Download entpackt werden, die ".bin" Dateinamen weisen auf das jeweilige Board und die Version hin. Zusätzlich beinhaltet das Release Packet auch die Software zum Flashen via Terminal.

Die Firmware basiert auf der Meshtastic Version 1.2.53 und wurde für das MeshCom Projekt modifiziert.

Achtung!

Seien Sie sehr vorsichtig, damit Sie die richtige Firmware für Ihr Board zu installieren.

Insbesondere das beliebte 'T-BEAM'-Radio von TTGO heißt nicht 'TTGO-Lora' (das ist ein anderes Board).

Installieren Sie eine 'TTGO-Lora'-Build also nicht auf einem TBEAM, er funktioniert dann nicht richtig.

z.B. nimmt man für LILYGO TTGO das BIN-File `tbeam_meshcom_1.2.53_v1.56.bin`

Aktuelle MeshCom Firmware 1.2.53_v1.56:

[Release Packet](#)

Vorherige MeshCom Firmware 1.2.53_v1.55:

[Release Packet](#)

Vorherige MeshCom Firmware 1.2.53_v1.54:

[Release Packet](#)

Ältere Versionen:

[Firmware für TTGO TBeam \(langes Board\)](#)

[Firmware für TLora \(kleines Board\)](#)

[Firmware für Heltec](#)

[Firmware für TTGO TBeam mit 1.3" OLED Display](#)

[Firmware für den TTGO TBeam0.7](#)

[Firmware für TLora V1](#)

[Firmware für TLoRA v1.3-----](#)

[Firmware 1.2.50 für TTGO TBeam \(langes Board\)](#)

[Firmware 1.2.50 für TLora \(kleines Board\)](#)

[Firmware 1.2.50 für Heltec](#)

[Firmware 1.2.50 für TTGO TBeam mit 1.3" OLED Display](#)

[Firmware 1.2.50 für den TTGO TBeam0.7](#)

[Firmware 1.2.50 für TTGO TBeam - Channel Medium Fast](#)

[Firmware 1.2.50 für TLora - Channel Medium Fast](#)

Modifikation der MeshCom Firmware (beta v1.53)

Zum Source-Code mit Dokumentation der Änderungen auf Github geht es [hier](#).

Meshtastic Source-Code angepasst für MeshCom Projekt:

- Bluetooth PIN set permanent to "000000" for MeshCom firmware, simplify operation for Radio Amateurs
- HOP_Limit for sending reliable messages increased to 5, allowing messages to be relayed 5 times by nodes in the mesh network.
- MeshCom logo and OEVSV link added to source
- Disable both sleep modi (light sleep, deep sleep), to keep devices permanently on without using the switch 'always_on' to avoid hyperactivity of node
- Wifi Refresh reduced to 5sec
- Reconnect to MeshCom server after reboot
- ShortName = Suffix of Austrian Radio Amateur callsign, character 4-6, defaults to 'HAM' if callsign is shorter
- Presettings for Meshcom:
- PSK Encryption NONE
- Channel: Very Long Range Very Slow (BW125kHz)
- Region: EU433
- NTP source changed to MeshCom infrastructure
- GPS position broadcast period increased to 15min for standard mode (no change to smart mode)
- QO-100 test link: borrow lorawan region setting "TW" for QRG 441.500 MHz für LongSlow und 435.500 für MediumSlow to use with TX Patrol (setting band start to 441.100 MHz for region TW --> default channel 2 = 441.500 MHz)
- Modification of position info parameters, send till channel utilization 100%
- Clear packetpool structure to avoid overrun and reconnect of GW to MQTT server

ToDo für die nächste Firmware Version:

- MESHINFO zu einem MQTT-Paket formen

Nice to have:

- PTT auf GPIO-Pin legen