

Inhaltsverzeichnis

1. MeshCom/MeshCom-Firmware	14
2. Benutzer:OE3BIA	5
3. Benutzer:Oe1kbc	8
4. MeshCom	11

MeshCom/MeshCom-Firmware

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
 VisuellWikitext

Version vom 9. Dezember 2021, 21:16 Uhr (Quelltext anzeigen)
 OE3BIA (Diskussion | Beiträge)
 Markierung: Visuelle Bearbeitung
 ← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 22. August 2022, 17:37 Uhr (Quelltext anzeigen)
 Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)
 Markierung: Visuelle Bearbeitung
 Zum nächsten Versionsunterschied →

(48 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

<p>Zeile 5:</p> <pre> """"[[MeshCom zurück zu Kategorie: MeshCom]]"""" </pre>	<p>Zeile 5:</p> <pre> """"[[MeshCom zurück zu Kategorie: MeshCom]]"""" </pre>
<p>– =Meshtastic Firmware=</p>	<p>+ ==== "Aktuelle Firmware" ====</p>
<p>– Die aktuelle Version (Ende 2021 noch BETA)</p>	
<p>– kann als ZIP File vom GITHUB geladen werden: https://github.com/meshtastic/Meshtastic-device/releases</p>	<p>+ * [[MeshCom/MeshCom-Firmware/MeshCom Firmware (beta v1.65) MeshCom Firmware (beta v1.65)]]</p>
<p>– Hinweis! Aktuelle verwenden wir im MeshCom-Projekt : "1.2.47 alpha"</p>	<p>+ ==== Hinweise: =====</p>
<p>– """"Achtung!""""</p>	<p>+ * Wenn eine neue Firmware aufgespielt wird sind die Einstellungen erneut zu setzen.</p>
<p>– ZIP-File Inhalt "auspacken" und Verzeichnis lokal am PC anlegen.</p>	<p>+ * Bei Verwendung der Android oder iPhone APP ist es teilweise notwendig das Peering der Bluetooth-Verbindung am Handy zu löschen und nach Aufforderung neu zu setzen</p>
<p>– """"Achtung!""""</p>	<p>+ ==== Archivierte Firmware ====</p>
<p>– """"Seien Sie sehr vorsichtig, damit Sie die richtige Firmware für Ihr Board zu installieren.""""</p>	

- ""Insbesondere das beliebte 'T-BEAM'-Radio von TTGO heißt nicht 'TTGO-Lora' (das ist ein anderes Board).""

- ""Installieren Sie eine 'TTGO-Lora'-Build also nicht auf einem TBEAM, er funktioniert dann nicht richtig.""

- ""z.B. nimmt man für LILYGO TTGO das BIN-File firmware-tbeam-1.2.47.a56851f.bin""

- ==MeshCom Firmware (Beta)==

- Meshtastic Source-Code angepasst für MeshCom Projekt:

- *Bluetooth PIN wurde fix auf "000000" gesetzt, erleichtert Verbindung mit dem Smartphone

- *HOP Limit für Nachrichten wurde auf 5 erhöht, damit Nachrichten im Mesh-Netzwerk 5 mal von anderen Nodes weitergesendet werden.

- [<https://github.com/isemann/MeshCom> Zum Source-Code auf Github geht es hier].

- [https://isemann.at/files/meshcom-firmware-tbeam-1.2.48_v1.0.bin Firmware for the TTGO TBeam (langes Board)]

- [https://isemann.at/files/meshcom-firmware-tlora-1.2.48_v1.0.bin Firmware for the TLora (kleines Board)]

+ * [[MeshCom/MeshCom-Firmware/MeshCom Firmware (beta v1.56)|MeshCom Firmware (beta v1.56)]]

Version vom 22. August 2022, 17:37 Uhr

[zurück zu Kategorie:MeshCom](#)

Aktuelle Firmware

- [MeshCom Firmware \(beta v1.65\)](#)

Hinweise\:

- Wenn eine neue Firmware aufgespielt wird sind die Einstellungen erneut zu setzen.
- Bei Verwendung der Android oder iPhone APP ist es teilweise notwendig das Peering der Bluetooth-Verbindung am Handy zu löschen und nach Aufforderung neu zu setzen

Archivierte Firmware

- [MeshCom Firmware \(beta v1.56\)](#)

MeshCom/MeshCom-Firmware: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 9. Dezember 2021, 21:16 Uhr (Quelltext anzeigen)
 OE3BIA ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
 Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 22. August 2022, 17:37 Uhr (Quelltext anzeigen)
 Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
 Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

(48 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

<p>Zeile 5:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> """"[[MeshCom zurück zu Kategorie: MeshCom]]"""" </div> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>- =Meshtastic Firmware=</p> <p>- Die aktuelle Version (Ende 2021 noch BETA)</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>- kann als ZIP File vom GITHUB geladen werden: https://github.com/meshtastic/Meshtastic-device/releases</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>- Hinweis! Aktuelle verwenden wir im MeshCom-Projekt : ""1.2.47 alpha""</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>- ""Achtung!""</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>- ZIP-File Inhalt "auspacken" und Verzeichnis lokal am PC anlegen.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>- ""Achtung!""</p>	<p>Zeile 5:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> """"[[MeshCom zurück zu Kategorie: MeshCom]]"""" </div> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>+ ==== "Aktuelle Firmware" ====</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>+ * [[MeshCom/MeshCom-Firmware/MeshCom Firmware (beta v1.65) MeshCom Firmware (beta v1.65)]]</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>+ ==== Hinweise: =====</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>+ * Wenn eine neue Firmware aufgespielt wird sind die Einstellungen erneut zu setzen.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>+ * Bei Verwendung der Android oder iPhone APP ist es teilweise notwendig das Peering der Bluetooth-Verbindung am Handy zu löschen und nach Aufforderung neu zu setzen</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>+ ==== Archivierte Firmware =====</p>
---	---

– ""Seien Sie sehr vorsichtig, damit Sie die richtige Firmware für Ihr Board zu installieren.""

– ""Insbesondere das beliebte 'T-BEAM'-Radio von TTGO heißt nicht 'TTGO-Lora' (das ist ein anderes Board).""

– ""Installieren Sie eine 'TTGO-Lora'-Build also nicht auf einem TBEAM, er funktioniert dann nicht richtig.""

– ""z.B. nimmt man für LILYGO TTGO das BIN-File firmware-tbeam-1.2.47.a56851f.bin""

– ==MeshCom Firmware (Beta)==

– Meshtastic Source-Code angepasst für MeshCom Projekt:

– *Bluetooth PIN wurde fix auf "000000" gesetzt, erleichtert Verbindung mit dem Smartphone

– *HOP Limit für Nachrichten wurde auf 5 erhöht, damit Nachrichten im Mesh-Netzwerk 5 mal von anderen Nodes weitergesendet werden.

– [<https://github.com/isemann/MeshCom> Zum Source-Code auf Github geht es hier].

– [https://isemann.at/files/meshcom-firmware-tbeam-1.2.48_v1.0.bin Firmware for the TTGO TBeam (langes Board)]

+ * [[MeshCom/MeshCom-Firmware/MeshCom Firmware (beta v1.56)|MeshCom Firmware (beta v1.56)]]

- [https://isemann.at/files/meshcom-firmware-tlora-1.2.48_v1.0.bin Firmware for the TLora (kleines Board)]
-

Version vom 22. August 2022, 17:37 Uhr

[zurück zu Kategorie:MeshCom](#)

Aktuelle Firmware

- [MeshCom Firmware \(beta v1.65\)](#)

Hinweise\:

- Wenn eine neue Firmware aufgespielt wird sind die Einstellungen erneut zu setzen.
- Bei Verwendung der Android oder iPhone APP ist es teilweise notwendig das Peering der Bluetooth-Verbindung am Handy zu löschen und nach Aufforderung neu zu setzen

Archivierte Firmware

- [MeshCom Firmware \(beta v1.56\)](#)

MeshCom/MeshCom-Firmware: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 9. Dezember 2021, 21:16 Uhr (Quelltext anzeigen)
 OE3BIA ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
 Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 22. August 2022, 17:37 Uhr (Quelltext anzeigen)
 Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
 Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

(48 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

<p>Zeile 5:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> """"[[MeshCom zurück zu Kategorie: MeshCom]]"""" </div> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>– =Meshtastic Firmware=</p> <p>– Die aktuelle Version (Ende 2021 noch BETA)</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>– kann als ZIP File vom GITHUB geladen werden: https://github.com/meshtastic/Meshtastic-device/releases</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>– Hinweis! Aktuelle verwenden wir im MeshCom-Projekt : ""1.2.47 alpha""</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>– ""Achtung!""</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>– ZIP-File Inhalt "auspacken" und Verzeichnis lokal am PC anlegen.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>– ""Achtung!""</p>	<p>Zeile 5:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> """"[[MeshCom zurück zu Kategorie: MeshCom]]"""" </div> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>+ ==== "Aktuelle Firmware" ====</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>+ * [[MeshCom/MeshCom-Firmware/MeshCom Firmware (beta v1.65) MeshCom Firmware (beta v1.65)]]</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>+ ==== Hinweise: =====</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>+ * Wenn eine neue Firmware aufgespielt wird sind die Einstellungen erneut zu setzen.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>+ * Bei Verwendung der Android oder iPhone APP ist es teilweise notwendig das Peering der Bluetooth-Verbindung am Handy zu löschen und nach Aufforderung neu zu setzen</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>+ ==== Archivierte Firmware =====</p>
---	---

– ""Seien Sie sehr vorsichtig, damit Sie die richtige Firmware für Ihr Board zu installieren.""

– ""Insbesondere das beliebte 'T-BEAM'-Radio von TTGO heißt nicht 'TTGO-Lora' (das ist ein anderes Board).""

– ""Installieren Sie eine 'TTGO-Lora'-Build also nicht auf einem TBEAM, er funktioniert dann nicht richtig.""

– ""z.B. nimmt man für LILYGO TTGO das BIN-File firmware-tbeam-1.2.47.a56851f.bin""

– ==MeshCom Firmware (Beta)==

– Meshtastic Source-Code angepasst für MeshCom Projekt:

– *Bluetooth PIN wurde fix auf "000000" gesetzt, erleichtert Verbindung mit dem Smartphone

– *HOP Limit für Nachrichten wurde auf 5 erhöht, damit Nachrichten im Mesh-Netzwerk 5 mal von anderen Nodes weitergesendet werden.

– [<https://github.com/isemann/MeshCom> Zum Source-Code auf Github geht es hier].

– [https://isemann.at/files/meshcom-firmware-tbeam-1.2.48_v1.0.bin Firmware for the TTGO TBeam (langes Board)]

+ * [[MeshCom/MeshCom-Firmware/MeshCom Firmware (beta v1.56)|MeshCom Firmware (beta v1.56)]]

- [https://isemann.at/files/meshcom-firmware-tlora-1.2.48_v1.0.bin Firmware for the TLora (kleines Board)]
-

Version vom 22. August 2022, 17:37 Uhr

[zurück zu Kategorie:MeshCom](#)

Aktuelle Firmware

- [MeshCom Firmware \(beta v1.65\)](#)

Hinweise\:

- Wenn eine neue Firmware aufgespielt wird sind die Einstellungen erneut zu setzen.
- Bei Verwendung der Android oder iPhone APP ist es teilweise notwendig das Peering der Bluetooth-Verbindung am Handy zu löschen und nach Aufforderung neu zu setzen

Archivierte Firmware

- [MeshCom Firmware \(beta v1.56\)](#)

MeshCom/MeshCom-Firmware: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 9. Dezember 2021, 21:16 Uhr (Quelltext anzeigen)
 OE3BIA ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
 Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 22. August 2022, 17:37 Uhr (Quelltext anzeigen)
 Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
 Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

(48 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

<p>Zeile 5:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> """"[[MeshCom zurück zu Kategorie: MeshCom]]"""" </div> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>- =Meshtastic Firmware=</p> <p>- Die aktuelle Version (Ende 2021 noch BETA)</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>- kann als ZIP File vom GITHUB geladen werden: https://github.com/meshtastic/Meshtastic-device/releases</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>- Hinweis! Aktuelle verwenden wir im MeshCom-Projekt : ""1.2.47 alpha""</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>- ""Achtung!""</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>- ZIP-File Inhalt "auspacken" und Verzeichnis lokal am PC anlegen.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>- ""Achtung!""</p>	<p>Zeile 5:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> """"[[MeshCom zurück zu Kategorie: MeshCom]]"""" </div> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>+ ==== "Aktuelle Firmware" ====</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>+ * [[MeshCom/MeshCom-Firmware/MeshCom Firmware (beta v1.65) MeshCom Firmware (beta v1.65)]]</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>+ ==== Hinweise: =====</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>+ * Wenn eine neue Firmware aufgespielt wird sind die Einstellungen erneut zu setzen.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>+ * Bei Verwendung der Android oder iPhone APP ist es teilweise notwendig das Peering der Bluetooth-Verbindung am Handy zu löschen und nach Aufforderung neu zu setzen</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>+ ==== Archivierte Firmware =====</p>
---	---

– ""Seien Sie sehr vorsichtig, damit Sie die richtige Firmware für Ihr Board zu installieren.""

– ""Insbesondere das beliebte 'T-BEAM'-Radio von TTGO heißt nicht 'TTGO-Lora' (das ist ein anderes Board).""

– ""Installieren Sie eine 'TTGO-Lora'-Build also nicht auf einem TBEAM, er funktioniert dann nicht richtig.""

– ""z.B. nimmt man für LILYGO TTGO das BIN-File firmware-tbeam-1.2.47.a56851f.bin""

– ==MeshCom Firmware (Beta)==

– Meshtastic Source-Code angepasst für MeshCom Projekt:

– *Bluetooth PIN wurde fix auf "000000" gesetzt, erleichtert Verbindung mit dem Smartphone

– *HOP Limit für Nachrichten wurde auf 5 erhöht, damit Nachrichten im Mesh-Netzwerk 5 mal von anderen Nodes weitergesendet werden.

– [<https://github.com/isemann/MeshCom> Zum Source-Code auf Github geht es hier].

– [https://isemann.at/files/meshcom-firmware-tbeam-1.2.48_v1.0.bin Firmware for the TTGO TBeam (langes Board)]

+ * [[MeshCom/MeshCom-Firmware/MeshCom Firmware (beta v1.56)|MeshCom Firmware (beta v1.56)]]

- [https://isemann.at/files/meshcom-firmware-tlora-1.2.48_v1.0.bin Firmware for the TLora (kleines Board)]
-

Version vom 22. August 2022, 17:37 Uhr

[zurück zu Kategorie:MeshCom](#)

Aktuelle Firmware

- [MeshCom Firmware \(beta v1.65\)](#)

Hinweise\:

- Wenn eine neue Firmware aufgespielt wird sind die Einstellungen erneut zu setzen.
- Bei Verwendung der Android oder iPhone APP ist es teilweise notwendig das Peering der Bluetooth-Verbindung am Handy zu löschen und nach Aufforderung neu zu setzen

Archivierte Firmware

- [MeshCom Firmware \(beta v1.56\)](#)

MeshCom/MeshCom-Firmware: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 9. Dezember 2021, 21:16 Uhr (Quelltext anzeigen)
 OE3BIA ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
 Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 22. August 2022, 17:37 Uhr (Quelltext anzeigen)
 Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
 Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

(48 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

<p>Zeile 5:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> """"[[MeshCom zurück zu Kategorie: MeshCom]]"""" </div> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>- =Meshtastic Firmware=</p> <p>- Die aktuelle Version (Ende 2021 noch BETA)</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>- kann als ZIP File vom GITHUB geladen werden: https://github.com/meshtastic/Meshtastic-device/releases</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>- Hinweis! Aktuelle verwenden wir im MeshCom-Projekt : ""1.2.47 alpha""</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>- ""Achtung!""</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>- ZIP-File Inhalt "auspacken" und Verzeichnis lokal am PC anlegen.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>- ""Achtung!""</p>	<p>Zeile 5:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> """"[[MeshCom zurück zu Kategorie: MeshCom]]"""" </div> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>+ ==== "Aktuelle Firmware" ====</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>+ * [[MeshCom/MeshCom-Firmware/MeshCom Firmware (beta v1.65) MeshCom Firmware (beta v1.65)]]</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>+ ==== Hinweise: =====</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>+ * Wenn eine neue Firmware aufgespielt wird sind die Einstellungen erneut zu setzen.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>+ * Bei Verwendung der Android oder iPhone APP ist es teilweise notwendig das Peering der Bluetooth-Verbindung am Handy zu löschen und nach Aufforderung neu zu setzen</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>+ ==== Archivierte Firmware =====</p>
---	---

– **""Seien Sie sehr vorsichtig, damit Sie die richtige Firmware für Ihr Board zu installieren.""**

– **""Insbesondere das beliebte 'T-BEAM'-Radio von TTGO heißt nicht 'TTGO-Lora' (das ist ein anderes Board).""**

– **""Installieren Sie eine 'TTGO-Lora'-Build also nicht auf einem TBEAM, er funktioniert dann nicht richtig.""**

– **""z.B. nimmt man für LILYGO TTGO das BIN-File firmware-tbeam-1.2.47.a56851f.bin""
**

– **==MeshCom Firmware (Beta)==**

– **Meshtastic Source-Code angepasst für MeshCom Projekt:**

– ***Bluetooth PIN wurde fix auf "000000" gesetzt, erleichtert Verbindung mit dem Smartphone**

– ***HOP Limit für Nachrichten wurde auf 5 erhöht, damit Nachrichten im Mesh-Netzwerk 5 mal von anderen Nodes weitergesendet werden.**

– **[<https://github.com/isemann/MeshCom> Zum Source-Code auf Github geht es hier].**

– **[https://isemann.at/files/meshcom-firmware-tbeam-1.2.48_v1.0.bin Firmware for the TTGO TBeam (langes Board)]**

+ *** [[MeshCom/MeshCom-Firmware/MeshCom Firmware (beta v1.56)|MeshCom Firmware (beta v1.56)]]**

- [https://isemann.at/files/meshcom-firmware-tlora-1.2.48_v1.0.bin Firmware for the TLora (kleines Board)]
-

Version vom 22. August 2022, 17:37 Uhr

[zurück zu Kategorie:MeshCom](#)

Aktuelle Firmware

- [MeshCom Firmware \(beta v1.65\)](#)

Hinweise\:

- Wenn eine neue Firmware aufgespielt wird sind die Einstellungen erneut zu setzen.
- Bei Verwendung der Android oder iPhone APP ist es teilweise notwendig das Peering der Bluetooth-Verbindung am Handy zu löschen und nach Aufforderung neu zu setzen

Archivierte Firmware

- [MeshCom Firmware \(beta v1.56\)](#)