
Inhaltsverzeichnis

--

MeshCom/MeshCom-Firmware

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 9. Dezember 2021, 21:16

Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3BIA ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 22. Dezember 2021, 14:36

Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3BIA ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 27:

*Bluetooth PIN wurde fix auf "000000" gesetzt, erleichtert Verbindung mit dem Smartphone

*HOP_Limit für Nachrichten wurde auf 5 erhöht, damit Nachrichten im Mesh-Netzwerk 5 mal von anderen Nodes weitergesendet werden.

Zeile 27:

*Bluetooth PIN wurde fix auf "000000" gesetzt, erleichtert Verbindung mit dem Smartphone

*HOP_Limit für Nachrichten wurde auf 5 erhöht, damit Nachrichten im Mesh-Netzwerk 5 mal von anderen Nodes weitergesendet werden.

+ ***MeshCom logo**

+ ***Beide sleep modi (light sleep, deep sleep) sind deaktiviert**

[<https://github.com/isemann/MeshCom>
Zum Source-Code auf Github geht es hier].

[<https://github.com/isemann/MeshCom>
Zum Source-Code auf Github geht es hier].

- [https://isemann.at/files/meshcom-firmware-tbeam-1.2.48_v1.0.bin
Firmware for the TTGO TBeam (langes Board)]

+ [https://isemann.at/files/tbeam_meshcom_1.2.48_v0.9.bin Firmware for the TTGO TBeam (langes Board)]

- [https://isemann.at/files/meshcom-firmware-tilora-1.2.48_v1.0.bin Firmware for the TLora (kleines Board)]

+ [https://isemann.at/files/tilora-v2_meshcom_1.2.48_v0.9.bin Firmware for the TLora (kleines Board)]

+

+

+ **Ein weiteres Update der Firmware ist in Arbeit das folgende Aenderungen beinhaltet:**

+

- + * fixe Voreinstellung von:
- + ** PSK Encryption NONE,
- + ** Channel: Very Long Range Very Slow (BW125kHz)
- + ** Region: EU433
- + * ShortName = Suffix (MZC) oder CALL (OE3MZC/p)
- +
- +

Version vom 22. Dezember 2021, 14:36 Uhr

[zurück zu Kategorie:MeshCom](#)

Meshtastic Firmware

Die aktuelle Version (Ende 2021 noch BETA)

kann als ZIP File vom GITHUB geladen werden: <https://github.com/meshtastic/Meshtastic-device/releases>

Hinweis! Aktuelle verwenden wir im MeshCom-Projekt : **1.2.47 alpha**

Achtung!

ZIP-File Inhalt "auspacken" und Verzeichnis lokal am PC anlegen.

Achtung!

Seien Sie sehr vorsichtig, damit Sie die richtige Firmware für Ihr Board zu installieren.

Insbesondere das beliebte 'T-BEAM'-Radio von TTGO heißt nicht 'TTGO-Lora' (das ist ein anderes Board).

Installieren Sie eine 'TTGO-Lora'-Build also nicht auf einem TBEAM, er funktioniert dann nicht richtig.

z.B. nimmt man für LILYGO TTGO das BIN-File `firmware-tbeam-1.2.47.a56851f.bin`

MeshCom Firmware (Beta)

Meshtastic Source-Code angepasst für MeshCom Projekt:

- Bluetooth PIN wurde fix auf "000000" gesetzt, erleichtert Verbindung mit dem Smartphone
- HOP_Limit für Nachrichten wurde auf 5 erhöht, damit Nachrichten im Mesh-Netzwerk 5 mal von anderen Nodes weitergesendet werden.
- MeshCom logo
- Beide sleep modi (light sleep, deep sleep) sind deaktiviert

[Zum Source-Code auf Github geht es hier.](#)

[Firmware for the TTGO TBeam \(langes Board\)](#)

[Firmware for the TLora \(kleines Board\)](#)

Ein weiteres Update der Firmware ist in Arbeit das folgende Aenderungen beinhaltet:

- fixe Voreinstellung von:
 - PSK Encryption NONE,
 - Channel: Very Long Range Very Slow (BW125kHz)
 - Region: EU433
- ShortName = Suffix (MZC) oder CALL (OE3MZC/p)