

# **Inhaltsverzeichnis**

Ausgabe: 07.05.2024 Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice



## MeshCom/MeshCom-Firmware

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen VisuellWikitext

# uelltext anzeigen)

OE3BIA (Diskussion | Beiträge) Markierung: Visuelle Bearbeitung ← Zum vorherigen Versionsunterschied

## Version vom 5. Januar 2022, 19:34 Uhr (Q Version vom 10. Januar 2022, 09:31 Uhr ( Quelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge) Markierung: Visuelle Bearbeitung Zum nächsten Versionsunterschied →

Zelle 47:	Zelle 47:
* <span class="col-black">ShortName = Suffix ( MZC) oder CALL (OE3MZC/p)&lt; /span&gt;</span>	* <span class="col-black">ShortName = Suffix ( MZC) oder CALL (OE3MZC/p)&lt; /span&gt;</span>
	*Wiederholungstimer für NODEINFO, + POSITIONSINFO auf > 15 Minuten setzen
	*MESHINFO zu einem MQTT-Paket formen
+	+ "'Nice to have:"'
	+
	<pre>+ * PTT auf GPIO-Pin legen  </pre>

## Version vom 10. Januar 2022, 09:31 Uhr

### zurück zu Kategorie:MeshCom

## MeshCom Firmware (beta v1.50)

Die aktuelle Version (Jan 2022) kann hier als "bin" Datei für den jeweiligen Board-Typ herunter geladen werden. Die Firmware basiert auf der Meshtastic Version 1.2.50 und wurde für das MeshCom Projekt modifiziert.



Achtung!

Seien Sie sehr vorsichtig, damit Sie die richtige Firmware für Ihr Board zu installieren.

Insbesondere das beliebte 'T-BEAM'-Radio von TTGO heißt nicht 'TTGO-Lora' (das ist ein anderes Board).

Installieren Sie eine 'TTGO-Lora'-Build also nicht auf einem TBEAM, er funktioniert dann nicht richtig.

z.B. nimmt man für LILYGO TTGO das BIN-File theam meshcom 1.2.50 v1.50.bin

#### MeshCom Firmware:

Firmware für den TTGO TBeam (langes Board)

Firmware für den TLora (kleines Board)

Firmware für den Heltec

Firmware für TTGO TBeam mit 1.3" OLED Display

Firmware für den TTGO TBeam0.7

## Modifikation der MeshCom Firmware (beta v1.50)

#### Meshtastic Source-Code angepasst für MeshCom Projekt:

- Bluetooth PIN wurde fix auf "000000" gesetzt, erleichtert Verbindung mit dem Smartphone
- HOP\_Limit für Nachrichten wurde auf 5 erhöht, damit Nachrichten im Mesh-Netzwerk 5 mal von anderen Nodes weitergesendet werden.
- MeshCom logo und ÖVSV link
- Beide sleep modi (light sleep, deep sleep) sind deaktiviert
- Wifi Refresh für Gateway reduziert auf 5sec
- fixe Voreinstellung von:
  - PSK Encryption NONE,
  - Channel: Very Long Range Very Slow (BW125kHz)
  - O Region: EU433
- Reconnect to MeshCom server after reboot

Zum Source-Code mit Dokumentation der Änderungen auf Github geht es hier.

### ToDo für die nächste Firmware Version:

- ShortName = Suffix (MZC) oder CALL (OE3MZC/p)
- Wiederholungstimer für NODEINFO, POSITIONSINFO auf > 15 Minuten setzen
- MESHINFO zu einem MQTT-Paket formen

#### Nice to have:

PTT auf GPIO-Pin legen