
Inhaltsverzeichnis

--

MeshCom/MeshCom-Firmware

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 6. Februar 2022, 19:16 Uhr (

Quelltext anzeigen)

[OE3BIA](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Neue Version 1.2.53 und Release Packet
anstelle von einzelnen files)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 6. Februar 2022, 19:17 Uhr (

Quelltext anzeigen)

[OE3BIA](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 6:

==MeshCom Firmware (beta v1.53)==

Die aktuelle Version (Feb 2022) kann hier
als ".zip" Release Datei herunter geladen
werden und beinhaltet Firmware (".bin")
für die gängigen Boards im MeshCom
Projekt. Die ".zip" Datei muss nach dem
Download entpackt werden, die ".bin" **Dateiennamen** weisen auf das jeweilige Board
und die Version hin. Zusätzlich beinhaltet
das Release Packet auch die Software zum
Flashen via Terminal.

Die Firmware basiert auf der Meshtastic
Version 1.2.53 und wurde für das
MeshCom Projekt modifiziert.

Zeile 57:

'''Meshtastic Source-Code angepasst für
MeshCom Projekt:'''

* Bluetooth PIN set permanent to
"000000" for MeshCom firmware, simplify
operation for Radio Amateurs

* HOP_Limit for sending reliable messages
increased to 5, allowing messages to be
relayed 5 times by nodes in the mesh
network.

Zeile 6:

==MeshCom Firmware (beta v1.53)==

Die aktuelle Version (Feb 2022) kann hier
als ".zip" Release Datei herunter geladen
werden und beinhaltet Firmware (".bin")
für die gängigen Boards im MeshCom
Projekt. Die ".zip" Datei muss nach dem
Download entpackt werden, die ".bin" **Dateinamen** weisen auf das jeweilige Board
und die Version hin. Zusätzlich beinhaltet
das Release Packet auch die Software zum
Flashen via Terminal.

Die Firmware basiert auf der Meshtastic
Version 1.2.53 und wurde für das
MeshCom Projekt modifiziert.

Zeile 57:

'''Meshtastic Source-Code angepasst für
MeshCom Projekt:'''

*Bluetooth PIN set permanent to "000000"
for MeshCom firmware, simplify operation
for Radio Amateurs

*HOP_Limit for sending reliable messages
increased to 5, allowing messages to be
relayed 5 times by nodes in the mesh
network.

-	* MeshCom logo and OEVSV link added to source	+	*MeshCom logo and OEVSV link added to source
-	* Disable both sleep modi (light sleep, deep sleep), to keep devices permanently on without using the switch 'always_on' to avoid hyperactivity of node	+	*Disable both sleep modi (light sleep, deep sleep), to keep devices permanently on without using the switch 'always_on' to avoid hyperactivity of node
-	* Wifi Refresh reduced to 5sec	+	*Wifi Refresh reduced to 5sec
-	* Reconnect to MeshCom server after reboot	+	*Reconnect to MeshCom server after reboot
-	* ShortName = Suffix of Austrian Radio Amateur callsign, character 4-6, defaults to 'HAM' if callsign is shorter	+	*ShortName = Suffix of Austrian Radio Amateur callsign, character 4-6, defaults to 'HAM' if callsign is shorter
-	* Presettings for Meshcom:	+	*Presettings for Meshcom:
-	* PSK Encryption NONE	+	*PSK Encryption NONE
-	* Channel: Very Long Range Very Slow (BW125kHz)	+	*Channel: Very Long Range Very Slow (BW125kHz)
-	* Region: EU433	+	*Region: EU433
-	* NTP source changed to MeshCom infrastructure	+	*NTP source changed to MeshCom infrastructure
-	* GPS position broadcast period increased to 15min for standard mode (no change to smart mode)	+	*GPS position broadcast period increased to 15min for standard mode (no change to smart mode)
-	* QO-100 test link: borrow lorawan region setting "TW" for QRG 441.500 MHz to use qith TX Patrol (setting band start to 441.100 MHz for region TW --> default channel 2 = 441.500 MHz)	+	*QO-100 test link: borrow lorawan region setting "TW" for QRG 441.500 MHz to use qith TX Patrol (setting band start to 441.100 MHz for region TW --> default channel 2 = 441.500 MHz)
-	* Modification of position info parameters, send till channel utilization 100%	+	*Modification of position info parameters, send till channel utilization 100%
-	* Clear packetpool structure to avoid overrun and reconnect of GW to MQTT server	+	*Clear packetpool structure to avoid overrun and reconnect of GW to MQTT server

Version vom 6. Februar 2022, 19:17 Uhr

[zurück zu Kategorie:MeshCom](#)

MeshCom Firmware (beta v1.53)

Die aktuelle Version (Feb 2022) kann hier als ".zip" Release Datei herunter geladen werden und beinhaltet Firmware (".bin") für die gängigen Boards im MeshCom Projekt. Die ".zip" Datei muss nach dem Download entpackt werden, die ".bin" Dateinamen weisen auf das jeweilige Board und die Version hin. Zusätzlich beinhaltet das Release Packet auch die Software zum Flashen via Terminal.

Die Firmware basiert auf der Meshtastic Version 1.2.53 und wurde für das MeshCom Projekt modifiziert.

Achtung!
*Seien Sie sehr vorsichtig, damit Sie die richtige Firmware für Ihr Board zu installieren.
Insbesondere das beliebte 'T-BEAM'-Radio von TTGO heißt nicht 'TTGO-Lora' (das ist ein anderes Board).
Installieren Sie eine 'TTGO-Lora'-Build also nicht auf einem TBEAM, er funktioniert dann nicht richtig.*

z.B. nimmt man für LILYGO TTGO das BIN-File `tbeam_meshcom_1.2.53_v1.53.bin`

Aktuelle MeshCom Firmware 1.2.53:

[Release Packet](#)

Vorherige MeshCom Firmware 1.2.52:

[Firmware für TTGO TBeam \(langes Board\)](#)

[Firmware für TLora \(kleines Board\)](#)

[Firmware für Heltec](#)

[Firmware für TTGO TBeam mit 1.3" OLED Display](#)

[Firmware für den TTGO TBeam0.7](#)

[Firmware für TLora V1](#)

[Firmware für TLoRA v1.3](#)

Ältere Versionen:

[Firmware 1.2.50 für TTGO TBeam \(langes Board\)](#)

[Firmware 1.2.50 für TLora \(kleines Board\)](#)

[Firmware 1.2.50 für Heltec](#)

[Firmware 1.2.50 für TTGO TBeam mit 1.3" OLED Display](#)

[Firmware 1.2.50 für den TTGO TBeam0.7](#)

[Firmware 1.2.50 für TTGO TBeam - Channel Medium Fast](#)

[Firmware 1.2.50 für TLora - Channel Medium Fast](#)

Modifikation der MeshCom Firmware (beta v1.53)

Zum Source-Code mit [Dokumentation der Änderungen auf Github geht es hier](#). **Meshtastic Source-Code angepasst für MeshCom Projekt:**

- Bluetooth PIN set permanent to "000000" for MeshCom firmware, simplify operation for Radio Amateurs
- HOP_Limit for sending reliable messages increased to 5, allowing messages to be relayed 5 times by nodes in the mesh network.
- MeshCom logo and OEVSV link added to source
- Disable both sleep modi (light sleep, deep sleep), to keep devices permanently on without using the switch 'always_on' to avoid hyperactivity of node
- Wifi Refresh reduced to 5sec
- Reconnect to MeshCom server after reboot
- ShortName = Suffix of Austrian Radio Amateur callsign, character 4-6, defaults to 'HAM' if callsign is shorter
- Presettings for Meshcom:
- PSK Encryption NONE
- Channel: Very Long Range Very Slow (BW125kHz)
- Region: EU433
- NTP source changed to MeshCom infrastructure
- GPS position broadcast period increased to 15min for standard mode (no change to smart mode)
- QO-100 test link: borrow lorawan region setting "TW" for QRG 441.500 MHz to use qith TX Patrol (setting band start to 441.100 MHz for region TW --> default channel 2 = 441.500 MHz)
- Modification of position info parameters, send till channel utilization 100%
- Clear packetpool structure to avoid overrun and reconnect of GW to MQTT server

ToDo für die nächste Firmware Version:

- MESHINFO zu einem MQTT-Paket formen

Nice to have:

- PTT auf GPIO-Pin legen