MeshCom/MeshCom-Hardware

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 1. Februar 2022, 23:02 Uhr (Quelltext anzeigen) Oe3mzc (Diskussion | Beiträge) K Markierung: Visuelle Bearbeitung ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 3. Februar 2022, 16:25 Uhr (Quelltext anzeigen)** OE5RNL (Diskussion | Beiträge) Markierung: Visuelle Bearbeitung Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 17:	**Zeile 17:**
'''''<big>Achtung! Beim Bestellen die Frequenzauswahl beachten! Wir arbeiten auf 433 MHz</big>'''''	'''''<big>Achtung! Beim Bestellen die Frequenzauswahl beachten! Wir arbeiten auf 433 MHz</big>'''''
	+
	+ **===== Messungen am TTGO T-Beam mit und ohne PA =====**
	+ **[[:Datei:TBeam-Messungen.pdf]]**
	+
	+
__HIDETITLE__	__HIDETITLE__
__NOTOC__	__NOTOC__
__NODISCUSSION__	__NODISCUSSION__

Version vom 3. Februar 2022, 16:25 Uhr

zurück zu Kategorie:MeshCom

MeshCom kompatible Hardware (Auszug)

LORA Hardware ESP32

- Lilygo TTGO T-Beam - Version 0.7, 1.1 (mit M8N GPS und SX1262)
- Lilygo TTGO Lora - Version 1, 1.3, 2.0, 2.1-1.6
- Heltec Lora 32 (V2)

LORA Hardware nRF52

- Lilygo TTGO T-Echo
- Wisblock RAK4631

Achtung! Beim Bestellen die Frequenzauswahl beachten! Wir arbeiten auf 433 MHz

Messungen am TTGO T-Beam mit und ohne PA

Datei:TBeam-Messungen.pdf