

---

## Inhaltsverzeichnis

|  |
|--|
|  |
|--|

## MeshCom/MeshCom-Hardware

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 2. Februar 2022, 00:02 Uhr (**  
**[Quelltext anzeigen](#)**)

[Oe3mzc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

<sup>K</sup>

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 3. Februar 2022, 17:25 Uhr (**  
**[Quelltext anzeigen](#)**)

[OE5RNL](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

**Zeile 17:**

''''<big>Achtung! Beim Bestellen die  
Frequenzauswahl beachten! Wir arbeiten  
auf 433 MHz</big>''''

**Zeile 17:**

''''<big>Achtung! Beim Bestellen die  
Frequenzauswahl beachten! Wir arbeiten  
auf 433 MHz</big>''''

+

+

**===== Messungen am TTGO T-Beam  
mit und ohne PA =====**

+

**[[Datei:TBeam-Messungen.pdf]]**

+

+

\_\_HIDETITLE\_\_

\_\_NOTOC\_\_

\_\_NODISCUSSION\_\_

\_\_HIDETITLE\_\_

\_\_NOTOC\_\_

\_\_NODISCUSSION\_\_

### Version vom 3. Februar 2022, 17:25 Uhr

[zurück zu Kategorie:MeshCom](#)

### MeshCom kompatible Hardware (Auszug)

#### LORA Hardware ESP32

- [Lilygo TTGO T-Beam](#) - Version 0.7, 1.1 (mit M8N GPS und SX1262)
- [Lilygo TTGO Lora](#) - Version 1, 1.3, 2.0, 2.1-1.6
- [Heltec Lora 32 \(V2\)](#)

## LORA Hardware nRF52

- [Lilygo TTGO T-Echo](#)
- [Wisblock RAK4631](#)

***Achtung! Beim Bestellen die Frequenzwahl beachten! Wir arbeiten auf 433 MHz***

Messungen am TTGO T-Beam mit und ohne PA

[Datei:TBeam-Messungen.pdf](#)