
Inhaltsverzeichnis

MeshCom/MeshCom Anwendungen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

VisuellWikitext

Version vom 1. Februar 2022, 20:54 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

Markierung: Visuelle Bearbeitung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 1. Februar 2022, 20:56 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 3:

==Anwendungen==

===== Bereits im Meshtastic
Grundmodul vorhanden: =====

*'''Meldungstexte (TEXTINFO)'''

Zeile 18:

***Knoten HEX-ID

***Empfangene Signalstärke

_____HIDETITLE_____

__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__

Zeile 3:

==Anwendungen==

+

====Bereits im Meshtastic Grundmodul
vorhanden:====

*'''Meldungstexte (TEXTINFO)'''

Zeile 18:

***Knoten HEX-ID

***Empfangene Signalstärke

+

+

===== Sammlung diverser Anwendungsideen =====

____HIDETITLE____

__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__

Version vom 1. Februar 2022, 20:56 Uhr

[zurück zu Kategorie:MeshCom](#)

Anwendungen

Bereits im Meshtastic Grundmodul vorhanden\:

- **Meldungstexte (TEXTINFO)**
 - Texte bis zu 228 Zeichen können vom Smartphone übertragen bzw- empfangen werden
- **Positionsmeldungen (POSINFO)**
 - Positionen welche mittels eingebautem GPS-Empfänger empfangen wurden können regelmäßig via MeshCom gesendet werden. Die Übertragung zu aprs.fi Cloud ist eingebaut.
 - Positionen können auch fix gespeichert werden und werden ebenfalls via MeshCom zu aprs.fi übertragen.
- **Knotenmeldungen (NODEINFO)**
 - Es werden diverse, im Knoten durch Konfiguration oder Betrieb festgelegte Parameter, übertragen:
 - Rufzeichen, auch mit 1-2 stelliger SSID
 - Kurzrufzeichen (AKA) verwendete Hardware
 - Knoten HEX-ID
 - Empfangene Signalstärke

Sammlung diverser Anwendungsideen