

---

## Inhaltsverzeichnis

OE1XCB ATV-Relais Wienerberg

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
VisuellWikitext

Version vom 3. April 2010, 11:55 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1mcu (Diskussion | Beiträge)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 3. April 2010, 11:56 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1mcu (Diskussion | Beiträge)

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 10:		Zeile 10:	
Userausgabe: Digital 2440 MHz Vertikal		Userausgabe: Digital 2440 MHz Vertikal	
–	Videoserver	+	Videoserver: oe1xcb.oevsv.at
–	Skype Einstig	+	Skype Einstieg: OE1XCB
PONCOM Steuerung		PONCOM Steuerung	

---

**Version vom 3. April 2010, 11:56 Uhr**

---

OE1XCB Wienerberg

Sysop: Norbert, OE1NDB

Sysop: Herbert, OE3BHW

Verantwortlich: Michael, OE1MCU

Userausgabe: Digital 2440 MHz Vertikal

Videoserver: oe1xcb.oevsv.at Skype Einstieg:  
OE1XCB

PONCOM Steuerung

DTMF:



4# Hilfeseite

4\*00# Automatik (Bisamberg OE1XRU Großbild wenn keine User)

4\*11# Quadrant: LO 10 GHz User, RO 24 GHz User, LU Link OE1XRU, RU OE3XDA via  
OE3XEA

4\*22# Link OE3XDA via OE3XEA als Großbild

4\*33# Testbild

Betriebszeit: 0:00 – 24:00 Uhr