

OE7XVR ATV-Relais Valluga

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
VisuellWikitext

Version vom 12. Mai 2010, 23:12 Uhr (Quelltext anzeigen)  
OE3RBS (Diskussion | Beiträge)  
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 27. Februar 2012, 14:09 Uhr (Quelltext anzeigen)  
OE1CWJ (Diskussion | Beiträge)  
(→Kenndaten Stand Mai 2010)  
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 12:

----

Zeile 12:

----

+

+

== OE7XSI-ATV Relais Valluga-Steuerung ==

+

+

Ausgabe: 10.450GHz vertikal, Eingabe: 2380MHz horizontal

+

DTMF-Steuertöne auf 144.525MHz

+

1 komplett Reset

+

2 TX ein

+

3 blättert die acht Logo-Seiten

+

4 Link-RX (mit DTMF A und B RX-Prog. durchschalten) (momentan nur von OE7XLT)

+

5 Eingabe 2380MHz

+

6 Innenkamera mit Thermometer

+

7 Fotoshow

+

8 Testbildgenerator

+

9 Testbildgenerator mit 655Hz Ton

+

0 TX aus

+

\* schaltet den 144.525 Ton zur Ausgabe

+

# Betriebsspannung für Testbildgenerator (ein-aus)

|   |                                                    |                                                      |
|---|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| + | A Programme am Link-RX (4)<br>durchschalten (auf). |                                                      |
| + | B Programme am Link-RX (4)<br>durchschalten (ab).  |                                                      |
| + |                                                    |                                                      |
| + |                                                    |                                                      |
| + | DTMF Steuercodes ATV Relais Valluga                |                                                      |
| + | Steuerfrequenz :144,535 Mhz                        |                                                      |
| + |                                                    |                                                      |
| + | DTMF 1                                             | Reset                                                |
| + | DTMF 2                                             | TX Ein                                               |
| + | DTMF 3                                             | Einblendung<br>Seitenweise weiterschalten            |
| + | DTMF 4                                             | Empfänger<br>I OE7XLT - DB0ULD - Bodensee<br>(23cm)  |
| + | DTMF 5                                             | Empfänger II<br>nur 2380 Mhz Bodensee                |
| + | DTMF 6                                             | Empfänger<br>III User 13 und 3cm - HB9KB -<br>DB0UTZ |
| + | DTMF 7                                             | Kamera ( Blick<br>auf Mast und Gebürge )             |
| + | DTMF 8                                             | Kamera<br>Valluga                                    |
| + | DTMF 9                                             | Testbild mit Ton                                     |
| + | DTMF 0                                             | TX Ein Aus Ein<br>....                               |
| + | DTMF *                                             | Toneinblendung<br>2 m                                |
| + | DTMF #                                             | Stromversorgung Testbild                             |
| + | DTMF A                                             | Kanal<br>hochtasten bei Empfänger I                  |

|   |                                     |                      |  |
|---|-------------------------------------|----------------------|--|
| + | <b>DTMF B</b>                       | <b>Kanal</b>         |  |
|   | <b>runtertasten bei Empfänger I</b> |                      |  |
| + | <b>DTMF C</b>                       | <b>Reset Logomat</b> |  |
| + | <b>DTMF D</b>                       | <b>Kanal</b>         |  |
|   | <b>hochtasten bei Empfänger III</b> |                      |  |

**Version vom 27. Februar 2012, 14:09 Uhr**

## **Kenndaten Stand Mai 2010**

Relais existiert nicht mehr!

Information von OE7DBH am 3. Mai 2010

## **OE7XSI\-ATV Relais Valluga\-Steuerung**

Ausgabe: 10.450GHz vertikal, Eingabe: 2380MHz horizontal DTMF-Steuertöne auf 144.525MHz 1 komplett Reset 2 TX ein 3 blättert die acht Logo-Seiten 4 Link-RX (mit DTMF A und B RX-Prog. durchschalten) (momentan nur von OE7XLT) 5 Eingabe 2380MHz 6 Innenkamera mit Thermometer 7 Fotoshow 8 Testbildgenerator 9 Testbildgenerator mit 655Hz Ton 0 TX aus

- schaltet den 144.525 Ton zur Ausgabe
- 1. Betriebsspannung für Testbildgenerator (ein-aus)

A Programme am Link-RX (4) durchschalten (auf). B Programme am Link-RX (4) durchschalten (ab).

DTMF SteuerCodes ATV Relais Valluga Steuerfrequenz :144,535 Mhz

DTMF 1 Reset DTMF 2 TX Ein DTMF 3 Einblendung Seitenweise weiterschalten DTMF 4 Empfänger I OE7XLT - DB0ULD - Bodensee (23cm) DTMF 5 Empfänger II nur 2380 Mhz Bodensee DTMF 6 Empfänger III User 13 und 3cm - HB9KB - DB0UTZ DTMF 7 Kamera ( Blick auf Mast und Gebürge ) DTMF 8 Kamera Valluga DTMF 9 Testbild mit Ton DTMF 0 TX Ein Aus Ein .... DTMF \*  
Toneinblendung 2 m DTMF # Stromversorgung Testbild DTMF A Kanal hochtasten bei Empfänger I DTMF B Kanal runtertasten bei Empfänger I DTMF C Reset Logomat DTMF D Kanal hochtasten bei Empfänger III