

Inhaltsverzeichnis

1. OE7XVR ATV-Relais Valluga	8
2. Benutzer Diskussion:OE1CWJ	4
3. Benutzer:OE1CWJ	6

OE7XVR ATV-Relais Valluga

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 27. Februar 2012, 14:09 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)
OE1CWJ (Diskussion | Beiträge)
(→Kenndaten Stand Mai 2010)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 27. Februar 2012, 14:11 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)
OE1CWJ (Diskussion | Beiträge)
(→OE7XSI-ATV Relais Valluga-Steuerung)
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 17:

	Ausgabe: 10.450GHz vertikal, Eingabe: 2380MHz horizontal
	DTMF-Steuertöne auf 144.525MHz
-	1 komplett Reset
-	2 TX ein
-	3 blättert die acht Logo-Seiten
-	4 Link-RX (mit DTMF A und B RX-Prog. durchschalten) (momentan nur von OE7XLT)
-	5 Eingabe 2380MHz
-	6 Innenkamera mit Thermometer
-	7 Fotoshow
-	8 Testbildgenerator
-	9 Testbildgenerator mit 655Hz Ton
-	0 TX aus
-	* schaltet den 144.525 Ton zur Ausgabe
-	# Betriebsspannung für Testbildgenerator (ein-aus)
-	A Programme am Link-RX (4) durchschalten (auf).
-	B Programme am Link-RX (4) durchschalten (ab).

Zeile 17:

	Ausgabe: 10.450GHz vertikal, Eingabe: 2380MHz horizontal
	DTMF-Steuertöne auf 144.525MHz
+	* 1 komplett Reset
+	* 2 TX ein
+	* 3 blättert die acht Logo-Seiten
+	* 4 Link-RX (mit DTMF A und B RX-Prog. durchschalten) (momentan nur von OE7XLT)
+	* 5 Eingabe 2380MHz
+	* 6 Innenkamera mit Thermometer
+	* 7 Fotoshow
+	* 8 Testbildgenerator
+	* 9 Testbildgenerator mit 655Hz Ton
+	* 0 TX aus
+	* Befehl * schaltet den 144.525 Ton zur Ausgabe
+	* # Betriebsspannung für Testbildgenerator (ein-aus)
+	* A Programme am Link-RX (4) durchschalten (auf).
+	* B Programme am Link-RX (4) durchschalten (ab).

Version vom 27. Februar 2012, 14:11 Uhr

Kenndaten Stand Mai 2010

Relais existiert nicht mehr!

Information von OE7DBH am 3. Mai 2010

OE7XSI\-ATV Relais Valluga\-Steuerung

Ausgabe: 10.450GHz vertikal, Eingabe: 2380MHz horizontal DTMF-Steuertöne auf 144.525MHz

```
* 1 komplett Reset
* 2 TX ein
* 3 blättert die acht Logo-Seiten
* 4 Link-RX (mit DTMF A und B RX-Prog. durchschalten) (momentan nur von
OE7XLT)
* 5 Eingabe 2380MHz
* 6 Innenkamera mit Thermometer
* 7 Fotoshow
* 8 Testbildgenerator
* 9 Testbildgenerator mit 655Hz Ton
* 0 TX aus
* Befehl * schaltet den 144.525 Ton zur Ausgabe
* # Betriebsspannung für Testbildgenerator (ein-aus)
* A Programme am Link-RX (4) durchschalten (auf).
* B Programme am Link-RX (4) durchschalten (ab).
```

DTMF Steuercodes ATV Relais Valluga Steuerfrequenz :144,535 Mhz

DTMF 1 Reset DTMF 2 TX Ein DTMF 3 Einblendung Seitenweise weiterschalten DTMF 4 Empfänger I OE7XLT - DB0ULD - Bodensee (23cm) DTMF 5 Empfänger II nur 2380 Mhz Bodensee DTMF 6 Empfänger III User 13 und 3cm - HB9KB - DB0UTZ DTMF 7 Kamera (Blick auf Mast und Gebürge) DTMF 8 Kamera Valluga DTMF 9 Testbild mit Ton DTMF 0 TX Ein Aus Ein DTMF * Toneinblendung 2 m DTMF # Stromversorgung Testbild DTMF A Kanal hochtasten bei Empfänger I DTMF B Kanal runtertasten bei Empfänger I DTMF C Reset Logomat DTMF D Kanal hochtasten bei Empfänger III

OE7XVR ATV-Relais Valluga: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 27. Februar 2012, 14:09 Uhr
([Quelltext anzeigen](#))

[OE1CWJ](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→Kenndaten Stand Mai 2010](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 27. Februar 2012, 14:11 Uhr
([Quelltext anzeigen](#))

[OE1CWJ](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→OE7XSI-ATV Relais Valluga-Steuerung](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 17:

Ausgabe: 10.450GHz vertikal, Eingabe:
2380MHz horizontal

DTMF-Steuertöne auf 144.525MHz

- 1 komplett Reset
- 2 TX ein
- 3 blättert die acht Logo-Seiten
- 4 Link-RX (mit DTMF A und B RX-Prog.
durchschalten) (momentan nur von
OE7XLT)
- 5 Eingabe 2380MHz
- 6 Innenkamera mit Thermometer
- 7 Fotoshow
- 8 Testbildgenerator
- 9 Testbildgenerator mit 655Hz Ton
- 0 TX aus
- * schaltet den 144.525 Ton zur Ausgabe
- # Betriebsspannung für Testbildgenerator
(ein-aus)
- A Programme am Link-RX (4)
durchschalten (auf).
- B Programme am Link-RX (4)
durchschalten (ab).

Zeile 17:

Ausgabe: 10.450GHz vertikal, Eingabe:
2380MHz horizontal

DTMF-Steuertöne auf 144.525MHz

- + * 1 komplett Reset
- + * 2 TX ein
- + * 3 blättert die acht Logo-Seiten
- + * 4 Link-RX (mit DTMF A und B RX-Prog.
durchschalten) (momentan nur von
OE7XLT)
- + * 5 Eingabe 2380MHz
- + * 6 Innenkamera mit Thermometer
- + * 7 Fotoshow
- + * 8 Testbildgenerator
- + * 9 Testbildgenerator mit 655Hz Ton
- + * 0 TX aus
- + * **Befehl** * schaltet den 144.525 Ton zur
Ausgabe
- + * # Betriebsspannung für
Testbildgenerator (ein-aus)
- + * A Programme am Link-RX (4)
durchschalten (auf).
- + * B Programme am Link-RX (4)
durchschalten (ab).

Version vom 27. Februar 2012, 14:11 Uhr

Kenndaten Stand Mai 2010

Relais existiert nicht mehr!

Information von OE7DBH am 3. Mai 2010

OE7XSI\ -ATV Relais Valluga\ -Steuerung

Ausgabe: 10.450GHz vertikal, Eingabe: 2380MHz horizontal DTMF-Steuertöne auf 144.525MHz

```
* 1 komplett Reset
* 2 TX ein
* 3 blättert die acht Logo-Seiten
* 4 Link-RX (mit DTMF A und B RX-Prog. durchschalten) (momentan nur von
OE7XLT)
* 5 Eingabe 2380MHz
* 6 Innenkamera mit Thermometer
* 7 Fotoshow
* 8 Testbildgenerator
* 9 Testbildgenerator mit 655Hz Ton
* 0 TX aus
* Befehl * schaltet den 144.525 Ton zur Ausgabe
* # Betriebsspannung für Testbildgenerator (ein-aus)
* A Programme am Link-RX (4) durchschalten (auf).
* B Programme am Link-RX (4) durchschalten (ab).
```

DTMF Steuercodes ATV Relais Valluga Steuerfrequenz :144,535 Mhz

DTMF 1 Reset DTMF 2 TX Ein DTMF 3 Einblendung Seitenweise weiterschalten DTMF 4 Empfänger I OE7XLT - DB0ULD - Bodensee (23cm) DTMF 5 Empfänger II nur 2380 Mhz Bodensee DTMF 6 Empfänger III User 13 und 3cm - HB9KB - DB0UTZ DTMF 7 Kamera (Blick auf Mast und Gebürge) DTMF 8 Kamera Valluga DTMF 9 Testbild mit Ton DTMF 0 TX Ein Aus Ein DTMF * Toneinblendung 2 m DTMF # Stromversorgung Testbild DTMF A Kanal hochtasten bei Empfänger I DTMF B Kanal runtertasten bei Empfänger I DTMF C Reset Logomat DTMF D Kanal hochtasten bei Empfänger III

OE7XVR ATV-Relais Valluga: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 27. Februar 2012, 14:09 Uhr
([Quelltext anzeigen](#))

[OE1CWJ](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→Kenndaten Stand Mai 2010](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 27. Februar 2012, 14:11 Uhr
([Quelltext anzeigen](#))

[OE1CWJ](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→OE7XSI-ATV Relais Valluga-Steuerung](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 17:

Ausgabe: 10.450GHz vertikal, Eingabe:
2380MHz horizontal

DTMF-Steuertöne auf 144.525MHz

- 1 komplett Reset
- 2 TX ein
- 3 blättert die acht Logo-Seiten
- 4 Link-RX (mit DTMF A und B RX-Prog.
durchschalten) (momentan nur von
OE7XLT)
- 5 Eingabe 2380MHz
- 6 Innenkamera mit Thermometer
- 7 Fotoshow
- 8 Testbildgenerator
- 9 Testbildgenerator mit 655Hz Ton
- 0 TX aus
- * schaltet den 144.525 Ton zur Ausgabe
- # Betriebsspannung für Testbildgenerator
(ein-aus)
- A Programme am Link-RX (4)
durchschalten (auf).
- B Programme am Link-RX (4)
durchschalten (ab).

Zeile 17:

Ausgabe: 10.450GHz vertikal, Eingabe:
2380MHz horizontal

DTMF-Steuertöne auf 144.525MHz

- + * 1 komplett Reset
- + * 2 TX ein
- + * 3 blättert die acht Logo-Seiten
- + * 4 Link-RX (mit DTMF A und B RX-Prog.
durchschalten) (momentan nur von
OE7XLT)
- + * 5 Eingabe 2380MHz
- + * 6 Innenkamera mit Thermometer
- + * 7 Fotoshow
- + * 8 Testbildgenerator
- + * 9 Testbildgenerator mit 655Hz Ton
- + * 0 TX aus
- + * **Befehl** * schaltet den 144.525 Ton zur
Ausgabe
- + * # Betriebsspannung für
Testbildgenerator (ein-aus)
- + * A Programme am Link-RX (4)
durchschalten (auf).
- + * B Programme am Link-RX (4)
durchschalten (ab).

Version vom 27. Februar 2012, 14:11 Uhr

Kenndaten Stand Mai 2010

Relais existiert nicht mehr!

Information von OE7DBH am 3. Mai 2010

OE7XSI\ -ATV Relais Valluga\ -Steuerung

Ausgabe: 10.450GHz vertikal, Eingabe: 2380MHz horizontal DTMF-Steuertöne auf 144.525MHz

```
* 1 komplett Reset
* 2 TX ein
* 3 blättert die acht Logo-Seiten
* 4 Link-RX (mit DTMF A und B RX-Prog. durchschalten) (momentan nur von
OE7XLT)
* 5 Eingabe 2380MHz
* 6 Innenkamera mit Thermometer
* 7 Fotoshow
* 8 Testbildgenerator
* 9 Testbildgenerator mit 655Hz Ton
* 0 TX aus
* Befehl * schaltet den 144.525 Ton zur Ausgabe
* # Betriebsspannung für Testbildgenerator (ein-aus)
* A Programme am Link-RX (4) durchschalten (auf).
* B Programme am Link-RX (4) durchschalten (ab).
```

DTMF Steuercodes ATV Relais Valluga Steuerfrequenz :144,535 Mhz

DTMF 1 Reset DTMF 2 TX Ein DTMF 3 Einblendung Seitenweise weiterschalten DTMF 4 Empfänger I OE7XLT - DB0ULD - Bodensee (23cm) DTMF 5 Empfänger II nur 2380 Mhz Bodensee DTMF 6 Empfänger III User 13 und 3cm - HB9KB - DB0UTZ DTMF 7 Kamera (Blick auf Mast und Gebürge) DTMF 8 Kamera Valluga DTMF 9 Testbild mit Ton DTMF 0 TX Ein Aus Ein DTMF * Toneinblendung 2 m DTMF # Stromversorgung Testbild DTMF A Kanal hochtasten bei Empfänger I DTMF B Kanal runtertasten bei Empfänger I DTMF C Reset Logomat DTMF D Kanal hochtasten bei Empfänger III

OE7XVR ATV-Relais Valluga: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 27. Februar 2012, 14:09 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)

[OE1CWJ](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→Kenndaten Stand Mai 2010](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 27. Februar 2012, 14:11 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)

[OE1CWJ](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→OE7XSI-ATV Relais Valluga-Steuerung](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 17:

Ausgabe: 10.450GHz vertikal, Eingabe:
2380MHz horizontal

DTMF-Steuertöne auf 144.525MHz

- 1 komplett Reset
- 2 TX ein
- 3 blättert die acht Logo-Seiten
- 4 Link-RX (mit DTMF A und B RX-Prog.
durchschalten) (momentan nur von
OE7XLT)
- 5 Eingabe 2380MHz
- 6 Innenkamera mit Thermometer
- 7 Fotoshow
- 8 Testbildgenerator
- 9 Testbildgenerator mit 655Hz Ton
- 0 TX aus
- * schaltet den 144.525 Ton zur Ausgabe
- # Betriebsspannung für Testbildgenerator
(ein-aus)
- A Programme am Link-RX (4)
durchschalten (auf).
- B Programme am Link-RX (4)
durchschalten (ab).

Zeile 17:

Ausgabe: 10.450GHz vertikal, Eingabe:
2380MHz horizontal

DTMF-Steuertöne auf 144.525MHz

- + * 1 komplett Reset
- + * 2 TX ein
- + * 3 blättert die acht Logo-Seiten
- + * 4 Link-RX (mit DTMF A und B RX-Prog.
durchschalten) (momentan nur von
OE7XLT)
- + * 5 Eingabe 2380MHz
- + * 6 Innenkamera mit Thermometer
- + * 7 Fotoshow
- + * 8 Testbildgenerator
- + * 9 Testbildgenerator mit 655Hz Ton
- + * 0 TX aus
- + * **Befehl** * schaltet den 144.525 Ton zur
Ausgabe
- + * # Betriebsspannung für
Testbildgenerator (ein-aus)
- + * A Programme am Link-RX (4)
durchschalten (auf).
- + * B Programme am Link-RX (4)
durchschalten (ab).

Version vom 27. Februar 2012, 14:11 Uhr

Kenndaten Stand Mai 2010

Relais existiert nicht mehr!

Information von OE7DBH am 3. Mai 2010

OE7XSI\ -ATV Relais Valluga\ -Steuerung

Ausgabe: 10.450GHz vertikal, Eingabe: 2380MHz horizontal DTMF-Steuertöne auf 144.525MHz

```
* 1 komplett Reset
* 2 TX ein
* 3 blättert die acht Logo-Seiten
* 4 Link-RX (mit DTMF A und B RX-Prog. durchschalten) (momentan nur von
OE7XLT)
* 5 Eingabe 2380MHz
* 6 Innenkamera mit Thermometer
* 7 Fotoshow
* 8 Testbildgenerator
* 9 Testbildgenerator mit 655Hz Ton
* 0 TX aus
* Befehl * schaltet den 144.525 Ton zur Ausgabe
* # Betriebsspannung für Testbildgenerator (ein-aus)
* A Programme am Link-RX (4) durchschalten (auf).
* B Programme am Link-RX (4) durchschalten (ab).
```

DTMF Steuercodes ATV Relais Valluga Steuerfrequenz :144,535 Mhz

DTMF 1 Reset DTMF 2 TX Ein DTMF 3 Einblendung Seitenweise weiterschalten DTMF 4 Empfänger I OE7XLT - DB0ULD - Bodensee (23cm) DTMF 5 Empfänger II nur 2380 Mhz Bodensee DTMF 6 Empfänger III User 13 und 3cm - HB9KB - DB0UTZ DTMF 7 Kamera (Blick auf Mast und Gebürge) DTMF 8 Kamera Valluga DTMF 9 Testbild mit Ton DTMF 0 TX Ein Aus Ein DTMF * Toneinblendung 2 m DTMF # Stromversorgung Testbild DTMF A Kanal hochtasten bei Empfänger I DTMF B Kanal runtertasten bei Empfänger I DTMF C Reset Logomat DTMF D Kanal hochtasten bei Empfänger III