
Inhaltsverzeichnis

--

OE7XVR ATV-Relais Valluga

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 27. Februar 2012, 14:09 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)
OE1CWJ (Diskussion | Beiträge)
(→Kenndaten Stand Mai 2010)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 27. Februar 2012, 14:11 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)
OE1CWJ (Diskussion | Beiträge)
(→OE7XSI-ATV Relais Valluga-Steuerung)
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 17:	
Ausgabe: 10.450GHz vertikal, Eingabe: 2380MHz horizontal	
DTMF-Steuertöne auf 144.525MHz	
– 1 komplett Reset	+ * 1 komplett Reset
– 2 TX ein	+ * 2 TX ein
– 3 blättert die acht Logo-Seiten	+ * 3 blättert die acht Logo-Seiten
– 4 Link-RX (mit DTMF A und B RX-Prog. durchschalten) (momentan nur von OE7XLT)	+ * 4 Link-RX (mit DTMF A und B RX-Prog. durchschalten) (momentan nur von OE7XLT)
– 5 Eingabe 2380MHz	+ * 5 Eingabe 2380MHz
– 6 Innenkamera mit Thermometer	+ * 6 Innenkamera mit Thermometer
– 7 Fotoshow	+ * 7 Fotoshow
– 8 Testbildgenerator	+ * 8 Testbildgenerator
– 9 Testbildgenerator mit 655Hz Ton	+ * 9 Testbildgenerator mit 655Hz Ton
– 0 TX aus	+ * 0 TX aus
– * schaltet den 144.525 Ton zur Ausgabe	+ * Befehl * schaltet den 144.525 Ton zur Ausgabe
– # Betriebsspannung für Testbildgenerator (ein-aus)	+ * # Betriebsspannung für Testbildgenerator (ein-aus)
– A Programme am Link-RX (4) durchschalten (auf).	+ * A Programme am Link-RX (4) durchschalten (auf).
– B Programme am Link-RX (4) durchschalten (ab).	+ * B Programme am Link-RX (4) durchschalten (ab).

Version vom 27. Februar 2012, 14:11 Uhr

Kenndaten Stand Mai 2010

Relais existiert nicht mehr!

Information von OE7DBH am 3. Mai 2010

OE7XSI\-ATV Relais Valluga\-Steuerung

Ausgabe: 10.450GHz vertikal, Eingabe: 2380MHz horizontal DTMF-Steuertöne auf 144.525MHz

```
* 1 komplett Reset
* 2 TX ein
* 3 blättert die acht Logo-Seiten
* 4 Link-RX (mit DTMF A und B RX-Prog. durchschalten) (momentan nur von
OE7XLT)
* 5 Eingabe 2380MHz
* 6 Innenkamera mit Thermometer
* 7 Fotoshow
* 8 Testbildgenerator
* 9 Testbildgenerator mit 655Hz Ton
* 0 TX aus
* Befehl * schaltet den 144.525 Ton zur Ausgabe
* # Betriebsspannung für Testbildgenerator (ein-aus)
* A Programme am Link-RX (4) durchschalten (auf).
* B Programme am Link-RX (4) durchschalten (ab).
```

DTMF Steuercodes ATV Relais Valluga Steuerfrequenz :144,535 Mhz

DTMF 1 Reset DTMF 2 TX Ein DTMF 3 Einblendung Seitenweise weiterschalten DTMF 4 Empfänger I OE7XLT - DB0ULD - Bodensee (23cm) DTMF 5 Empfänger II nur 2380 Mhz Bodensee DTMF 6 Empfänger III User 13 und 3cm - HB9KB - DB0UTZ DTMF 7 Kamera (Blick auf Mast und Gebürge) DTMF 8 Kamera Valluga DTMF 9 Testbild mit Ton DTMF 0 TX Ein Aus Ein DTMF * Toneinblendung 2 m DTMF # Stromversorgung Testbild DTMF A Kanal hochtasten bei Empfänger I DTMF B Kanal runtertasten bei Empfänger I DTMF C Reset Logomat DTMF D Kanal hochtasten bei Empfänger III