

## Inhaltsverzeichnis

1. OE8XKK Tipps zum Betrieb .....	10
2. Benutzer:Oe8bck .....	6

## OE8XKK Tipps zum Betrieb

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 30. Januar 2011, 21:13 Uhr ( [Quelltext anzeigen](#) )**  
 Oe8bck ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
 (→[Reflektor](#))  
 ← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 30. Januar 2011, 21:15 Uhr ( [Quelltext anzeigen](#) )**  
 Oe8bck ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
[Zum nächsten Versionsunterschied](#) →

**Zeile 2:**

= OE8XKK Tipps zum Betrieb =

- ===== ECHO =====

mit der Funktion "ECHO" kann eine kurze Nachricht aufgesprochen werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn man die Qualität der eigenen Aussendung abhören will. Die Nachricht wird nur einmal wiedergegeben und ist anschliessend gelöscht.

**Zeile 2:**

= OE8XKK Tipps zum Betrieb =

+ ==== ECHO ====

mit der Funktion "ECHO" kann eine kurze Nachricht aufgesprochen werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn man die Qualität der eigenen Aussendung abhören will. Die Nachricht wird nur einmal wiedergegeben und ist anschliessend gelöscht.

**Zeile 10:**

"Anm: seit DPlus 2.2g ist für alle Repeater dieses CQ-Rufzeichen identisch"

- ===== INFO =====

mit dieser Funktion kann die Information über den Repeater abgefragt werden.

**Zeile 10:**

"Anm: seit DPlus 2.2g ist für alle Repeater dieses CQ-Rufzeichen identisch"

+ ==== INFO ====

mit dieser Funktion kann die Information über den Repeater abgefragt werden.

**Zeile 16:**

Einstellung: in "YOUR" wird "'\_\_\_\_\_|'" eingegeben RPT1 und RPT2 bleiben gleich.

- ===== Reflektor =====

Seit 29.1.2011 klappt auch die Verbindung zu Repeatern "der anderen Welt", also sind vom Pyramidenkogel aus die DPlus- und die DExtra-Reflektoren zu verbinden.

**Zeile 16:**

Einstellung: in "YOUR" wird "'\_\_\_\_\_|'" eingegeben RPT1 und RPT2 bleiben gleich.

+ ==== Reflektor ====

Seit 29.1.2011 klappt auch die Verbindung zu Repeatern "der anderen Welt", also sind vom Pyramidenkogel aus die DPlus- und die DExtra-Reflektoren zu verbinden.

<p>- <code>=====US-Trust =====</code></p> <p>Der deutsche Reflektor ist REF006, Module C und steht in London.</p> <p><b>Zeile 36:</b></p> <p><code>** RPT2: OE8XKK_G</code></p> <p>- <code>=====X-Trust =====</code></p> <p>Der bevorzugte Reflektor der OEs ist XRF010, Module C.</p> <p><b>Zeile 53:</b></p> <p><code>** RPT2: OE8XKK_G</code></p> <p>- <code>===== Statusabfragen =====</code></p> <p>Mit folgenden UR Rufzeichen fragt man den aktuellen Status ab:</p>	<p>+</p> <p><code>====US-Trust ====</code></p> <p>Der deutsche Reflektor ist REF006, Module C und steht in London.</p> <p><b>Zeile 36:</b></p> <p><code>** RPT2: OE8XKK_G</code></p> <p>+ <code>====X-Trust ====</code></p> <p>Der bevorzugte Reflektor der OEs ist XRF010, Module C.</p> <p><b>Zeile 53:</b></p> <p><code>** RPT2: OE8XKK_G</code></p> <p>+ <code>==== Statusabfragen ====</code></p> <p>Mit folgenden UR Rufzeichen fragt man den aktuellen Status ab:</p>
---	--

**Version vom 30. Januar 2011, 21:15 Uhr**

**Inhaltsverzeichnis**

1	OE8XKK Tipps zum Betrieb .....	12
1.1	ECHO .....	12
1.2	INFO .....	12
1.3	Reflektor .....	12
1.3.1	US-Trust .....	12
1.3.2	X-Trust .....	12
1.4	Statusabfragen .....	13

## OE8XKK Tipps zum Betrieb

### ECHO

mit der Funktion "ECHO" kann eine kurze Nachricht aufgesprochen werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn man die Qualität der eigenen Aussendung abhören will. Die Nachricht wird nur einmal wiedergegeben und ist anschliessend gelöscht.

Einstellung: in "YOUR" wird \_\_\_\_\_E eingegeben. RPT1 und RPT2 bleiben mit OE8XKK C und OE8XKK G gleich.

*Anm: seit DPlus 2.2g ist für alle Repeater dieses CQ-Rufzeichen identisch*

### INFO

mit dieser Funktion kann die Information über den Repeater abgefragt werden.

Einstellung: in "YOUR" wird \_\_\_\_\_I eingegeben RPT1 und RPT2 bleiben gleich.

### Reflektor

Seit 29.1.2011 klappt auch die Verbindung zu Repeatern "der anderen Welt", also sind vom Pyramidenkogel aus die DPlus- und die DExtra-Reflektoren zu verbinden.

### US-Trust

Der deutsche Reflektor ist REF006, Module C und steht in London.

### **ACHTUNG: NICHT VERGESSEN, DIE VERBINDUNG WIEDER ZU DEAKTIVIEREN!**

- Aktivieren mit (\_steht für Leerzeichen)
  - Ur: **REF006CL**
  - RPT1: OE8XKK\_C
  - RPT2: OE8XKK\_G
  - Nach dem aktivieren das UR-Call wieder auf CQCQCQ setzen!
- Deaktivieren mit (\_steht für Leerzeichen)
  - Ur: \_\_\_\_\_U
  - RPT1: OE8XKK\_C
  - RPT2: OE8XKK\_G

### X-Trust

Der bevorzugte Reflektor der OEs ist XRF010, Module C.

**ACHTUNG: NICHT VERGESSEN, DIE VERBINDUNG WIEDER ZU DEAKTIVIEREN!**

- Aktivieren mit (\_steht für Leerzeichen)
  - Ur: **XRF010CL**
  - RPT1: OE8XKK\_C
  - RPT2: OE8XKK\_G
  - Nach dem aktivieren das UR-Call wieder auf CQCQCQ setzen!
- Deaktivieren mit (\_steht für Leerzeichen)
  - Ur: \_\_\_\_\_U
  - RPT1: OE8XKK\_C
  - RPT2: OE8XKK\_G

**Statusabfragen**

Mit folgenden UR Rufzeichen fragt man den aktuellen Status ab:

OE8XKK**AX** Aktivitätscheck zeigt den letzten lokalen HF-User

OE8XKK**CX** Überprüfen des Registrierungsstatus des eigenen Rufzeichens

OE8XKK**IX** Rückgabe der Link Status Information

OE8XKK**TX** Ansage der Temperatur des Gateway-PCs

## OE8XKK Tipps zum Betrieb: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 30. Januar 2011, 21:13 Uhr ( Quelltext anzeigen)**  
 Oe8bck ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
 (→[Reflektor](#))  
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 30. Januar 2011, 21:15 Uhr ( Quelltext anzeigen)**  
 Oe8bck ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

<p><b>Zeile 2:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">= OE8XKK Tipps zum Betrieb =</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <p>– <span style="border: 1px solid #ffc107; padding: 2px;">===== ECHO =====</span></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 2px;">mit der Funktion "ECHO" kann eine kurze Nachricht aufgesprochen werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn man die Qualität der eigenen Aussendung abhören will. Die Nachricht wird nur einmal wiedergegeben und ist anschliessend gelöscht.</div> <p><b>Zeile 10:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">"Anm: seit DPlus 2.2g ist für alle Repeater dieses CQ-Rufzeichen identisch"</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <p>– <span style="border: 1px solid #ffc107; padding: 2px;">===== INFO =====</span></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 2px;">mit dieser Funktion kann die Information über den Repeater abgefragt werden.</div> <p><b>Zeile 16:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">Einstellung: in "YOUR" wird "'_____ '" eingegeben RPT1 und RPT2 bleiben gleich.</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <p>– <span style="border: 1px solid #ffc107; padding: 2px;">===== Reflektor =====</span></p>	<p><b>Zeile 2:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">= OE8XKK Tipps zum Betrieb =</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <p>+ <span style="border: 1px solid #17a2b8; padding: 2px;">==== ECHO ====</span></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 2px;">mit der Funktion "ECHO" kann eine kurze Nachricht aufgesprochen werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn man die Qualität der eigenen Aussendung abhören will. Die Nachricht wird nur einmal wiedergegeben und ist anschliessend gelöscht.</div> <p><b>Zeile 10:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">"Anm: seit DPlus 2.2g ist für alle Repeater dieses CQ-Rufzeichen identisch"</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <p>+ <span style="border: 1px solid #17a2b8; padding: 2px;">==== INFO ====</span></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 2px;">mit dieser Funktion kann die Information über den Repeater abgefragt werden.</div> <p><b>Zeile 16:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">Einstellung: in "YOUR" wird "'_____ '" eingegeben RPT1 und RPT2 bleiben gleich.</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"></div> <p>+ <span style="border: 1px solid #17a2b8; padding: 2px;">==== Reflektor ====</span></p>
---	---

Seit 29.1.2011 klappt auch die Verbindung zu Repeatern "der anderen Welt", also sind vom Pyramidenkogel aus die DPlus- und die DExtra-Reflektoren zu verbinden.

Seit 29.1.2011 klappt auch die Verbindung zu Repeatern "der anderen Welt", also sind vom Pyramidenkogel aus die DPlus- und die DExtra-Reflektoren zu verbinden.

- =====US-Trust =====

+ =====US-Trust =====

Der deutsche Reflektor ist REF006, Module C und steht in London.

Der deutsche Reflektor ist REF006, Module C und steht in London.

**Zeile 36:**

\*\* RPT2: OE8XKK\_G

**Zeile 36:**

\*\* RPT2: OE8XKK\_G

- =====X-Trust =====

+ =====X-Trust =====

Der bevorzugte Reflektor der OEs ist XRF010, Module C.

Der bevorzugte Reflektor der OEs ist XRF010, Module C.

**Zeile 53:**

\*\* RPT2: OE8XKK\_G

**Zeile 53:**

\*\* RPT2: OE8XKK\_G

- ===== Statusabfragen =====

+ ===== Statusabfragen =====

Mit folgenden UR Rufzeichen fragt man den aktuellen Status ab:

Mit folgenden UR Rufzeichen fragt man den aktuellen Status ab:

**Version vom 30. Januar 2011, 21:15 Uhr**

**Inhaltsverzeichnis**

1 OE8XKK Tipps zum Betrieb .....	8
1.1 ECHO .....	8
1.2 INFO .....	8
1.3 Reflektor .....	8
1.3.1 US-Trust .....	8
1.3.2 X-Trust .....	8
1.4 Statusabfragen .....	9

## OE8XKK Tipps zum Betrieb

### ECHO

mit der Funktion "ECHO" kann eine kurze Nachricht aufgesprochen werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn man die Qualität der eigenen Aussendung abhören will. Die Nachricht wird nur einmal wiedergegeben und ist anschliessend gelöscht.

Einstellung: in "YOUR" wird \_\_\_\_\_E eingegeben. RPT1 und RPT2 bleiben mit OE8XKK C und OE8XKK G gleich.

*Anm: seit DPlus 2.2g ist für alle Repeater dieses CQ-Rufzeichen identisch*

### INFO

mit dieser Funktion kann die Information über den Repeater abgefragt werden.

Einstellung: in "YOUR" wird \_\_\_\_\_I eingegeben RPT1 und RPT2 bleiben gleich.

### Reflektor

Seit 29.1.2011 klappt auch die Verbindung zu Repeatern "der anderen Welt", also sind vom Pyramidenkogel aus die DPlus- und die DExtra-Reflektoren zu verbinden.

### US-Trust

Der deutsche Reflektor ist REF006, Module C und steht in London.

### **ACHTUNG: NICHT VERGESSEN, DIE VERBINDUNG WIEDER ZU DEAKTIVIEREN!**

- Aktivieren mit (\_steht für Leerzeichen)
  - Ur: **REF006CL**
  - RPT1: OE8XKK\_C
  - RPT2: OE8XKK\_G
  - Nach dem aktivieren das UR-Call wieder auf CQCQCQ setzen!
- Deaktivieren mit (\_steht für Leerzeichen)
  - Ur: \_\_\_\_\_U
  - RPT1: OE8XKK\_C
  - RPT2: OE8XKK\_G

### X-Trust

Der bevorzugte Reflektor der OEs ist XRF010, Module C.

**ACHTUNG: NICHT VERGESSEN, DIE VERBINDUNG WIEDER ZU DEAKTIVIEREN!**

- Aktivieren mit (\_steht für Leerzeichen)
  - Ur: **XRF010CL**
  - RPT1: OE8XKK\_C
  - RPT2: OE8XKK\_G
  - Nach dem aktivieren das UR-Call wieder auf CQCQCQ setzen!
- Deaktivieren mit (\_steht für Leerzeichen)
  - Ur: \_\_\_\_\_U
  - RPT1: OE8XKK\_C
  - RPT2: OE8XKK\_G

**Statusabfragen**

Mit folgenden UR Rufzeichen fragt man den aktuellen Status ab:

OE8XKK**AX** Aktivitätscheck zeigt den letzten lokalen HF-User

OE8XKK**CX** Überprüfen des Registrierungsstatus des eigenen Rufzeichens

OE8XKK**IX** Rückgabe der Link Status Information

OE8XKK**TX** Ansage der Temperatur des Gateway-PCs

## OE8XKK Tipps zum Betrieb: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 30. Januar 2011, 21:13 Uhr ( Quelltext anzeigen)**

Oe8bck ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
 (→[Reflektor](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 30. Januar 2011, 21:15 Uhr ( Quelltext anzeigen)**

Oe8bck ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

**Zeile 2:**

= OE8XKK Tipps zum Betrieb =

- ===== ECHO =====

mit der Funktion "ECHO" kann eine kurze Nachricht aufgesprochen werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn man die Qualität der eigenen Aussendung abhören will. Die Nachricht wird nur einmal wiedergegeben und ist anschliessend gelöscht.

**Zeile 2:**

= OE8XKK Tipps zum Betrieb =

+ ==== ECHO ====

mit der Funktion "ECHO" kann eine kurze Nachricht aufgesprochen werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn man die Qualität der eigenen Aussendung abhören will. Die Nachricht wird nur einmal wiedergegeben und ist anschliessend gelöscht.

**Zeile 10:**

"Anm: seit DPlus 2.2g ist für alle Repeater dieses CQ-Rufzeichen identisch"

- ===== INFO =====

mit dieser Funktion kann die Information über den Repeater abgefragt werden.

**Zeile 10:**

"Anm: seit DPlus 2.2g ist für alle Repeater dieses CQ-Rufzeichen identisch"

+ ==== INFO ====

mit dieser Funktion kann die Information über den Repeater abgefragt werden.

**Zeile 16:**

Einstellung: in "YOUR" wird ""\_\_\_\_\_|"" eingegeben RPT1 und RPT2 bleiben gleich.

- ===== Reflektor =====

**Zeile 16:**

Einstellung: in "YOUR" wird ""\_\_\_\_\_|"" eingegeben RPT1 und RPT2 bleiben gleich.

+ ==== Reflektor ====

Seit 29.1.2011 klappt auch die Verbindung zu Repeatern "der anderen Welt", also sind vom Pyramidenkogel aus die DPlus- und die DExtra-Reflektoren zu verbinden.

Seit 29.1.2011 klappt auch die Verbindung zu Repeatern "der anderen Welt", also sind vom Pyramidenkogel aus die DPlus- und die DExtra-Reflektoren zu verbinden.

- =====US-Trust =====

+ =====US-Trust =====

Der deutsche Reflektor ist REF006, Module C und steht in London.

Der deutsche Reflektor ist REF006, Module C und steht in London.

**Zeile 36:**

\*\* RPT2: OE8XKK\_G

**Zeile 36:**

\*\* RPT2: OE8XKK\_G

- =====X-Trust =====

+ =====X-Trust =====

Der bevorzugte Reflektor der OEs ist XRF010, Module C.

Der bevorzugte Reflektor der OEs ist XRF010, Module C.

**Zeile 53:**

\*\* RPT2: OE8XKK\_G

**Zeile 53:**

\*\* RPT2: OE8XKK\_G

- ===== Statusabfragen =====

+ ===== Statusabfragen =====

Mit folgenden UR Rufzeichen fragt man den aktuellen Status ab:

Mit folgenden UR Rufzeichen fragt man den aktuellen Status ab:

**Version vom 30. Januar 2011, 21:15 Uhr**

**Inhaltsverzeichnis**

1 OE8XKK Tipps zum Betrieb ..... 12

1.1 ECHO ..... 12

1.2 INFO ..... 12

1.3 Reflektor ..... 12

1.3.1 US-Trust ..... 12

1.3.2 X-Trust ..... 12

1.4 Statusabfragen ..... 13

## OE8XKK Tipps zum Betrieb

### ECHO

mit der Funktion "ECHO" kann eine kurze Nachricht aufgesprochen werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn man die Qualität der eigenen Aussendung abhören will. Die Nachricht wird nur einmal wiedergegeben und ist anschliessend gelöscht.

Einstellung: in "YOUR" wird \_\_\_\_\_E eingegeben. RPT1 und RPT2 bleiben mit OE8XKK C und OE8XKK G gleich.

*Anm: seit DPlus 2.2g ist für alle Repeater dieses CQ-Rufzeichen identisch*

### INFO

mit dieser Funktion kann die Information über den Repeater abgefragt werden.

Einstellung: in "YOUR" wird \_\_\_\_\_I eingegeben RPT1 und RPT2 bleiben gleich.

### Reflektor

Seit 29.1.2011 klappt auch die Verbindung zu Repeatern "der anderen Welt", also sind vom Pyramidenkogel aus die DPlus- und die DExtra-Reflektoren zu verbinden.

### US-Trust

Der deutsche Reflektor ist REF006, Module C und steht in London.

### **ACHTUNG: NICHT VERGESSEN, DIE VERBINDUNG WIEDER ZU DEAKTIVIEREN!**

- Aktivieren mit (\_steht für Leerzeichen)
  - Ur: **REF006CL**
  - RPT1: OE8XKK\_C
  - RPT2: OE8XKK\_G
  - Nach dem aktivieren das UR-Call wieder auf CQCQCQ setzen!
- Deaktivieren mit (\_steht für Leerzeichen)
  - Ur: \_\_\_\_\_U
  - RPT1: OE8XKK\_C
  - RPT2: OE8XKK\_G

### X-Trust

Der bevorzugte Reflektor der OEs ist XRF010, Module C.

**ACHTUNG: NICHT VERGESSEN, DIE VERBINDUNG WIEDER ZU DEAKTIVIEREN!**

- Aktivieren mit (\_steht für Leerzeichen)
  - Ur: **XRF010CL**
  - RPT1: OE8XKK\_C
  - RPT2: OE8XKK\_G
  - Nach dem aktivieren das UR-Call wieder auf CQCQCQ setzen!
- Deaktivieren mit (\_steht für Leerzeichen)
  - Ur: \_\_\_\_\_U
  - RPT1: OE8XKK\_C
  - RPT2: OE8XKK\_G

**Statusabfragen**

Mit folgenden UR Rufzeichen fragt man den aktuellen Status ab:

OE8XKK**AX** Aktivitätscheck zeigt den letzten lokalen HF-User

OE8XKK**CX** Überprüfen des Registrierungsstatus des eigenen Rufzeichens

OE8XKK**IX** Rückgabe der Link Status Information

OE8XKK**TX** Ansage der Temperatur des Gateway-PCs