
Inhaltsverzeichnis

OPEN-HYTERA-Routingkonzept

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 17. September 2013, 23:41

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 17. September 2013, 23:47

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 35:

** Repeater Unlink
999999 als TG
senden

– Wenn zwei Repeater verbunden sind, kann
mit jeder Sprechgruppe und mit jeder User-
CALL-ID gesprochen werden.

Es werden keine weitere Routing-
Funktionen angestoßen. Also auch die
Sprechgruppe TG1 wird nicht international
weiter gereicht.

Auch Text Übertragungen werden nur zum
verbundenen Repeater übertragen.

Zeile 42:

Information: Repeater<->Repeater
Routing im internationalen Netz sind
angedacht und werden in einer späteren
Version umgesetzt.

=== Routing Loginfo ===

Zeile 35:

** Repeater Unlink
999999 als TG
senden

– Wenn zwei Repeater verbunden sind, kann
mit jeder Sprechgruppe und mit jeder User-
CALL-ID gesprochen werden. **Es ist nicht
sinnvoll mit der Sprechgruppe,
welche für den Link verwendet
wurde, auch zu sprechen, da diese
nicht in den RX-Sprechgruppen der
Geräte der angesprochenen
Funkamateure gespeichert sein wird.**

Es werden keine weitere Routing-
Funktionen angestoßen. Also auch die
Sprechgruppe TG1 wird nicht international
weiter gereicht.

Auch Text Übertragungen werden nur zum
verbundenen Repeater übertragen.

Zeile 42:

Information: Repeater<->Repeater
Routing im internationalen Netz sind
angedacht und werden in einer späteren
Version umgesetzt.

– **Die Repeater-IDs für Links könnten in
die Kontaktliste vorgespeichert
werden bzw. durch "Manuelle Wahl"
dynamisch verwendet werden.
**

=== Routing Loginfo ===

Version vom 17. September 2013, 23:47 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Routing Konzept	4
2 Routing Stand 10.9.2013	4
3 Repeater<->Repeater Routing	5
4 Routing Loginfo	5
5 Mögliche Routen	5


Routing Konzept



For english version on this project [click here](#)

Um alle Wünsche an das Routing von DMR Stationen abzubilden wird das in der Grafik dargestellte Konzept umgesetzt. Folgende Zusammenfassungen sind gegeben:

- Repeater (lila) einer Region (kann im Minimum ein Repeater sein)
- Regionen (grün) pro Land
- Länder/Sprachgruppen (Europa, USA, Australien, ...)



Kurt OE1KBC / Torsten DG1HT

Routing Stand 10.9.2013

WinMaster welche am selben SMaster hängen können prinzipiell alles routen.

Für zukünftige EU Netze sollten wir aber nur die TGs WW-1, EU-2, DACH-20 (FR-21, NL-22) nutzen. München ist im Moment noch direkt an Wien dran, es wird in Kürze einen zweiten WinMaster zum testen geben, damit obige Routen Gültigkeit haben.

Damit sollten wir derzeit folgende TGs haben:

- für Repeater am selben WinMaster:
 - TS1 – TG 9 only
 - TS2 – TG 9,232 (bzw. 262)
- Für SMaster/BMaster Links
 - TS1 – keine
 - TS2 – 1,2,20 (evt. 21,22)

Die BMaster geben derzeit nur TG 1 weiter – so können wir PA,ON derzeit nur via TG 1 erreichen.

Repeater<->Repeater Routing

Repeater welche am gleichen WinMaster angemeldet sind können durch ein User-Kommando verbunden werden.

Diese Verbindung besteht für 5 Minuten und wird danach automatisch getrennt bzw. kann durch ein User-Kommando sofort getrennt werden.

- Kommandos
 - Repeater Link
ID des gewünschten Repeaters wird als TG gesendet
 - Repeater Unlink
999999 als TG senden

Wenn zwei Repeater verbunden sind, kann mit jeder Sprechgruppe und mit jeder User-CALL-ID gesprochen werden. Es ist nicht sinnvoll mit der Sprechgruppe, welche für den Link verwendet wurde, auch zu sprechen, da diese nicht in den RX-Sprechgruppen der Geräte der angesprochenen Funkamateure gespeichert sein wird.

Es werden keine weitere Routing-Funktionen angestoßen. Also auch die Sprechgruppe TG1 wird nicht international weiter gereicht.

Auch Text Übertragungen werden nur zum verbundenen Repeater übertragen.

Vorteil: Es können mehrere Verbindungen im HYTERA Netzwerk parallel geführt werden. Es werden durch Verwendung dieser Routing-Funktion immer nur zwei Repeater getastet.

Information: Repeater<->Repeater Routing im internationalen Netz sind angedacht und werden in einer späteren Version umgesetzt.

Die Repeater-IDs für Links könnten in die Kontaktliste vorgespeichert werden bzw. durch "Manuelle Wahl" dynamisch verwendet werden.

Routing Loginfo

- [BMaster](#)
- [SMaster Hamburg](#)
- [SMaster Ruhrgebiet](#)
- [SMaster Netherlands](#)
- [SMaster Belgium](#)
- [SMaster Austria](#)
- [SMaster USA](#)
- [DMR MASTER LastHeard](#)

Mögliche Routen

- Gruppenrufe wie gehabt
 - 9 ... lokal (evt. nur auf einem Zeitschlitz)
 - 8 ... Region
 - 2xx... Land (gesamt DL, gesamt OE, ...)

- 20 ... D-A-CH (deutschsprachige Länder)
- 21 ... FR (französischsprachige Länder)
- 22 ... NL (dutchsprachige Länder)
- 2 ... Länder/Sprachgruppen (Europa, USA, ...)
- 1 ... weltweit
- Regionen zu Regionen Link (je Zeitschlitz)
- Länder/Sprachgruppen Link (je Zeitschlitz)
- CALL Sign Routing Link