

OPEN-HYTERA-Routingkonzept

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 25. August 2013, 09:55 Uhr
([Quelltext anzeigen](#))
[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 28. Oktober 2016, 21:01 Uhr
([Quelltext anzeigen](#))
[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(52 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

| | |
|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: |
| <div><div><div>–</div><div>[[Kategorie:DMR]]</div></div><div>=== Routing Konzept ===</div><div>Um alle Wünsche an das Routing von DMR Stationen abzubilden wird das in der Grafik dargestellte Konzept umgesetzt.</div><div>Folgende Zusammenfassungen sind gegeben:</div></div> | <div><div><div></div><div></div></div><div>=== Routing Konzept ===</div><div></div><div>Um alle Wünsche an das Routing von DMR Stationen abzubilden wird das in der Grafik dargestellte Konzept umgesetzt.</div><div>Folgende Zusammenfassungen sind gegeben:</div></div> |
| Zeile 7: | Zeile 7: |
| <div><div><div></div><div>* Länder/Sprachgruppen (Europa, USA, Australien, ...)</div></div><div>[[Bild:OPEN_HYTERA_ROUTING.jpg 800px HYTERA Routingkonzept]]</div><div><div>–</div><div>=== Routing Loginfo ===</div></div><div><div>–</div><div>* [http://87.106.3.249/bmaster/BMaster]</div></div><div><div>–</div><div>* [http://de2.xircddb.net/dmr/SMaster Hamburg]</div></div><div><div>–</div><div>* [http://109.230.195.115/dmr/SMaster Ruhrgebiet]</div></div><div><div>–</div><div>* [http://80.69.86.234/dmr/SMaster Netherlands]</div></div><div><div>–</div><div>* [http://81.95.126.168/dmr/SMaster Belgium]</div></div><div><div>–</div><div>* [http://178.188.156.54:10000/dmr/SMaster Austria]</div></div></div> | <div><div><div></div><div>* Länder/Sprachgruppen (Europa, USA, Australien, ...)</div></div><div>[[Bild:OPEN_HYTERA_ROUTING.jpg 800px HYTERA Routingkonzept]]</div></div> |

– * [<http://87.106.3.249/dmr/> DMR MASTER LastHeard]

+ === Aktuelle Links zum OPEN-HYTERA-NET ===

+ * Statusinformationen

+ ** [<http://ham-dmr.de/dmr/index.html> OPEN-HYTERA DashBoard]

+ ** [http://ham-dmr.de/1repeater_status.php OPEN-HYTERA Repeater Online]

+ * S/BMaster Logs

+ ** [<http://ham-dmr.de/bmaster/> BMaster]

+ ** [<http://dcs009.xreflector.net:10000/dmr/> SMaster Austria]

+ ** [<http://dcs009.xreflector.net:8877/> DRM+MASTER Vienna Austria]

+ ** [<http://oe8kbc.dyndns.org:8877/> DRM+MASTER Kärnten Austria]

+ === Grundfunktionen im Routing ===

+ Die Sprechgruppen ("TG") und die Zeitschlitz wurden im OPEN-HYTERA-NETZ an das DMR-MARC System angepasst um in der Verwendung der beiden Netze gleichartige Grundfunktionen vorzufinden.

+ Damit sind derzeit folgende TG in den Zeitschlitz Standard:

+ { |

+ | -

+ | Zeitschlitz || Sprechgruppe || Funktion

+ | -

+ | TS1 || TG9 || lokale Gespräche nur
am aktuellen Umsetzer

+ |-

+ | TS1 || TG232 || OE weite Gespräche

+ |-

+ | TS1 || TG20 || D-A-CH Gespräche
(alle deutschsprachigen Länder)

+ |-

+ | TS1 || TG2 || Europa Gespräche

+ |-

+ | TS1 || TG1 || Weltweite Gespräche
(dzt. Europa + USA)

+ |-

+ | TS1 || TG110 || Sprechgruppe ON
DEMAND

+ |-

+ | || ||

+ |-

+ | || ||

+ |-

+ | TS2 || TG9 || Gespräche lokal oder
Refelktor je nach Einstellung

+ |-

+ | TS2 || TG9990 || ECHO Funktion zur
Überprüfung der Aussendung

+ | }

+

+ === Sprechräume (Talkrooms) ===

+

- + **Jeder Repeater kann einzeln zu Sprechräumen geschaltet werden. Es stehen die Sprechräume mit den Nummern 4001-4999 zur Verfügung.**

- +
- + *** Es ist wie folgt vorzugehen:**
- + **** Kontakt mit der Nr. 4001-4999 aus den gespeicherten Kontaktliste abrufen oder via manuelle Wahl aktuell eintippen.**
- + **** PTT kurz drücken**
- + **** Damit ist der Repeater in den gewünschten Sprechraum geschaltet**
- +
- + **Die Kommunikation wird jetzt üblicherweise mit der TG 9 geführt. Es werden alle Repeater welche ebenfalls im selben Sprechraum sind erreicht.**
- + **Wenn andere Sprechgruppen als TG9 verwendet werden, so werden diese vor der Weitergabe an angeschlossene Repeater in TG9 umgewandelt. Es ist nicht möglich mit der ausgewählten Sprechgruppe TG 4xxx das QSO zu führen bitte unbedingt mit TG 9 sprechen. Einzelrufe werden weiterhin zugestellt. Andere Sprechgruppen werden unterdrückt und nicht weiter geleitet.
**
- +
- + *** Aufheben der Sprechgruppe:**
- + **** Die Gruppen 4001-4999 werden nach 15 Minuten inaktiver Zeit (keine Sprache) automatisch vom DigitalMaster getrennt und auf den Heim-Sprechgruppe geschaltet**

- ** Mit dem Kontakt bzw. manueller Wahl der Sprechgruppe TG 4000 kann sofort getrennt werden.**

- ** Mit dem Kontakt bzw. manueller Wahl der Sprechgruppe TG 5000 kann abgefragt werden mit welchem Reflektor der Repeater verbunden ist. Wir als Sprachansage zurück gesendet.**

- + [How to use the new Google Analytics](#)

- Der Unterschied zu Sprechräumen ist, dass der eigene und der fremde Repeater auf eigenem Wunsch verbunden werden. Es kann sofort mit einem Ruf begonnen werden.**

- + **Es werden alle weiteren Rufe von oder zu diesen verbundenen Repeatern unterdrückt.
**

=== Mögliche Routen ===

* Gruppenrufe wie gehabt

- ** 9 ... lokal (evt. nur auf einem Zeitschlitz)

– ** 8 ... Region

**** 2xx... Land (gesamt DL, gesamt OE, ...)**

** 20 ... D-A-CH (deutschsprachige Länder)

** 2 ... Länder/Sprachgruppen (Europa, USA, ...)

```
** 1 ... weltweit
```

*** Regionen zu Regionen Link (je Zeitschlitz)**

* Länder/Sprachgruppen Link (je Zeitschlitz)

- * **CALL Sign Routing Link**

=== Mögliche Routen ===

* Gruppenrufe wie gehabt

- ** 9 ... lokal (evt. nur auf einem Zeitschlitz)

+ ** 232 ... OE (OE weite Gespräche)

** 20 ... D-A-CH (deutschsprachige Länder)

** 2 ... Länder/Sprachgruppen (Europa, USA, ...)

```
** 1 ... weltweit
```

Aktuelle Version vom 28. Oktober 2016, 21:01 Uhr

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|---|
| 1 Routing Konzept | 7 |
| 2 Aktuelle Links zum OPEN-HYTERA-NET | 7 |
| 3 Grundfunktionen im Routing | 7 |
| 4 Sprechräume (Talkrooms) | 8 |
| 5 Mögliche Routen | 8 |

Routing Konzept

Um alle Wünsche an das Routing von DMR Stationen abzubilden wird das in der Grafik dargestellte Konzept umgesetzt. Folgende Zusammenfassungen sind gegeben:

- Repeater (lila) einer Region (kann im Minimum ein Repeater sein)
- Regionen (grün) pro Land
- Länder/Sprachgruppen (Europa, USA, Australien, ...)



Kurt OE1KBC / Torsten DG1HT

Aktuelle Links zum OPEN-HYTERA-NET

- Statusinformationen
 - [OPEN-HYTERA DashBoard](#)
 - [OPEN-HYTERA Repeater Online](#)
- S/BMaster Logs
 - [BMaster](#)
 - [SMaster Austria](#)
 - [DRM+MASTER Vienna Austria](#)
 - [DRM+MASTER Kärnten Austria](#)

Grundfunktionen im Routing

Die Sprechgruppen ("TG") und die Zeitschlitz wurden im OPEN-HYTERA-NETZ an das DMR-MARC System angepasst um in der Verwendung der beiden Netze gleichartige Grundfunktionen vorzufinden.

Damit sind derzeit folgende TG in den Zeitschlitten Standard:

Zeitschlitz Sprechgruppe Funktion

| | | |
|-----|--------|--|
| TS1 | TG9 | lokale Gespräche nur am aktuellen Umsetzer |
| TS1 | TG232 | OE weite Gespräche |
| TS1 | TG20 | D-A-CH Gespräche (alle deutschsprachigen Länder) |
| TS1 | TG2 | Europa Gespräche |
| TS1 | TG1 | Weltweite Gespräche (dzt. Europa + USA) |
| TS1 | TG110 | Sprechgruppe ON DEMAND |
| TS2 | TG9 | Gespräche lokal oder Refelktor je nach Einstellung |
| TS2 | TG9990 | ECHO Funktion zur Überprüfung der Aussendung |

Sprechräume (Talkrooms)

Jeder Repeater kann einzeln zu Sprechräumen geschaltet werden. Es stehen die Sprechräume mit den Nummern 4001-4999 zur Verfügung.

- Es ist wie folgt vorzugehen:
 - Kontakt mit der Nr. 4001-4999 aus den gespeicherten Kontaktliste abrufen oder via manuelle Wahl aktuell eintippen.
 - PTT kurz drücken
 - Damit ist der Repeater in den gewünschten Sprechraum geschaltet

Die Kommunikation wird jetzt üblicherweise mit der TG 9 geführt. Es werden alle Repeater welche ebenfalls im selben Sprechraum sind erreicht. Wenn andere Sprechgruppen als TG9 verwendet werden, so werden diese vor der Weitergabe an angeschlossene Repeater in TG9 umgewandelt. Es ist nicht möglich mit der ausgewählten Sprechgruppe TG 4xxx das QSO zu führen bitte unbedingt mit TG 9 sprechen. Einzelrufe werden weiterhin zugestellt. Andere Sprechgruppen werden unterdrückt und nicht weiter geleitet.

- Aufheben der Sprechgruppe:
 - Die Gruppen 4001-4999 werden nach 15 Minuten inaktiver Zeit (keine Sprache) automatisch vom DigitalMaster getrennt und auf den Heim-Sprechgruppe geschaltet
 - Mit dem Kontakt bzw. manueller Wahl der Sprechgruppe TG 4000 kann sofort getrennt werden.
 - Mit dem Kontakt bzw. manueller Wahl der Sprechgruppe TG 5000 kann abgefragt werden mit welchem Reflektor der Repeater verbunden ist. Wir als Sprachansage zurück gesendet.

Der Unterschied zu Sprechräumen ist, dass der eigene und der fremde Repeater auf eigenem Wunsch verbunden werden. Es kann sofort mit einem Ruf begonnen werden. Es werden alle weiteren Rufe von oder zu diesen verbundenen Repeatern unterdrückt.

Mögliche Routen

- Gruppenrufe wie gehabt
 - 9 ... lokal (evt. nur auf einem Zeitschlitz)
 - 232 ... OE (OE weite Gespräche)
 - 20 ... D-A-CH (deutschsprachige Länder)

- 2 ... Länder/Sprachgruppen (Europa, USA, ...)
- 1 ... weltweit