

## OPEN-HYTERA-Routingkonzept

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

Visuell Wikitext

Version vom 13. Dezember 2014, 01:35

**Uhr (Quelltext anzeigen)**

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 28. Oktober 2016,

**21:01 Uhr (Quelltext anzeigen)**

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(14 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

– **[[Kategorie:DMR]]**

=== Routing Konzept ===

Zeile 1:

=== Routing Konzept ===

Zeile 11:

=== Aktuelle Links zum OPEN-HYTERA-NET ===

\* Statusinformationen

– \* [<http://176.10.105.236/dmr/> OPEN-HYTERA DashBoard]

– \* [[http://ham-dmr.de/1repeater\\_status.php](http://ham-dmr.de/1repeater_status.php) OPEN-HYTERA Repeater Online]

\* S/BMaster Logs

– \* [<http://176.10.105.236/bmaster/> BMaster]

– \* [<http://de2.xircddb.net/dmr/> SMaster Hamburg]

– \* [<http://62.108.44.220/dmr/> SMaster Ruhrgebiet]

– \* [<http://80.69.86.234/dmr/> SMaster Netherlands]

– \* [<http://81.95.126.168/dmr/> SMaster Belgium]

– \* [<http://77.243.52.148/dmr/> SMaster Denmark]

– \* [<http://178.188.156.54:10000/dmr/> SMaster Austria]

Zeile 10:

=== Aktuelle Links zum OPEN-HYTERA-NET ===

\* Statusinformationen

+ \*\* [<http://ham-dmr.de/dmr/index.html>] O  
PEN-HYTERA DashBoard]

+ \*\* [[http://ham-dmr.de/1repeater\\_status.php](http://ham-dmr.de/1repeater_status.php) OPEN-HYTERA Repeater Online]

\* S/BMaster Logs

+ \*\* [<http://ham-dmr.de/bmaster/> BMaster]

+ \*\* [<http://dcs009.xreflector.net:10000/dmr/> SMaster Austria]

+ \*\* [<http://dcs009.xreflector.net:8877/> D  
RM+MASTER Vienna Austria]

+ \*\* [<http://oe8kbc.dyndns.org:8877/> DRM  
+MASTER Kärnten Austria]

-	* [http://176.10.105.254/dmr/ SMaster Schweiz]	
-	* [http://75.151.47.163/dmr/ SMaster USA]	
	==== Grundfunktionen im Routing ====	==== Grundfunktionen im Routing ====
	Die Sprechgruppen ("TG") und die Zeitschlitz wurden im OPEN-HYTERA-NETZ an das DMR-MARC System angepasst um in der Verwendung der beiden Netze gleichartige Grundfunktionen vorzufinden.  	Die Sprechgruppen ("TG") und die Zeitschlitz wurden im OPEN-HYTERA-NETZ an das DMR-MARC System angepasst um in der Verwendung der beiden Netze gleichartige Grundfunktionen vorzufinden.  
-	Damit sind derzeit folgende TG in den Zeitschlitz Standard:	+ Damit sind derzeit folgende TG in den Zeitschlitz Standard: 
-	Zeitschlitz      Sprechgruppe      Funktion	+ {
-	-----	+  -
-	TS1      TG9      lokale Gespräche nur am aktuellen Umsetzer	+   Zeitschlitz    Sprechgruppe    Funktion
-	TS1      TG232      OE weite Gespräche	+  -
-	TS1      TG20      D-A-CH Gespräche (alle deutschsprachigen Länder)	+   TS1    TG9    lokale Gespräche nur am aktuellen Umsetzer
-	TS1      TG2      Europa Gespräche	+  -
-	TS1      TG1      Weltweite Gespräche (dzt. Europa + USA)	+   TS1    TG232    OE weite Gespräche
-		+  -
-	TS2      TG9      Gespräche lokal oder Refelktor je nach Einstellung	+   TS1    TG20    D-A-CH Gespräche (alle deutschsprachigen Länder)
-	TS2      TG9990      ECHO Funktion zur Überprüfung der Aussendung	+  -
		+   TS1    TG2    Europa Gespräche
		+  -

+ | TS1 || TG1 || Weltweite Gespräche (dzt. Europa + USA)

+ |-

+ | TS1 || TG110 || Sprechgruppe ON DEMAND

+ |-

+ | || ||

+ |-

+ | || ||

+ |-

+ | TS2 || TG9 || Gespräche lokal oder Reflektor je nach Einstellung

+ |-

+ | TS2 || TG9990 || ECHO Funktion zur Überprüfung der Aussendung

+ | }

=== Sprechräume (Talkrooms) ===

Zeile 49:

Die Kommunikation wird jetzt üblicherweise mit der TG 9 geführt. Es werden alle Repeater welche ebenfalls im selben Sprechraum sind erreicht.

Wenn andere Sprechgruppen als TG9 verwendet werden, so werden diese vor der Weitergabe an angeschlossene Repeater in TG9 umgewandelt. Es ist **auch** möglich mit Sprechgruppe **TG4xx** das QSO zu führen. Einzelrufe werden weiterhin zugestellt. **Allgemeine** Sprechgruppen werden unterdrückt.<br/>

\* Aufheben der Sprechgruppe:

=== Sprechräume (Talkrooms) ===

Zeile 57:

Die Kommunikation wird jetzt üblicherweise mit der TG 9 geführt. Es werden alle Repeater welche ebenfalls im selben Sprechraum sind erreicht.

Wenn andere Sprechgruppen als TG9 verwendet werden, so werden diese vor der Weitergabe an angeschlossene Repeater in TG9 umgewandelt. Es ist **nicht** möglich mit **der ausgewählten** Sprechgruppe **TG 4xxx** das QSO zu führen **bitte unbedingt mit TG 9 sprechen**. Einzelrufe werden weiterhin zugestellt. **Andere** Sprechgruppen werden unterdrückt **und nicht weiter geleitet**.<br/>

\* Aufheben der Sprechgruppe:

\*\* Die Gruppen 4001-4999 werden nach 15 Minuten inaktiver Zeit (keine Sprache) automatisch vom DigitalMaster getrennt und auf den Heim-Sprechgruppe geschaltet

\*\* Mit dem Kontakt bzw. manueller Wahl der Sprechgruppe TG 4000 kann sofort getrennt werden.

\*\* Die Gruppen 4001-4999 werden nach 15 Minuten inaktiver Zeit (keine Sprache) automatisch vom DigitalMaster getrennt und auf den Heim-Sprechgruppe geschaltet

\*\* Mit dem Kontakt bzw. manueller Wahl der Sprechgruppe TG 4000 kann sofort getrennt werden.

+

**\*\* Mit dem Kontakt bzw. manueller Wahl der Sprechgruppe TG 5000 kann abgefragt werden mit welchem Reflektor der Repeater verbunden ist. Wir als Sprachansage zurück gesendet.**

Der Unterschied zu Sprechräumen ist, dass der eigene und der fremde Repeater auf eigenem Wunsch verbunden werden. Es kann sofort mit einem Ruf begonnen werden.

Der Unterschied zu Sprechräumen ist, dass der eigene und der fremde Repeater auf eigenem Wunsch verbunden werden. Es kann sofort mit einem Ruf begonnen werden.

**Aktuelle Version vom 28. Oktober 2016, 21:01 Uhr**

## Inhaltsverzeichnis

1 Routing Konzept .....	5
2 Aktuelle Links zum OPEN-HYTERA-NET .....	5
3 Grundfunktionen im Routing .....	5
4 Sprechräume (Talkrooms) .....	6
5 Mögliche Routen .....	6

## Routing Konzept

Um alle Wünsche an das Routing von DMR Stationen abzubilden wird das in der Grafik dargestellte Konzept umgesetzt. Folgende Zusammenfassungen sind gegeben:

- Repeater (lila) einer Region (kann im Minimum ein Repeater sein)
- Regionen (grün) pro Land
- Länder/Sprachgruppen (Europa, USA, Australien, ...)



Kurt OE1KBC / Torsten DG1HT

## Aktuelle Links zum OPEN-HYTERA-NET

- Statusinformationen
  - [OPEN-HYTERA DashBoard](#)
  - [OPEN-HYTERA Repeater Online](#)
- S/BMaster Logs
  - [BMaster](#)
  - [SMaster Austria](#)
  - [DRM+MASTER Vienna Austria](#)
  - [DRM+MASTER Kärnten Austria](#)

## Grundfunktionen im Routing

Die Sprechgruppen ("TG") und die Zeitschlitz wurden im OPEN-HYTERA-NETZ an das DMR-MARC System angepasst um in der Verwendung der beiden Netze gleichartige Grundfunktionen vorzufinden.

Damit sind derzeit folgende TG in den Zeitschlitz Standard:

#### Zeitschlitz Sprechgruppe Funktion

TS1	TG9	lokale Gespräche nur am aktuellen Umsetzer
TS1	TG232	OE weite Gespräche
TS1	TG20	D-A-CH Gespräche (alle deutschsprachigen Länder)
TS1	TG2	Europa Gespräche
TS1	TG1	Weltweite Gespräche (dzt. Europa + USA)
TS1	TG110	Sprechgruppe ON DEMAND
TS2	TG9	Gespräche lokal oder Refelktor je nach Einstellung
TS2	TG9990	ECHO Funktion zur Überprüfung der Aussendung

## Sprechräume (Talkrooms)

Jeder Repeater kann einzeln zu Sprechräumen geschaltet werden. Es stehen die Sprechräume mit den Nummern 4001-4999 zur Verfügung.

- Es ist wie folgt vorzugehen:
  - Kontakt mit der Nr. 4001-4999 aus den gespeicherten Kontaktliste abrufen oder via manuelle Wahl aktuell eintippen.
  - PTT kurz drücken
  - Damit ist der Repeater in den gewünschten Sprechraum geschaltet

Die Kommunikation wird jetzt üblicherweise mit der TG 9 geführt. Es werden alle Repeater welche ebenfalls im selben Sprechraum sind erreicht. Wenn andere Sprechgruppen als TG9 verwendet werden, so werden diese vor der Weitergabe an angeschlossene Repeater in TG9 umgewandelt. Es ist nicht möglich mit der ausgewählten Sprechgruppe TG 4xxx das QSO zu führen bitte unbedingt mit TG 9 sprechen. Einzelrufe werden weiterhin zugestellt. Andere Sprechgruppen werden unterdrückt und nicht weiter geleitet.

- Aufheben der Sprechgruppe:
  - Die Gruppen 4001-4999 werden nach 15 Minuten inaktiver Zeit (keine Sprache) automatisch vom DigitalMaster getrennt und auf den Heim-Sprechgruppe geschaltet
  - Mit dem Kontakt bzw. manueller Wahl der Sprechgruppe TG 4000 kann sofort getrennt werden.
  - Mit dem Kontakt bzw. manueller Wahl der Sprechgruppe TG 5000 kann abgefragt werden mit welchem Reflektor der Repeater verbunden ist. Wir als Sprachansage zurück gesendet.

Der Unterschied zu Sprechräumen ist, dass der eigene und der fremde Repeater auf eigenem Wunsch verbunden werden. Es kann sofort mit einem Ruf begonnen werden. Es werden alle weiteren Rufe von oder zu diesen verbundenen Repeatern unterdrückt.

## Mögliche Routen

- Gruppenrufe wie gehabt
  - 9 ... lokal (evt. nur auf einem Zeitschlitz)
  - 232 ... OE (OE weite Gespräche)
  - 20 ... D-A-CH (deutschsprachige Länder)

- 2 ... Länder/Sprachgruppen (Europa, USA, ...)
- 1 ... weltweit