

Inhaltsverzeichnis

1. OPEN-HYTERA-Routingkonzept	12
2. Benutzer:Oe1kbc	7

OPEN-HYTERA-Routingkonzept

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 13. Dezember 2014, 01:37

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 13. Dezember 2014, 01:38

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 30:

Zeitschlitz Sprechgruppe
 Funktion

- **TS1** **TG9** **lokale** Gespr
 äche nur am aktuellen Umsetzer

- **TS1** **TG232** **OE** weite
 Gespräche

- **TS1** **TG20** **D-A-CH**
 Gespräche (alle deutschsprachigen Länder)

- **TS1** **TG2** **Europa** Gesp
 räche

- **TS1** **TG1** **Weltweite** G
 espräche (dzt. Europa + USA)

</br>

- **TS2** **TG9** **Gespräche** |
 lokal oder Refelktor je nach Einstellung

- **TS2** **TG9990** **ECHO** Fun
 ktion zur Überprüfung der Aussendung

=== Sprechräume (Talkrooms) ===

Zeile 30:

Zeitschlitz Sprechgruppe
 Funktion

+ **TS1TG9lokale** Gespräche nur am
 aktuellen Umsetzer

+ **TS1TG232OE** weite Gespräche

+ **TS1TG20D-A-CH** Gespräche (alle
 deutschsprachigen Länder)

+ **TS1TG2Europa** Gespräche

+ **TS1TG1Weltweite** Gespräche (dzt.
 Europa + USA)

</br>

+ **TS2TG9Gespräche** lokal oder Refelktor je
 nach Einstellung

+ **TS2TG9990ECHO** Funktion zur
 Überprüfung der Aussendung

=== Sprechräume (Talkrooms) ===

Version vom 13. Dezember 2014, 01:38 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Routing Konzept	14
2 Aktuelle Links zum OPEN-HYTERA-NET	14
3 Grundfunktionen im Routing	15
4 Sprechräume (Talkrooms)	15
5 Mögliche Routen	16

Routing Konzept

Um alle Wünsche an das Routing von DMR Stationen abzubilden wird das in der Grafik dargestellte Konzept umgesetzt. Folgende Zusammenfassungen sind gegeben:

- Repeater (lila) einer Region (kann im Minimum ein Repeater sein)
- Regionen (grün) pro Land
- Länder/Sprachgruppen (Europa, USA, Australien, ...)



Kurt OE1KBC / Torsten DG1HT

Aktuelle Links zum OPEN-HYTERA-NET

- Statusinformationen
- [OPEN-HYTERA DashBoard](#)
- [OPEN-HYTERA Repeater Online](#)
- S/BMaster Logs
- [BMaster](#)
- [SMaster Hamburg](#)
- [SMaster Ruhrgebiet](#)
- [SMaster Netherlands](#)
- [SMaster Belgium](#)
- [SMaster Denmark](#)
- [SMaster Austria](#)
- [SMaster Schweiz](#)
- [SMaster USA](#)

Grundfunktionen im Routing

Die Sprechgruppen ("TG") und die Zeitschlitz wurden im OPEN-HYTERA-NETZ an das DMR-MARC System angepasst um in der Verwendung der beiden Netze gleichartige Grundfunktionen vorzufinden.

Damit sind derzeit folgende TG in den Zeitschlitz Standard:
Zeitschlitz Sprechgruppe Funktion

TS1TG9lokale Gespräche nur am aktuellen Umsetzer
TS1TG232OE weite Gespräche
TS1TG20D-A-CH Gespräche (alle deutschsprachigen Länder)
TS1TG2Europa Gespräche
TS1TG1Weltweite Gespräche (dzt. Europa + USA)

TS2TG9Gespräche lokal oder Refelktor je nach Einstellung
TS2TG9990ECHO Funktion zur Überprüfung der Aussendung

Sprechräume (Talkrooms)

Jeder Repeater kann einzeln zu Sprechräumen geschaltet werden. Es stehen die Sprechräume mit den Nummern 4001-4999 zur Verfügung.

- Es ist wie folgt vorzugehen:
 - Kontakt mit der Nr. 4001-4999 aus den gespeicherten Kontaktliste abrufen oder via manuelle Wahl aktuell eintippen.
 - PTT kurz drücken
 - Damit ist der Repeater in den gewünschten Sprechraum geschaltet

Die Kommunikation wird jetzt üblicherweise mit der TG 9 geführt. Es werden alle Repeater welche ebenfalls im selben Sprechraum sind erreicht. Wenn andere Sprechgruppen als TG9 verwendet werden, so werden diese vor der Weitergabe an angeschlossene Repeater in TG9 umgewandelt. Es ist auch möglich mit Sprechgruppe TG4xx das QSO zu führen. Einzelrufe werden weiterhin zugestellt. Allgemeine Sprechgruppen werden unterdrückt.

- Aufheben der Sprechgruppe:
 - Die Gruppen 4001-4999 werden nach 15 Minuten inaktiver Zeit (keine Sprache) automatisch vom DigitalMaster getrennt und auf den Heim-Sprechgruppe geschaltet
 - Mit dem Kontakt bzw. manueller Wahl der Sprechgruppe TG 4000 kann sofort getrennt werden.

Der Unterschied zu Sprechräumen ist, dass der eigene und der fremde Repeater auf eigenem Wunsch verbunden werden. Es kann sofort mit einem Ruf begonnen werden. Es werden alle weiteren Rufe von oder zu diesen verbundenen Repeatern unterdrückt.

Mögliche Routen

- Gruppenrufe wie gehabt
 - 9 ... lokal (evt. nur auf einem Zeitschlitz)
 - 232 ... OE (OE weite Gespräche)
 - 20 ... D-A-CH (deutschsprachige Länder)
 - 2 ... Länder/Sprachgruppen (Europa, USA, ...)
 - 1 ... weltweit

OPEN-HYTERA-Routingkonzept: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 13. Dezember 2014, 01:37

Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 13. Dezember 2014, 01:38

Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 30:

Zeitschlitz Sprechgruppe
Funktion

– **TS1** **TG9** **lokale** Gespr
äche nur am aktuellen Umsetzer

– **TS1** **TG232** **OE** weite
Gespräche

– **TS1** **TG20** **D-A-CH**
Gespräche (alle deutschsprachigen Länder)

– **TS1** **TG2** **Europa** Gesp
räche

– **TS1** **TG1** **Weltweite** G
espräche (dzt. Europa + USA)

</br>

– **TS2** **TG9** **Gespräche** |
okal oder Refelktor je nach Einstellung

– **TS2** **TG9990** **ECHO** Fun
ktion zur Überprüfung der Aussendung

=== Sprechräume (Talkrooms) ===

Zeile 30:

Zeitschlitz Sprechgruppe
Funktion

+ **TS1TG9lokale** Gespräche nur am
aktuellen Umsetzer

+ **TS1TG232OE** weite Gespräche

+ **TS1TG20D**-A-CH Gespräche (alle
deutschsprachigen Länder)

+ **TS1TG2Europa** Gespräche

+ **TS1TG1Weltweite** Gespräche (dzt.
Europa + USA)

</br>

+ **TS2TG9Gespräche** lokal oder Refelktor je
nach Einstellung

+ **TS2TG9990ECHO** Funktion zur
Überprüfung der Aussendung

=== Sprechräume (Talkrooms) ===

Version vom 13. Dezember 2014, 01:38 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Routing Konzept	9
2 Aktuelle Links zum OPEN-HYTERA-NET	9
3 Grundfunktionen im Routing	10
4 Sprechräume (Talkrooms)	10
5 Mögliche Routen	11

Routing Konzept

Um alle Wünsche an das Routing von DMR Stationen abzubilden wird das in der Grafik dargestellte Konzept umgesetzt. Folgende Zusammenfassungen sind gegeben:

- Repeater (lila) einer Region (kann im Minimum ein Repeater sein)
- Regionen (grün) pro Land
- Länder/Sprachgruppen (Europa, USA, Australien, ...)



Kurt OE1KBC / Torsten DG1HT

Aktuelle Links zum OPEN-HYTERA-NET

- Statusinformationen
- [OPEN-HYTERA DashBoard](#)
- [OPEN-HYTERA Repeater Online](#)
- S/BMaster Logs
- [BMaster](#)
- [SMaster Hamburg](#)
- [SMaster Ruhrgebiet](#)
- [SMaster Netherlands](#)
- [SMaster Belgium](#)
- [SMaster Denmark](#)
- [SMaster Austria](#)
- [SMaster Schweiz](#)
- [SMaster USA](#)

Grundfunktionen im Routing

Die Sprechgruppen ("TG") und die Zeitschlitz wurden im OPEN-HYTERA-NETZ an das DMR-MARC System angepasst um in der Verwendung der beiden Netze gleichartige Grundfunktionen vorzufinden.

Damit sind derzeit folgende TG in den Zeitschlitz Standard:
Zeitschlitz Sprechgruppe Funktion

TS1TG9lokale Gespräche nur am aktuellen Umsetzer
TS1TG232OE weite Gespräche
TS1TG20D-A-CH Gespräche (alle deutschsprachigen Länder)
TS1TG2Europa Gespräche
TS1TG1Weltweite Gespräche (dzt. Europa + USA)

TS2TG9Gespräche lokal oder Refelktor je nach Einstellung
TS2TG9990ECHO Funktion zur Überprüfung der Aussendung

Sprechräume (Talkrooms)

Jeder Repeater kann einzeln zu Sprechräumen geschaltet werden. Es stehen die Sprechräume mit den Nummern 4001-4999 zur Verfügung.

- Es ist wie folgt vorzugehen:
 - Kontakt mit der Nr. 4001-4999 aus den gespeicherten Kontaktliste abrufen oder via manuelle Wahl aktuell eintippen.
 - PTT kurz drücken
 - Damit ist der Repeater in den gewünschten Sprechraum geschaltet

Die Kommunikation wird jetzt üblicherweise mit der TG 9 geführt. Es werden alle Repeater welche ebenfalls im selben Sprechraum sind erreicht. Wenn andere Sprechgruppen als TG9 verwendet werden, so werden diese vor der Weitergabe an angeschlossene Repeater in TG9 umgewandelt. Es ist auch möglich mit Sprechgruppe TG4xx das QSO zu führen. Einzelrufe werden weiterhin zugestellt. Allgemeine Sprechgruppen werden unterdrückt.

- Aufheben der Sprechgruppe:
 - Die Gruppen 4001-4999 werden nach 15 Minuten inaktiver Zeit (keine Sprache) automatisch vom DigitalMaster getrennt und auf den Heim-Sprechgruppe geschaltet
 - Mit dem Kontakt bzw. manueller Wahl der Sprechgruppe TG 4000 kann sofort getrennt werden.

Der Unterschied zu Sprechräumen ist, dass der eigene und der fremde Repeater auf eigenem Wunsch verbunden werden. Es kann sofort mit einem Ruf begonnen werden. Es werden alle weiteren Rufe von oder zu diesen verbundenen Repeatern unterdrückt.

Mögliche Routen

- Gruppenrufe wie gehabt
 - 9 ... lokal (evt. nur auf einem Zeitschlitz)
 - 232 ... OE (OE weite Gespräche)
 - 20 ... D-A-CH (deutschsprachige Länder)
 - 2 ... Länder/Sprachgruppen (Europa, USA, ...)
 - 1 ... weltweit

OPEN-HYTERA-Routingkonzept: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 13. Dezember 2014, 01:37

Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 13. Dezember 2014, 01:38

Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 30:

Zeitschlitz Sprechgruppe
Funktion

– **TS1** **TG9** **lokale** Gespr
äche nur am aktuellen Umsetzer

– **TS1** **TG232** **OE** weite
Gespräche

– **TS1** **TG20** **D-A-CH**
Gespräche (alle deutschsprachigen Länder)

– **TS1** **TG2** **Europa** Gesp
räche

– **TS1** **TG1** **Weltweite** G
espräche (dzt. Europa + USA)

</br>

– **TS2** **TG9** **Gespräche** |
okal oder Refelktor je nach Einstellung

– **TS2** **TG9990** **ECHO** Fun
ktion zur Überprüfung der Aussendung

=== Sprechräume (Talkrooms) ===

Zeile 30:

Zeitschlitz Sprechgruppe
Funktion

+ **TS1TG9lokale** Gespräche nur am
aktuellen Umsetzer

+ **TS1TG232OE** weite Gespräche

+ **TS1TG20D**-A-CH Gespräche (alle
deutschsprachigen Länder)

+ **TS1TG2Europa** Gespräche

+ **TS1TG1Weltweite** Gespräche (dzt.
Europa + USA)

</br>

+ **TS2TG9Gespräche** lokal oder Refelktor je
nach Einstellung

+ **TS2TG9990ECHO** Funktion zur
Überprüfung der Aussendung

=== Sprechräume (Talkrooms) ===

Version vom 13. Dezember 2014, 01:38 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Routing Konzept	14
2 Aktuelle Links zum OPEN-HYTERA-NET	14
3 Grundfunktionen im Routing	15
4 Sprechräume (Talkrooms)	15
5 Mögliche Routen	16

Routing Konzept

Um alle Wünsche an das Routing von DMR Stationen abzubilden wird das in der Grafik dargestellte Konzept umgesetzt. Folgende Zusammenfassungen sind gegeben:

- Repeater (lila) einer Region (kann im Minimum ein Repeater sein)
- Regionen (grün) pro Land
- Länder/Sprachgruppen (Europa, USA, Australien, ...)



Kurt OE1KBC / Torsten DG1HT

Aktuelle Links zum OPEN-HYTERA-NET

- Statusinformationen
- [OPEN-HYTERA DashBoard](#)
- [OPEN-HYTERA Repeater Online](#)
- S/BMaster Logs
- [BMaster](#)
- [SMaster Hamburg](#)
- [SMaster Ruhrgebiet](#)
- [SMaster Netherlands](#)
- [SMaster Belgium](#)
- [SMaster Denmark](#)
- [SMaster Austria](#)
- [SMaster Schweiz](#)
- [SMaster USA](#)

Grundfunktionen im Routing

Die Sprechgruppen ("TG") und die Zeitschlitz wurden im OPEN-HYTERA-NETZ an das DMR-MARC System angepasst um in der Verwendung der beiden Netze gleichartige Grundfunktionen vorzufinden.

Damit sind derzeit folgende TG in den Zeitschlitz Standard:
Zeitschlitz Sprechgruppe Funktion

TS1TG9lokale Gespräche nur am aktuellen Umsetzer
TS1TG232OE weite Gespräche
TS1TG20D-A-CH Gespräche (alle deutschsprachigen Länder)
TS1TG2Europa Gespräche
TS1TG1Weltweite Gespräche (dzt. Europa + USA)

TS2TG9Gespräche lokal oder Refelktor je nach Einstellung
TS2TG9990ECHO Funktion zur Überprüfung der Aussendung

Sprechräume (Talkrooms)

Jeder Repeater kann einzeln zu Sprechräumen geschaltet werden. Es stehen die Sprechräume mit den Nummern 4001-4999 zur Verfügung.

- Es ist wie folgt vorzugehen:
 - Kontakt mit der Nr. 4001-4999 aus den gespeicherten Kontaktliste abrufen oder via manuelle Wahl aktuell eintippen.
 - PTT kurz drücken
 - Damit ist der Repeater in den gewünschten Sprechraum geschaltet

Die Kommunikation wird jetzt üblicherweise mit der TG 9 geführt. Es werden alle Repeater welche ebenfalls im selben Sprechraum sind erreicht. Wenn andere Sprechgruppen als TG9 verwendet werden, so werden diese vor der Weitergabe an angeschlossene Repeater in TG9 umgewandelt. Es ist auch möglich mit Sprechgruppe TG4xx das QSO zu führen. Einzelrufe werden weiterhin zugestellt. Allgemeine Sprechgruppen werden unterdrückt.

- Aufheben der Sprechgruppe:
 - Die Gruppen 4001-4999 werden nach 15 Minuten inaktiver Zeit (keine Sprache) automatisch vom DigitalMaster getrennt und auf den Heim-Sprechgruppe geschaltet
 - Mit dem Kontakt bzw. manueller Wahl der Sprechgruppe TG 4000 kann sofort getrennt werden.

Der Unterschied zu Sprechräumen ist, dass der eigene und der fremde Repeater auf eigenem Wunsch verbunden werden. Es kann sofort mit einem Ruf begonnen werden. Es werden alle weiteren Rufe von oder zu diesen verbundenen Repeatern unterdrückt.

Mögliche Routen

- Gruppenrufe wie gehabt
 - 9 ... lokal (evt. nur auf einem Zeitschlitz)
 - 232 ... OE (OE weite Gespräche)
 - 20 ... D-A-CH (deutschsprachige Länder)
 - 2 ... Länder/Sprachgruppen (Europa, USA, ...)
 - 1 ... weltweit