

Packet Radio via Soundkarte unter Linux

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

VisuellWikitext

Version vom 3. Mai 2011, 19:25 Uhr (Quelle anzeigen)

[Oe5dxl](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 3. Mai 2011, 19:40 Uhr (Quelle anzeigen)

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 5:

Weiterer Vorteil ist die Möglichkeit des "Multibaud" Digi, also mehrere Geschwindigkeiten FSK AFSK gemischt.

In Stereo kann theoretisch ein multibaud FSK AFSK KISS als auch AXUDP AX.25 Modem betrieben werden.

==Der Source Code==

so schaut der `[[Media:Soundmodem_linux_i386_static.zip|Code]]` dazu aus

[[Datei:
soundmodem linux i386_static.
zip|Soundmodem-bin]]

mit oss testen 1200 + 9600 baud monitor
(ohne kiss oder udp)

```
./afskmodem -f 32000 -M 0 -c 0 -b 1200 -  
M 1 -c 0 -b 9600 -a -g
```

Zeile 16:

Zeile 5:

Weiterer Vorteil ist die Möglichkeit des "Multibaud" Digi, also mehrere Geschwindigkeiten FSK AFSK gemischt.

In Stereo kann theoretisch ein multibaud FSK AFSK KISS als auch AXUDP AX.25 Modem betrieben werden.

==Der Source Code==

in Kürze

==Der kompilierte Treiber==

`[[Media:soundmodem_linux_i386_static.
zip|Soundmodem-bin]]`

==Starten bzw. Aufrufen des
Treibers==

mit oss testen 1200 + 9600 baud monitor
(ohne kiss oder udp)

```
./afskmodem -f 32000 -M 0 -c 0 -b 1200 -  
M 1 -c 0 -b 9600 -a -g
```

Zeile 21:

<div>mit alsa:</div> <div>aoss ./afskmodem -f 32000 -M 0 -c 0 -b 1200 -M 1 -c 0 -b 9600 -a -g</div> <div></div> <div>Dieses Projekt ist Open Source - Haftung, Verantwortung und Spaß übernimmt jeder selbst.</div>	<div>mit alsa:</div> <div>aoss ./afskmodem -f 32000 -M 0 -c 0 -b 1200 -M 1 -c 0 -b 9600 -a -g</div> <div>+</div> <div>+</div> <div>+</div> <div></div> <div>Dieses Projekt ist Open Source - Haftung, Verantwortung und Spaß übernimmt jeder selbst.</div>
---	--

Version vom 3. Mai 2011, 19:40 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1	Das Projekt	3
2	Der Source Code	3
3	Der kompilierte Treiber	3
4	Starten bzw. Aufrufen des Treibers	3

Das Projekt

Dieser (USB) Soundkartentreiber befindet sich in der Entwicklung und soll es ermöglichen mit 2 Kanälen mehrere Modems zugleich unter Linux zu initialisieren.

Als KISS Treiber sind bis zu 16 Modems von 1baud bis 28kbaud möglich. Der Equalizer ermöglicht einen Vollduplexbetrieb bei Verwendung eines getrennten Senders und Empfängers. Weiterer Vorteil ist die Möglichkeit des "Multibaud" Digi, also mehrere Geschwindigkeiten FSK AFSK gemischt. In Stereo kann theoretisch ein multibaud FSK AFSK KISS als auch AXUDP AX.25 Modem betrieben werden.

Der Source Code

in Kürze

Der kompilierte Treiber

Soundmodem-bin

Starten bzw. Aufrufen des Treibers

mit oss testen 1200 + 9600 baud monitor (ohne kiss oder udp)

```
./afskmodem -f 32000 -M 0 -c 0 -b 1200 -M 1 -c 0 -b 9600 -a -g
```

mit alsa:

```
aoss ./afskmodem -f 32000 -M 0 -c 0 -b 1200 -M 1 -c 0 -b 9600 -a -g
```

Dieses Projekt ist Open Source - Haftung, Verantwortung und Spaß übernimmt jeder selbst.