

Inhaltsverzeichnis

1. Packet Radio via Soundkarte unter Linux	23
2. Benutzer:OE2WAO	9
3. Benutzer:Oe5dxl	16

Packet Radio via Soundkarte unter Linux

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[VisuellWikitext](#)

Version vom 4. Mai 2011, 19:02 Uhr (Quelle anzeigen)

Oe5dxl ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 5. Mai 2011, 08:28 Uhr (Quelle anzeigen)

OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
[K](#) ([→Starten bzw. Aufrufen des Treibers](#))
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 24:

mit als:

```
aoss ./afskmodem -f 32000 -M 0 -c 0 -b
1200 -M 1 -c 0 -b 9600 -a -g
```

–

APRS mit Xastir KISS-Interface, PTT auf ttyS0:

Zeile 33:

```
"interface control" "start"
```

–

2-Frequenz-halbduplex-Digi mit 1200 / 1200+9600Bd xnet mit UDP und LPT **ptt**:

Bei UDP ist die Startreihenfolge egal, die Programme können auch

–

auf verschiedenen Rechnern laufen

```
sudo nice -n -19 aoss ./afskmodem \
```

```
-p /dev/parport0 -f 44100 -c 2 -s 9 -l 256 -
b 6 -e 7 \
```

Zeile 42:

```
-M 1 -c 0 -b 1200 -H 40 -q 200 -U
127.0.0.1:9201/9211 -m 0 \
```

```
-M 2 -c 0 -b 9600 -a -g -q 200 -U
127.0.0.1:9202/9212 -m 0
```

–

linuxsnet AUTOEXEC.NET

Zeile 24:

mit als:

```
aoss ./afskmodem -f 32000 -M 0 -c 0 -b
1200 -M 1 -c 0 -b 9600 -a -g
```

APRS mit Xastir KISS-Interface, PTT auf ttyS0:

Zeile 32:

```
"interface control" "start"
```

+

2-Frequenz-halbduplex-Digi mit 1200 / 1200+9600Bd xnet mit UDP und LPT **PTT**:
**
**

+

Bei UDP ist die Startreihenfolge egal, die Programme können auch auf verschiedenen Rechnern laufen

```
sudo nice -n -19 aoss ./afskmodem \
```

```
-p /dev/parport0 -f 44100 -c 2 -s 9 -l 256 -
b 6 -e 7 \
```

Zeile 40:

```
-M 1 -c 0 -b 1200 -H 40 -q 200 -U
127.0.0.1:9201/9211 -m 0 \
```

```
-M 2 -c 0 -b 9600 -a -g -q 200 -U
127.0.0.1:9202/9212 -m 0
```

+

linuxsnet **(XNET)** AUTOEXEC.NET

```
attach ip0 axudp 1 1 l9200 d9210
127.0.0.1
```

```
attach ip0 axudp 1 1 l9200 d9210
127.0.0.1
```

```
attach ip1 axudp 2 1 l9201 d9211
127.0.0.1
```

```
attach ip1 axudp 2 1 l9201 d9211
127.0.0.1
```

Zeile 51:

Zeile 49:

- **xnet** mit **kiss** und TTY ptt (**xnet** nach dem Modem starten!)

+ **XNET** mit **KISS** und TTY ptt (**XNET** nach dem Modem starten!)

```
aoss ./afskmodem \
```

```
aoss ./afskmodem \
```

```
-t /dev/ttyS0 -f 24000 -i /tmp
/soundmodem \
```

```
-t /dev/ttyS0 -f 24000 -i /tmp
/soundmodem \
```

Zeile 66:

Zeile 64:

```
144.800MHz 1200Bd, 70cm 1200+9600Bd
xnet, aprsdigi, aprsd und udpbox:
```

```
144.800MHz 1200Bd, 70cm 1200+9600Bd
xnet, aprsdigi, aprsd und udpbox:
```

- APRS **hoert** auf allen Userzugängen und sendet zum **igate**

+ APRS **hört** auf allen Userzugängen und sendet zum **IGATE.
**

- **senden** auf 144.800 nur APRS Messages

+ **Senden** auf 144.800 nur APRS Messages. **
**

- **auf** dem 1200Bd 70cm Zugang normales PR + APRS

+ **Auf** dem 1200Bd 70cm Zugang normales PR + APRS. **
**

- 1. Modem sendet alle **ports** zu udpbox **port** 920x und hört auf **port** 921x:

+ 1. Modem sendet alle **Ports** zu udpbox **Port** 920x und hört auf **Port** 921x: **
**

- (auf langsamen Rechnern oder hoher CPU last hilft

+ (auf langsamen Rechnern oder **bei** hoher CPU last hilft Priotität mit nice oder renice erhöhen)

- Priotität mit nice oder renice erhöhen)

```
sudo nice -n -19 aoss ./afskmodem \
```

```
sudo nice -n -19 aoss ./afskmodem \
```

```
-p /dev/parport0 -f 44100 -c 2 -s 9 -l 256 -
b 6 -e 7 \
```

```
-p /dev/parport0 -f 44100 -c 2 -s 9 -l 256 -
b 6 -e 7 \
```

Zeile 80:

Zeile 77:

```
-M 2 -c 0 -b 9600 -a -g -q 200 -U
127.0.0.1:9202/9212 -m 2
```

```
-M 2 -c 0 -b 9600 -a -g -q 200 -U
127.0.0.1:9202/9212 -m 2
```

<p>- 2. xnet empfängt von udpbox und sendet direkt zum Modem:</p> <pre>linuxsnet AUTOEXEC.NET</pre> <pre>attach ip0 axudp 1 1 I9300 d9210 127.0.0.1</pre> <p>Zeile 89:</p> <pre>po 3 baud 9600</pre> <p>- 3. udpbox empfängt vom Modem (Port 920x) in AXUDP und aprsdigi (9401)</p> <p>- sendet UI von allen Modem Funkports zu aprsdigi (Port 9400)</p> <p>- sendet alle UI zu aprsd auf 192.168.1.1: 9000</p> <p>- sendet UI von aprsdigi von Port 9401 zu Modem Funkport 2</p> <p>- sendet nur "APRS Messages" (-f p58) zu Modem Funkport 1</p> <pre>./udpbox -R 0.0.0.0:9200 -m 127.0.0.1:9400 -m 192.168.1.1:9000 -r 127.0.0.1:93</pre> <pre>-R 0.0.0.0:9201 -m 127.0.0.1:9400 -m 192.168.1.1:9000 -r 127.0.0.1:93</pre> <p>Zeile 99:</p> <pre>-M 0.0.0.0:9401 -r 127.0.0.1:9211 -f p58 -r 127.0.0.1:9210 -v</pre> <p>- 4. aprsdigi (konfiguration nur zum Test)</p> <pre>./aprsdigi -v -D --flood WIDE --trace TRACE --notx --int udp:127.0.0.1/9400/16</pre> <pre>--tx --norx --int udp:127.0.0.1/9401/16: NOCALL-10,RELAY,WIDE,TRACE</pre> <p>- Startreihenfolge egal, mit & am Ende der Kommandozeile laufen</p>	+	<p>2. XNET empfängt von udpbox und sendet direkt zum Modem:
</p> <pre>linuxsnet AUTOEXEC.NET</pre> <pre>attach ip0 axudp 1 1 I9300 d9210 127.0.0.1</pre> <p>Zeile 86:</p> <pre>po 3 baud 9600</pre> <p>3. udpbox empfängt vom Modem (Port 920x) in AXUDP und aprsdigi (9401)
</p> <p>sendet UI von allen Modem Funkports zu aprsdigi (Port 9400)
</p> <p>sendet alle UI zu aprsd auf 192.168.1.1: 9000
</p> <p>sendet UI von aprsdigi von Port 9401 zu Modem Funkport 2
</p> <p>sendet nur "APRS Messages" (-f p58) zu Modem Funkport 1
</p> <pre>./udpbox -R 0.0.0.0:9200 -m 127.0.0.1:9400 -m 192.168.1.1:9000 -r 127.0.0.1:93</pre> <pre>-R 0.0.0.0:9201 -m 127.0.0.1:9400 -m 192.168.1.1:9000 -r 127.0.0.1:93</pre> <p>Zeile 96:</p> <pre>-M 0.0.0.0:9401 -r 127.0.0.1:9211 -f p58 -r 127.0.0.1:9210 -v</pre> <p>4. aprsdigi (Konfiguration nur zum Test)
</p> <pre>./aprsdigi -v -D --flood WIDE --trace TRACE --notx --int udp:127.0.0.1/9400/16</pre> <pre>--tx --norx --int udp:127.0.0.1/9401/16: NOCALL-10,RELAY,WIDE,TRACE</pre> <p>Startreihenfolge egal, mit & am Ende der Kommandozeile laufen die Programme im Hintergrund</p>
---	---	---

– die Programme im Hintergrund

+ **
**

Dieses Projekt ist Open Source - Haftung, Verantwortung und Spaß übernimmt jeder selbst.

Dieses Projekt ist Open Source - Haftung, Verantwortung und Spaß übernimmt jeder selbst.

Version vom 5. Mai 2011, 08:28 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Das Projekt	27
2 Der Source Code	27
3 Der kompilierte Treiber	27
4 Starten bzw. Aufrufen des Treibers	27

Das Projekt

Dieser (USB) Soundkartentreiber von OE5DXL befindet sich in der Entwicklung und soll es ermöglichen mit 2 Kanälen mehrere Modems zugleich unter Linux zu initialisieren. Als KISS Treiber sind bis zu 16 Modems von 1baud bis 28kbaud möglich. Der Equalizer ermöglicht einen Vollduplexbetrieb bei Verwendung eines getrennten Senders und Empfängers. Weiterer Vorteil ist die Möglichkeit des "**Multibaud**" Digi, also mehrere Geschwindigkeiten FSK AFSK gemischt. In Stereo kann so theoretisch ein multibaud FSK AFSK KISS, als auch AXUDP AX. 25 Modem betrieben werden.

Der Source Code

in Kürze

Der kompilierte Treiber

Hier im ZIP der fertig kompilierte Soundmodem Treiber zum Download: [Soundmodem-bin](#)

UDP Filter und RAW-Monitor Konverter [udpbox-bin](#)

Starten bzw. Aufrufen des Treibers

mit oss testen 1200 + 9600 baud monitor (ohne kiss oder udp)

```
./afskmodem -f 32000 -M 0 -c 0 -b 1200 -M 1 -c 0 -b 9600 -a -g
```

mit alsa:

```
aoss ./afskmodem -f 32000 -M 0 -c 0 -b 1200 -M 1 -c 0 -b 9600 -a -g
```

APRS mit Xastir KISS-Interface, PTT auf ttyS0:

```
aoss ./afskmodem -i /tmp/soundmodem -t /dev/ttyS0 -f 32000 -M 0 -i
```

Xastir

```
"interface" > "interface control" > "add" "serial kiss tnc"  
"add" "tnc port" /tmp/soundmodem  
"interface control" "start"
```

2-Frequenz-halbduplex-Digi mit 1200 / 1200+9600Bd xnet mit UDP und LPT PTT:

Bei UDP ist die Startreihenfolge egal, die Programme können auch auf verschiedenen Rechnern laufen

```
sudo nice -n -19 aoss ./afskmodem \
-p /dev/parport0 -f 44100 -c 2 -s 9 -l 256 -b 6 -e 7 \
-C 0 -b 1 -r 300 -C 1 -b 2 \
-M 0 -c 1 -b 1200 -q 200 -U 127.0.0.1:9200/9210 -m 0 \
-M 1 -c 0 -b 1200 -H 40 -q 200 -U 127.0.0.1:9201/9211 -m 0 \
-M 2 -c 0 -b 9600 -a -g -q 200 -U 127.0.0.1:9202/9212 -m 0
```

linuxsnet (XNET) AUTOEXEC.NET

```
attach ip0 axudp 1 1 l9200 d9210 127.0.0.1
attach ip1 axudp 2 1 l9201 d9211 127.0.0.1
attach ip2 axudp 3 1 l9202 d9212 127.0.0.1
po 1 baud 1200
po 2 baud 1200
po 3 baud 9600
```

XNET mit KISS und TTY ptt (XNET nach dem Modem starten!)

```
aoss ./afskmodem \
-t /dev/ttyS0 -f 24000 -i /tmp/soundmodem \
-c 2 -s 9 -l 256 -b 6 -e 7 -C 0 -r 300 \
-M 0 -c 1 -b 1200 -q 200 -m 0 \
-M 1 -c 0 -b 1200 -H 40 -q 200 -m 0 \
-M 2 -c 0 -b 9600 -a -g -q 200 -m 0
```

linuxsnet AUTOEXEC.NET

```
attach sdev0 kiss 1 3 38400 /tmp/soundmodem
po 1 baud 1200
po 2 baud 1200
po 3 baud 9600
```

144.800MHz 1200Bd, 70cm 1200+9600Bd xnet, aprsdigi, aprsd und udpbox: APRS hört auf allen Userzugängen und sendet zum IGATE.

Senden auf 144.800 nur APRS Messages.

Auf dem 1200Bd 70cm Zugang normales PR + APRS.

1. Modem sendet alle Ports zu udpbox Port 920x und hört auf Port 921x:

(auf langsamen Rechnern oder bei hoher CPU last hilft Priortität mit nice oder renice erhöhen)

```
sudo nice -n -19 aoss ./afskmodem \
-p /dev/parport0 -f 44100 -c 2 -s 9 -l 256 -b 6 -e 7 \
-C 0 -b 1 -r 300 -C 1 -b 2 \
-M 0 -c 1 -b 1200 -q 200 -U 127.0.0.1:9200/9210 -m 2 \
-M 1 -c 0 -b 1200 -H 40 -q 200 -U 127.0.0.1:9201/9211 -m 2 \
-M 2 -c 0 -b 9600 -a -g -q 200 -U 127.0.0.1:9202/9212 -m 2
```

2. XNET empfängt von udpbox und sendet direkt zum Modem:

linuxsnet AUTOEXEC.NET

```
attach ip0 axudp 1 1 l9300 d9210 127.0.0.1
attach ip1 axudp 2 1 l9301 d9211 127.0.0.1
attach ip2 axudp 3 1 l9302 d9212 127.0.0.1
po 1 baud 1200
po 2 baud 1200
po 3 baud 9600
```

3. udpbox empfängt vom Modem (Port 920x) in AXUDP und aprsdigi (9401)

sendet UI von allen Modem Funkports zu aprsdigi (Port 9400)

sendet alle UI zu aprsd auf 192.168.1.1:9000

sendet UI von aprsdigi von Port 9401 zu Modem Funkport 2

sendet nur "APRS Messages" (-f p58) zu Modem Funkport 1

```
./udpbox -R 0.0.0.0:9200 -m 127.0.0.1:9400 -m 192.168.1.1:9000 -r 127.0.0.1:93
-R 0.0.0.0:9201 -m 127.0.0.1:9400 -m 192.168.1.1:9000 -r 127.0.0.1:93
-R 0.0.0.0:9202 -m 127.0.0.1:9400 -m 192.168.1.1:9000 -r 127.0.0.1:93
-M 0.0.0.0:9401 -r 127.0.0.1:9211 -f p58 -r 127.0.0.1:9210 -v
```

4. aprsdigi (Konfiguration nur zum Test)

```
./aprsdigi -v -D --flood WIDE --trace TRACE --notx --int udp:127.0.0.1/9400/16
--tx --norx --int udp:127.0.0.1/9401/16:NOCALL-10,RELAY,WIDE,TRACE
```

Startreihenfolge egal, mit & am Ende der Kommandozeile laufen die Programme im Hintergrund

Dieses Projekt ist Open Source - Haftung, Verantwortung und Spaß übernimmt jeder selbst.

Packet Radio via Soundkarte unter Linux: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 4. Mai 2011, 19:02 Uhr (Quelle anzeigen)

[Oe5dxl](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 5. Mai 2011, 08:28 Uhr (Quelle anzeigen)

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
[K](#) ([→Starten bzw. Aufrufen des Treibers](#))
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 24:

mit als:

```
aoss ./afskmodem -f 32000 -M 0 -c 0 -b
1200 -M 1 -c 0 -b 9600 -a -g
```

–

APRS mit Xastir KISS-Interface, PTT auf ttyS0:

Zeile 33:

```
"interface control" "start"
```

–

2-Frequenz-halbduplex-Digi mit 1200 / 1200+9600Bd xnet mit UDP und LPT **ptt:**

Bei UDP ist die Startreihenfolge egal, die Programme können auch

–

auf verschiedenen Rechnern laufen

```
sudo nice -n -19 aoss ./afskmodem \
```

```
-p /dev/parport0 -f 44100 -c 2 -s 9 -l 256 -
b 6 -e 7 \
```

Zeile 42:

```
-M 1 -c 0 -b 1200 -H 40 -q 200 -U
127.0.0.1:9201/9211 -m 0 \
```

```
-M 2 -c 0 -b 9600 -a -g -q 200 -U
127.0.0.1:9202/9212 -m 0
```

–

linuxsnet AUTOEXEC.NET

Zeile 24:

mit als:

```
aoss ./afskmodem -f 32000 -M 0 -c 0 -b
1200 -M 1 -c 0 -b 9600 -a -g
```

APRS mit Xastir KISS-Interface, PTT auf ttyS0:

Zeile 32:

```
"interface control" "start"
```

+

2-Frequenz-halbduplex-Digi mit 1200 / 1200+9600Bd xnet mit UDP und LPT **PTT:**
**
**

+

Bei UDP ist die Startreihenfolge egal, die Programme können auch auf verschiedenen Rechnern laufen

```
sudo nice -n -19 aoss ./afskmodem \
```

```
-p /dev/parport0 -f 44100 -c 2 -s 9 -l 256 -
b 6 -e 7 \
```

Zeile 40:

```
-M 1 -c 0 -b 1200 -H 40 -q 200 -U
127.0.0.1:9201/9211 -m 0 \
```

```
-M 2 -c 0 -b 9600 -a -g -q 200 -U
127.0.0.1:9202/9212 -m 0
```

+

linuxsnet **(XNET)** AUTOEXEC.NET

```
attach ip0 axudp 1 1 l9200 d9210
127.0.0.1
```

```
attach ip0 axudp 1 1 l9200 d9210
127.0.0.1
```

```
attach ip1 axudp 2 1 l9201 d9211
127.0.0.1
```

```
attach ip1 axudp 2 1 l9201 d9211
127.0.0.1
```

Zeile 51:

Zeile 49:

- **xnet** mit **kiss** und TTY ptt (**xnet** nach dem Modem starten!)

+ **XNET** mit **KISS** und TTY ptt (**XNET** nach dem Modem starten!)

```
aoss ./afskmodem \
```

```
aoss ./afskmodem \
```

```
-t /dev/ttyS0 -f 24000 -i /tmp
/soundmodem \
```

```
-t /dev/ttyS0 -f 24000 -i /tmp
/soundmodem \
```

Zeile 66:

Zeile 64:

```
144.800MHz 1200Bd, 70cm 1200+9600Bd
xnet, aprsdigi, aprsd und udpbox:
```

```
144.800MHz 1200Bd, 70cm 1200+9600Bd
xnet, aprsdigi, aprsd und udpbox:
```

- APRS **hoert** auf allen Userzugängen und sendet zum **igate**

+ APRS **hört** auf allen Userzugängen und sendet zum **IGATE.
**

- **senden** auf 144.800 nur APRS Messages

+ **Senden** auf 144.800 nur APRS Messages. **
**

- **auf** dem 1200Bd 70cm Zugang normales PR + APRS

+ **Auf** dem 1200Bd 70cm Zugang normales PR + APRS. **
**

- 1. Modem sendet alle **ports** zu udpbox **port** 920x und hört auf **port** 921x:

+ 1. Modem sendet alle **Ports** zu udpbox **Port** 920x und hört auf **Port** 921x: **
**

- (auf langsamen Rechnern oder hoher CPU last hilft

+ (auf langsamen Rechnern oder **bei** hoher CPU last hilft Priotität mit nice oder renice erhöhen)

- Priotität mit nice oder renice erhöhen)

```
sudo nice -n -19 aoss ./afskmodem \
```

```
sudo nice -n -19 aoss ./afskmodem \
```

```
-p /dev/parport0 -f 44100 -c 2 -s 9 -l 256 -
b 6 -e 7 \
```

```
-p /dev/parport0 -f 44100 -c 2 -s 9 -l 256 -
b 6 -e 7 \
```

Zeile 80:

Zeile 77:

```
-M 2 -c 0 -b 9600 -a -g -q 200 -U
127.0.0.1:9202/9212 -m 2
```

```
-M 2 -c 0 -b 9600 -a -g -q 200 -U
127.0.0.1:9202/9212 -m 2
```

<p>- 2. xnet empfängt von udpbox und sendet direkt zum Modem:</p> <pre>linuxsnet AUTOEXEC.NET</pre> <pre>attach ip0 axudp 1 1 I9300 d9210 127.0.0.1</pre> <p>Zeile 89:</p> <pre>po 3 baud 9600</pre>	+	<p>2. XNET empfängt von udpbox und sendet direkt zum Modem:
</p> <pre>linuxsnet AUTOEXEC.NET</pre> <pre>attach ip0 axudp 1 1 I9300 d9210 127.0.0.1</pre> <p>Zeile 86:</p> <pre>po 3 baud 9600</pre>
<p>- 3. udpbox empfängt vom Modem (Port 920x) in AXUDP und aprsdigi (9401)</p> <p>- sendet UI von allen Modem Funkports zu aprsdigi (Port 9400)</p> <p>- sendet alle UI zu aprsd auf 192.168.1.1: 9000</p> <p>- sendet UI von aprsdigi von Port 9401 zu Modem Funkport 2</p> <p>- sendet nur "APRS Messages" (-f p58) zu Modem Funkport 1</p> <pre>./udpbox -R 0.0.0.0:9200 -m 127.0.0.1:9400 -m 192.168.1.1:9000 -r 127.0.0.1:93</pre> <pre>-R 0.0.0.0:9201 -m 127.0.0.1:9400 -m 192.168.1.1:9000 -r 127.0.0.1:93</pre> <p>Zeile 99:</p> <pre>-M 0.0.0.0:9401 -r 127.0.0.1:9211 -f p58 -r 127.0.0.1:9210 -v</pre>	+	<p>3. udpbox empfängt vom Modem (Port 920x) in AXUDP und aprsdigi (9401)
</p> <p>+ sendet UI von allen Modem Funkports zu aprsdigi (Port 9400)
</p> <p>+ sendet alle UI zu aprsd auf 192.168.1.1: 9000
</p> <p>+ sendet UI von aprsdigi von Port 9401 zu Modem Funkport 2
</p> <p>+ sendet nur "APRS Messages" (-f p58) zu Modem Funkport 1
</p> <pre>./udpbox -R 0.0.0.0:9200 -m 127.0.0.1:9400 -m 192.168.1.1:9000 -r 127.0.0.1:93</pre> <pre>-R 0.0.0.0:9201 -m 127.0.0.1:9400 -m 192.168.1.1:9000 -r 127.0.0.1:93</pre> <p>Zeile 96:</p> <pre>-M 0.0.0.0:9401 -r 127.0.0.1:9211 -f p58 -r 127.0.0.1:9210 -v</pre>
<p>- 4. aprsdigi (konfiguration nur zum Test)</p> <pre>./aprsdigi -v -D --flood WIDE --trace TRACE --notx --int udp:127.0.0.1/9400/16</pre> <pre>--tx --norx --int udp:127.0.0.1/9401/16: NOCALL-10,RELAY,WIDE,TRACE</pre> <p>- Startreihenfolge egal, mit & am Ende der Kommandozeile laufen</p>	+	<p>4. aprsdigi (Konfiguration nur zum Test)
</p> <pre>./aprsdigi -v -D --flood WIDE --trace TRACE --notx --int udp:127.0.0.1/9400/16</pre> <pre>--tx --norx --int udp:127.0.0.1/9401/16: NOCALL-10,RELAY,WIDE,TRACE</pre> <p>+ Startreihenfolge egal, mit & am Ende der Kommandozeile laufen die Programme im Hintergrund</p>

– die Programme im Hintergrund

+ **
**

Dieses Projekt ist Open Source - Haftung, Verantwortung und Spaß übernimmt jeder selbst.

Dieses Projekt ist Open Source - Haftung, Verantwortung und Spaß übernimmt jeder selbst.

Version vom 5. Mai 2011, 08:28 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Das Projekt	13
2 Der Source Code	13
3 Der kompilierte Treiber	13
4 Starten bzw. Aufrufen des Treibers	13

Das Projekt

Dieser (USB) Soundkartentreiber von OE5DXL befindet sich in der Entwicklung und soll es ermöglichen mit 2 Kanälen mehrere Modems zugleich unter Linux zu initialisieren. Als KISS Treiber sind bis zu 16 Modems von 1baud bis 28kbaud möglich. Der Equalizer ermöglicht einen Vollduplexbetrieb bei Verwendung eines getrennten Senders und Empfängers. Weiterer Vorteil ist die Möglichkeit des "**Multibaud**" Digi, also mehrere Geschwindigkeiten FSK AFSK gemischt. In Stereo kann so theoretisch ein multibaud FSK AFSK KISS, als auch AXUDP AX. 25 Modem betrieben werden.

Der Source Code

in Kürze

Der kompilierte Treiber

Hier im ZIP der fertig kompilierte Soundmodem Treiber zum Download: [Soundmodem-bin](#)

UDP Filter und RAW-Monitor Konverter [udpbox-bin](#)

Starten bzw. Aufrufen des Treibers

mit oss testen 1200 + 9600 baud monitor (ohne kiss oder udp)

```
./afskmodem -f 32000 -M 0 -c 0 -b 1200 -M 1 -c 0 -b 9600 -a -g
```

mit alsa:

```
aoss ./afskmodem -f 32000 -M 0 -c 0 -b 1200 -M 1 -c 0 -b 9600 -a -g
```

APRS mit Xastir KISS-Interface, PTT auf ttyS0:

```
aoss ./afskmodem -i /tmp/soundmodem -t /dev/ttyS0 -f 32000 -M 0 -i
```

Xastir

```
"interface" > "interface control" > "add" "serial kiss tnc"  
"add" "tnc port" /tmp/soundmodem  
"interface control" "start"
```

2-Frequenz-halbduplex-Digi mit 1200 / 1200+9600Bd xnet mit UDP und LPT PTT:

Bei UDP ist die Startreihenfolge egal, die Programme können auch auf verschiedenen Rechnern laufen

```
sudo nice -n -19 aoss ./afskmodem \  
-p /dev/parport0 -f 44100 -c 2 -s 9 -l 256 -b 6 -e 7 \  
-C 0 -b 1 -r 300 -C 1 -b 2 \  
-M 0 -c 1 -b 1200 -q 200 -U 127.0.0.1:9200/9210 -m 0 \  
-M 1 -c 0 -b 1200 -H 40 -q 200 -U 127.0.0.1:9201/9211 -m 0 \  
-M 2 -c 0 -b 9600 -a -g -q 200 -U 127.0.0.1:9202/9212 -m 0
```

linuxsnet (XNET) AUTOEXEC.NET

```
attach ip0 axudp 1 1 l9200 d9210 127.0.0.1  
attach ip1 axudp 2 1 l9201 d9211 127.0.0.1  
attach ip2 axudp 3 1 l9202 d9212 127.0.0.1  
po 1 baud 1200  
po 2 baud 1200  
po 3 baud 9600
```

XNET mit KISS und TTY ptt (XNET nach dem Modem starten!)

```
aoss ./afskmodem \  
-t /dev/ttyS0 -f 24000 -i /tmp/soundmodem \  
-c 2 -s 9 -l 256 -b 6 -e 7 -C 0 -r 300 \  
-M 0 -c 1 -b 1200 -q 200 -m 0 \  
-M 1 -c 0 -b 1200 -H 40 -q 200 -m 0 \  
-M 2 -c 0 -b 9600 -a -g -q 200 -m 0
```

linuxsnet AUTOEXEC.NET

```
attach sdev0 kiss 1 3 38400 /tmp/soundmodem  
po 1 baud 1200  
po 2 baud 1200  
po 3 baud 9600
```

144.800MHz 1200Bd, 70cm 1200+9600Bd xnet, aprsdigi, aprsd und udpbox: APRS hört auf allen Userzugängen und sendet zum IGATE.

Senden auf 144.800 nur APRS Messages.

Auf dem 1200Bd 70cm Zugang normales PR + APRS.

1. Modem sendet alle Ports zu udpbox Port 920x und hört auf Port 921x:

(auf langsamen Rechnern oder bei hoher CPU last hilft Priotität mit nice oder renice erhöhen)

```
sudo nice -n -19 aoss ./afskmodem \  
-p /dev/parport0 -f 44100 -c 2 -s 9 -l 256 -b 6 -e 7 \  
-C 0 -b 1 -r 300 -C 1 -b 2 \  
-M 0 -c 1 -b 1200 -q 200 -U 127.0.0.1:9200/9210 -m 2 \  
-M 1 -c 0 -b 1200 -H 40 -q 200 -U 127.0.0.1:9201/9211 -m 2 \  
-M 2 -c 0 -b 9600 -a -g -q 200 -U 127.0.0.1:9202/9212 -m 2
```

2. XNET empfängt von udpbox und sendet direkt zum Modem:

linuxsnet AUTOEXEC.NET

```
attach ip0 axudp 1 1 l9300 d9210 127.0.0.1
attach ip1 axudp 2 1 l9301 d9211 127.0.0.1
attach ip2 axudp 3 1 l9302 d9212 127.0.0.1
po 1 baud 1200
po 2 baud 1200
po 3 baud 9600
```

3. udpbox empfängt vom Modem (Port 920x) in AXUDP und aprsdigi (9401)

sendet UI von allen Modem Funkports zu aprsdigi (Port 9400)

sendet alle UI zu aprsd auf 192.168.1.1:9000

sendet UI von aprsdigi von Port 9401 zu Modem Funkport 2

sendet nur "APRS Messages" (-f p58) zu Modem Funkport 1

```
./udpbox -R 0.0.0.0:9200 -m 127.0.0.1:9400 -m 192.168.1.1:9000 -r 127.0.0.1:93
-R 0.0.0.0:9201 -m 127.0.0.1:9400 -m 192.168.1.1:9000 -r 127.0.0.1:93
-R 0.0.0.0:9202 -m 127.0.0.1:9400 -m 192.168.1.1:9000 -r 127.0.0.1:93
-M 0.0.0.0:9401 -r 127.0.0.1:9211 -f p58 -r 127.0.0.1:9210 -v
```

4. aprsdigi (Konfiguration nur zum Test)

```
./aprsdigi -v -D --flood WIDE --trace TRACE --notx --int udp:127.0.0.1/9400/16
--tx --norx --int udp:127.0.0.1/9401/16:NOCALL-10,RELAY,WIDE,TRACE
```

Startreihenfolge egal, mit & am Ende der Kommandozeile laufen die Programme im Hintergrund

Dieses Projekt ist Open Source - Haftung, Verantwortung und Spaß übernimmt jeder selbst.

Packet Radio via Soundkarte unter Linux: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 4. Mai 2011, 19:02 Uhr (Quelle anzeigen)

[Oe5dxl](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 5. Mai 2011, 08:28 Uhr (Quelle anzeigen)

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
[K](#) (→Starten bzw. Aufrufen des Treibers)
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

<p>Zeile 24:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">mit als:</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">aoss ./afskmodem -f 32000 -M 0 -c 0 -b 1200 -M 1 -c 0 -b 9600 -a -g</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">-</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">APRS mit Xastir KISS-Interface, PTT auf ttyS0:</div> <p>Zeile 33:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">"interface control" "start"</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">-</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">2-Frequenz-halbduplex-Digi mit 1200 / 1200+9600Bd xnet mit UDP und LPT ptt:</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">-</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Bei UDP ist die Startreihenfolge egal, die Programme können auch</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">-</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">auf verschiedenen Rechnern laufen</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">sudo nice -n -19 aoss ./afskmodem \ -p /dev/parport0 -f 44100 -c 2 -s 9 -l 256 -b 6 -e 7 \ -</div> <p>Zeile 42:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">-M 1 -c 0 -b 1200 -H 40 -q 200 -U 127.0.0.1:9201/9211 -m 0 \ -</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">-M 2 -c 0 -b 9600 -a -g -q 200 -U 127.0.0.1:9202/9212 -m 0</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">-</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">linuxsnet AUTOEXEC.NET</div>	<p>Zeile 24:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">mit als:</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">aoss ./afskmodem -f 32000 -M 0 -c 0 -b 1200 -M 1 -c 0 -b 9600 -a -g</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">APRS mit Xastir KISS-Interface, PTT auf ttyS0:</div> <p>Zeile 32:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">"interface control" "start"</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">+</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">2-Frequenz-halbduplex-Digi mit 1200 / 1200+9600Bd xnet mit UDP und LPT PTT:
</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">+</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Bei UDP ist die Startreihenfolge egal, die Programme können auch auf verschiedenen Rechnern laufen</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">sudo nice -n -19 aoss ./afskmodem \ -p /dev/parport0 -f 44100 -c 2 -s 9 -l 256 -b 6 -e 7 \ -</div> <p>Zeile 40:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">-M 1 -c 0 -b 1200 -H 40 -q 200 -U 127.0.0.1:9201/9211 -m 0 \ -</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">-M 2 -c 0 -b 9600 -a -g -q 200 -U 127.0.0.1:9202/9212 -m 0</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">+</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">linuxsnet (XNET) AUTOEXEC.NET</div>
---	--

```
attach ip0 axudp 1 1 l9200 d9210
127.0.0.1
```

```
attach ip1 axudp 2 1 l9201 d9211
127.0.0.1
```

Zeile 51:

– **xnet** mit **kiss** und TTY ptt (**xnet** nach dem Modem starten!)

```
aoss ./afskmodem \
```

```
-t /dev/ttyS0 -f 24000 -i /tmp
/soundmodem \
```

Zeile 66:

```
144.800MHz 1200Bd, 70cm 1200+9600Bd
xnet, aprsdigi, aprsd und udpbox:
```

– APRS **hoert** auf allen Userzugängen und sendet zum **igate**

– **senden** auf 144.800 nur APRS Messages

– **auf** dem 1200Bd 70cm Zugang normales PR + APRS

– 1. Modem sendet alle **ports** zu udpbox **port** 920x und hört auf **port** 921x:

– (auf langsamen Rechnern oder hoher CPU last hilft

– Priotität mit nice oder renice erhöhen)

```
sudo nice -n -19 aoss ./afskmodem \
```

```
-p /dev/parport0 -f 44100 -c 2 -s 9 -l 256 -
b 6 -e 7 \
```

Zeile 80:

```
-M 2 -c 0 -b 9600 -a -g -q 200 -U
127.0.0.1:9202/9212 -m 2
```

```
attach ip0 axudp 1 1 l9200 d9210
127.0.0.1
```

```
attach ip1 axudp 2 1 l9201 d9211
127.0.0.1
```

Zeile 49:

+ **XNET** mit **KISS** und TTY ptt (**XNET** nach dem Modem starten!)

```
aoss ./afskmodem \
```

```
-t /dev/ttyS0 -f 24000 -i /tmp
/soundmodem \
```

Zeile 64:

```
144.800MHz 1200Bd, 70cm 1200+9600Bd
xnet, aprsdigi, aprsd und udpbox:
```

+ APRS **hört** auf allen Userzugängen und sendet zum **IGATE.
**

+ **Senden** auf 144.800 nur APRS Messages. **
**

+ **Auf** dem 1200Bd 70cm Zugang normales PR + APRS. **
**

+ 1. Modem sendet alle **Ports** zu udpbox **Port** 920x und hört auf **Port** 921x: **
**

+ (auf langsamen Rechnern oder **bei** hoher CPU last hilft Priotität mit nice oder renice erhöhen)

```
sudo nice -n -19 aoss ./afskmodem \
```

```
-p /dev/parport0 -f 44100 -c 2 -s 9 -l 256 -
b 6 -e 7 \
```

Zeile 77:

```
-M 2 -c 0 -b 9600 -a -g -q 200 -U
127.0.0.1:9202/9212 -m 2
```

<p>- 2. xnet empfängt von udpbox und sendet direkt zum Modem:</p> <pre>linuxsnet AUTOEXEC.NET</pre> <pre>attach ip0 axudp 1 1 I9300 d9210 127.0.0.1</pre> <p>Zeile 89:</p> <pre>po 3 baud 9600</pre>	<p>+ 2. XNET empfängt von udpbox und sendet direkt zum Modem:
</p> <pre>linuxsnet AUTOEXEC.NET</pre> <pre>attach ip0 axudp 1 1 I9300 d9210 127.0.0.1</pre> <p>Zeile 86:</p> <pre>po 3 baud 9600</pre>
<p>- 3. udpbox empfängt vom Modem (Port 920x) in AXUDP und aprsdigi (9401)</p> <p>- sendet UI von allen Modem Funkports zu aprsdigi (Port 9400)</p> <p>- sendet alle UI zu aprsd auf 192.168.1.1: 9000</p> <p>- sendet UI von aprsdigi von Port 9401 zu Modem Funkport 2</p> <p>- sendet nur "APRS Messages" (-f p58) zu Modem Funkport 1</p> <pre>./udpbox -R 0.0.0.0:9200 -m 127.0.0.1:9400 -m 192.168.1.1:9000 -r 127.0.0.1:93</pre> <pre>-R 0.0.0.0:9201 -m 127.0.0.1:9400 -m 192.168.1.1:9000 -r 127.0.0.1:93</pre> <p>Zeile 99:</p> <pre>-M 0.0.0.0:9401 -r 127.0.0.1:9211 -f p58 -r 127.0.0.1:9210 -v</pre>	<p>+ 3. udpbox empfängt vom Modem (Port 920x) in AXUDP und aprsdigi (9401)
</p> <p>+ sendet UI von allen Modem Funkports zu aprsdigi (Port 9400)
</p> <p>+ sendet alle UI zu aprsd auf 192.168.1.1: 9000
</p> <p>+ sendet UI von aprsdigi von Port 9401 zu Modem Funkport 2
</p> <p>+ sendet nur "APRS Messages" (-f p58) zu Modem Funkport 1
</p> <pre>./udpbox -R 0.0.0.0:9200 -m 127.0.0.1:9400 -m 192.168.1.1:9000 -r 127.0.0.1:93</pre> <pre>-R 0.0.0.0:9201 -m 127.0.0.1:9400 -m 192.168.1.1:9000 -r 127.0.0.1:93</pre> <p>Zeile 96:</p> <pre>-M 0.0.0.0:9401 -r 127.0.0.1:9211 -f p58 -r 127.0.0.1:9210 -v</pre>
<p>- 4. aprsdigi (konfiguration nur zum Test)</p> <pre>./aprsdigi -v -D --flood WIDE --trace TRACE --notx --int udp:127.0.0.1/9400/16</pre> <pre>--tx --norx --int udp:127.0.0.1/9401/16: NOCALL-10,RELAY,WIDE,TRACE</pre> <p>- Startreihenfolge egal, mit & am Ende der Kommandozeile laufen</p>	<p>+ 4. aprsdigi (Konfiguration nur zum Test)
</p> <pre>./aprsdigi -v -D --flood WIDE --trace TRACE --notx --int udp:127.0.0.1/9400/16</pre> <pre>--tx --norx --int udp:127.0.0.1/9401/16: NOCALL-10,RELAY,WIDE,TRACE</pre> <p>+ Startreihenfolge egal, mit & am Ende der Kommandozeile laufen die Programme im Hintergrund</p>

– die Programme im Hintergrund

+ **
**

Dieses Projekt ist Open Source - Haftung, Verantwortung und Spaß übernimmt jeder selbst.

Dieses Projekt ist Open Source - Haftung, Verantwortung und Spaß übernimmt jeder selbst.

Version vom 5. Mai 2011, 08:28 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Das Projekt	20
2 Der Source Code	20
3 Der kompilierte Treiber	20
4 Starten bzw. Aufrufen des Treibers	20

Das Projekt

Dieser (USB) Soundkartentreiber von OE5DXL befindet sich in der Entwicklung und soll es ermöglichen mit 2 Kanälen mehrere Modems zugleich unter Linux zu initialisieren. Als KISS Treiber sind bis zu 16 Modems von 1baud bis 28kbaud möglich. Der Equalizer ermöglicht einen Vollduplexbetrieb bei Verwendung eines getrennten Senders und Empfängers. Weiterer Vorteil ist die Möglichkeit des **"Multibaud"** Digi, also mehrere Geschwindigkeiten FSK AFSK gemischt. In Stereo kann so theoretisch ein multibaud FSK AFSK KISS, als auch AXUDP AX. 25 Modem betrieben werden.

Der Source Code

in Kürze

Der kompilierte Treiber

Hier im ZIP der fertig kompilierte Soundmodem Treiber zum Download: [Soundmodem-bin](#)

UDP Filter und RAW-Monitor Konverter [udpbox-bin](#)

Starten bzw. Aufrufen des Treibers

mit oss testen 1200 + 9600 baud monitor (ohne kiss oder udp)

```
./afskmodem -f 32000 -M 0 -c 0 -b 1200 -M 1 -c 0 -b 9600 -a -g
```

mit alsa:

```
aoss ./afskmodem -f 32000 -M 0 -c 0 -b 1200 -M 1 -c 0 -b 9600 -a -g
```

APRS mit Xastir KISS-Interface, PTT auf ttyS0:

```
aoss ./afskmodem -i /tmp/soundmodem -t /dev/ttyS0 -f 32000 -M 0 -i
```

Xastir

```
"interface" > "interface control" > "add" "serial kiss tnc"  
"add" "tnc port" /tmp/soundmodem  
"interface control" "start"
```

2-Frequenz-halbduplex-Digi mit 1200 / 1200+9600Bd xnet mit UDP und LPT PTT:

Bei UDP ist die Startreihenfolge egal, die Programme können auch auf verschiedenen Rechnern laufen

```
sudo nice -n -19 aoss ./afskmodem \
-p /dev/parport0 -f 44100 -c 2 -s 9 -l 256 -b 6 -e 7 \
-C 0 -b 1 -r 300 -C 1 -b 2 \
-M 0 -c 1 -b 1200 -q 200 -U 127.0.0.1:9200/9210 -m 0 \
-M 1 -c 0 -b 1200 -H 40 -q 200 -U 127.0.0.1:9201/9211 -m 0 \
-M 2 -c 0 -b 9600 -a -g -q 200 -U 127.0.0.1:9202/9212 -m 0
```

linuxsnet (XNET) AUTOEXEC.NET

```
attach ip0 axudp 1 1 l9200 d9210 127.0.0.1
attach ip1 axudp 2 1 l9201 d9211 127.0.0.1
attach ip2 axudp 3 1 l9202 d9212 127.0.0.1
po 1 baud 1200
po 2 baud 1200
po 3 baud 9600
```

XNET mit KISS und TTY ptt (XNET nach dem Modem starten!)

```
aoss ./afskmodem \
-t /dev/ttyS0 -f 24000 -i /tmp/soundmodem \
-c 2 -s 9 -l 256 -b 6 -e 7 -C 0 -r 300 \
-M 0 -c 1 -b 1200 -q 200 -m 0 \
-M 1 -c 0 -b 1200 -H 40 -q 200 -m 0 \
-M 2 -c 0 -b 9600 -a -g -q 200 -m 0
```

linuxsnet AUTOEXEC.NET

```
attach sdev0 kiss 1 3 38400 /tmp/soundmodem
po 1 baud 1200
po 2 baud 1200
po 3 baud 9600
```

144.800MHz 1200Bd, 70cm 1200+9600Bd xnet, aprsdigi, aprsd und udpbox: APRS hört auf allen Userzugängen und sendet zum IGATE.

Senden auf 144.800 nur APRS Messages.

Auf dem 1200Bd 70cm Zugang normales PR + APRS.

1. Modem sendet alle Ports zu udpbox Port 920x und hört auf Port 921x:

(auf langsamen Rechnern oder bei hoher CPU last hilft Priortität mit nice oder renice erhöhen)

```
sudo nice -n -19 aoss ./afskmodem \
-p /dev/parport0 -f 44100 -c 2 -s 9 -l 256 -b 6 -e 7 \
-C 0 -b 1 -r 300 -C 1 -b 2 \
-M 0 -c 1 -b 1200 -q 200 -U 127.0.0.1:9200/9210 -m 2 \
-M 1 -c 0 -b 1200 -H 40 -q 200 -U 127.0.0.1:9201/9211 -m 2 \
-M 2 -c 0 -b 9600 -a -g -q 200 -U 127.0.0.1:9202/9212 -m 2
```

2. XNET empfängt von udpbox und sendet direkt zum Modem:

linuxsnet AUTOEXEC.NET

```
attach ip0 axudp 1 1 l9300 d9210 127.0.0.1
attach ip1 axudp 2 1 l9301 d9211 127.0.0.1
attach ip2 axudp 3 1 l9302 d9212 127.0.0.1
po 1 baud 1200
po 2 baud 1200
po 3 baud 9600
```

3. udpbox empfängt vom Modem (Port 920x) in AXUDP und aprsdigi (9401)

sendet UI von allen Modem Funkports zu aprsdigi (Port 9400)

sendet alle UI zu aprsd auf 192.168.1.1:9000

sendet UI von aprsdigi von Port 9401 zu Modem Funkport 2

sendet nur "APRS Messages" (-f p58) zu Modem Funkport 1

```
./udpbox -R 0.0.0.0:9200 -m 127.0.0.1:9400 -m 192.168.1.1:9000 -r 127.0.0.1:93
-R 0.0.0.0:9201 -m 127.0.0.1:9400 -m 192.168.1.1:9000 -r 127.0.0.1:93
-R 0.0.0.0:9202 -m 127.0.0.1:9400 -m 192.168.1.1:9000 -r 127.0.0.1:93
-M 0.0.0.0:9401 -r 127.0.0.1:9211 -f p58 -r 127.0.0.1:9210 -v
```

4. aprsdigi (Konfiguration nur zum Test)

```
./aprsdigi -v -D --flood WIDE --trace TRACE --notx --int udp:127.0.0.1/9400/16
--tx --norx --int udp:127.0.0.1/9401/16:NOCALL-10,RELAY,WIDE,TRACE
```

Startreihenfolge egal, mit & am Ende der Kommandozeile laufen die Programme im Hintergrund

Dieses Projekt ist Open Source - Haftung, Verantwortung und Spaß übernimmt jeder selbst.

Packet Radio via Soundkarte unter Linux: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 4. Mai 2011, 19:02 Uhr (Quelle anzeigen)

[Oe5dxl](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 5. Mai 2011, 08:28 Uhr (Quelle anzeigen)

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
[K](#) ([→Starten bzw. Aufrufen des Treibers](#))
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 24:

mit als:

```
aoss ./afskmodem -f 32000 -M 0 -c 0 -b
1200 -M 1 -c 0 -b 9600 -a -g
```

–

APRS mit Xastir KISS-Interface, PTT auf ttyS0:

Zeile 33:

```
"interface control" "start"
```

–

2-Frequenz-halbduplex-Digi mit 1200 / 1200+9600Bd xnet mit UDP und LPT **ptt:**

Bei UDP ist die Startreihenfolge egal, die Programme können auch

–

auf verschiedenen Rechnern laufen

```
sudo nice -n -19 aoss ./afskmodem \
```

```
-p /dev/parport0 -f 44100 -c 2 -s 9 -l 256 -
b 6 -e 7 \
```

Zeile 42:

```
-M 1 -c 0 -b 1200 -H 40 -q 200 -U
127.0.0.1:9201/9211 -m 0 \
```

```
-M 2 -c 0 -b 9600 -a -g -q 200 -U
127.0.0.1:9202/9212 -m 0
```

–

linuxsnet AUTOEXEC.NET

Zeile 24:

mit als:

```
aoss ./afskmodem -f 32000 -M 0 -c 0 -b
1200 -M 1 -c 0 -b 9600 -a -g
```

APRS mit Xastir KISS-Interface, PTT auf ttyS0:

Zeile 32:

```
"interface control" "start"
```

+

2-Frequenz-halbduplex-Digi mit 1200 / 1200+9600Bd xnet mit UDP und LPT **PTT:**
**
**

+

Bei UDP ist die Startreihenfolge egal, die Programme können auch auf verschiedenen Rechnern laufen

```
sudo nice -n -19 aoss ./afskmodem \
```

```
-p /dev/parport0 -f 44100 -c 2 -s 9 -l 256 -
b 6 -e 7 \
```

Zeile 40:

```
-M 1 -c 0 -b 1200 -H 40 -q 200 -U
127.0.0.1:9201/9211 -m 0 \
```

```
-M 2 -c 0 -b 9600 -a -g -q 200 -U
127.0.0.1:9202/9212 -m 0
```

+

linuxsnet **(XNET)** AUTOEXEC.NET

```
attach ip0 axudp 1 1 l9200 d9210
127.0.0.1
```

```
attach ip1 axudp 2 1 l9201 d9211
127.0.0.1
```

Zeile 51:

– **xnet** mit **kiss** und TTY ptt (**xnet** nach dem Modem starten!)

```
aoss ./afskmodem \
```

```
-t /dev/ttyS0 -f 24000 -i /tmp
/soundmodem \
```

Zeile 66:

```
144.800MHz 1200Bd, 70cm 1200+9600Bd
xnet, aprsdigi, aprsd und udpbox:
```

– APRS **hoert** auf allen Userzugängen und sendet zum **igate**

– **senden** auf 144.800 nur APRS Messages

– **auf** dem 1200Bd 70cm Zugang normales PR + APRS

– 1. Modem sendet alle **ports** zu udpbox **port** 920x und hört auf **port** 921x:

– (auf langsamen Rechnern oder hoher CPU last hilft

– Priotität mit nice oder renice erhöhen)

```
sudo nice -n -19 aoss ./afskmodem \
```

```
-p /dev/parport0 -f 44100 -c 2 -s 9 -l 256 -
b 6 -e 7 \
```

Zeile 80:

```
-M 2 -c 0 -b 9600 -a -g -q 200 -U
127.0.0.1:9202/9212 -m 2
```

```
attach ip0 axudp 1 1 l9200 d9210
127.0.0.1
```

```
attach ip1 axudp 2 1 l9201 d9211
127.0.0.1
```

Zeile 49:

+ **XNET** mit **KISS** und TTY ptt (**XNET** nach dem Modem starten!)

```
aoss ./afskmodem \
```

```
-t /dev/ttyS0 -f 24000 -i /tmp
/soundmodem \
```

Zeile 64:

```
144.800MHz 1200Bd, 70cm 1200+9600Bd
xnet, aprsdigi, aprsd und udpbox:
```

+ APRS **hört** auf allen Userzugängen und sendet zum **IGATE.
**

+ **Senden** auf 144.800 nur APRS Messages. **
**

+ **Auf** dem 1200Bd 70cm Zugang normales PR + APRS. **
**

+ 1. Modem sendet alle **Ports** zu udpbox **Port** 920x und hört auf **Port** 921x: **
**

+ (auf langsamen Rechnern oder **bei** hoher CPU last hilft Priotität mit nice oder renice erhöhen)

```
sudo nice -n -19 aoss ./afskmodem \
```

```
-p /dev/parport0 -f 44100 -c 2 -s 9 -l 256 -
b 6 -e 7 \
```

Zeile 77:

```
-M 2 -c 0 -b 9600 -a -g -q 200 -U
127.0.0.1:9202/9212 -m 2
```

<p>- 2. xnet empfängt von udpbox und sendet direkt zum Modem:</p> <pre>linuxsnet AUTOEXEC.NET</pre> <pre>attach ip0 axudp 1 1 I9300 d9210 127.0.0.1</pre> <p>Zeile 89:</p> <pre>po 3 baud 9600</pre>	+	<p>2. XNET empfängt von udpbox und sendet direkt zum Modem:
</p> <pre>linuxsnet AUTOEXEC.NET</pre> <pre>attach ip0 axudp 1 1 I9300 d9210 127.0.0.1</pre> <p>Zeile 86:</p> <pre>po 3 baud 9600</pre>
<p>- 3. udpbox empfängt vom Modem (Port 920x) in AXUDP und aprsdigi (9401)</p> <p>- sendet UI von allen Modem Funkports zu aprsdigi (Port 9400)</p> <p>- sendet alle UI zu aprsd auf 192.168.1.1: 9000</p> <p>- sendet UI von aprsdigi von Port 9401 zu Modem Funkport 2</p> <p>- sendet nur "APRS Messages" (-f p58) zu Modem Funkport 1</p> <pre>./udpbox -R 0.0.0.0:9200 -m 127.0.0.1:9400 -m 192.168.1.1:9000 -r 127.0.0.1:93</pre> <pre>-R 0.0.0.0:9201 -m 127.0.0.1:9400 -m 192.168.1.1:9000 -r 127.0.0.1:93</pre> <p>Zeile 99:</p> <pre>-M 0.0.0.0:9401 -r 127.0.0.1:9211 -f p58 -r 127.0.0.1:9210 -v</pre>	+	<p>3. udpbox empfängt vom Modem (Port 920x) in AXUDP und aprsdigi (9401)
</p> <p>+ sendet UI von allen Modem Funkports zu aprsdigi (Port 9400)
</p> <p>+ sendet alle UI zu aprsd auf 192.168.1.1: 9000
</p> <p>+ sendet UI von aprsdigi von Port 9401 zu Modem Funkport 2
</p> <p>+ sendet nur "APRS Messages" (-f p58) zu Modem Funkport 1
</p> <pre>./udpbox -R 0.0.0.0:9200 -m 127.0.0.1:9400 -m 192.168.1.1:9000 -r 127.0.0.1:93</pre> <pre>-R 0.0.0.0:9201 -m 127.0.0.1:9400 -m 192.168.1.1:9000 -r 127.0.0.1:93</pre> <p>Zeile 96:</p> <pre>-M 0.0.0.0:9401 -r 127.0.0.1:9211 -f p58 -r 127.0.0.1:9210 -v</pre>
<p>- 4. aprsdigi (konfiguration nur zum Test)</p> <pre>./aprsdigi -v -D --flood WIDE --trace TRACE --notx --int udp:127.0.0.1/9400/16</pre> <pre>--tx --norx --int udp:127.0.0.1/9401/16: NOCALL-10,RELAY,WIDE,TRACE</pre> <p>- Startreihenfolge egal, mit & am Ende der Kommandozeile laufen</p>	+	<p>4. aprsdigi (Konfiguration nur zum Test)
</p> <pre>./aprsdigi -v -D --flood WIDE --trace TRACE --notx --int udp:127.0.0.1/9400/16</pre> <pre>--tx --norx --int udp:127.0.0.1/9401/16: NOCALL-10,RELAY,WIDE,TRACE</pre> <p>+ Startreihenfolge egal, mit & am Ende der Kommandozeile laufen die Programme im Hintergrund</p>

– die Programme im Hintergrund

+ **
**

Dieses Projekt ist Open Source - Haftung, Verantwortung und Spaß übernimmt jeder selbst.

Dieses Projekt ist Open Source - Haftung, Verantwortung und Spaß übernimmt jeder selbst.

Version vom 5. Mai 2011, 08:28 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Das Projekt	27
2 Der Source Code	27
3 Der kompilierte Treiber	27
4 Starten bzw. Aufrufen des Treibers	27

Das Projekt

Dieser (USB) Soundkartentreiber von OE5DXL befindet sich in der Entwicklung und soll es ermöglichen mit 2 Kanälen mehrere Modems zugleich unter Linux zu initialisieren. Als KISS Treiber sind bis zu 16 Modems von 1baud bis 28kbaud möglich. Der Equalizer ermöglicht einen Vollduplexbetrieb bei Verwendung eines getrennten Senders und Empfängers. Weiterer Vorteil ist die Möglichkeit des "**Multibaud**" Digi, also mehrere Geschwindigkeiten FSK AFSK gemischt. In Stereo kann so theoretisch ein multibaud FSK AFSK KISS, als auch AXUDP AX. 25 Modem betrieben werden.

Der Source Code

in Kürze

Der kompilierte Treiber

Hier im ZIP der fertig kompilierte Soundmodem Treiber zum Download: [Soundmodem-bin](#)

UDP Filter und RAW-Monitor Konverter [udpbox-bin](#)

Starten bzw. Aufrufen des Treibers

mit oss testen 1200 + 9600 baud monitor (ohne kiss oder udp)

```
./afskmodem -f 32000 -M 0 -c 0 -b 1200 -M 1 -c 0 -b 9600 -a -g
```

mit alsa:

```
aoss ./afskmodem -f 32000 -M 0 -c 0 -b 1200 -M 1 -c 0 -b 9600 -a -g
```

APRS mit Xastir KISS-Interface, PTT auf ttyS0:

```
aoss ./afskmodem -i /tmp/soundmodem -t /dev/ttyS0 -f 32000 -M 0 -i
```

Xastir

```
"interface" > "interface control" > "add" "serial kiss tnc"  
"add" "tnc port" /tmp/soundmodem  
"interface control" "start"
```

2-Frequenz-halbduplex-Digi mit 1200 / 1200+9600Bd xnet mit UDP und LPT PTT:

Bei UDP ist die Startreihenfolge egal, die Programme können auch auf verschiedenen Rechnern laufen

```
sudo nice -n -19 aoss ./afskmodem \
-p /dev/parport0 -f 44100 -c 2 -s 9 -l 256 -b 6 -e 7 \
-C 0 -b 1 -r 300 -C 1 -b 2 \
-M 0 -c 1 -b 1200 -q 200 -U 127.0.0.1:9200/9210 -m 0 \
-M 1 -c 0 -b 1200 -H 40 -q 200 -U 127.0.0.1:9201/9211 -m 0 \
-M 2 -c 0 -b 9600 -a -g -q 200 -U 127.0.0.1:9202/9212 -m 0
```

linuxsnet (XNET) AUTOEXEC.NET

```
attach ip0 axudp 1 1 l9200 d9210 127.0.0.1
attach ip1 axudp 2 1 l9201 d9211 127.0.0.1
attach ip2 axudp 3 1 l9202 d9212 127.0.0.1
po 1 baud 1200
po 2 baud 1200
po 3 baud 9600
```

XNET mit KISS und TTY ptt (XNET nach dem Modem starten!)

```
aoss ./afskmodem \
-t /dev/ttyS0 -f 24000 -i /tmp/soundmodem \
-c 2 -s 9 -l 256 -b 6 -e 7 -C 0 -r 300 \
-M 0 -c 1 -b 1200 -q 200 -m 0 \
-M 1 -c 0 -b 1200 -H 40 -q 200 -m 0 \
-M 2 -c 0 -b 9600 -a -g -q 200 -m 0
```

linuxsnet AUTOEXEC.NET

```
attach sdev0 kiss 1 3 38400 /tmp/soundmodem
po 1 baud 1200
po 2 baud 1200
po 3 baud 9600
```

144.800MHz 1200Bd, 70cm 1200+9600Bd xnet, aprsdigi, aprsd und udpbox: APRS hört auf allen Userzugängen und sendet zum IGATE.

Senden auf 144.800 nur APRS Messages.

Auf dem 1200Bd 70cm Zugang normales PR + APRS.

1. Modem sendet alle Ports zu udpbox Port 920x und hört auf Port 921x:

(auf langsamen Rechnern oder bei hoher CPU last hilft Priortität mit nice oder renice erhöhen)

```
sudo nice -n -19 aoss ./afskmodem \
-p /dev/parport0 -f 44100 -c 2 -s 9 -l 256 -b 6 -e 7 \
-C 0 -b 1 -r 300 -C 1 -b 2 \
-M 0 -c 1 -b 1200 -q 200 -U 127.0.0.1:9200/9210 -m 2 \
-M 1 -c 0 -b 1200 -H 40 -q 200 -U 127.0.0.1:9201/9211 -m 2 \
-M 2 -c 0 -b 9600 -a -g -q 200 -U 127.0.0.1:9202/9212 -m 2
```

2. XNET empfängt von udpbox und sendet direkt zum Modem:

linuxsnet AUTOEXEC.NET

```
attach ip0 axudp 1 1 l9300 d9210 127.0.0.1
attach ip1 axudp 2 1 l9301 d9211 127.0.0.1
attach ip2 axudp 3 1 l9302 d9212 127.0.0.1
po 1 baud 1200
po 2 baud 1200
po 3 baud 9600
```

3. udpbox empfängt vom Modem (Port 920x) in AXUDP und aprsdigi (9401)

sendet UI von allen Modem Funkports zu aprsdigi (Port 9400)

sendet alle UI zu aprsd auf 192.168.1.1:9000

sendet UI von aprsdigi von Port 9401 zu Modem Funkport 2

sendet nur "APRS Messages" (-f p58) zu Modem Funkport 1

```
./udpbox -R 0.0.0.0:9200 -m 127.0.0.1:9400 -m 192.168.1.1:9000 -r 127.0.0.1:93
-R 0.0.0.0:9201 -m 127.0.0.1:9400 -m 192.168.1.1:9000 -r 127.0.0.1:93
-R 0.0.0.0:9202 -m 127.0.0.1:9400 -m 192.168.1.1:9000 -r 127.0.0.1:93
-M 0.0.0.0:9401 -r 127.0.0.1:9211 -f p58 -r 127.0.0.1:9210 -v
```

4. aprsdigi (Konfiguration nur zum Test)

```
./aprsdigi -v -D --flood WIDE --trace TRACE --notx --int udp:127.0.0.1/9400/16
--tx --norx --int udp:127.0.0.1/9401/16:NOCALL-10,RELAY,WIDE,TRACE
```

Startreihenfolge egal, mit & am Ende der Kommandozeile laufen die Programme im Hintergrund

Dieses Projekt ist Open Source - Haftung, Verantwortung und Spaß übernimmt jeder selbst.