
Inhaltsverzeichnis

Q-Gruppen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
Visuell Wikitext

Version vom 7. Februar 2009, 03:18 Uhr (

Quelltext anzeigen)

Oelmcu (Diskussion | Beiträge)

(→Geschichte)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 4. Februar 2017, 02:29 Uhr (

Quelltext anzeigen)

OE1VMC (Diskussion | Beiträge)

K

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 63:

"Welches ist die genaue Uhrzeit?"

|QTR 1500

-

"Es ist genau 15:00 Uhr ([[Koordinierte Weltzeit|UTC]])."

|-

|INT QRT

Zeile 63:

"Welches ist die genaue Uhrzeit?"

|QTR 1500

+

"Es ist genau 15:00 Uhr ([https://de.m.wikipedia.org/wiki/Koordinierte_Weltzeit UTC])."

|-

|INT QRT

Version vom 4. Februar 2017, 02:29 Uhr

Der **Q-Code** (auch *Q-Gruppen* oder *Q-Schlüssel*; engl.: *Q code*) wird von Funkdiensten zur effizienten und eindeutigen Übertragung von Standard-Nachrichten verwendet. Ursprünglich für die Morsetelegrafie entwickelt, werden Q-Codes aber auch in anderen Betriebsarten verwendet, z. B. im Sprechfunk (Fonie) beim Amateurfunk. Die offizielle Bedeutung der Q-Gruppen und ihre Verwendung im Amateurfunkalltag unterscheiden sich teilweise stark wie am Beispiel: QRT - offiziell: *Stellen Sie Ihre Aussendung ein!* QRT - im Amateurfunk hingegen: *Ich mach' Schluss*.

Die heute üblichen Q-Codes wurden 1912 von der *International Radiotelegraph Convention* eingeführt und im Laufe der Zeit auf über 250 Schlüssel erweitert. Jeder Schlüssel besteht aus drei **Buchstaben**, deren erster stets ein Q ist. Sie können durch weitere Informationen ergänzt werden.

Entsprechend unterschiedlicher Anforderungen der Funkdienste werden die Codegruppen den Funkdiensten zugeteilt:

QAA bis QNZ	für Verwendung im Flugfunkdienst	definiert von der ICAO
QOA bis QQZ	für Verwendung im Seefunkdienst	definiert von der ITU
QRA bis QUZ	für Verwendung in allen Funkdiensten	definiert von der ITU
QVA bis	für andere Anwendungen, teilweise auch militärisch	

QZZ genutzt

Die meisten Q-Codes haben eine Frage- und eine Antwort- oder Meldungsform, wobei erstere durch ein INT hier in der Liste kenntlich gemacht wird. Im Funkbetrieb wird hinter dem jeweiligen Q-Code ein Fragezeichen gegeben. Für manche Antwortformen existieren vordefinierte Antworten, die durch angefügte Ziffern gegeben werden. Am Beispiel: QRK gefolgt von Ziffer 1 bis 5. 1 bedeutet schlecht, 2 schwach, 3 ausreichend, 4 gut, 5 sehr gut. Frage: QRK ?; Antwort: QRK 5 = *Die Verständlichkeit der Signale ist sehr gut*

Beispiele

INT	<i>Wie lautet Wetterbericht?</i>	QAM	<i>Wetterbericht.</i>
QAM			
INT	<i>Sind Sie Sende- und</i>	QRV	<i>Bestätige Sende- und</i>
QRZ	<i>Empfangsbereit?</i>		<i>Empfangsbereitschaft</i>
INT	<i>Können Sie den Empfang</i>	QSL	<i>Ich bestätige den Empfang.</i>
QSL	<i>bestätigen?</i>		
INT	<i>Soll ich die Sendeleistung erhöhen?</i>	QRO	<i>Erhöhen Sie die Sendeleistung.</i>
QRO			
INT	<i>Soll ich die Sendeleistung</i>	QRP	<i>Verringern Sie die Sendeleistung.</i>
QRP	<i>verringern?</i>		
INT	<i>Wie ist Ihre Position (Breite u.</i>	QTH	<i>Meine Position ist ... (Breite u. Länge)</i>
QTH	<i>Länge)?</i>		
INT	<i>Welches ist die genaue Uhrzeit?</i>	QTR	<i>Es ist genau 15:00 Uhr (UTC).</i>
QTR		1500	
INT	<i>Soll ich die Übermittlung einstellen?</i>	QRT	<i>Stellen Sie die Übermittlung ein!</i>
QRT			
INT	<i>Sind Sie bereit (mich</i>	QRV	<i>Ich bin bereit (Sie aufzunehmen)!</i>
QRV	<i>aufzunehmen)?</i>		

Geschichte

Vor der Einführung des heute üblichen internationalen Morsealphabets und Abkürzungen wie dem Q-Code benutzten Telegrafengesellschaften des 19. Jahrhunderts Gruppen von speziellen Abkürzungen, die nicht mit denen anderer Gesellschaften kompatibel waren.

Weblinks

- [Alle Q-Gruppen auf deutsch alph. sortiert](#)
- [Der Q-Code: Einführung inklusive PDF/doc-Liste](#)
- [International Radiotelegraph Convention, Final Protocol and Detailed Service Regulations of 1912](#) (engl.)
- [List of Q-codes](#) (engl.)

Quelle: <http://de.wikipedia.org>